



- Uscita/Accesso squadre di soccorso
- Uscita/Accesso intermedia
- Sovrappasso / Attraversamento pedonale a raso
- AREA DI SICUREZZA (art. 2.4 "definizioni" - STI/SRT 2019)
- WBS Area di sicurezza
- Fermata/Stazione
- Marciapiede in galleria (L=1,2 m)
- Marciapiede esterno di collegamento tra gallerie e tra galleria e PES, vedi N.B. (1) e (2)
- Messa a terra della linea di contatto
- Zona compartimentata con sovrappressione
- Vasca Antincendio (100 m³)
- Postazione Gestione Emergenza Periferica (PGEF)
- Punto di Evacuazione e Soccorso
- Marciapiede esterno nel PES: lungh=400 m ca.; largh minima=2 m; altezza=+55 cm; vasca antincendio 100 mc; idranti UNI 45 ogni 125 m; illuminazione; segnaletica;

- Dati di base:**
- lunghezza massima del treno ammesso a circolare sulla linea= 400 m
 - materiale rotabile di categoria B
 - Specifiche Tecniche Interoperabilità 2019
 - Manuale di progettazione RFI

N.B. (1): In una galleria equivalente, il tratto all'aperto tra le gallerie ha un marciapiede con le stesse caratteristiche di quello di galleria (segnaletica; illuminazione; larghezza 1,2 m; altezza +55cm)

N.B. (2): Il tratto all'aperto tra l'imbocco delle gallerie ed il marciapiede dei PES ha un marciapiede con le stesse caratteristiche di quello di galleria (segnaletica; illuminazione; larghezza 1,2 m; altezza +55 cm)

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01 e s.m.i.

**DIREZIONE TECNICA
INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE
S.O. INDUSTRIALI E TECNOLOGICI
SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE**

**NODO DI BARI
BARI NORD VARIANTE SANTO SPIRITO - PALESE**

Schema generale accessi, vie di esodo e predisposizioni di sicurezza

SCALA:	-----
--------	-------

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IADR	00	D	17	DX	SC0003	001	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva		07.2023		07.2023		07.2023	S. Miceli 07.2023

File: _____ n. Elab.: _____