

The drawing consists of two parts. The left part is a detail of the handle assembly, showing a cylindrical handle with a textured grip and a central rod. The right part is a side elevation of the door assembly, showing the door frame, handle, and internal components. Dimensions are provided in millimeters.

Dimensions:

- Overall height: 345
- Distance from top to handle center: 250
- Distance from handle center to bottom: 110
- Distance from bottom to handle center: 50
- Distance from bottom to handle center: 95
- Distance from handle center to door edge: 4
- Distance from handle center to door edge: 12
- Distance from handle center to door edge: 37
- Distance from handle center to door edge: 4

Labels:

- ruotelli per fotocellule (rollers for photocells)
- lo sensibile (sensitive)
- scatola Ø60 per fotocellula (Ø60 box for photocell)
- scatola Ø60 per fotocellula (Ø60 box for photocell)
- scatola Ø60 per contatto magnetico e costola sensibile (Ø60 box for magnetic contact and sensitive rib)
- QUOTA PIANO PIAZZALE (Piazza level datum)
- pozzetto 40x (40x pit)
- ~95

4

INTERNO

12

scatola Ø60 per fotocellula

scatola Ø60 per fotocellula

scatola Ø60 per contatto magnetico e costola sensibile

37

QUOTA PIANO PIAZZALE

pozzetto 40x

95

4

PIANTA

cordolo stradale
 colonnina per pulsante apertura cancello (a cura impiantista)
 tubo corrugato Ø160
 pozzetti 40x40
 tubo corrugato Ø160
 tubo corrugato Ø160
 colonnina per fotocellule (a cura impiantista)
 scatola Ø60 per contatto magnetico e costola sensibile
 canale 30x30 per scolo acque pendenza=3/1000
 pozzetto 40x40
 tubo corrugato Ø40 per alimentazione motore
 colonnina per fotocellule (a cura impiantista)
 basamento motore apricancello
 scatole Ø40 poste a 1,2m dal piano piazzale finito per elettroserratura
 scatole Ø60 per fotocellule
 tubo corrugato Ø40 per luce lampeggiante
 tubo corrugato Ø40 per antenna radio

1
 2
 3

Technical drawing of the antenna assembly, showing side and top views with dimensions and labels.

Labels:

- 2 tubi $\varnothing 40$ per antenna radio e luce Impeggiante
- INTERNO
- asse guida scorrimento cancello carraio
- bassamento in c.a. per cancello scorrevole
- tubo corrugato $\varnothing 40$ per alimentazione motore
- QUOTA PIANO PIAZZA
- pozzetto 40×40
- tubo corrugato $\varnothing 40$ per fotocellule

Dimensions:

- Top view: 30, 6, 24, 10, 20, 70
- Side view: 110, 50, 20, 40x40, 80, 30, 42

345

250

150

120

90

55

40

95

20

110

-95

INTERNO

scatola #60 per
tastiera antintrusione

scatola #60 per
collegamento citofono

scatola #60 per
chiave apricancello
scorrevole

colonnina per
pulsante apertura
cancello

QUOTA PIANO PIAZZALE

lubo corrugato
Ø160

pozzetto 40x40

scritta TERNIA
unificata

tastiera
antintrusione

citofono

chiave
apricancello
scorrevole

QUOTA PIANO
PIAZZALE

scritta TERNI unificata

fastiera antintrusione citofono

chiave apricancello scorrevole

90

INTERVALLI

215

250

35

QUOTA PIANO FAZZALE

MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE

NOTA: QUOTE DIMENSIONALI IN cm; QUOTE IN ELEVAZIONE IN cm

CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI
UNIDIMENSIONALI E TRIDIMENSIONALI

CLASSE DI ESPOSIZIONE AI CICLI GELO/DISGELO DA VALUTARE IN RAPPORTO ALLE CARATTERISTICHE DEL SITO DI INSTALLAZIONE

ASSICURARE CONTROLLO DELLA QUALITA' ESEGUENDO IL CONTROLLO DEI COPRIFERRI IN OPERA

LA MISURA DELLE STAFFE È CALCOLATA SUL FLO ESTERNO DEL FONDO DIEGATO

ACCAI PER C.A.:

--	--

[illegible]