

Committente: ENEL PRODUZIONE SPA - C.le di Torrevaldaliga Nord
 Via Aurelia Nord Km 32 00053 Civitavecchia - RM

Data emissione: 02-08-2023

Codice cliente: 3280

Categoria merceologica: ⁽⁴⁾	ACQUA DI FALDA. Acque piezometro e2 ex area di prefabbricazione		
Punto di campionamento: ⁽⁴⁾	C.le Enel Produzione Torrevaldaliga Nord - Civitavecchia		
Procedura di camp.to:	ISO 5667-11:2009		
Documenti allegati:	Verbale n. 070323085010 Cod. 01		
Operatore:	SCA s.r.l. (Dott. Mellini Simone)	Data accettazione:	08-03-2023
Tipo imballaggio/contenitore:	Vetro scuro, P.E., Vials	Data prelievo: ⁽⁴⁾	07-03-2023
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: ⁽⁴⁾	09:40
Quantità di campione:	4500 ml	Temp. all'arrivo:	7,5 °C

RAPPORTO DI PROVA 111.67_23

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] ⁽¹⁾	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
AZOTO AMMONIACALE				
Azoto ammoniacale Metodo: APAT CNR IRSA 4030C Man 29 2003	<0,4	mg/l		08-03-2023 - 09-03-2023
AZOTO NITRICO (C.I.)				
Azoto nitrico Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	0,76 [±0,13]	mg/l		08-03-2023 - 16-03-2023
BICARBONATI				
* Bicarbonati Metodo: APAT CNR IRSA 2010B Man 29 2003	698 [±70]	mg/l		10-03-2023 - 22-03-2023
CARBONATI				
* Carbonati Metodo: APAT CNR IRSA 2010B Man 29 2003	<1	mg/l		10-03-2023 - 22-03-2023
CLORURI (C.I.)				
Cloruri Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	306 [±48]	mg/l		08-03-2023 - 16-03-2023
COMPOSTI ORGANICI AROMATICI (APAT)				
Benzene Metodo: APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003	<0.1	µg/l	(≤1) ^(inf.6)	08-03-2023 - 21-03-2023
Etilbenzene Metodo: APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003	< 1	µg/l	(≤50) ^(inf.6)	08-03-2023 - 21-03-2023
Stirene Metodo: APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003	< 1	µg/l	(≤25) ^(inf.6)	08-03-2023 - 21-03-2023
Toluene Metodo: APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003	< 1	µg/l	(≤15) ^(inf.6)	08-03-2023 - 21-03-2023
Xilene Metodo: APAT CNR IRSA 5140 Man 29 2003	< 1	µg/l		08-03-2023 - 21-03-2023
DUREZZA TOTALE				
Durezza totale Metodo: APAT CNR IRSA 2040B Man 29 2003	66,2 [±2,0]	°F		10-03-2023 - 22-03-2023
IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (APAT)				
Antracene Metodo: APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 - escluso 7.1.2, 7.2, 7.4	< 0,01	µg/l		10-03-2023 - 21-03-2023
Benzo (a) antracene Metodo: APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 - escluso 7.1.2, 7.2, 7.4	< 0,01	µg/l	(≤0,1) ^(inf.6)	10-03-2023 - 21-03-2023

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 111.67_23

PARAMETRI	RISULTATI- [U] ⁽¹⁾	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Benzo (a) pirene Metodo: APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 - escluso 7.1.2, 7.2, 7.4	< 0,001	µg/l	(≤0,01) ^(inf.6)	10-03-2023 - 21-03-2023
Benzo (b) fluorantene (s) Metodo: APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 - escluso 7.1.2, 7.2, 7.4	< 0,01	µg/l	(≤0,1) ^(inf.6)	10-03-2023 - 21-03-2023
Benzo (g,h,i) perilene (s) Metodo: APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 - escluso 7.1.2, 7.2, 7.4	< 0,001	µg/l	(≤0,01) ^(inf.6)	10-03-2023 - 21-03-2023
Benzo (k) fluorantene (s) Metodo: APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 - escluso 7.1.2, 7.2, 7.4	< 0,005	µg/l	(≤0,05) ^(inf.6)	10-03-2023 - 21-03-2023
Crisene Metodo: APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 - escluso 7.1.2, 7.2, 7.4	< 0,1	µg/l	(≤5) ^(inf.6)	10-03-2023 - 21-03-2023
Dibenzo (a,h) antracene Metodo: APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 - escluso 7.1.2, 7.2, 7.4	< 0,001	µg/l	(≤0,01) ^(inf.6)	10-03-2023 - 21-03-2023
Fluorantene Metodo: APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 - escluso 7.1.2, 7.2, 7.4	< 0,01	µg/l		10-03-2023 - 21-03-2023
Indeno (1,2,3-cd) pirene (s) Metodo: APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 - escluso 7.1.2, 7.2, 7.4	< 0,01	µg/l	(≤0,1) ^(inf.6)	10-03-2023 - 21-03-2023
Naftalene Metodo: APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 - escluso 7.1.2, 7.2, 7.4	< 0,01	µg/l		10-03-2023 - 21-03-2023
Pirene Metodo: APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 - escluso 7.1.2, 7.2, 7.4	< 0,1	µg/l	(≤50) ^(inf.6)	10-03-2023 - 21-03-2023
Sommatoria policiclici aromatici (s) Metodo: APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 - escluso 7.1.2, 7.2, 7.4	< 0,001	µg/l	(≤0,1) ^(inf.6)	10-03-2023 - 21-03-2023

IDROCARBURI TOTALI

Idrocarburi (C<10) come n-esano Metodo: EPA 5021A 2014 + EPA 8015 C 2007	<35	µg/l		10-03-2023 - 23-03-2023
Idrocarburi (C10-C40) come n-esano Metodo: UNI EN ISO 9377-2:2002	<35	µg/l		10-03-2023 - 23-03-2023
Idrocarburi Totali (come n-esano) Metodo: CALCOLO (Somm. C<10 come n-esano + C10-C40 come n-esano)	<35	µg/l	(≤350) ^(inf.6)	10-03-2023 - 24-03-2023

METALLI (ICP-MS)

Arsenico Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	1,21 [±0,11]	µg/l	(≤10) ^(inf.6)	10-03-2023 - 21-03-2023
Calcio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	189 [±12]	mg/l		10-03-2023 - 21-03-2023
Cromo totale Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	0,777 [±0,064]	µg/l	(≤50) ^(inf.6)	10-03-2023 - 21-03-2023
Ferro Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	38,0 [±2,8]	µg/l	(≤200) ^(inf.6)	10-03-2023 - 21-03-2023
Magnesio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	22,0 [±1,5]	mg/l		10-03-2023 - 21-03-2023
Manganese Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	873 [±54]	µg/l	• (≤50) ^(inf.6)	10-03-2023 - 21-03-2023
Mercurio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	0,092 [±0,012]	µg/l	(≤1) ^(inf.6)	10-03-2023 - 21-03-2023
Nichel Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	1,68 [±0,31]	µg/l	(≤20) ^(inf.6)	10-03-2023 - 21-03-2023
Potassio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	6,63 [±0,44]	mg/l		10-03-2023 - 21-03-2023
Selenio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<1	µg/l	(≤10) ^(inf.6)	10-03-2023 - 21-03-2023

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 111.67_23

PARAMETRI	RISULTATI- [U] ⁽¹⁾	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
Sodio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	297 [±16]	mg/l		10-03-2023 - 21-03-2023
Vanadio Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<0,5	µg/l	(≤50) ^(rif.94)	10-03-2023 - 21-03-2023
Zinco Metodo: UNI EN ISO 15587-1 2002 + UNI EN ISO 17294-2 2016	<5	µg/l	(≤3000) ^(rif.6)	10-03-2023 - 21-03-2023

NITRITI (C.I.)

Nitriti Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	<0,05	mg/l	(≤0,5) ^(rif.6)	08-03-2023 - 09-03-2023
---	-------	------	---------------------------	-------------------------

OSSIDABILITA' DI KUBEL

Ossidabilità di kubel Metodo: UNI EN ISO 8467:1997	0,99 [±0,10]	mg/l O2		08-03-2023 - 09-03-2023
---	--------------	---------	--	-------------------------

PARAMETRI IN CAMPO

pH_ Metodo: APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6,56 [±0,76]	Adimens.		07-03-2023 - 07-03-2023
Conducibilità_ Metodo: APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	2387 [±280]	µS/cm		07-03-2023 - 07-03-2023
Temperatura_ Metodo: APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	18,2 [±1,8]	°C		07-03-2023 - 07-03-2023

RESIDUO FISSO A 180°C

Residuo fisso a 180° C Metodo: APAT CNR IRSA 2090 A Man 29 2003	1050 [±100]	mg/l		10-03-2023 - 22-03-2023
--	-------------	------	--	-------------------------

SILICE

* Silice Metodo: APAT CNR IRSA 4130 Man 29 2003	6,56 [±0,66]	mg/l SiO2		10-03-2023 - 22-03-2023
--	--------------	-----------	--	-------------------------

SOLFATI (C.I.)

Solfati Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	277 [±45]	mg/l	• (≤250) ^(rif.6)	08-03-2023 - 16-03-2023
---	-----------	------	-----------------------------	-------------------------

SOLIDI SOSPESI TOTALI

Solidi sospesi totali Metodo: APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	6,00 [±0,80]	mg/l		10-03-2023 - 22-03-2023
---	--------------	------	--	-------------------------

LEGISLAZIONE

rif.6: D.Lgs n. 152/06 Part. IV Tit. V all. 5 Tab. 2 (Acque sotterranee);
 rif.94: Riferimento ISS Prot. n. 57058 del 02/01/2001 (Vanadio)

GIUDIZIO DI CONFORMITA'

I valori ottenuti per i parametri analizzati, su indicazione del committente, NON soddisfano i limiti del D.Lgs n. 152/06 Part. IV Tit. V all. 5 Tab. 2 (Acque sotterranee).

NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- • Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e comunque entro il range 70-130% per i composti organici e 80-120% per i composti inorganici. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa
Fine del RAPPORTO DI PROVA 111.67_23

Segue RAPPORTO DI PROVA N° 111.67_23
Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafei
Ordine dei Chimici e Fisici
di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa

* Prova non accreditata da ACCREDIA
(4) Dati forniti dal cliente

Pag. 4 di 4