

E78 GROSSETO - FANO
Tratto Nodo di Arezzo – Selci – Lama (E45)
Adeguamento a quattro corsie del tratto
San Zeno – Arezzo – Palazzo del Pero, 1° lotto

PROGETTO DEFINITIVO

FI 508

ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

| | | |
|---|---|--|
| <p>IL GEOLOGO</p> <p><i>Dott. Geol. Roberto Salucci</i> Ordine dei geologi della Regione Lazio n. 633</p> | <p>I PROGETTISTI SPECIALISTICI</p> <p><i>Ing. Ambrogio Signorelli</i> Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. A35111</p> <p><i>Ing. Moreno Panfili</i> Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. A2657</p> <p><i>Ing. Matteo Bordugo</i> Ordine Ingegneri Provincia di Pordenone al n. 790A</p> <p><i>Ing. Giuseppe Resto</i> Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629</p> | <p>PROGETTAZIONE ATI: (Mandataria) GP INGENGERIA <i>GESTIONE PROGETTI INGENGERIA srl</i></p> <p>(Mandante)</p> <p>(Mandante) cooprogetti</p> <p>(Mandante) engeko</p> <p>(Mandante) AIM <i>Studio di Architettura e Ingegneria Moderna</i></p> <p>PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE. (DPR207/10 ART 15 COMMA 12) : Dott. Ing. GIORGIO GUIDUCCI ORDINE INGEGNERI ROMA N° 14035</p> |
| <p>COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</p> <p><i>Arch. Santo Salvatore Vermiglio</i> Ordine Architetti Provincia di Reggio Calabria n. 1270</p> | | |
| <p>VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO</p> <p><i>Ing. Francesco Pisani</i></p> | | |
| <p>VISTO: IL RESP. DEL PROGETTO</p> <p><i>Arch. Pianif. Marco Colazza</i></p> | | |

OPERE D'ARTE MINORI EDIFICI
Galleria Torino

Relazione tecnica e di calcolo

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| <p>CODICE PROGETTO</p> <p>PROGETTO LIV.PROG ANNO</p> <p>DPFI508 D 23</p> | <p>NOME FILE P01FA02STRRE01_B</p> <p>CODICE ELAB. P01FA02STRRE01</p> | <p>REVISIONE B</p> | <p>SCALA</p> | | |
| <p>D</p> <p>C</p> <p>B</p> <p>A</p> <p>REV.</p> | <p>Revisione a seguito istruttoria n°U. 0016028.09-01-202</p> <p>Emissione</p> <p>DESCRIZIONE</p> | <p>Gennaio '24</p> <p>Agosto '23</p> <p>DATA</p> | <p>Guidobaldi</p> <p>Guidobaldi</p> <p>REDATTO</p> | <p>Resta</p> <p>Resta</p> <p>VERIFICATO</p> | <p>Guiducci</p> <p>Guiducci</p> <p>APPROVATO</p> |

INDICE

| | |
|---|-----------|
| 1. INQUADRAMENTO GENERALE | 3 |
| 1.1 DESCRIZIONE DELL'OPERA | 3 |
| 2. NORMATIVA | 4 |
| 3. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI | 5 |
| 4. CRITERI GENERALI DI CALCOLO E MODELLAZIONE STRUTTURALE | 7 |
| 5. ANALISI DEI CARICHI | 11 |
| 5.1 CARICHI PERMANENTI STRUTTURALI | 11 |
| 5.2 CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI | 11 |
| 5.3 ANALISI DEI CARICHI DEL SOLAIO | 11 |
| 5.4 ANALISI DEI CARICHI DELLE TAMPONATURE | 12 |
| 5.5 CARICHI VARIABILI | 13 |
| 5.5.1 <i>Carico neve</i> | 13 |
| 5.5.2 <i>Carico copertura</i> | 13 |
| 5.6 CARICHI CARATTERISTICI APPLICATI SULLE TRAVI | 13 |
| 6. ANALISI SISMICA | 23 |
| 6.1 ASPETTI GENERALI | 23 |
| 6.2 STATI LIMITE E RELATIVE PROBABILITÀ DI SUPERAMENTO | 24 |
| 6.3 DETERMINAZIONE DELL'AZIONE SISMICA DI PROGETTO | 25 |
| 6.3.1 <i>Vita nominale</i> | 25 |
| 6.3.2 <i>Classi d'uso</i> | 25 |
| 6.3.3 <i>Periodo di riferimento per l'azione sismica</i> | 26 |
| 6.3.4 <i>Categoria di sottosuolo</i> | 26 |
| 6.3.5 <i>Condizioni topografiche</i> | 27 |
| 6.3.6 <i>Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali</i> | 27 |
| 6.3.7 <i>Spettro di progetto per gli stati limite ultimi</i> | 28 |
| 6.3.8 <i>Combinazione dell'azione sismica con le altre azioni</i> | 29 |
| 6.4 MODI DI VIBRARE DELLA STRUTTURA | 35 |
| 7. RISULTATI DELLE ANALISI | 38 |

PROGETTAZIONE ATI:

| | | |
|------------|--|------------|
| 7.1 | SPOSTAMENTI DELLA STRUTTURA | 38 |
| 7.2 | DIAGRAMMI DELLE SOLLECITAZIONI | 46 |
| 9. | SOLAIO LASTRA PREDALLES CON POLISTIROLO | 84 |
| 9.1 | SCHEMI STRUTTURALI | 85 |
| 9.2 | AZIONI DI PROGETTO | 85 |
| 9.3 | PROGETTO AGLI STATI LIMITE ULTIMI (SLU) | 86 |
| 9.4 | CALCOLO DEL MOMENTO RESISTENTE DEL SINGOLO TRAVETTO | 87 |
| 9.5 | CALCOLO DEL TAGLIO RESISTENTE DEL SINGOLO TRAVETTO | 89 |
| 10. | PROGETTO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI IN CEMENTO ARMATO | 90 |
| 10.1 | DIAGRAMMI DI INVILUPPO DELLE SOLLECITAZIONI | 90 |
| 10.1.1 | DIAGRAMMI DI INVILUPPO DELLE SOLLECITAZIONI ASSIALI | 90 |
| 10.1.2 | DIAGRAMMI DI INVILUPPO DELLE SOLLECITAZIONI TAGLIANTI | 92 |
| 10.1.3 | DIAGRAMMI DI INVILUPPO DELLE SOLLECITAZIONI FLETTENTI | 93 |
| 10.2 | VERIFICHE DELLO STATO LIMITE DEL DANNO | 96 |
| 10.3 | VERIFICHE DELLO STATO LIMITE OPERATIVO | 97 |
| 1.1 | VERIFICHE PER LO STATO LIMITE ULTIMO | 98 |
| 1.1.1 | VERIFICHE DI RESISTENZA | 98 |
| 1.2 | VERIFICHE PER LO STATO LIMITE DI ESERCIZIO | 101 |
| 1.2.1 | FESSURAZIONE | 101 |
| 1.2.2 | TENSIONI DI ESERCIZIO | 102 |
| 1.3 | CONCLUSIONI | 103 |
| 2. | VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI | 103 |
| 2.1 | VERIFICA DEGLI ELEMENTI IN C.A. | 104 |
| 2.1.1 | <i>Trave principale 35x60</i> | 105 |
| 2.1.2 | <i>Trave secondaria 35x50</i> | 119 |
| 2.1.3 | <i>Pilastro 40x40</i> | 130 |
| 2.1.4 | <i>Trave di fondazione 50x80</i> | 150 |
| 2.2 | CALCOLO PORTANZA FONDAZIONE | 175 |

PROGETTAZIONE ATI:

1. INQUADRAMENTO GENERALE

La presente relazione ha per oggetto i calcoli strutturali dell'edificio impianti a servizio della Galleria Cignano

1.1 DESCRIZIONE DELL'OPERA

L'edificio si sviluppa su un solo piano per un'altezza di 4,14 m fuori tutto e ha dimensioni in pianta di 3m81 m x 9,15 m, ha struttura portante realizzata con travi e pilastri in cemento armato. Le travi principali hanno dimensioni 35 cmx60 cm, mentre quelle secondarie 35 cmx50 cm; i pilastri hanno sezione quadrata lato 40 cm. Il solaio di copertura è realizzato con travetti prefabbricati a traliccio di base 12 cm e blocchi di alleggerimento in polistirolo di altezza 20 cm ed è stata prevista una soletta di 6 cm armata tramite una rete elettrosaldata: il solaio ha un'altezza complessiva del solaio di 32 cm. Le tamponature sono realizzate con blocchi in calcestruzzo.

Le fondazioni sono costituite da un graticcio di travi rovesce e completa il tutto una platea di spessore pari a 30cm.

PROGETTAZIONE ATI:

GPI INGEGNERIA
GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA srl

cooperativi
COOPERATIVI

engeko

AIM
Studio di Architettura e Ingegneria Moderna

Pag. 3 di 185

2. NORMATIVA

Nella progettazione si fa riferimento alla seguente normativa:

La progettazione è conforme alle normative seguenti:

[1] D.M. 17/01/2018,

Norme tecniche per le costruzioni

[2] Circolare n.7 del 21/01/2019,

Istruzioni per l'applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17
Gennaio 2018.

PROGETTAZIONE ATI:

GPI INGEGNERIA
GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA srl


COOPROGETTI
COOPROGETTI


engeko


Studio di Architettura e Ingegneria Moderna

Pag. 4 di 185

3. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

I calcoli strutturali sono stati eseguiti con il calcestruzzo di classe C25/30.

PROGETTAZIONE ATI:

GPI INGEGNERIA
GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA srl

**cooprogetti**
COOPROGETTI

**engeko**

**AIM**
Studio di Architettura e Ingegneria Moderna

Pag. 5 di 185

▪ **Calcestruzzo sovrastruttura e opere di fondazione**

- Classe C25/30
- Resistenza a compressione caratteristica: $R_{ck} = 30$ MPa
- Resistenza a compressione cilindrica: $f_{ck} = 25$ MPa
- Fattore di sicurezza: $\gamma_c = 1,50$
- Resistenza a compressione di calcolo: $f_{cd} = f_{ck}/\gamma_c = 16,66$ MPa
- Resistenza a trazione media: $f_{ctm} = 0,3f_{ck}^{2/3} = 2,56$ MPa

▪ **Acciaio ordinario per armatura lenta**

- B450C
- Tensione di snervamento caratteristica: $f_{yk} = 450$ N/mm²
- Tensione caratteristica di rottura: $f_{tk} = 540$ N/mm²

| CARATTERISTICHE | REQUISITI | FRATTILE (%) |
|---|-------------------|--------------|
| Tensione caratteristica di snervamento f_{yk} | $\geq f_{v, nom}$ | 5.0 |
| Tensione caratteristica di rottura f_{tk} | $\geq f_{t, nom}$ | 5.0 |
| $(f_v/f_y)_k$ | $\geq 1,15$ | 10.0 |
| $(f_v/f_{vnom})_k$ | $\leq 1,25$ | 10.0 |
| Allungamento $(A_{gt})_k$ | $\geq 7,5 \%$ | 10.0 |
| Diametro del mandrino per prove di piegamento a 90 ° e successivo raddrizzamento senza cricche: | | |
| $\phi < 12$ mm | 4 ϕ | |
| $12 \leq \phi \leq 16$ mm | 5 ϕ | |
| per $16 < \phi \leq 25$ mm | 8 ϕ | |
| per $25 < \phi \leq 40$ mm | 10 ϕ | |

PROGETTAZIONE ATI:

4. CRITERI GENERALI DI CALCOLO E MODELLAZIONE STRUTTURALE

In conformità con le tipologie di sistemi costruttivi descritte al punto 7.4.3.1 del **D.M. 17 gennaio 2018**, l'edificio oggetto della presente relazione rientra negli edifici con struttura in cemento armato a telaio ed è altresì un edificio che può definirsi regolare sia in pianta che in altezza, perché rispetta le condizioni elencate al punto 7.2.2 della suddetta Normativa e cioè:


- la configurazione in pianta è compatta e approssimativamente simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali, in relazione alla distribuzione di masse e rigidità;
- il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui l'edificio risulta inscritto è inferiore a 4;
- eventuali rientri o sporgenze non superano il 25% della dimensione totale dell'edificio nella direzione del rientro o della sporgenza;
- i solai possono essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano rispetto agli elementi verticali
- tutti i sistemi resistenti verticali dell'edificio si estendono per tutta l'altezza dell'edificio;
- la rigidità rimane costante o si riduce gradualmente, senza bruschi cambiamenti, dalla base alla cima dell'edificio (le variazioni da un piano all'altro non superano il 20%);
- il rapporto tra resistenza effettiva e resistenza richiesta dal calcolo non è significativamente diverso per piani diversi (il rapporto fra la resistenza effettiva e quella richiesta calcolata ad un generico piano non deve differire più del 20% dall'analogo rapporto determinato per un altro piano);
- eventuali restringimenti della sezione dell'edificio avvengono in modo graduale, rispettando i seguenti limiti: ad ogni piano il rientro non supera il 30% della dimensione corrispondente al primo piano, né il 10% della dimensione corrispondente al piano immediatamente sottostante.

L'edificio in c.a. in oggetto è stato schematizzato con un telaio tridimensionale composto da elementi trave ed elementi pilastro incastrato alla base sul graticcio di travi rovesce su un suolo alla Winkler. Tale modello è stato pensato come un insieme di elementi resistenti piani a telaio connessi da un diaframma orizzontale.

In questo modo il numero di gradi di libertà viene ridotto osservando che il solaio, a causa della sua elevata rigidità assiale, può essere certamente considerato come elemento indeformabile nel proprio piano, mantenendo, però, la propria deformabilità flessionale. Ciò comporta che può essere considerato, nel proprio piano, come un solo elemento rigido, caratterizzato solamente da tre gradi di libertà: due traslazioni lungo gli assi X ed Y ed una rotazione attorno all'asse Z.


PROGETTAZIONE ATI:

Quindi, per affrontare il calcolo nel suo complesso tenendo conto di questo specifico comportamento strutturale degli edifici, si introducono nel relativo modello degli opportuni vincoli interni in corrispondenza di tutti i nodi appartenenti al medesimo solaio, quello di copertura. Tale particolare vincolo è definito, nella terminologia del Nòlian®, come "Joint Constraint" di tipo "Diaphragm"; esso opera unendo tutti i nodi cui è applicato, con delle connessioni rigide nel piano, ma che non influenzano la deformazione fuori piano. L'effetto finale è quello di indurre tutti i nodi vincolati da uno stesso "Diaphragm", a non subire degli spostamenti reciproci relativi, potendo però traslare lungo la direzione verticale; di conseguenza al solaio di copertura viene imposta una rigidità infinita rispetto al comportamento membranale, ma non a quello a piastra. Per poter controllare il comportamento di ciascun "Diaphragm", il Nòlian® crea automaticamente un nodo maestro (Master Joint) in maniera tale da poter calcolare gli spostamenti di ogni nodo dell'impalcato, come combinazione lineare degli spostamenti del Master Joint corrispondente. In definitiva, con l'introduzione dei vincoli di piano rigido, si ottiene una notevole riduzione delle equazioni da risolvere sia nel caso dell'analisi statica che di quella dinamica, incrementando notevolmente l'efficienza di calcolo. Gli elementi strutturali principali, Travi e Pilastrini, vengono modellati entro il Nòlian® tramite gli Elementi Finiti monodimensionali di tipo "frames". Essi utilizzano una formulazione a trave-pilastro tridimensionale di carattere generale che include gli effetti della flessione biassiale e della torsione, nonché quelli della deformazione assiale e delle deformazioni biassiali da taglio. La disposizione di tali elementi nell'ambito del modello di calcolo tridimensionale, è accuratamente studiata in modo da risultare aderente alla reale collocazione geometrica nell'ambito architettonico. Tutti gli elementi "frames" vengono, quindi, inseriti in corrispondenza della maglia tridimensionale dei fili fissi dei pilastri e delle travi dell'edificio.




Modello di calcolo della struttura con numerazione elementi

PROGETTAZIONE ATI:



Vista estrusa del modello di calcolo



Rappresentazione dei vincoli del modello strutturale

PROGETTAZIONE ATI:

Il modello così definito viene elaborato tramite il noto “Metodo degli Elementi Finiti”.
Alla struttura sono applicati i carichi con distribuzione tale da creare le massime sollecitazioni nei vari elementi considerando la probabilità di contestuale presenza dei valori sollecitanti massimi.

Nell’ottica della nuova Ordinanza in materia di costruzioni in zona sismica, occorre procedere con gli stati limite. Sono definiti “Stati limite” (SL) le condizioni oltre le quali la struttura o una sua parte non soddisfa più i requisiti di comportamento per le quali è destinata e progettata. Lo SLU (alias stato limite ultimo) rappresenta il limite oltre il quale si ha una situazione di pericolo per la resistenza della struttura, che può portare al collasso o a cedimenti strutturali che possono generare pericolo per persone e cose che si trovano nell’edificio o negli spazi circostanti. Si può quindi avere la perdita di stabilità della struttura, la trasformazione della struttura in un cinematisma per l’apertura di cerniere plastiche, ecc. Gli SLE (stati limite di esercizio) rappresentano invece il limite oltre il quale si crea una condizione non ottimale per l’utilizzo della struttura, che al massimo può impedirne il funzionamento; l’integrità strutturale non viene quindi intaccata, ma non può comunque garantire la funzione per la quale è stata costruita. L’analisi viene quindi spinta secondo il metodo semiprobabilistico agli stati limite che associa a grandezze statistiche a coefficienti parziali di sicurezza deterministiche.

L’edificio viene progettato con un comportamento strutturale non dissipativo ($q \leq 1,5$), onde limitarne il danneggiamento sotto sisma e dunque mantenere le funzionalità anche per eventi sismici di intensità più elevata.

PROGETTAZIONE ATI:

5. ANALISI DEI CARICHI

5.1 CARICHI PERMANENTI STRUTTURALI

Peso proprio dei singoli elementi strutturali, calcolato direttamente dal programma di calcolo, considerando i seguenti pesi specifici:

$$\text{Peso specifico cls armato} \quad \gamma_{\text{cls}} \quad = \quad 25,00 \text{ kN/m}^3$$

5.2 CARICHI PERMANENTI NON STRUTTURALI

Sono i carichi dovuti al solaio e alle tamponature perimetrali:

5.3 ANALISI DEI CARICHI DEL SOLAIO

Geometria del solaio

| | | | |
|---|----------------|---|--------|
| Interasse dei travetti | i | = | 50 cm |
| Larghezza del blocco in polistirolo | b _p | = | 38 cm |
| Altezza del blocco in polistirolo | h | = | 20 cm |
| Spessore soletta collaborante | s | = | 6 cm |
| Altezza solaio | H | = | 32 cm |
| Base inferiore del travetto | b | = | 12 cm |
| Spessore soletta predalles | B | = | 6 cm |
| Spessore massetto | s _m | = | 10 cm |
| Spessore guaina di impermeabilizzazione | s _i | = | 0,5 cm |

Pesi specifici

| | | | |
|---|-----------------------|---|-------------------------|
| Peso specifico cls armato | γ_{cls} | = | 25,00 kN/m ³ |
| Peso specifico massetto | γ_{m} | = | 25,00 kN/m ³ |
| Peso specifico guaina di impermeabilizzazione | γ_{i} | = | 24,00 kN/m ³ |

Analisi dei carichi solaio

Carichi permanenti

| | | | |
|-----------|--------------------------|---|------------------------|
| Solaio | $g_{\text{k,solaio}}$ | = | 2,70 kN/m ² |
| Predalles | $g_{\text{k,predalles}}$ | = | 1,50 kN/m ² |
| Totale | g_{k1} | = | 4,20 kN/m ² |

PROGETTAZIONE ATI:

Carichi permanenti non strutturali

| | |
|--------------------------------|--|
| Massetto | $g_{k,massetto} = 2,50 \text{ kN/m}^2$ |
| Guaina di impermeabilizzazione | $g_{k,guaina} = 0,12 \text{ kN/m}^2$ |
| Impianti | $g_{k,impianti} = 0,50 \text{ kN/m}^2$ |
| Totale | $g_{k2} = 3,12 \text{ kN/m}^2$ |

5.4 ANALISI DEI CARICHI DELLE TAMPONATURE

Le tamponature perimetrali dell'edificio sono *tamponature monostrato*. Si utilizzano blocchi in cemento forati (percentuale foratura del 61%) con dimensioni modulari di 50x20x25 cm.



Si considera un peso specifico della tamponatura pari a:

$$\gamma_{tamp.} = 10 \frac{kN}{m^3}$$

Considerando uno spessore di 0,25 m si ottiene un carico pari a:

$$P_1 = 10 \cdot 0,25 = 2,5 \frac{kN}{m^2}$$

Facciavista rivestita in arenaria, quindi si considera un peso specifico dell'arenaria pari a:

$$\gamma_{ar.} = 23 \frac{kN}{m^3}$$

Considerando uno spessore di 0,03 m si ottiene un carico pari a:

$$P_2 = 23 \cdot 0,03 = 0,7 \frac{kN}{m^2}$$

Allora il carico totale della tamponatura sarà:

$$P_T = P_1 + P_2 = 2,5 + 0,7 = 3,2 \frac{kN}{m^2}$$

5.5 CARICHI VARIABILI

5.5.1 CARICO NEVE


Il carico dovuto all'azione della neve è pari a 1,30 kN/m².

5.5.2 CARICO COPERTURA

Il carico sulla copertura, considerata accessibile per sola manutenzione (categoria H1) è pari a 0,50 kN/m².

5.6 CARICHI CARATTERISTICI APPLICATI SULLE TRAVI

I carichi caratteristici sopra calcolati sono applicati sulle travi di copertura del modello in base allo schema statico del solaio di copertura.



Nelle immagini seguenti si riportano i carichi applicati al modello di calcolo:

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma dei carichi per la condizione di carico: PESO PROPRIO [daN/cm]




Diagramma dei carichi per la condizione di carico: PESO SOLAIO [daN/cm]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma dei carichi per la condizione di carico: PERM [daN/cm]




Diagramma dei carichi per la condizione di carico: TAMPONATURA [daN/cm]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma dei carichi per la condizione di carico: ACC [daN/cm]




Diagramma dei carichi per la condizione di carico: NEVE [daN/cm]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma dei carichi per la condizione di carico: Torcente di piano SLO [daNcm]




Diagramma dei carichi per la condizione di carico: Torcente di piano SLD [daNcm]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma dei carichi per la condizione di carico: Torcente di piano SLV [daNcm]

Secondo le prescrizioni del D.M. 17/01/2018 le azioni di calcolo debbono essere cumulate secondo condizioni di carico tali da risultare più sfavorevoli ai fini delle singole verifiche, tenendo conto della ridotta probabilità di intervento simultaneo di tutte le azioni accidentali con i rispettivi valori più sfavorevoli.

Le combinazioni di carico generiche sono le seguenti:

Stati limite ultimi:

$$F_d = \sum_{j \geq 1} \gamma_{G,j} \cdot G_{k,j} + \gamma_p \cdot P + \gamma_{Q,1} \cdot Q_{k,1} + \sum_{i > 1} \gamma_{Q,i} \cdot \psi_{0,i} \cdot Q_{k,i} \quad \text{COMBINAZIONE DI CARICO FONDAMENTALE}$$

Stati limite di esercizio

$$F_d = \sum_{j \geq 1} G_{k,j} + P + \psi_{1,1} \cdot Q_{k,1} + \sum_{i > 1} \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i} \quad \text{combinazione di carico frequente}$$

$$F_d = \sum_{j \geq 1} G_{k,j} + P + \sum_{i > 1} \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i} \quad \text{combinazione di carico quasi permanente}$$

Combinazione per azioni sismiche

PROGETTAZIONE ATI:

$$F_d = \sum_{j \geq 1} G_{k,j} + P + A_{Ed} + \sum_{i > 1} \psi_{2,i} \cdot Q_{k,i}$$

Combinazioni di carico di stato limite ultimo

| | |
|----|--|
| 1 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 2 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 3 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 4 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 5 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 6 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 7 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 8 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 9 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 10 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 11 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 12 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 13 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 14 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 15 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 16 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 17 | 1.50 * (1) NEVE + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 18 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 19 | 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |

PROGETTAZIONE ATI:

| | |
|----|--|
| 20 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 21 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 22 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 23 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 24 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 25 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 26 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 27 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 28 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 29 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 30 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 31 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 32 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 33 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 34 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 35 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 36 | 1.50 * (1) NEVE + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 37 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 38 | 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |

Combinazioni di carico di stato limite di danno

| | |
|---|--|
| 1 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLD + -0.30 * (1) Dinamica SLDh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLDh X |
| 2 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLD + -0.30 * (1) Dinamica SLDh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLDh X |

PROGETTAZIONE ATI:

| | |
|----|--|
| 3 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLD + 0.30 * (1) Dinamica SLdH Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLdH X |
| 4 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLD + 0.30 * (1) Dinamica SLdH Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLdH X |
| 5 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLD + -0.30 * (1) Dinamica SLdH Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLdH X |
| 6 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLD + -0.30 * (1) Dinamica SLdH Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLdH X |
| 7 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLD + 0.30 * (1) Dinamica SLdH Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLdH X |
| 8 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLD + 0.30 * (1) Dinamica SLdH Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLdH X |
| 9 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLD + -0.30 * (1) Dinamica SLdH X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLdH Y |
| 10 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLD + -0.30 * (1) Dinamica SLdH X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLdH Y |
| 11 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLD + 0.30 * (1) Dinamica SLdH X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLdH Y |
| 12 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLD + 0.30 * (1) Dinamica SLdH X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLdH Y |
| 13 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLD + -0.30 * (1) Dinamica SLdH X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLdH Y |
| 14 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLD + -0.30 * (1) Dinamica SLdH X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLdH Y |
| 15 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLD + 0.30 * (1) Dinamica SLdH X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLdH Y |
| 16 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLD + 0.30 * (1) Dinamica SLdH X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLdH Y |
| 17 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLD + -0.30 * (1) Dinamica SLdH Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLdH X |
| 18 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLD + -0.30 * (1) Dinamica SLdH Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLdH X |
| 19 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLD + 0.30 * (1) Dinamica SLdH Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLdH X |
| 20 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLD + 0.30 * (1) Dinamica SLdH Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLdH X |
| 21 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLD + -0.30 * (1) Dinamica SLdH Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLdH X |
| 22 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLD + -0.30 * (1) Dinamica SLdH Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLdH X |
| 23 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLD + 0.30 * (1) Dinamica SLdH Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLdH X |

PROGETTAZIONE ATI:

| | |
|----|--|
| 24 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLD + 0.30 * (1) Dinamica SLdh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLdh X |
| 25 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLD + -0.30 * (1) Dinamica SLdh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLdh Y |
| 26 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLD + -0.30 * (1) Dinamica SLdh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLdh Y |
| 27 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLD + 0.30 * (1) Dinamica SLdh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLdh Y |
| 28 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLD + 0.30 * (1) Dinamica SLdh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLdh Y |
| 29 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLD + -0.30 * (1) Dinamica SLdh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLdh Y |
| 30 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLD + -0.30 * (1) Dinamica SLdh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLdh Y |
| 31 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLD + 0.30 * (1) Dinamica SLdh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLdh Y |
| 32 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLD + 0.30 * (1) Dinamica SLdh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLdh Y |

Combinazioni di carico di stato limite di operatività

| | |
|----|--|
| 1 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLO + -0.30 * (1) Dinamica SLOh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLOh X |
| 2 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLO + -0.30 * (1) Dinamica SLOh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLOh X |
| 3 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLO + 0.30 * (1) Dinamica SLOh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLOh X |
| 4 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLO + 0.30 * (1) Dinamica SLOh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLOh X |
| 5 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLO + -0.30 * (1) Dinamica SLOh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLOh X |
| 6 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLO + -0.30 * (1) Dinamica SLOh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLOh X |
| 7 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLO + 0.30 * (1) Dinamica SLOh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLOh X |
| 8 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLO + 0.30 * (1) Dinamica SLOh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLOh X |
| 9 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLO + -0.30 * (1) Dinamica SLOh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLOh Y |
| 10 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLO + -0.30 * (1) Dinamica SLOh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLOh Y |
| 11 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLO + 0.30 * (1) Dinamica SLOh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLOh Y |

PROGETTAZIONE ATI:

| | |
|----|---|
| 12 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLO + 0.30 * (1) Dinamica SLOh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLOh Y |
| 13 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLO + -0.30 * (1) Dinamica SLOh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLOh Y |
| 14 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLO + -0.30 * (1) Dinamica SLOh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLOh Y |
| 15 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLO + 0.30 * (1) Dinamica SLOh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLOh Y |
| 16 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLO + 0.30 * (1) Dinamica SLOh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLOh Y |

Combinazioni di carico di stato limite di esercizio

| | | |
|---|-------------|--|
| 1 | Quasi Perm. | 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 2 | Frequente | 0.20 * (1) NEVE + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 3 | Frequente | 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 4 | Rara | 1.00 * (1) NEVE + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 5 | Rara | 0.50 * (1) NEVE + 1.00 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 6 | Rara | 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |

6. ANALISI SISMICA

6.1 ASPETTI GENERALI

Sotto l'effetto delle azioni sismiche definite nel § 3.2, deve essere garantito il rispetto degli stati limite ultimi e di esercizio.

Per contenere le incertezze e garantire un buon comportamento delle strutture sotto azioni sismiche, devono essere adottati provvedimenti specifici volti ad assicurare caratteristiche di duttilità agli elementi strutturali ed alla costruzione nel suo insieme.

La costruzione in oggetto, non dotata di appositi dispositivi dissipativi, deve essere progettata in accordo con i seguenti comportamenti strutturali:

- a) comportamento strutturale non dissipativo;

Nel comportamento strutturale non dissipativo, cui ci si riferisce quando si progetta per gli stati limite di esercizio, gli effetti combinati delle azioni sismiche e delle altre azioni sono calcolati, indipendentemente dalla tipologia strutturale adottata, senza tener conto delle non linearità di comportamento (di materiale e geometriche) se non rilevanti.

PROGETTAZIONE ATI:

6.2 STATI LIMITE E RELATIVE PROBABILITÀ DI SUPERAMENTO

Nei confronti delle azioni sismiche gli stati limite, sia di esercizio che ultimi, sono individuati riferendosi alle prestazioni della costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali e gli impianti.

Gli stati limite di esercizio sono:

- **Stato Limite di Operatività (SLO):** a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, non deve subire danni ed interruzioni d'uso significativi;
- **Stato Limite di Danno (SLD):** a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non compromettere significativamente la capacità di resistenza e di rigidità nei confronti delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur nell'interruzione d'uso di parte delle apparecchiature.

Gli stati limite ultimi sono:

- **Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV):** a seguito del terremoto la costruzione subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidità nei confronti delle azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte della resistenza e rigidità per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche orizzontali;
- **Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC):** a seguito del terremoto la costruzione subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto gravi dei componenti strutturali; la costruzione conserva ancora un margine di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni orizzontali.

Le probabilità di superamento nel periodo di riferimento P_{VR} , cui riferirsi per individuare l'azione sismica agente in ciascuno degli stati limite considerati, sono riportate nella successiva tabella:

| Stati Limite | Probabilità di superamento nel periodo di riferimento V_R | |
|---------------------------|---|-----|
| Stati limite di esercizio | SLO | 81% |
| | SLD | 63% |
| Stati limite ultimi | SLV | 10% |
| | SLC | 5% |

6.3 DETERMINAZIONE DELL'AZIONE SISMICA DI PROGETTO

Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto dei diversi stati limite considerati, si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione. Essa costituisce l'elemento di conoscenza primario per la determinazione delle azioni sismiche.

6.3.1 VITA NOMINALE

La vita nominale di un'opera strutturale V_N è intesa come il numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata. La vita nominale dei diversi tipi di opere è quella riportata nella tabella sottostante e deve essere precisata nei documenti di progetto.

| Tipi di costruzione | | V_N (in anni) |
|---------------------|--|--------------------|
| 1 | Opere provvisorie – Opere provvisionali – Strutture in fase costruttiva | ≤ 10 |
| 2 | Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o di importanza normale | ≥ 50 |
| 3 | Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni o di importanza strategica | ≥ 100 |

6.3.2 CLASSI D'USO

In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d'uso così definite:

Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.

Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l'ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l'ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d'uso III o in Classe d'uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.

Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l'ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d'uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.

Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l'ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.

Per il caso specifico si adotta la classe III.

6.3.3 PERIODO DI RIFERIMENTO PER L'AZIONE SISMICA

Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate in relazione ad un periodo di riferimento V_R che si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone la vita nominale V_N per il coefficiente d'uso C_U :

$$V_R = V_N \cdot C_U = 50 \cdot 2,0 = 100 \text{ anni}$$

Il valore del coefficiente d'uso C_U è definito, al variare della classe d'uso, come mostrato nella tabella sottostante:

| | | | | |
|--------------------|-----|-----|-----|------------|
| Classe d'uso | I | II | III | IV |
| Coefficiente C_U | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |

6.3.4 CATEGORIA DI SOTTOSUOLO

Ai fini della definizione dell'azione sismica di progetto, si rende necessario valutare l'effetto della risposta sismica locale mediante specifiche analisi, come indicato nel § 7.11.3. In assenza di tali analisi, per la definizione dell'azione sismica si può fare riferimento a un approccio semplificato, che si basa sull'individuazione di categorie di sottosuolo di riferimento.

| Categoria | Descrizione | $N_{SPT,30}$ | $c_{u,30}$ [kPa] | Velocità di diffusione delle onde sismiche |
|-----------|--|------------------------|-----------------------|--|
| A | Ammassi rocciosi affioranti terreni molto rigidi | | | $V_{s,30} > 800 \text{ m/s}$ |
| B | Rocce tenere e depositi di terreni a grana grossa molto addensati o terreni a grana fina molto consistenti | $N_{SPT,30} > 50$ | $c_{u,30} > 250$ | $360 \text{ m/s} < V_{s,30} < 800 \text{ m/s}$ |
| C | Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti | $15 < N_{SPT,30} < 50$ | $70 < c_{u,30} < 250$ | $180 \text{ m/s} < V_{s,30} < 360 \text{ m/s}$ |
| D | Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o di terreni a grana fina scarsamente consistenti | $N_{SPT,30} < 15$ | $c_{u,30} < 70$ | $V_{s,30} < 180 \text{ m/s}$ |
| E | Terreni di sottosuoli di tipo C o D per spessore non superiore a 20 m | | | $V_{s,30}$ come C o D nello strato superficiale e come A nel substrato |

Commentato [EG1]: Aggiornare categoria del terreno

6.3.5 CONDIZIONI TOPOGRAFICHE

Per condizioni topografiche complesse è necessario predisporre specifiche analisi di risposta sismica locale. Per configurazioni superficiali semplici si può adottare la seguente classificazione:

| Categoria | Caratteristiche della superficie topografica |
|-----------|---|
| T1 | Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media $i \leq 15^\circ$ |
| T2 | Pendii con inclinazione media $i > 15^\circ$ |
| T3 | Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media $15^\circ \leq i \leq 30^\circ$ |
| T4 | Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media $i > 30^\circ$ |

6.3.6 SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO IN ACCELERAZIONE DELLE COMPONENTI ORIZZONTALI

Quale che sia la probabilità di superamento nel periodo di riferimento P_{VR} considerata, lo spettro di risposta elastico della componente orizzontale è definito dalle espressioni seguenti:

$$0 \leq T < T_B \quad S_e(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_0 \cdot \left[\frac{T}{T_B} + \frac{1}{\eta \cdot F_0} \left(1 - \frac{T}{T_B} \right) \right]$$

$$T_B \leq T < T_C \quad S_e(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_0$$

$$T_C \leq T < T_D \quad S_e(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_0 \cdot \left(\frac{T_C}{T} \right)$$

$$T_D \leq T \quad S_e(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_0 \cdot \left(\frac{T_C \cdot T_D}{T^2} \right)$$

nelle quali T ed S_e sono, rispettivamente, periodo di vibrazione ed accelerazione spettrale orizzontale. Inoltre:

S è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche mediante la relazione seguente

$$S = S_s \cdot S_T$$

essendo S_s il coefficiente di amplificazione e S_T il coefficiente di amplificazione topografica; η è il fattore che altera lo spettro elastico per coefficienti di smorzamento viscosi convenzionali ξ diversi dal 5%, mediante la relazione

$$\eta = \sqrt{\frac{10}{5 + \xi}} \geq 0,55$$

dove ξ (espresso in percentuale) è valutato sulla base di materiali, tipologia strutturale e terreno di fondazione;

F_0 è il fattore che quantifica l'amplificazione spettrale massima, su sito di riferimento rigido orizzontale, ed ha valore minimo pari a 2,2;

PROGETTAZIONE ATI:

T_C è il periodo corrispondente all'inizio del tratto a velocità costante dello spettro, dato da

$$T_C = C_C \cdot T_C^*$$

Dove T_C^* è un coefficiente funzione della categoria di sottosuolo;

T_B è il periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante,

$$T_B = T_C/3$$

T_D è il periodo corrispondente all'inizio del tratto a spostamento costante dello spettro, espresso in secondi mediante la relazione:

$$T_D = 4 \frac{a_g}{g} + 1,6$$

Per le componenti orizzontali del moto e per le categorie di sottosuolo di fondazione, la forma spettrale su sottosuolo di categoria **A** è modificata attraverso il coefficiente stratigrafico S_S , il coefficiente topografico S_T e il coefficiente C_C che modifica il valore del periodo T_C .

Amplificazione stratigrafica

| Categoria sottosuolo | S_S | C_C |
|----------------------|---|------------------------------|
| A | 1,00 | 1,00 |
| B | $1,00 \leq 1,40 - 0,40 \cdot F_0 \cdot \frac{a_g}{g} \leq 1,20$ | $1,10 \cdot (T_C^*)^{-0,20}$ |
| C | $1,00 \leq 1,70 - 0,60 \cdot F_0 \cdot \frac{a_g}{g} \leq 1,50$ | $1,05 \cdot (T_C^*)^{-0,33}$ |
| D | $0,90 \leq 2,40 - 1,50 \cdot F_0 \cdot \frac{a_g}{g} \leq 1,80$ | $1,25 \cdot (T_C^*)^{-0,50}$ |
| E | $1,00 \leq 2,00 - 1,10 \cdot F_0 \cdot \frac{a_g}{g} \leq 1,60$ | $1,15 \cdot (T_C^*)^{-0,40}$ |

Amplificazione topografica

| Categoria topografica | Ubicazione dell'opera o dell'intervento | S_T |
|-----------------------|--|-------|
| T1 | - | 1,0 |
| T2 | In corrispondenza della sommità del pendio | 1,2 |
| T3 | In corrispondenza della cresta del rilievo | 1,2 |
| T4 | In corrispondenza della cresta del rilievo | 1,4 |

6.3.7 SPETTRO DI PROGETTO PER GLI STATI LIMITE ULTIMI

Ai fini del progetto o della verifica delle strutture le capacità dissipative delle strutture possono essere messe in conto attraverso una riduzione delle forze elastiche, che tiene conto in modo semplificato della capacità dissipativa anelastica della struttura, della sua sovrarresistenza, dell'incremento del suo periodo proprio a seguito delle plasticizzazioni.

PROGETTAZIONE ATI:

In tal caso, lo spettro di progetto $S_d(T)$ da utilizzare, sia per le componenti orizzontali, sia per la componente verticale, è lo spettro elastico corrispondente riferito alla probabilità di superamento nel periodo di riferimento P_{VR} considerata, con le ordinate ridotte sostituendo nelle formule η con $1/q$, dove q è il fattore di struttura.

Il valore del fattore di struttura q da utilizzare per ciascuna direzione della azione sismica per strutture con comportamento non dissipativo è pari a 1,5 per lo SLV e SLD, 1,0 per SLO.

Lo spettro di progetto è definito quindi dalle seguenti espressioni:

$$0 \leq T < T_B \quad S_e(T) = a_g \cdot S \cdot \frac{1}{q} \cdot F_0 \cdot \left[\frac{T}{T_B} + \frac{q}{F_0} \left(1 - \frac{T}{T_B} \right) \right]$$

$$T_B \leq T < T_C \quad S_e(T) = a_g \cdot S \cdot \frac{1}{q} \cdot F_0$$

$$T_C \leq T < T_D \quad S_e(T) = a_g \cdot S \cdot \frac{1}{q} \cdot F_0 \cdot \left(\frac{T_C}{T} \right)$$

$$T_D \leq T \quad S_e(T) = a_g \cdot S \cdot \frac{1}{q} \cdot F_0 \cdot \left(\frac{T_C T_D}{T^2} \right)$$

6.3.8 COMBINAZIONE DELL'AZIONE SISMICA CON LE ALTRE AZIONI

Nel caso delle costruzioni civili e industriali le verifiche agli stati limite ultimi o di esercizio devono essere effettuate per la combinazione dell'azione sismica con le altre azioni e che qui si riporta:

$$G_1 + G_2 + P + E + \sum_j \psi_{2j} \cdot Q_{kj}$$

Gli effetti dell'azione sismica saranno valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti carichi gravitazionali:

$$G_1 + G_2 + \sum_j \psi_{2j} \cdot Q_{kj}$$

Valori dei coefficienti combinazione.

| Categoria/Azione variabile | Ψ_{2j} |
|---|-------------|
| Categoria A Ambienti ad uso residenziale | 0,3 |
| Categoria B Uffici | 0,3 |
| Categoria C Ambienti suscettibili di affollamento | 0,6 |
| Categoria D Ambienti ad uso commerciale | 0,6 |
| Categoria E Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale | 0,8 |
| Categoria F Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso ≤ 30 kN) | 0,6 |
| Categoria G Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso > 30 kN) | 0,3 |
| Categoria H Coperture | 0,0 |
| Vento | 0,0 |
| Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.) | 0,0 |
| Neve (a quota > 1000 m s.l.m.) | 0,2 |

PROGETTAZIONE ATI:

| | |
|---------------------|-----|
| Variazioni termiche | 0,0 |
|---------------------|-----|

PROGETTAZIONE ATI:

GPI INGEGNERIA
GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA srl


cooperprogetti
COOPERPROGETTI

 engeko


Studio di Architettura e Ingegneria Moderna

Pag. 30 di 185

Combinazioni per le verifiche in condizioni sismiche.

| Stati Limite | Carichi perm. strutturali | Carichi perm. non strutturali | Sisma | Neve | Coperture |
|--------------|---------------------------|-------------------------------|---------|------|-----------|
| SLO | 1,0 | 1,0 | 1,0-SLO | 0,0 | 0,0 |
| SLD | 1,0 | 1,0 | 1,0-SLD | 0,0 | 0,0 |
| SLV | 1,0 | 1,0 | 1,0-SLV | 0,0 | 0,0 |
| SLC | 1,0 | 1,0 | 1,0-SLC | 0,0 | 0,0 |

Riassumendo, per la determinazione dell'azione sismica dell'opera in esame è stata considerata:

- longitudine = 12.523330°
- latitudine = 43.669170°


I parametri utilizzati per la definizione dell'azione sismica sono:

- Vita nominale → 50 anni
- Classe d'uso III → $C_u = 1.5$
- Categoria di Sottosuolo → E
- Categoria Topografica → T1

L'analisi spettrale è condotta per le seguenti condizioni dinamiche:

| Nome della condizione dinamica | Nome dello spettro | acc. X cm/s^2 | acc. Y cm/s^2 | acc. Z cm/s^2 |
|--------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Dinamica SLDh X | SLDh | 95.157 | 0.000 | 0.000 |
| Dinamica SLDh Y | SLDh | 0.000 | 95.157 | 0.000 |
| Dinamica SLVh X | SLVh | 219.744 | 0.000 | 0.000 |
| Dinamica SLVh Y | SLVh | 0.000 | 219.744 | 0.000 |
| Dinamica SLOh X | SLOh | 77.499 | 0.000 | 0.000 |
| Dinamica SLOh Y | SLOh | 0.000 | 77.499 | 0.000 |

Sono stati impiegati i seguenti spettri di risposta:




Spettro adimensionalizzato su ag/g - SLDh

I parametri utilizzati per la generazione dello spettro su riportato sono riassunti nella seguente tabella:

| Tipo | Ag/g | T_c | F_o | S | Fattore di struttura q |
|-----------------------|--------|-------|-------|-------|--------------------------|
| Stato Limite di Danno | 0.097 | 0.300 | 2.457 | 1.600 | 1.500 |

dove: Ag/g è la accelerazione parametrica, t_c è il periodo corrispondente all'inizio del tratto a velocità costante dello spettro, F_o è il fattore che quantifica l'amplificazione spettrale massima, $S=S_s \cdot S_c$ è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche.

PROGETTAZIONE ATI:




Spettro adimensionalizzato su ag/g - SLVh

I parametri utilizzati per la generazione dello spettro su riportato sono riassunti nella seguente tabella:

| Tipo | Ag/g | Tc | Fo | S | Fattore di struttura q |
|---|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| Stato Limite di salvaguardia della Vita | 0,224 | 0.330 | 2.503 | 1.382 | 1.500 |

dove: Ag/g è la accelerazione parametrica, tc è il periodo corrispondente all'inizio del tratto a velocità costante dello spettro, Fo è il fattore che quantifica l'amplificazione spettrale massima, $S=S_s \cdot S_c$ è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche.

PROGETTAZIONE ATI:



Spettro adimensionalizzato su a_g/g - SLOh

I parametri utilizzati per la generazione dello spettro su riportato sono riassunti nella seguente tabella:

| Tipo | A_g/g | T_c | F_o | S | Fattore di struttura q |
|-----------------------------|---------|-------|-------|-------|------------------------|
| Stato Limite di Operatività | 0.079 | 0.285 | 2.445 | 1.600 | 1.000 |

dove: A_g/g è la accelerazione parametrica, t_c è il periodo corrispondente all'inizio del tratto a velocità costante dello spettro, F_o è il fattore che quantifica l'amplificazione spettrale massima, $S=S_s \cdot S_c$ è il coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche.

PROGETTAZIONE ATI:

6.4 MODI DI VIBRARE DELLA STRUTTURA

Devono essere considerati tutti i modi con massa partecipante significativa. È opportuno a tal riguardo considerare tutti i modi con massa partecipante superiore al 5% e comunque un numero di modi la cui massa partecipante totale sia superiore all'85%.

A seguito dell'analisi modale eseguita con il software di calcolo strutturale agli elementi finiti Nòlian® si ottiene la seguente tabella:

PERIODI PROPRI - ANALISI "_361" (Fase 1)

| modo | periodo(sec) |
|------|--------------|
| 1 | 2.863699e-01 |
| 2 | 1.832870e-01 |
| 3 | 1.316157e-01 |

COEFFICIENTI DI PARTECIPAZIONE MODALE - ANALISI "_361" (Fase 1)

| Modo | x | y | z |
|------|----------|----------|---------|
| 1 | -0.00000 | 6.38280 | 0.00000 |
| 2 | 6.38282 | -0.00000 | 0.00000 |
| 3 | -0.00000 | 0.01641 | 0.00000 |

MASSA MODALE RELATIVA - ANALISI "_361" (Fase 1)

| Modo | x | y | z | s |
|------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | 0.00000 | 0.99999 | 0.00000 | 0.50000 |
| 2 | 1.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.50000 |
| 3 | 0.00000 | 0.00001 | 0.00000 | 0.00000 |
| | 1.00000 | 1.00000 | 0.00000 | 1.00000 |


SMORZAMENTO MODALE - ANALISI "_361" (Fase 1)

| Modo | Smorzamento |
|------|-------------|
| 1 | 0.05000 |
| 2 | 0.05000 |
| 3 | 0.05000 |


Dai valori della tabella si deduce come la struttura risulta ben descritta già con i primi tre modi di vibrare: i primi due principalmente traslazionali nelle due direzioni principali e il terzo torsionale. La somma delle masse relative eccitate dai modo considerati è il 100% delle masse totali maggiore del 85% della massa totale e quindi il punto 7.3.3.1 della normativa risulta verificato.

Si utilizza nel calcolo delle azioni sismiche la combinazione quadratica completa (CQC).

Si riportano le forme modali della struttura relative agli autovettori più significativi (solo i modi con masse eccitare maggiori del 5%) nei diagrammi seguenti.




Rappresentazione della forma modale relativa al modo n.1



Rappresentazione della forma modale relativa al modo n.2

PROGETTAZIONE ATI:



Rappresentazione della forma modale relativa al modo n.3

PROGETTAZIONE ATI:

7. RISULTATI DELLE ANALISI

Si riportano in sintesi nelle seguenti immagini i risultati in termini di spostamento e di sollecitazioni della struttura intelaiata c.a..

7.1 SPOSTAMENTI DELLA STRUTTURA




Diagramma delle deformate della condizione di carico: Torcente di piano SLV [cm]




Diagramma delle deformate della condizione di carico: Torcente di piano SLD [cm]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma delle deformate della condizione di carico: Torcente di piano SLO [cm]




Diagramma delle deformate della condizione di carico: NEVE [cm]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma delle deformate della condizione di carico: ACC [cm]




Diagramma delle deformate della condizione di carico: TAMPONATURA [cm]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma delle deformate della condizione di carico: PERM [cm]




Diagramma delle deformate della condizione di carico: PESO SOLAIO [cm]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma delle deformate della condizione di carico: PESO PROPRIO [cm]




Diagramma delle deformate della condizione di carico: Dinamica SLDh X [cm]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma delle deformate della condizione di carico: Dinamica SLDh Y [cm]




Diagramma delle deformate della condizione di carico: Dinamica SLVh X [cm]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma delle deformate della condizione di carico: Dinamica SLVh Y [cm]




Diagramma delle deformate della condizione di carico: Dinamica SLOh X [cm]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma delle deformate della condizione di carico: Dinamica SLOh Y [cm]

PROGETTAZIONE ATI:

7.2 DIAGRAMMI DELLE SOLLECITAZIONI




Diagramma sforzi assiali nel piano xz della condizione di carico: Torcente di piano SLV [daN]




Diagramma sforzi assiali nel piano xz della condizione di carico: Torcente di piano SLD [daN]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma sforzi assiali nel piano xz della condizione di carico: Torcente di piano SLO [daN]




Diagramma sforzi assiali nel piano xz della condizione di carico: NEVE [daN]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma sforzi assiali nel piano xz della condizione di carico: ACC [daN]




Diagramma sforzi assiali nel piano xz della condizione di carico: TAMPONATURA [daN]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma sforzi assiali nel piano xz della condizione di carico: PERM [daN]




Diagramma sforzi assiali nel piano xz della condizione di carico: PESO SOLAIO [daN]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma sforzi assiali nel piano xz della condizione di carico: PESO PROPRIO [daN]




Diagramma sforzi assiali nel piano xz della condizione di carico: Dinamica SLDh X [daN]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma sforzi assiali nel piano xz della condizione di carico: Dinamica SL Dh Y [daN]




Diagramma sforzi assiali nel piano xz della condizione di carico: Dinamica SL Vh X [daN]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma sforzi assiali nel piano xz della condizione di carico: Dinamica SLVh Y [daN]




Diagramma sforzi assiali nel piano xz della condizione di carico: Dinamica SLOh X [daN]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma sforzi assiali nel piano xz della condizione di carico: Dinamica SLOh Y [daN]




Diagramma dei tagli nel piano xz della condizione di carico: Torcente di piano SLV [daN]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma dei tagli nel piano xz della condizione di carico: Torcente di piano SLD [daN]




Diagramma dei tagli nel piano xz della condizione di carico: Torcente di piano SLO [daN]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma dei tagli nel piano xz della condizione di carico: NEVE [daN]




Diagramma dei tagli nel piano xz della condizione di carico: ACC [daN]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma dei tagli nel piano xz della condizione di carico: TAMPONATURA [daN]




Diagramma dei tagli nel piano xz della condizione di carico: PERM [daN]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma dei tagli nel piano xz della condizione di carico: PESO SOLAIO [daN]




Diagramma dei tagli nel piano xz della condizione di carico: PESO PROPRIO [daN]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma dei tagli nel piano xz della condizione di carico: Dinamica SLDh X [daN]




Diagramma dei tagli nel piano xz della condizione di carico: Dinamica SLDh Y [daN]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma dei tagli nel piano xz della condizione di carico: Dinamica SLVh X [daN]




Diagramma dei tagli nel piano xz della condizione di carico: Dinamica SLVh Y [daN]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma dei tagli nel piano xz della condizione di carico: Dinamica SLOh X [daN]




Diagramma dei tagli nel piano xz della condizione di carico: Dinamica SLOh Y [daN]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma dei tagli nel piano yz della condizione di carico: Torcente di piano SLV [daN]




Diagramma dei tagli nel piano yz della condizione di carico: Torcente di piano SLD [daN]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma dei tagli nel piano yz della condizione di carico: Torcente di piano SLO [daN]




Diagramma dei tagli nel piano yz della condizione di carico: NEVE [daN]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma dei tagli nel piano yz della condizione di carico: ACC [daN]




Diagramma dei tagli nel piano yz della condizione di carico: TAMPONATURA [daN]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma dei tagli nel piano yz della condizione di carico: PERM [daN]




Diagramma dei tagli nel piano yz della condizione di carico: PESO SOLAIO [daN]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma dei tagli nel piano yz della condizione di carico: PESO PROPRIO [daN]




Diagramma dei tagli nel piano yz della condizione di carico: Dinamica SLDh X [daN]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma dei tagli nel piano yz della condizione di carico: Dinamica SLDh Y [daN]




Diagramma dei tagli nel piano yz della condizione di carico: Dinamica SLVh X [daN]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma dei tagli nel piano yz della condizione di carico: Dinamica SLVh Y [daN]




Diagramma dei tagli nel piano yz della condizione di carico: Dinamica SLOh X [daN]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma dei tagli nel piano yz della condizione di carico: Dinamica SLOh Y [daN]




Diagramma dei momenti flettenti nel piano xz della condizione di carico: Torcente di piano SLV [daNcm]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma dei momenti flettenti nel piano xz della condizione di carico: Torcente di piano SLD [daNcm]




Diagramma dei momenti flettenti nel piano xz della condizione di carico: Torcente di piano SLO [daNcm]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma dei momenti flettenti nel piano xz della condizione di carico: NEVE [daNm]




Diagramma dei momenti flettenti nel piano xz della condizione di carico: ACC [daNm]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma dei momenti flettenti nel piano xz della condizione di carico: TAMPONATURA [daNcm]




Diagramma dei momenti flettenti nel piano xz della condizione di carico: PERM [daNcm]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma dei momenti flettenti nel piano xz della condizione di carico: PESO SOLAIO [daNcm]




Diagramma dei momenti flettenti nel piano xz della condizione di carico: PESO PROPRIO [daNcm]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma dei momenti flettenti nel piano xz della condizione di carico: Dinamica SLDh X [daNcm]




Diagramma dei momenti flettenti nel piano xz della condizione di carico: Dinamica SLDh Y [daNcm]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma dei momenti flettenti nel piano xz della condizione di carico: Dinamica SLVh X [daNcm]




Diagramma dei momenti flettenti nel piano xz della condizione di carico: Dinamica SLVh Y [daNcm]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma dei momenti flettenti nel piano xz della condizione di carico: Dinamica SLOh X [daNcm]




Diagramma dei momenti flettenti nel piano xz della condizione di carico: Dinamica SLOh Y [daNcm]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma dei momenti flettenti nel piano yz della condizione di carico: Torcente di piano SLV [daNcm]




Diagramma dei momenti flettenti nel piano yz della condizione di carico: Torcente di piano SLD [daNcm]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma dei momenti flettenti nel piano yz della condizione di carico: Torcente di piano SLO [daNcm]




Diagramma dei momenti flettenti nel piano yz della condizione di carico: NEVE [daNcm]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma dei momenti flettenti nel piano yz della condizione di carico: ACC [daNcm]




Diagramma dei momenti flettenti nel piano yz della condizione di carico: TAMPONATURA [daNcm]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma dei momenti flettenti nel piano yz della condizione di carico: PERM [daNcm]




Diagramma dei momenti flettenti nel piano yz della condizione di carico: PESO SOLAIO [daNcm]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma dei momenti flettenti nel piano yz della condizione di carico: PESO PROPRIO [daNcm]




Diagramma dei momenti flettenti nel piano yz della condizione di carico: Dinamica SLDh X [daNcm]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma dei momenti flettenti nel piano yz della condizione di carico: Dinamica SLdH Y [daNcm]




Diagramma dei momenti flettenti nel piano yz della condizione di carico: Dinamica SLVh X [daNcm]

PROGETTAZIONE ATI:




Diagramma dei momenti flettenti nel piano yz della condizione di carico: Dinamica SLVh Y [daNcm]




Diagramma dei momenti flettenti nel piano yz della condizione di carico: Dinamica SLOh X [daNcm]

PROGETTAZIONE ATI:





Diagramma dei momenti flettenti nel piano yz della condizione di carico: Dinamica SLOh Y [daNm]

PROGETTAZIONE ATI:

9. SOLAIO LASTRA PREDALLES CON POLISTIROLO

Il solaio è realizzato con lastre tralicciate tipo predalles alleggerite con blocchi in polistirolo, con soletta inferiore di 6 cm armata con rete elettrosaldata e ferri aggiuntivi.

Le lastre sono formate da una suola in calcestruzzo, dallo spessore di 6 cm, irrigidita per le operazioni di trasporto, sollevamento e posa in opera, da un complesso di armature elettrosaldate costituite da una rete completamente inglobata e da tralicci inglobati solo parzialmente. Esse possono avere le dimensioni più diverse, d'altra parte il loro impiego può essere diversificato a secondo della funzione a cui è destinato il solaio: nel nostro caso il solaio è alleggerito con blocchi di polistirolo. Le lastre destinate a solaio hanno una larghezza di 100 cm. Il dimensionamento è ottimale anche per quanto concerne il peso della lastra e i mezzi di sollevamento per la posa in opera.



PROGETTAZIONE ATI:

9.1 SCHEMI STRUTTURALI

Il solaio è un elemento strutturale orizzontale bidimensionale con il compito di trasmettere i carichi gravitazionali sugli elementi resistenti verticali e caratterizzato da un comportamento di una piastra e quindi di difficile determinazione. Per il calcolo occorre quindi costruire un modello semplificato formato da travi parallele indipendenti tra loro.

Nel solaio in oggetto sono presenti travetti prefabbricati a traliccio di base 12 cm e blocchi di alleggerimento in polistirolo di altezza 20 cm ed è stata prevista una soletta di 6 cm armata tramite una rete elettrosaldata.

La sezione resistente del travetto è a T, in cui l'anima è individuata dall'elemento prefabbricato e l'ala, rappresentata da una fascia di soletta collaborante di larghezza pari all'interasse tra i travetti. A favore di sicurezza le verifiche sezionali saranno eseguite su una sezione rettangolare di base pari a quella inferiore del travetto, 12 cm.

9.2 AZIONI DI PROGETTO

Le azioni agenti sul solaio, calcolate nello specifico capitolo della presente relazione, sono state rapportate alla dimensione dell'ala del travetto (pari all'interasse dello stesso) secondo la predetta semplificazione. Si riportano i carichi caratteristici trovati sul singolo travetto.

- carichi permanenti strutturali:

$$G_1 = g_{k1} \cdot B = 4,2 \cdot 0,5 = 2,1 \frac{kN}{m}$$

- carichi permanenti non strutturali:

$$G_2 = g_{k2} \cdot B = 3,12 \cdot 0,5 = 1,56 \frac{kN}{m}$$

- carico variabile neve:

$$Q_{k1} = q_{k1} \cdot B = 1,30 \cdot 0,5 = 0,65 \frac{kN}{m}$$

- carico variabile copertura H1:

$$Q_{k2} = q_{k2} \cdot B = 0,5 \cdot 0,5 = 0,25 \frac{kN}{m}$$

9.3 PROGETTO AGLI STATI LIMITE ULTIMI (SLU)

Ai fini del progetto agli stati limite ultimi (SLU) è stata considerata la combinazione fondamentale:

$$F_d = \gamma_{G1} \cdot G_1 + \gamma_{G2} \cdot G_2 + \gamma_{Q1} \cdot Q_{k1} + \gamma_{Q2} \cdot \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \gamma_{Q3} \cdot \psi_{03} \cdot Q_{k3} \dots$$

Nel caso specifico i carichi permanenti non strutturali sono compiutamente definiti e quindi si adottano per essi gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti.

Si riporta direttamente la combinazione delle azioni più sfavorevole, quella in cui il carico variabile della neve è l'azione variabile prevalente:


$$F_d = 1,3 \cdot 2,1 + 1,3 \cdot 1,56 + 1,5 \cdot 0,65 = 5,73 \frac{kN}{m}$$

Per il progetto delle armature dei travetti si adotta conservativamente uno schema semplificato di trave appoggiata caricata con la combinazione dei carichi più sfavorevole e corrispondente al solaio di luce massima. Si determinano le sollecitazioni flettenti e taglianti massime in mezzzeria di ogni campata e sugli appoggi:

$$M_{Ed} = \frac{F_d \cdot l^2}{12} = \frac{5,73 \cdot 4,4^2}{12} = 9,24 \text{ kNm}$$


$$V_{Ed} = \frac{F_d \cdot l}{2} \cdot 1,15 = \frac{5,73 \cdot 4,4}{2} \cdot 1,15 = 14,50 \text{ kN}$$

Calcolo del momento e taglio resistente del singolo travetto:



PROGETTAZIONE ATI:

9.4 CALCOLO DEL MOMENTO RESISTENTE DEL SINGOLO TRAVETTO



Il momento resistente risulta essere sempre maggiore di quello sollecitante.

PROGETTAZIONE ATI:

PROGETTAZIONE ATI:

GPI INGEGNERIA
GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA srl

**cooprogetti**
COOPERAZIONE PROGETTI

 **engeko**

**AIM**
Studio di Architettura e Ingegneria Moderna

Pag. **88** di **185**

9.5 CALCOLO DEL TAGLIO RESISTENTE DEL SINGOLO TRAVETTO

| | | | |
|--------------|------------------|------|-----|
| calcestruzzo | R _{ck} | 30 | Mpa |
| | f _{ck} | 25 | Mpa |
| | γ _c | 1.5 | |
| | f _{ctd} | 1.22 | Mpa |

| | | |
|-------------------|-------|-----|
| f _{cd} | 16.67 | Mpa |
| α·f _{cd} | 14.17 | Mpa |

| | | | | |
|---------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| acciaio | γ _s | f _{ik} | f _{yk} | f _{yd} |
| | 1.15 | Mpa | Mpa | Mpa |
| | B450C | 540 | 450 | 391 |

| | | | | | |
|-----------------|------|----|-----------------|------|-----|
| N _{Sd} | 0 | kN | σ _{cp} | 0.00 | MPa |
| V _{Sd} | 14.5 | kN | | | |
| D | | | | | |

| b _w | h | c | Area | d | C _{Rd,c} | K | k ₁ | v _{min} | σ _{cp} |
|----------------|----|-------|-----------------|----|-------------------|------|----------------|------------------|-----------------|
| cm | cm | cm | cm ² | cm | | | | | Mpa |
| 12 | 26 | 3 | 312 | 23 | 0.12 | 1.93 | 0.15 | 0.470 | 0.00 |
| barre | φ | A sup | ρ | | | | | | |
| n° | mm | cmq | % | | | | | | |
| 2 | 12 | 2.26 | 0.819546 | | | | | | |

$$V_{Rd,c} = \left[C_{Rd,c} \cdot K \cdot (100 \cdot \rho \cdot f_{ck})^{1/3} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot b_w \cdot d \geq (v_{min} + k_1 \cdot \sigma_{cp}) \cdot b_w \cdot d$$

Par.4.1.2.1.3.1 DM 14/01/2008

| Sezione | | | Armatura | | | | | |
|------------|----|----|----------|------|-----------------|-------------------|-------|----|
| base | 12 | cm | As in | | | Vsd | 14.50 | kN |
| altezza | 26 | cm | trazione | 2.26 | cm ² | V _{Rd,c} | 17.51 | kN |
| altezza | | | ρ | 0.82 | % | | | |
| altezza | 23 | cm | | | | | | |
| copriferro | 3 | cm | | | | | | |

PROGETTAZIONE ATI:

10. PROGETTO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI IN CEMENTO ARMATO

10.1 DIAGRAMMI DI INVILUPPO DELLE SOLLECITAZIONI

10.1.1 Diagrammi di involuppo delle sollecitazioni assiali




Diagramma di involuppo dello sforzo assiale - piano xy - $N_{max}=5.05e-11$ daN

PROGETTAZIONE ATI:

GPI INGEGNERIA
GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA srl

cooperativi
COOPERATIVI

engeko

AIM
Studio di Architettura e Ingegneria Moderna

Pag. 90 di 185




Diagramma di involuppo dello sforzo assiale - piano xz - $N_{max}=17132.46$ daN




Diagramma di involuppo dello sforzo assiale - piano xz - $N_{max}=17132.46$ daN

PROGETTAZIONE ATI:

10.1.2 Diagrammi di involucro delle sollecitazioni taglianti





Diagramma di involucro del taglio - piano xy - $T_{max}=22.514 daN$



PROGETTAZIONE ATI:

Diagramma di involucro del taglio - piano yz - $T_{max}=5882.53 daN$





Diagramma di involucro del taglio - piano xz - $T_{max}=7333.053 daN$

10.1.3 Diagrammi di involucro delle sollecitazioni flettenti



PROGETTAZIONE ATI:

Diagramma di involuppo del momento - piano xy $M_{max} = -3838.62 \text{ daNcm}$




Diagramma di involuppo del momento - piano yz $M_{max} = 441770.592 \text{ daNcm}$




Diagramma di involuppo del momento - piano xz $M_{max} = 624755.33 \text{ daNcm}$

PROGETTAZIONE ATI:

PROGETTAZIONE ATI:

GPI INGEGNERIA
GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA srl

**cooprogetti**
COOPERAZIONE PROGETTI

**engeko**


**AIM**
Studio di Architettura e Ingegneria Moderna

Pag. 95 di 185

10.2 VERIFICHE DELLO STATO LIMITE DEL DANNO

Per l'azione sismica di progetto di cui al punto 2.5.3. del DM 17/01/2018 dovrà essere verificato che gli spostamenti strutturali siano inferiori al 0.005h. (punto 7.3.7.2. DM17/01/2018)

La figura seguente rappresenta i valori degli spostamenti relativi massimo su tutti i punti della struttura. In didascalia è riportato il valore massimo.




Massimo spostamento relativo 0.001 tra le quote 0.0 e 344.0

PROGETTAZIONE ATI:

10.3 VERIFICHE DELLO STATO LIMITE OPERATIVO

Per l'azione sismica di progetto di cui al punto 2.5.3. del DM 17/01/2018 dovrà essere verificato che gli spostamenti strutturali siano inferiori ai $\frac{2}{3}$ di $0.005 h$. (punto 7.3.7.2. DM17/01/2018)
La figura seguente rappresenta i valori degli spostamenti relativi massimo su tutti i punti della struttura.

In didascalia è riportato il valore massimo.




Massimo spostamento relativo 0.00187 tra le quote 0.0 e 344.0

PROGETTAZIONE ATI:

1.1 VERIFICHE PER LO STATO LIMITE ULTIMO


1.1.1 VERIFICHE DI RESISTENZA

La verifica delle travi e dei pilastri sono riportate nell'allegato analitico di calcolo di EB. Nelle immagini che seguono vengono riportate i risultati delle verifiche degli elementi visualizzate globalmente cioè sull'intera struttura con esplicitati i valori massimi delle diverse grandezze caratteristiche in gioco.




Massima deformazione nel calcestruzzo Massimo: 3.683e-04

PROGETTAZIONE ATI:




Massima deformazione nell'acciaio Massimo: 5.733e-04



Coefficiente di sfruttamento a flessione Massimo: 0.224

PROGETTAZIONE ATI:



Coefficiente di sfruttamento a taglio di progetto Massimo: 0.192

Tale coefficiente va inteso come rapporto tra azioni agenti (N_x , M_y , M_z) agente e resistenza ultima ed è quindi l'inverso del coefficiente di sicurezza. Valori pertanto superiori ad 1 indicano che la sezione non è verificata. I valori superiori ad 1 sono sempre rappresentati in colore rosso. Il colore rosso indica anche un eventuale errore nel calcolo.

Il fattore di sicurezza viene valutato costruendo la funzione del dominio di rottura e verificando il fattore di sicurezza per tutte le combinazioni di carico di progetto. Il valore minimo del fattore di sicurezza (massimo del fattore di sfruttamento) viene espresso in colore.

Il calcolo del fattore di sicurezza avviene considerando il punto di carico (N_x , M_y , M_z). La misura del fattore di sicurezza avviene lungo la retta che congiunge questo punto con l'origine nello spazio delle sollecitazioni. L'intersezione di tale retta con il confine del dominio di rottura determina il punto limite. Il rapporto tra la distanza di tale punto dall'origine e la distanza del punto di carico, determina il fattore di sicurezza.

Questa verifica è la più sofisticata e accurata possibile in quanto fornisce in una visione sintetica della reale sicurezza dell'elemento. Infatti la verifica avviene sul dominio di rottura considerando tutte le componenti di sforzo.

PROGETTAZIONE ATI:

1.2 VERIFICHE PER LO STATO LIMITE DI ESERCIZIO

1.2.1 FESSURAZIONE


Secondo quanto dettato dal DM 17/01/2018 si considera per la struttura in esame le seguenti esigenze:

| | |
|-----------------------|----------------|
| Ambiente: | Ordinario |
| Gruppo esigenze: | A |
| Sensibilità armatura: | Poco sensibile |

queste comportano il controllo dei seguenti stati limite:

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| combinazione di carico: | Stato limite: apertura fessure |
| Frequente | $\leq w_3=0.4\text{mm}$ |
| Quasi permanente | $\leq w_2=0.3\text{mm}$ |

Le figura riportata di seguito riassume quanto su riportato.



Valore massimo: 0.155

PROGETTAZIONE ATI:


1.2.2 TENSIONI DI ESERCIZIO

Per la struttura in esame che come detto è esposta ad ambiente de gruppo A del prospetto 7.1 sono stati rispettati (vedi figura seguente e tabulati analitici) i seguenti limiti di compressione nel calcestruzzo:

- combinazione di carico rara $0.60 f_{ck}$
- combinazione di carico quasi permanente: $0.45 f_{ck}$

e di trazione nell'acciaio

- combinazione di carico rara $0.80 f_{yk}$



tensioni di esercizio della struttura Massimo: $1.873e-01$

PROGETTAZIONE ATI:

1.3 CONCLUSIONI

A seguito dei calcoli e delle verifiche effettuate sulla struttura in oggetto è emerso che:


- 1) La deformazione del calcestruzzo è pari a $0.0004 \leq 0.002$;
- 2) La deformazione dell'acciaio è pari a $0.0006 \leq 0.0022$;
- 3) Il coefficiente di sfruttamento dei materiali degli elementi è pari a $0.22 \leq 1.00$;
- 4) Il coefficiente di sfruttamento dei materiali a taglio è pari a $0.19 \leq 1.00$;
- 5) Il fattore di verifica a fessurazione per lo stato limite di apertura delle fessure è pari a $0.16 \leq 1.00$;
- 6) Il fattore di verifica per lo stato limite delle tensioni di esercizio è pari a $0.19 \leq 1.00$;
- 7) La verifica allo stato limite di danno è soddisfatta avendosi uno spostamento relativo massimo pari a 0.0014 inferiore a 0.0050 ;
- 8) La somma delle masse relative eccitate dai modi considerati è il 100.00% delle masse totali.

2. VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI

La verifica dello stato limite ultimo viene eseguita in base alle sollecitazioni calcolate mediante analisi dinamica modale associata allo spettro di progetto per lo stato limite ultimo combinate con le sollecitazioni ottenute per effetto dei carichi verticali.

Si procede nel seguito alle verifiche strutturali (travi, pilastri, nodi e travi di fondazione) dell'edificio. In particolare si farà riferimento al progetto del pilastro 40×40 cm, della trave 35×60 cm e 35×50 cm e della trave di fondazione 50×80 cm.

Nell'immagine seguente viene riportata la numerazione degli elementi in c.a. del modello di calcolo.



PROGETTAZIONE ATI:

2.1 VERIFICA DEGLI ELEMENTI IN C.A.

Il modello di calcolo in Nòlian schematizza la struttura con elementi monodimensionali. La parte di ogni asta che realmente è inclusa nell'elemento che converge nello stesso nodo, gode della rigidità di quest'ultimo; sono così stati definiti dei bracci rigidi (detti end offset) che simulano la presenza di altri elementi (pilastri o travi) concorrenti nel nodo che conferiscono rigidità alle parti di estremità.

La trave verrà dimensionata considerando tre sezioni caratteristiche: le due di estremità e quella di mezzzeria. Mentre il momento flettente considerato è pari a quello di progetto, il taglio viene calcolato a partire dai momenti di plasticizzazione delle sezioni di estremità e sommandoci il contributo dovuto ai carichi gravitazionali.

La disposizione dei ferri, oltre a soddisfare le limitazioni della normativa, rispetta anche i requisiti di duttilità e le esigenze costruttive. Se da una parte si vuole ottimizzare l'uso dell'acciaio, dall'altra si cercherà di non frammentare eccessivamente l'armatura lungo la trave.

Per quanto riguarda il taglio la trave verrà suddivisa in tre parti. La sollecitazione avrà un andamento a farfalla; sarà necessaria un'armatura più fitta alle estremità per poi diminuire in prossimità della mezzzeria. Per ragioni costruttive si preferisce mantenere una disposizione simmetrica delle staffe così da evitare errori in fase di disposizione dell'armatura in cantiere.

Per gli elementi travi e pilastro si riportano in sintesi i tabulati di calcolo delle verifiche allo SLV e allo SLE degli elementi maggiormente sollecitati.

PROGETTAZIONE ATI:

GPI INGEGNERIA
GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA srl

cooperativi
COOPERATIVI

engeko

AIM
Studio di Architettura e Ingegneria Moderna

Pag. 104 di
185

2.1.1 TRAVE PRINCIPALE 35X60

Le travi principali hanno una sezione 35x60 armata longitudinalmente con 4+4 Ø16 superiormente e inferiormente, 3+3Ø12 di parete e staffe Ø8 con passo 10 e 20 cm.

Scheda riassuntiva verifiche elemento: 7

Dati identificativi

| | |
|---|-------------|
| Indice identificativo nel modello di calcolo | 7 |
| Indici identificativi dei nodi nel modello di calcolo | 11 12 |
| Denominazione assegnata dal progettista | 35x60 |
| Appartenance all'insieme denominato | Trave 6-7-8 |
| L'elemento è definito | Trave |
| Lunghezza (m) | 4,24 |

Dati della sezione

| | |
|----------------------|------------------|
| Sezione rettangolare | |
| Altezza (cm) | Base (cm) |
| 60.00 | 35.00 |

Dati armatura longitudinale

| | Ascissa m | Superiore cm2 | Inferiore cm2 | Parete cm2 | Totale cm2 | %Superiore | %Inferiore | %Totale |
|----------|--------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------|------------|---------|
| Sinistra | 0.230 | 8.042 | 8.042 | 6.786 | 22.871 | 0.383 | 0.383 | 1.089 |
| Mezzeria | 2.120 | 8.042 | 8.042 | 6.786 | 22.871 | 0.383 | 0.383 | 1.089 |
| Destra | 4.010 | 8.042 | 8.042 | 6.786 | 22.871 | 0.383 | 0.383 | 1.089 |

Le armature di parete comprendono tutte le barre che non giacciono lungo i lati superiore ed inferiore, compresi i reggi staffe di eventuali ali.

Dati armatura trasversale

| Inizio tratto tm | Lunghezza m | Area barra cm2 | Nr. br. orizz. | Nr. br. vert. | Passo m | Densità orizz. cm | Densità vert. cm |
|---------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|------------|----------------------|---------------------|
| 0.000 | 0.730 | 0.503 | 2 | 2 | 0.100 | 0.101 | 0.101 |
| 0.730 | 2.780 | 0.503 | 2 | 2 | 0.200 | 0.050 | 0.050 |
| 3.510 | 0.730 | 0.503 | 2 | 2 | 0.100 | 0.101 | 0.101 |

Principali caratteristiche dei materiali

| | |
|--|--|
| Normativa | DM 17 gennaio 2018 - Comportamento non duttile |
| Resistenza di calcolo del calcestruzzo fcd (MPa) | 13.228 |
| Resistenza di calcolo dell'acciaio fyk (MPa) | 391.328 |

Le caratteristiche in forma completa dei materiali e le opzioni di progetto, compresi i valori di normativa, sono riportate nell'apposita sezione delle stampe.

Verifica flessionale

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|---|------------------|----------|----------------|
| Ascissa di verifica (m) | 0.220 | 2.120 | 4.020 |
| Forza assiale di progetto (kN) | -0.000 | 0.000 | -0.000 |
| Risultante del momento di progetto (kNm) | 62.458 | 26.759 | 48.442 |
| Direzione del piano di inflessione (°) | 0.000 | 180.000 | 180.000 |
| Momento resistente nel piano di inflessione (kNm) | 197.698 | 198.362 | 197.953 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 26 | 36 | 7 |
| Coefficiente di sicurezza | 3.165 | 7.413 | 4.086 |

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il momento ultimo viene calcolato tramite integrazione dei legami costitutivi non lineari previsti dalla normativa, per la sezione soggetta a tenso-presse-flessione deviata. Il momento resistente è riferito al piano di inflessione della azione. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata. Il coefficiente di sicurezza a taglio è unico perché la verifica è effettuata per la risultante delle azioni. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. La

PROGETTAZIONE ATI:

forza assiale è positiva se di compressione. La direzione del piano di inflessione è a partire dall'asse z locale positivo, cioè dalla parte superiore della sezione.

Verifica a taglio e torsione

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|---|------------------|----------|----------------|
| Ascissa di verifica (m) | 0.250 | 2.120 | 3.990 |
| Taglio proiettato di progetto (kN) | 63.549 | 29.209 | 46.157 |
| Direzione del piano di taglio (°) | 180.000 | -180.000 | 0.000 |
| Taglio resistente nel piano di taglio (kN) | 446.026 | 252.272 | 446.026 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 36 | 26 | 21 |
| Torsione di progetto (kNm) | 0.068 | 0.991 | -0.901 |
| Torsione resistente (kNm) | 113.072 | 101.327 | 113.072 |
| Coefficiente di sicurezza a taglio | 7.019 | 8.637 | 9.663 |
| Coefficiente di sicurezza a torsione | >10.0 | >10.0 | >10.0 |
| Coefficiente di sicurezza combinato taglio-torsione | 6.989 | 7.964 | 8.972 |

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il taglio resistente è calcolato tramite integrazione secondo il metodo di Jourawsky per ottenere in modo corretto il taglio resistente nel piano di taglio e per sezioni generiche. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata proiettata nel piano di taglio. L'eventuale dicitura sismica come condizione di carico, indica che l'azione per la quale è risultato il coefficiente di sicurezza minore è quella relativa al taglio per escludere la formazione di meccanismi anelastici. In questo caso l'azione torsionale è nulla e quindi non viene riportata mentre il taglio di progetto riportato è quello derivante dal meccanismo limite anelastico e non dalle azioni di calcolo.

Il coefficiente di sicurezza è unico in quanto la verifica è effettuata per la risultante dell'azione di taglio. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. Vengono esplicitati i coefficienti di sicurezza a taglio e torsione e poi in combinazione secondo norma.

Combinazioni dei carichi riferite alle verifiche riportate

| | |
|----|--|
| 1 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 2 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 3 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 4 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 5 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 6 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 7 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 8 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 9 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 10 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 11 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |

PROGETTAZIONE ATI:

| | |
|----|--|
| 12 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 13 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 14 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 15 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 16 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 17 | 1.50 * (1) NEVE + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 18 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 19 | 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 20 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 21 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 22 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 23 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 24 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 25 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 26 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 27 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 28 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 29 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 30 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 31 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 32 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 33 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 34 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |

PROGETTAZIONE ATI:

| | |
|----|---|
| 35 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 36 | 1.50 * (1) NEVE + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 37 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 38 | 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |

Verifica stato limite di esercizio

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|--|------------------|----------|----------------|
| Combinazione rara | | | |
| Momento di progetto Z (kNm) | 44.225 | -19.462 | 6.501 |
| Momento di progetto Y (kNm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -2.386 | -1.050 | -0.351 |
| Tensione acciaio (MPa) | 88.912 | 39.127 | 13.070 |
| Combinazione quasi permanente | | | |
| Ampiezza fessure (mm) | 0.066 | 0.033 | 0.004 |
| Distanza fessure (mm) | 156.646 | 117.950 | 117.950 |
| Momento prima fessurazione Z (kNm) | 69.321 | 69.321 | 69.321 |
| Momento prima fessurazione Y (kNm) | 38.335 | 38.335 | 38.335 |
| Momento di progetto Z (kNm) | 40.105 | -17.145 | 5.293 |
| Momento di progetto Y (kNm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -2.163 | -0.925 | -0.286 |
| Tensione acciaio (MPa) | 80.628 | 34.470 | 10.640 |
| Combinazione frequente | | | |
| Ampiezza fessure (mm) | 0.068 | 0.034 | 0.004 |
| Distanza fessure (mm) | 156.646 | 117.950 | 117.950 |
| Momento prima fessurazione Z (kNm) | 69.321 | 69.321 | 69.321 |
| Momento prima fessurazione Y (kNm) | 38.335 | 38.335 | 38.335 |
| Momento di progetto Z (kNm) | 40.929 | -17.609 | 5.534 |
| Momento di progetto Y (kNm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Scheda riassuntiva verifiche elemento: 10

Dati identificativi

| | |
|---|-------------|
| Indice identificativo nel modello di calcolo | 10 |
| Indici identificativi dei nodi nel modello di calcolo | 10 11 |
| Denominazione assegnata dal progettista | 35x60 |
| Appartenente all'insieme denominato | Trave 6-7-8 |
| L'elemento è definito | Trave |
| Lunghezza (m) | 4.52 |

Dati della sezione

| | |
|----------------------|------------------|
| Sezione rettangolare | |
| Altezza (cm) | Base (cm) |
| 60.00 | 35.00 |

Dati armatura longitudinale

| | Ascissa m | Superiore cm2 | Inferiore cm2 | Parete cm2 | Totale cm2 | %Superiore | %Inferiore | %Totale |
|----------|--------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------|------------|---------|
| Sinistra | 0.230 | 8.042 | 8.042 | 6.786 | 22.871 | 0.383 | 0.383 | 1.089 |
| Mezzeria | 2.260 | 8.042 | 8.042 | 6.786 | 22.871 | 0.383 | 0.383 | 1.089 |
| Destra | 4.290 | 8.042 | 8.042 | 6.786 | 22.871 | 0.383 | 0.383 | 1.089 |

Le armature di parete comprendono tutte le barre che non giacciono lungo i lati superiore ed inferiore, compresi i reggi staffe di eventuali ali.

Dati armatura trasversale

| Inizio tratto | Lunghezza | Area barra | Nr. br. orizz. | Nr. br. vert. | Passo | Densità orizz. | Densità vert. |
|---------------|-----------|------------|----------------|---------------|-------|----------------|---------------|
|---------------|-----------|------------|----------------|---------------|-------|----------------|---------------|

PROGETTAZIONE ATI:

| tm | m | cm2 | | m | cm | cm |
|-------|-------|-------|---|---|-------|-------|
| 0.000 | 0.725 | 0.503 | 2 | 2 | 0.100 | 0.101 |
| 0.725 | 3.065 | 0.503 | 2 | 2 | 0.200 | 0.050 |
| 3.790 | 0.730 | 0.503 | 2 | 2 | 0.100 | 0.101 |

Principali caratteristiche dei materiali

| | |
|--|--|
| Normativa | DM 17 gennaio 2018 - Comportamento non duttile |
| Resistenza di calcolo del calcestruzzo fcd (MPa) | 13.228 |
| Resistenza di calcolo dell'acciaio fyk (MPa) | 391.328 |

Le caratteristiche in forma completa dei materiali e le opzioni di progetto, compresi i valori di normativa, sono riportate nell'apposita sezione delle stampe.

Verifica flessionale

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|---|------------------|----------|----------------|
| Ascissa di verifica (m) | 0.220 | 2.260 | 4.300 |
| Forza assiale di progetto (kN) | -0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Risultante del momento di progetto (kNm) | 49.020 | 33.179 | 65.379 |
| Direzione del piano di inflessione (°) | 0.000 | -180.000 | -0.000 |
| Momento resistente nel piano di inflessione (kNm) | 196.798 | 198.347 | 198.340 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 5 | 36 | 23 |
| Coefficiente di sicurezza | 4.015 | 5.978 | 3.034 |

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il momento ultimo viene calcolato tramite integrazione dei legami costitutivi non lineari previsti dalla normativa, per la sezione soggetta a tenso-pressione flessione deviata. Il momento resistente è riferito al piano di inflessione della azione. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata. Il coefficiente di sicurezza a taglio è unico perché la verifica è effettuata per la risultante delle azioni. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. La forza assiale è positiva se di compressione. La direzione del piano di inflessione è a partire dall'asse z locale positivo, cioè dalla parte superiore della sezione.

Verifica a taglio e torsione

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|---|------------------|----------|----------------|
| Ascissa di verifica (m) | 0.250 | 2.260 | 4.270 |
| Taglio proiettato di progetto (kN) | 48.656 | 27.964 | 66.471 |
| Direzione del piano di taglio (°) | -180.000 | -0.000 | 0.000 |
| Taglio resistente nel piano di taglio (kN) | 446.026 | 252.272 | 446.026 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 24 | 23 | 36 |
| Torsione di progetto (kNm) | 0.935 | -1.018 | -0.062 |
| Torsione resistente (kNm) | 113.072 | 101.327 | 113.072 |
| Coefficiente di sicurezza a taglio | 9.167 | 9.021 | 6.710 |
| Coefficiente di sicurezza a torsione | >10.0 | >10.0 | >10.0 |
| Coefficiente di sicurezza combinato taglio-torsione | 8.521 | 8.272 | 6.685 |

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il taglio resistente è calcolato tramite integrazione secondo il metodo di Jourawsky per ottenere in modo corretto il taglio resistente nel piano di taglio e per sezioni generiche. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata proiettate nel piano di taglio. L'eventuale dicitura sismica come condizione di carico, indica che l'azione per la quale è risultato il coefficiente di sicurezza minore è quella relativa al taglio per escludere la formazione di meccanismi anelastici. In questo caso l'azione torsionale è nulla e quindi non viene riportata mentre il taglio di progetto riportato è quello derivante dal meccanismo limite anelastico e non dalle azioni di calcolo. Il coefficiente di sicurezza è unico in quanto la verifica è effettuata per la risultante dell'azione di taglio. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. Vengono esplicitati i coefficienti di sicurezza a taglio e torsione e poi in combinazione secondo norma.

Combinazioni dei carichi riferite alle verifiche riportate

| | |
|---|--|
| 1 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
|---|--|

PROGETTAZIONE ATI:

OPERE D'ARTE MINORI – EDIFICI – GALLERIA CIGNANO

| | |
|----|--|
| 2 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 3 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 4 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 5 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 6 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 7 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 8 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 9 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 10 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 11 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 12 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 13 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 14 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 15 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 16 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 17 | 1.50 * (1) NEVE + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 18 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 19 | 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 20 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 21 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 22 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 23 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 24 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |

PROGETTAZIONE ATI:

| | |
|----|--|
| 25 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 26 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 27 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 28 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 29 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 30 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 31 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 32 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 33 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 34 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 35 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 36 | 1.50 * (1) NEVE + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 37 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 38 | 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |

Verifica stato limite di esercizio

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|--|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| Combinazione rara | | | |
| Momento di progetto Z (kNm) | 8.214 | -24.131 | 45.405 |
| Momento di progetto Y (kNm) | -0.000 | -0.000 | -0.000 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -0.443 | -1.302 | -2.449 |
| Tensione acciaio (MPa) | 16.514 | 48.515 | 91.283 |
| Combinazione quasi permanente | | | |
| Ampiezza fessure (mm) | 0.005 | 0.041 | 0.068 |
| Distanza fessure (mm) | 117.950 | 117.950 | 156.646 |
| Momento prima fessurazione Z (kNm) | 69.321 | 69.321 | 69.321 |
| Momento prima fessurazione Y (kNm) | 38.335 | 38.335 | 38.335 |
| Momento di progetto Z (kNm) | 6.809 | -21.305 | 41.142 |
| Momento di progetto Y (kNm) | -0.000 | -0.000 | -0.000 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -0.367 | -1.149 | -2.219 |
| Tensione acciaio (MPa) | 13.689 | 42.832 | 82.714 |
| Combinazione frequente | | | |
| Ampiezza fessure (mm) | 0.006 | 0.043 | 0.070 |
| Distanza fessure (mm) | 117.950 | 117.950 | 156.646 |
| Momento prima fessurazione Z (kNm) | 69.321 | 69.321 | 69.321 |
| Momento prima fessurazione Y (kNm) | 38.335 | 38.335 | 38.335 |
| Momento di progetto Z (kNm) | 7.090 | -21.870 | 41.995 |

PROGETTAZIONE ATI:

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| Ascissa di verifica (m) | 0.250 | 2.120 | 3.990 |
| Taglio proiettato di progetto (kN) | 63.549 | 29.209 | 46.157 |
| Direzione del piano di taglio (°) | 180.000 | 180.000 | -0.000 |
| Taglio resistente nel piano di taglio (kN) | 446.026 | 252.272 | 446.026 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 36 | 20 | 27 |
| Torsione di progetto (kNm) | -0.068 | -0.991 | 0.901 |
| Torsione resistente (kNm) | 113.072 | 101.327 | 113.072 |
| Coefficiente di sicurezza a taglio | 7.019 | 8.637 | 9.663 |
| Coefficiente di sicurezza a torsione | >10.0 | >10.0 | >10.0 |
| Coefficiente di sicurezza combinato taglio-torsione | 6.989 | 7.964 | 8.972 |

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il taglio resistente è calcolato tramite integrazione secondo il metodo di Jourawsky per ottenere in modo corretto il taglio resistente nel piano di taglio e per sezioni generiche. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata proiettata nel piano di taglio. L'eventuale dicitura sismica come condizione di carico, indica che l'azione per la quale è risultato il coefficiente di sicurezza minore è quella relativa al taglio per escludere la formazione di meccanismi anelastici. In questo caso l'azione torsionale è nulla e quindi non viene riportata mentre il taglio di progetto riportato è quello derivante dal meccanismo limite anelastico e non dalle azioni di calcolo.

Il coefficiente di sicurezza è unico in quanto la verifica è effettuata per la risultante dell'azione di taglio. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. Vengono esplicitati i coefficienti di sicurezza a taglio e torsione e poi in combinazione secondo norma.

Combinazioni dei carichi riferite alle verifiche riportate

| | |
|----|--|
| 1 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 2 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 3 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 4 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 5 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 6 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 7 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 8 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 9 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 10 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 11 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 12 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 13 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |

PROGETTAZIONE ATI:

| | |
|----|--|
| 14 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 15 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 16 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 17 | 1.50 * (1) NEVE + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 18 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 19 | 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 20 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 21 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 22 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 23 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 24 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 25 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 26 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 27 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 28 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 29 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 30 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 31 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 32 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 33 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 34 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 35 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 36 | 1.50 * (1) NEVE + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |

PROGETTAZIONE ATI:

| | |
|----|--|
| 37 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 38 | 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |

Verifica stato limite di esercizio

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|--|------------------|----------|----------------|
| Combinazione rara | | | |
| Momento di progetto Z (kNm) | 44.225 | -19.462 | 6.501 |
| Momento di progetto Y (kNm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -2.386 | -1.050 | -0.351 |
| Tensione acciaio (MPa) | 88.912 | 39.127 | 13.070 |
| Combinazione quasi permanente | | | |
| Ampiezza fessure (mm) | 0.066 | 0.033 | 0.004 |
| Distanza fessure (mm) | 156.646 | 117.950 | 117.950 |
| Momento prima fessurazione Z (kNm) | 69.321 | 69.321 | 69.321 |
| Momento prima fessurazione Y (kNm) | 38.335 | 38.335 | 38.335 |
| Momento di progetto Z (kNm) | 40.105 | -17.145 | 5.293 |
| Momento di progetto Y (kNm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -2.163 | -0.925 | -0.286 |
| Tensione acciaio (MPa) | 80.628 | 34.470 | 10.640 |
| Combinazione frequente | | | |
| Ampiezza fessure (mm) | 0.068 | 0.034 | 0.004 |
| Distanza fessure (mm) | 156.646 | 117.950 | 117.950 |
| Momento prima fessurazione Z (kNm) | 69.321 | 69.321 | 69.321 |
| Momento prima fessurazione Y (kNm) | 38.335 | 38.335 | 38.335 |
| Momento di progetto Z (kNm) | 40.929 | -17.609 | 5.534 |
| Momento di progetto Y (kNm) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Scheda riassuntiva verifiche elemento: 17

Dati identificativi

| | |
|---|-------------|
| Indice identificativo nel modello di calcolo | 17 |
| Indici identificativi dei nodi nel modello di calcolo | 4 5 |
| Denominazione assegnata dal progettista | 35x60 |
| Appartenente all'insieme denominato | Trave 1-2-3 |
| L'elemento è definito | Trave |
| Lunghezza (m) | 4.52 |

Dati della sezione

| | |
|----------------------|------------------|
| Sezione rettangolare | |
| Altezza (cm) | Base (cm) |
| 60.00 | 35.00 |

Dati armatura longitudinale

| | Ascissa m | Superiore cm2 | Inferiore cm2 | Parete cm2 | Totale cm2 | %Superiore | %Inferiore | %Totale |
|----------|--------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------|------------|---------|
| Sinistra | 0.230 | 8.042 | 8.042 | 6.786 | 22.871 | 0.383 | 0.383 | 1.089 |
| Mezzeria | 2.260 | 8.042 | 8.042 | 6.786 | 22.871 | 0.383 | 0.383 | 1.089 |
| Destra | 4.290 | 8.042 | 8.042 | 6.786 | 22.871 | 0.383 | 0.383 | 1.089 |

Le armature di parete comprendono tutte le barre che non giacciono lungo i lati superiore ed inferiore, compresi i reggi staffe di eventuali ali.

Dati armatura trasversale

| Inizio tratto tm | Lunghezza m | Area barra cm2 | Nr. br. orizz. | Nr. br. vert. | Passo m | Densità orizz. cm | Densità vert. cm |
|---------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|------------|----------------------|---------------------|
| 0.000 | 0.730 | 0.503 | 2 | 2 | 0.100 | 0.101 | 0.101 |
| 0.730 | 3.060 | 0.503 | 2 | 2 | 0.200 | 0.050 | 0.050 |
| 3.790 | 0.730 | 0.503 | 2 | 2 | 0.100 | 0.101 | 0.101 |

PROGETTAZIONE ATI:

Principali caratteristiche dei materiali

| | |
|---|--|
| Normativa | DM 17 gennaio 2018 - Comportamento non duttile |
| Resistenza di calcolo del calcestruzzo f_{cd} (MPa) | 13.228 |
| Resistenza di calcolo dell'acciaio f_{yk} (MPa) | 391.328 |

Le caratteristiche in forma completa dei materiali e le opzioni di progetto, compresi i valori di normativa, sono riportate nell'apposita sezione delle stampe.

Verifica flessionale

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|---|------------------|----------|----------------|
| Ascissa di verifica (m) | 0,220 | 2,260 | 4,300 |
| Forza assiale di progetto (kN) | 0,000 | -0,000 | -0,000 |
| Risultante del momento di progetto (kNm) | 49,020 | 33,179 | 65,379 |
| Direzione del piano di inflessione (°) | -0,000 | -180,000 | 0,000 |
| Momento resistente nel piano di inflessione (kNm) | 196,798 | 198,347 | 198,340 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 3 | 36 | 25 |
| Coefficiente di sicurezza | 4,015 | 5,978 | 3,034 |

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il momento ultimo viene calcolato tramite integrazione dei legami costitutivi non lineari previsti dalla normativa, per la sezione soggetta a tenso-presso-flessione deviata. Il momento resistente è riferito al piano di inflessione della azione. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata. Il coefficiente di sicurezza a taglio è unico perché la verifica è effettuata per la risultante delle azioni. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. La forza assiale è positiva se di compressione. La direzione del piano di inflessione è a partire dall'asse z locale positivo, cioè dalla parte superiore della sezione.

Verifica a taglio e torsione

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|---|------------------|----------|----------------|
| Ascissa di verifica (m) | 0,250 | 2,260 | 4,270 |
| Taglio proiettato di progetto (kN) | 48,656 | 27,964 | 66,471 |
| Direzione del piano di taglio (°) | 180,000 | 0,000 | 0,000 |
| Taglio resistente nel piano di taglio (kN) | 446,026 | 252,272 | 446,026 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 22 | 25 | 36 |
| Torsione di progetto (kNm) | -0,935 | 1,018 | 0,062 |
| Torsione resistente (kNm) | 113,072 | 101,327 | 113,072 |
| Coefficiente di sicurezza a taglio | 9,167 | 9,021 | 6,710 |
| Coefficiente di sicurezza a torsione | >10,0 | >10,0 | >10,0 |
| Coefficiente di sicurezza combinato taglio-torsione | 8,521 | 8,272 | 6,685 |

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il taglio resistente è calcolato tramite integrazione secondo il metodo di Jourawsky per ottenere in modo corretto il taglio resistente nel piano di taglio e per sezioni generiche. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata proiettate nel piano di taglio. L'eventuale dicitura sismica come condizione di carico, indica che l'azione per la quale è risultato il coefficiente di sicurezza minore è quella relativa al taglio per escludere la formazione di meccanismi anelastici. In questo caso l'azione torsionale è nulla e quindi non viene riportata mentre il taglio di progetto riportato è quello derivante dal meccanismo limite anelastico e non dalle azioni di calcolo. Il coefficiente di sicurezza è unico in quanto la verifica è effettuata per la risultante dell'azione di taglio. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. Vengono esplicitati i coefficienti di sicurezza a taglio e torsione e poi in combinazione secondo norma.

Combinazioni dei carichi riferite alle verifiche riportate

| | |
|---|--|
| 1 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 2 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |

PROGETTAZIONE ATI:

OPERE D'ARTE MINORI – EDIFICI – GALLERIA CIGNANO

| | |
|----|--|
| 3 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 4 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 5 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 6 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 7 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 8 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 9 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 10 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 11 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 12 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 13 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 14 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 15 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 16 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 17 | 1.50 * (1) NEVE + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 18 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 19 | 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 20 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 21 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 22 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 23 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 24 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 25 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |

PROGETTAZIONE ATI:

| | |
|----|--|
| 26 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 27 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 28 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 29 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 30 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 31 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 32 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 33 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 34 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 35 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 36 | 1.50 * (1) NEVE + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 37 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 38 | 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |

Verifica stato limite di esercizio

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|--|------------------|----------|----------------|
| Combinazione rara | | | |
| Momento di progetto Z (kNm) | 8.214 | -24.131 | 45.405 |
| Momento di progetto Y (kNm) | -0.000 | -0.000 | -0.000 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -0.443 | -1.302 | -2.449 |
| Tensione acciaio (MPa) | 16.514 | 48.515 | 91.283 |
| Combinazione quasi permanente | | | |
| Ampiezza fessure (mm) | 0.005 | 0.041 | 0.068 |
| Distanza fessure (mm) | 117.950 | 117.950 | 156.646 |
| Momento prima fessurazione Z (kNm) | 69.321 | 69.321 | 69.321 |
| Momento prima fessurazione Y (kNm) | 38.335 | 38.335 | 38.335 |
| Momento di progetto Z (kNm) | 6.809 | -21.305 | 41.142 |
| Momento di progetto Y (kNm) | -0.000 | -0.000 | -0.000 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -0.367 | -1.149 | -2.219 |
| Tensione acciaio (MPa) | 13.689 | 42.832 | 82.714 |
| Combinazione frequente | | | |
| Ampiezza fessure (mm) | 0.006 | 0.043 | 0.070 |
| Distanza fessure (mm) | 117.950 | 117.950 | 156.646 |
| Momento prima fessurazione Z (kNm) | 69.321 | 69.321 | 69.321 |
| Momento prima fessurazione Y (kNm) | 38.335 | 38.335 | 38.335 |
| Momento di progetto Z (kNm) | 7.090 | -21.870 | 41.995 |
| Momento di progetto Y (kNm) | -0.000 | -0.000 | -0.000 |

PROGETTAZIONE ATI:

2.1.2 TRAVE SECONDARIA 35x50

Le travi secondarie hanno una sezione 35x50 armata longitudinalmente con 3+3 Ø16 superiormente e inferiormente, 2+2Ø12 di parete e staffe Ø8 con passo 10 e 20 cm.

Scheda riassuntiva verifiche elemento: 1

Dati identificativi

| | |
|---|-----------|
| Indice identificativo nel modello di calcolo | 1 |
| Indici identificativi dei nodi nel modello di calcolo | 9 12 |
| Denominazione assegnata dal progettista | 35x50 |
| Appartenance all'insieme denominato | Trave 3-8 |
| L'elemento è definito | Trave |
| Lunghezza (m) | 3.41 |

Dati della sezione

| | |
|----------------------|------------------|
| Sezione rettangolare | |
| Altezza (cm) | Base (cm) |
| 50.00 | 35.00 |

Dati armatura longitudinale

| | Ascissa m | Superiore cm2 | Inferiore cm2 | Parete cm2 | Totale cm2 | %Superiore | %Inferiore | %Totale |
|----------|--------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------|------------|---------|
| Sinistra | 0.230 | 6.032 | 6.032 | 4.524 | 16.588 | 0.345 | 0.345 | 0.948 |
| Mezzeria | 1.705 | 6.032 | 6.032 | 4.524 | 16.588 | 0.345 | 0.345 | 0.948 |
| Destra | 3.180 | 6.032 | 6.032 | 4.524 | 16.588 | 0.345 | 0.345 | 0.948 |

Le armature di parete comprendono tutte le barre che non giacciono lungo i lati superiore ed inferiore, compresi i reggi staffe di eventuali ali.

Dati armatura trasversale

| Inizio tratto tm | Lunghezza m | Area barra cm2 | Nr. br. orizz. | Nr. br. vert. | Passo m | Densità orizz. cm | Densità vert. cm |
|---------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|------------|----------------------|---------------------|
| 0.000 | 0.730 | 0.503 | 2 | 2 | 0.100 | 0.101 | 0.101 |
| 0.730 | 1.950 | 0.503 | 2 | 2 | 0.200 | 0.050 | 0.050 |
| 2.680 | 0.730 | 0.503 | 2 | 2 | 0.100 | 0.101 | 0.101 |

Principali caratteristiche dei materiali

| | |
|--|--|
| Normativa | DM 17 gennaio 2018 - Comportamento non duttile |
| Resistenza di calcolo del calcestruzzo fcd (MPa) | 13.228 |
| Resistenza di calcolo dell'acciaio fyk (MPa) | 391.328 |

Le caratteristiche in forma completa dei materiali e le opzioni di progetto, compresi i valori di normativa, sono riportate nell'apposita sezione delle stampe.

Verifica flessionale

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|---|------------------|----------|----------------|
| Ascissa di verifica (m) | 0.220 | 1.705 | 3.190 |
| Forza assiale di progetto (kN) | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| Risultante del momento di progetto (kNm) | 45.363 | 6.278 | 45.363 |
| Direzione del piano di inflessione (°) | -0.000 | -180.000 | -0.000 |
| Momento resistente nel piano di inflessione (kNm) | 119.183 | 118.025 | 119.183 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 9 | 36 | 14 |
| Coefficiente di sicurezza | 2.627 | >10.0 | 2.627 |

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il momento ultimo viene calcolato tramite integrazione dei legami costitutivi non lineari previsti dalla normativa, per la sezione soggetta a tenso-presse-flessione deviata. Il momento resistente è riferito al piano di inflessione della azione. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata. Il coefficiente di sicurezza a taglio è unico perché la verifica è effettuata per la risultante delle azioni. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. La

PROGETTAZIONE ATI:

forza assiale è positiva se di compressione. La direzione del piano di inflessione è a partire dall'asse z locale positivo, cioè dalla parte superiore della sezione.

Verifica a taglio e torsione

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|---|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| Ascissa di verifica (m) | 0.250 | 1.705 | 3.160 |
| Taglio proiettato di progetto (kN) | 36.776 | 30.411 | 36.776 |
| Direzione del piano di taglio (°) | -180.000 | 0.000 | 0.000 |
| Taglio resistente nel piano di taglio (kN) | 367.776 | 208.013 | 367.776 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 11 | 14 | 33 |
| Torsione di progetto (kNm) | 1.172 | -1.172 | -1.172 |
| Torsione resistente (kNm) | 86.715 | 75.470 | 86.715 |
| Coefficiente di sicurezza a taglio | >10.0 | 6.840 | >10.0 |
| Coefficiente di sicurezza a torsione | >10.0 | >10.0 | >10.0 |
| Coefficiente di sicurezza combinato taglio-torsione | 8.810 | 6.184 | 8.810 |

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il taglio resistente è calcolato tramite integrazione secondo il metodo di Jourawsky per ottenere in modo corretto il taglio resistente nel piano di taglio e per sezioni generiche. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata proiettata nel piano di taglio. L'eventuale dicitura sismica come condizione di carico, indica che l'azione per la quale è risultato il coefficiente di sicurezza minore è quella relativa al taglio per escludere la formazione di meccanismi anelastici. In questo caso l'azione torsionale è nulla e quindi non viene riportata mentre il taglio di progetto riportato è quello derivante dal meccanismo limite anelastico e non dalle azioni di calcolo.

Il coefficiente di sicurezza è unico in quanto la verifica è effettuata per la risultante dell'azione di taglio. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. Vengono esplicitati i coefficienti di sicurezza a taglio e torsione e poi in combinazione secondo norma.

Combinazioni dei carichi riferite alle verifiche riportate

| | |
|----|--|
| 1 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 2 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 3 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 4 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 5 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 6 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 7 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 8 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 9 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 10 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 11 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |

PROGETTAZIONE ATI:

| | |
|----|--|
| 12 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 13 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 14 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 15 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 16 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 17 | 1.50 * (1) NEVE + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 18 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 19 | 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 20 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 21 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 22 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 23 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 24 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 25 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 26 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 27 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 28 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 29 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 30 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 31 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 32 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 33 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 34 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |

PROGETTAZIONE ATI:

| | |
|----|---|
| 35 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 36 | 1.50 * (1) NEVE + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 37 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 38 | 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |

Verifica stato limite di esercizio

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|--|------------------|----------|----------------|
| Combinazione rara | | | |
| Momento di progetto Z (kNm) | 1.610 | -4.799 | 1.610 |
| Momento di progetto Y (kNm) | -0.000 | -0.000 | -0.000 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -0.138 | -0.410 | -0.138 |
| Tensione acciaio (MPa) | 5.370 | 16.006 | 5.370 |
| Combinazione quasi permanente | | | |
| Ampiezza fessure (mm) | 0.003 | 0.008 | 0.003 |
| Distanza fessure (mm) | 154.925 | 154.925 | 154.925 |
| Momento prima fessurazione Z (kNm) | 46.339 | 46.339 | 46.339 |
| Momento prima fessurazione Y (kNm) | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| Momento di progetto Z (kNm) | 1.610 | -4.749 | 1.610 |
| Momento di progetto Y (kNm) | -0.000 | -0.000 | -0.000 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -0.138 | -0.406 | -0.138 |
| Tensione acciaio (MPa) | 5.370 | 15.838 | 5.370 |
| Combinazione frequente | | | |
| Ampiezza fessure (mm) | 0.003 | 0.008 | 0.003 |
| Distanza fessure (mm) | 154.925 | 154.925 | 154.925 |
| Momento prima fessurazione Z (kNm) | 46.339 | 46.339 | 46.339 |
| Momento prima fessurazione Y (kNm) | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| Momento di progetto Z (kNm) | 1.610 | -4.759 | 1.610 |
| Momento di progetto Y (kNm) | -0.000 | -0.000 | -0.000 |

Scheda riassuntiva verifiche elemento: 2

Dati identificativi

| | |
|---|-----------|
| Indice identificativo nel modello di calcolo | 2 |
| Indici identificativi dei nodi nel modello di calcolo | 5 11 |
| Denominazione assegnata dal progettista | 35x50 |
| Appartenente all'insieme denominato | Trave 2-7 |
| L'elemento è definito | Trave |
| Lunghezza (m) | 3.41 |

Dati della sezione

| | |
|----------------------|------------------|
| Sezione rettangolare | |
| Altezza (cm) | Base (cm) |
| 50.00 | 35.00 |

Dati armatura longitudinale

| | Ascissa m | Superiore cm2 | Inferiore cm2 | Parete cm2 | Totale cm2 | %Superiore | %Inferiore | %Totale |
|----------|--------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------|------------|---------|
| Sinistra | 0.230 | 6.032 | 6.032 | 4.524 | 16.588 | 0.345 | 0.345 | 0.948 |
| Mezzeria | 1.705 | 6.032 | 6.032 | 4.524 | 16.588 | 0.345 | 0.345 | 0.948 |
| Destra | 3.180 | 6.032 | 6.032 | 4.524 | 16.588 | 0.345 | 0.345 | 0.948 |

Le armature di parete comprendono tutte le barre che non giacciono lungo i lati superiore ed inferiore, compresi i reggi staffe di eventuali ali.

Dati armatura trasversale

| Inizio tratto | Lunghezza | Area barra | Nr. br. orizz. | Nr. br. vert. | Passo | Densità orizz. | Densità vert. |
|---------------|-----------|------------|----------------|---------------|-------|----------------|---------------|
|---------------|-----------|------------|----------------|---------------|-------|----------------|---------------|

PROGETTAZIONE ATI:

| tm | m | cm2 | | m | cm | cm |
|-------|-------|-------|---|---|-------|-------|
| 0.000 | 0.730 | 0.503 | 2 | 2 | 0.100 | 0.101 |
| 0.730 | 1.950 | 0.503 | 2 | 2 | 0.200 | 0.050 |
| 2.680 | 0.730 | 0.503 | 2 | 2 | 0.100 | 0.101 |

Principali caratteristiche dei materiali

| | |
|--|--|
| Normativa | DM 17 gennaio 2018 - Comportamento non duttile |
| Resistenza di calcolo del calcestruzzo fcd (MPa) | 13.228 |
| Resistenza di calcolo dell'acciaio fyk (MPa) | 391.328 |

Le caratteristiche in forma completa dei materiali e le opzioni di progetto, compresi i valori di normativa, sono riportate nell'apposita sezione delle stampe.

Verifica flessionale

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|---|------------------|----------|----------------|
| Ascissa di verifica (m) | 0.220 | 1.705 | 3.190 |
| Forza assiale di progetto (kN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Risultante del momento di progetto (kNm) | 53.870 | 6.492 | 53.890 |
| Direzione del piano di inflessione (°) | -0.000 | -180.000 | -180.000 |
| Momento resistente nel piano di inflessione (kNm) | 118.958 | 118.957 | 119.002 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 9 | 36 | 9 |
| Coefficiente di sicurezza | 2.208 | >10.0 | 2.208 |

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il momento ultimo viene calcolato tramite integrazione dei legami costitutivi non lineari previsti dalla normativa, per la sezione soggetta a tenso-pressione flessione deviata. Il momento resistente è riferito al piano di inflessione della azione. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata. Il coefficiente di sicurezza a taglio è unico perché la verifica è effettuata per la risultante delle azioni. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. La forza assiale è positiva se di compressione. La direzione del piano di inflessione è a partire dall'asse z locale positivo, cioè dalla parte superiore della sezione.

Verifica a taglio e torsione

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|---|------------------|----------|----------------|
| Ascissa di verifica (m) | 0.250 | 1.705 | 3.160 |
| Taglio proiettato di progetto (kN) | 42.648 | 36.283 | 42.648 |
| Direzione del piano di taglio (°) | -180.000 | 0.000 | 0.000 |
| Taglio resistente nel piano di taglio (kN) | 367.776 | 208.013 | 367.776 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 11 | 33 | 33 |
| Torsione di progetto (kNm) | 0.214 | -0.214 | -0.214 |
| Torsione resistente (kNm) | 86.715 | 75.470 | 86.715 |
| Coefficiente di sicurezza a taglio | 8.623 | 5.733 | 8.623 |
| Coefficiente di sicurezza a torsione | >10.0 | >10.0 | >10.0 |
| Coefficiente di sicurezza combinato taglio-torsione | 8.444 | 5.641 | 8.444 |

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il taglio resistente è calcolato tramite integrazione secondo il metodo di Jourawsky per ottenere in modo corretto il taglio resistente nel piano di taglio e per sezioni generiche. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata proiettate nel piano di taglio. L'eventuale dicitura sismica come condizione di carico, indica che l'azione per la quale è risultato il coefficiente di sicurezza minore è quella relativa al taglio per escludere la formazione di meccanismi anelastici. In questo caso l'azione torsionale è nulla e quindi non viene riportata mentre il taglio di progetto riportato è quello derivante dal meccanismo limite anelastico e non dalle azioni di calcolo. Il coefficiente di sicurezza è unico in quanto la verifica è effettuata per la risultante dell'azione di taglio. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. Vengono esplicitati i coefficienti di sicurezza a taglio e torsione e poi in combinazione secondo norma.

Combinazioni dei carichi riferite alle verifiche riportate

| | |
|---|--|
| 1 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
|---|--|

PROGETTAZIONE ATI:

OPERE D'ARTE MINORI – EDIFICI – GALLERIA CIGNANO

| | |
|----|--|
| 2 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 3 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 4 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 5 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 6 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 7 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 8 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 9 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 10 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 11 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 12 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 13 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 14 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 15 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 16 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 17 | 1.50 * (1) NEVE + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 18 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 19 | 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 20 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 21 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 22 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 23 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 24 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |

PROGETTAZIONE ATI:

| | |
|----|--|
| 25 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 26 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 27 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 28 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 29 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 30 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 31 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 32 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 33 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 34 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 35 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 36 | 1.50 * (1) NEVE + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 37 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 38 | 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |

Verifica stato limite di esercizio

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|--|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| Combinazione rara | | | |
| Momento di progetto Z (kNm) | 1.469 | -4.942 | 1.469 |
| Momento di progetto Y (kNm) | -0.000 | -0.000 | -0.000 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -0.125 | -0.422 | -0.125 |
| Tensione acciaio (MPa) | 4.898 | 16.482 | 4.898 |
| Combinazione quasi permanente | | | |
| Ampiezza fessure (mm) | 0.003 | 0.008 | 0.003 |
| Distanza fessure (mm) | 154.925 | 154.925 | 154.925 |
| Momento prima fessurazione Z (kNm) | 46.339 | 46.339 | 46.339 |
| Momento prima fessurazione Y (kNm) | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| Momento di progetto Z (kNm) | 1.469 | -4.891 | 1.469 |
| Momento di progetto Y (kNm) | -0.000 | -0.000 | -0.000 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -0.125 | -0.418 | -0.125 |
| Tensione acciaio (MPa) | 4.898 | 16.310 | 4.898 |
| Combinazione frequente | | | |
| Ampiezza fessure (mm) | 0.003 | 0.008 | 0.003 |
| Distanza fessure (mm) | 154.925 | 154.925 | 154.925 |
| Momento prima fessurazione Z (kNm) | 46.339 | 46.339 | 46.339 |
| Momento prima fessurazione Y (kNm) | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| Momento di progetto Z (kNm) | 1.469 | -4.901 | 1.469 |

PROGETTAZIONE ATI:

Momento di progetto Y (kNm) -0.000 -0.000 -0.000

Scheda riassuntiva verifiche elemento: 3

Dati identificativi

| | |
|---|-----------|
| Indice identificativo nel modello di calcolo | 3 |
| Indici identificativi dei nodi nel modello di calcolo | 4 10 |
| Denominazione assegnata dal progettista | 35x50 |
| Appartenente all'insieme denominato | Trave 1-6 |
| L'elemento è definito | Trave |
| Lunghezza (m) | 3.41 |

Dati della sezione

| | |
|----------------------|-----------|
| Sezione rettangolare | |
| Altezza (cm) | Base (cm) |
| 50.00 | 35.00 |

Dati armatura longitudinale

| | Ascissa m | Superiore cm2 | Inferiore cm2 | Parete cm2 | Totale cm2 | %Superiore | %Inferiore | %Totale |
|----------|--------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------|------------|---------|
| Sinistra | 0.230 | 6.032 | 6.032 | 4.524 | 16.588 | 0.345 | 0.345 | 0.948 |
| Mezzeria | 1.705 | 6.032 | 6.032 | 4.524 | 16.588 | 0.345 | 0.345 | 0.948 |
| Destra | 3.180 | 6.032 | 6.032 | 4.524 | 16.588 | 0.345 | 0.345 | 0.948 |

Le armature di parete comprendono tutte le barre che non giacciono lungo i lati superiore ed inferiore, compresi i reggi staffe di eventuali ali.

Dati armatura trasversale

| Inizio tratto | Lunghezza | Area barra | Nr. br. orizz. | Nr. br. vert. | Passo | Densità orizz. | Densità vert. |
|---------------|-----------|------------|----------------|---------------|-------|----------------|---------------|
| tm | m | cm2 | | | m | cm | cm |
| 0.000 | 0.730 | 0.503 | 2 | 2 | 0.100 | 0.101 | 0.101 |
| 0.730 | 1.950 | 0.503 | 2 | 2 | 0.200 | 0.050 | 0.050 |
| 2.680 | 0.730 | 0.503 | 2 | 2 | 0.100 | 0.101 | 0.101 |

Principali caratteristiche dei materiali

| | |
|--|--|
| Normativa | DM 17 gennaio 2018 - Comportamento non duttile |
| Resistenza di calcolo del calcestruzzo fcd (MPa) | 13.228 |
| Resistenza di calcolo dell'acciaio fyk (MPa) | 391.328 |

Le caratteristiche in forma completa dei materiali e le opzioni di progetto, compresi i valori di normativa, sono riportate nell'apposita sezione delle stampe.

Verifica flessionale

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|---|------------------|----------|----------------|
| Ascissa di verifica (m) | 0.220 | 1.705 | 3.190 |
| Forza assiale di progetto (kN) | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| Risultante del momento di progetto (kNm) | 46.777 | 6.284 | 46.777 |
| Direzione del piano di inflessione (°) | 0.000 | -180.000 | 0.000 |
| Momento resistente nel piano di inflessione (kNm) | 118.965 | 118.139 | 118.965 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 15 | 36 | 12 |
| Coefficiente di sicurezza | 2.543 | >10.0 | 2.543 |

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il momento ultimo viene calcolato tramite integrazione dei legami costitutivi non lineari previsti dalla normativa, per la sezione soggetta a tenso-presse-flessione deviata. Il momento resistente è riferito al piano di inflessione della azione. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata. Il coefficiente di sicurezza a taglio è unico perché la verifica è effettuata per la risultante delle azioni. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. La forza assiale è positiva se di compressione. La direzione del piano di inflessione è a partire dall'asse z locale positivo, cioè dalla parte superiore della sezione.

Verifica a taglio e torsione

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|--|------------------|----------|----------------|
|--|------------------|----------|----------------|

PROGETTAZIONE ATI:

OPERE D'ARTE MINORI – EDIFICI – GALLERIA CIGNANO

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| Ascissa di verifica (m) | 0.250 | 1.705 | 3.160 |
| Taglio proiettato di progetto (kN) | 37.731 | 31.365 | 37.731 |
| Direzione del piano di taglio (°) | 180.000 | 180.000 | -0.000 |
| Taglio resistente nel piano di taglio (kN) | 367.776 | 208.013 | 367.776 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 34 | 32 | 10 |
| Torsione di progetto (kNm) | -0.907 | -0.907 | 0.907 |
| Torsione resistente (kNm) | 86.715 | 75.470 | 86.715 |
| Coefficiente di sicurezza a taglio | 9.747 | 6.632 | 9.747 |
| Coefficiente di sicurezza a torsione | >10.0 | >10.0 | >10.0 |
| Coefficiente di sicurezza combinato taglio-torsione | 8.846 | 6.143 | 8.846 |

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il taglio resistente è calcolato tramite integrazione secondo il metodo di Jourawsky per ottenere in modo corretto il taglio resistente nel piano di taglio e per sezioni generiche. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata proiettata nel piano di taglio. L'eventuale dicitura sismica come condizione di carico, indica che l'azione per la quale è risultato il coefficiente di sicurezza minore è quella relativa al taglio per escludere la formazione di meccanismi anelastici. In questo caso l'azione torsionale è nulla e quindi non viene riportata mentre il taglio di progetto riportato è quello derivante dal meccanismo limite anelastico e non dalle azioni di calcolo.

Il coefficiente di sicurezza è unico in quanto la verifica è effettuata per la risultante dell'azione di taglio. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. Vengono esplicitati i coefficienti di sicurezza a taglio e torsione e poi in combinazione secondo norma.

Combinazioni dei carichi riferite alle verifiche riportate

| | |
|----|--|
| 1 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 2 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 3 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 4 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 5 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 6 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 7 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 8 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 9 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 10 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 11 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 12 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 13 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |

PROGETTAZIONE ATI:

| | |
|----|--|
| 14 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 15 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 16 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 17 | 1.50 * (1) NEVE + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 18 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 19 | 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 20 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 21 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 22 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 23 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 24 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 25 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 26 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 27 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 28 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 29 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 30 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 31 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 32 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 33 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 34 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 35 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 36 | 1.50 * (1) NEVE + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |

PROGETTAZIONE ATI:

37 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO
+ 1.30 * (1) PESO PROPRIO

38 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO

Verifica stato limite di esercizio

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|--|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| Combinazione rara | | | |
| Momento di progetto Z (kNm) | 1.607 | -4.803 | 1.607 |
| Momento di progetto Y (kNm) | -0.000 | -0.000 | -0.000 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -0.137 | -0.410 | -0.137 |
| Tensione acciaio (MPa) | 5.358 | 16.020 | 5.358 |
| Combinazione quasi permanente | | | |
| Ampiezza fessure (mm) | 0.003 | 0.008 | 0.003 |
| Distanza fessure (mm) | 154.925 | 154.925 | 154.925 |
| Momento prima fessurazione Z (kNm) | 46.339 | 46.339 | 46.339 |
| Momento prima fessurazione Y (kNm) | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| Momento di progetto Z (kNm) | 1.607 | -4.752 | 1.607 |
| Momento di progetto Y (kNm) | -0.000 | -0.000 | -0.000 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -0.137 | -0.406 | -0.137 |
| Tensione acciaio (MPa) | 5.358 | 15.849 | 5.358 |
| Combinazione frequente | | | |
| Ampiezza fessure (mm) | 0.003 | 0.008 | 0.003 |
| Distanza fessure (mm) | 154.925 | 154.925 | 154.925 |
| Momento prima fessurazione Z (kNm) | 46.339 | 46.339 | 46.339 |
| Momento prima fessurazione Y (kNm) | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| Momento di progetto Z (kNm) | 1.607 | -4.763 | 1.607 |
| Momento di progetto Y (kNm) | -0.000 | -0.000 | -0.000 |

PROGETTAZIONE ATI:

2.1.3 PILASTRO 40x40

I pilastri hanno una sezione 40x40 armata longitudinalmente con 12 Ø16 con 4 ferri per lato e staffe Ø8 con passo 10 e 20 cm.

Scheda riassuntiva verifiche elemento: 9

Dati identificativi

| | |
|---|------------|
| Indice identificativo nel modello di calcolo | 9 |
| Indici identificativi dei nodi nel modello di calcolo | 8 12 |
| Denominazione assegnata dal progettista | 8 |
| Appartenance all'insieme denominato | Pilastro 8 |
| L'elemento è definito | Pilastro |
| Lunghezza (m) | 3.44 |

Dati della sezione

| | |
|----------------------|------------------|
| Sezione rettangolare | |
| Altezza (cm) | Base (cm) |
| 40.00 | 40.00 |

Dati armatura longitudinale

| | Ascissa m | Superiore cm2 | Inferiore cm2 | Parete cm2 | Totale cm2 | %Superiore | %Inferiore | %Totale |
|----------|--------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------|------------|---------|
| Sinistra | 0.430 | 8.042 | 8.042 | 8.042 | 24.127 | 0.503 | 0.503 | 1.508 |
| Mezzeria | 1.720 | 8.042 | 8.042 | 8.042 | 24.127 | 0.503 | 0.503 | 1.508 |
| Destra | 3.110 | 8.042 | 8.042 | 8.042 | 24.127 | 0.503 | 0.503 | 1.508 |

Le armature di parete comprendono tutte le barre che non giacciono lungo i lati superiore ed inferiore, compresi i reggi staffe di eventuali ali.

Dati armatura trasversale

| Inizio tratto tm | Lunghezza m | Area barra cm2 | Nr. br. orizz. | Nr. br. vert. | Passo m | Densità orizz. cm | Densità vert. cm |
|---------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|------------|----------------------|---------------------|
| 0.000 | 0.950 | 0.503 | 2 | 2 | 0.100 | 0.101 | 0.101 |
| 0.950 | 1.690 | 0.503 | 2 | 2 | 0.200 | 0.050 | 0.050 |
| 2.640 | 0.800 | 0.503 | 2 | 2 | 0.100 | 0.101 | 0.101 |

Principali caratteristiche dei materiali

| | |
|--|--|
| Normativa | DM 17 gennaio 2018 - Comportamento non duttile |
| Resistenza di calcolo del calcestruzzo fcd (MPa) | 13.228 |
| Resistenza di calcolo dell'acciaio fyk (MPa) | 391.328 |

Le caratteristiche in forma completa dei materiali e le opzioni di progetto, compresi i valori di normativa, sono riportate nell'apposita sezione delle stampe.

Verifica flessionale

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|---|------------------|----------|----------------|
| Ascissa di verifica (m) | 0.420 | 1.720 | 3.120 |
| Forza assiale di progetto (kN) | 27.132 | 12.142 | 18.052 |
| Risultante del momento di progetto (kNm) | 53.169 | 6.476 | 46.684 |
| Direzione del piano di inflessione (°) | 109.908 | 64.194 | -61.783 |
| Momento resistente nel piano di inflessione (kNm) | 118.048 | 114.390 | 113.980 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 11 | 28 | 30 |
| Coefficiente di sicurezza | 2.220 | >10.0 | 2.442 |

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il momento ultimo viene calcolato tramite integrazione dei legami costitutivi non lineari previsti dalla normativa, per la sezione soggetta a tenso-presse-flessione deviata. Il momento resistente è riferito al piano di inflessione della azione. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata. Il coefficiente di sicurezza a taglio è unico perché la verifica è effettuata per la risultante delle azioni. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. La

PROGETTAZIONE ATI:

forza assiale è positiva se di compressione. La direzione del piano di inflessione è a partire dall'asse z locale positivo, cioè dalla parte superiore della sezione.

Verifica a taglio e torsione

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|---|------------------|----------|----------------|
| Ascissa di verifica (m) | 0.450 | 1.770 | 3.090 |
| Taglio proiettato di progetto (kN) | 36.896 | 36.161 | 36.896 |
| Direzione del piano di taglio (°) | -66.281 | 109.762 | -66.281 |
| Taglio resistente nel piano di taglio (kN) | 345.088 | 174.003 | 344.099 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 30 | 14 | 30 |
| Torsione di progetto (kNm) | 0.448 | -0.448 | 0.448 |
| Torsione resistente (kNm) | 73.476 | 63.426 | 73.476 |
| Coefficiente di sicurezza a taglio | 9.353 | 4.812 | 9.326 |
| Coefficiente di sicurezza a torsione | >10.0 | >10.0 | >10.0 |
| Coefficiente di sicurezza combinato taglio-torsione | 8.849 | 4.654 | 8.825 |

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il taglio resistente è calcolato tramite integrazione secondo il metodo di Jourawsky per ottenere in modo corretto il taglio resistente nel piano di taglio e per sezioni generiche. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata proiettate nel piano di taglio. L'eventuale dicitura sismica come condizione di carico, indica che l'azione per la quale è risultato il coefficiente di sicurezza minore è quella relativa al taglio per escludere la formazione di meccanismi anelastici. In questo caso l'azione torsionale è nulla e quindi non viene riportata mentre il taglio di progetto riportato è quello derivante dal meccanismo limite anelastico e non dalle azioni di calcolo.

Il coefficiente di sicurezza è unico in quanto la verifica è effettuata per la risultante dell'azione di taglio. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. Vengono esplicitati i coefficienti di sicurezza a taglio e torsione e poi in combinazione secondo norma.

Combinazioni dei carichi riferite alle verifiche riportate

| | |
|----|--|
| 1 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 2 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 3 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 4 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 5 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 6 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 7 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 8 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 9 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 10 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 11 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |

PROGETTAZIONE ATI:

| | |
|----|--|
| 12 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 13 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 14 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 15 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 16 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 17 | 1.50 * (1) NEVE + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 18 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 19 | 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 20 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 21 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 22 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 23 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 24 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 25 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 26 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 27 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 28 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 29 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 30 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 31 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 32 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 33 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 34 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |

PROGETTAZIONE ATI:

| | |
|----|---|
| 35 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 36 | 1.50 * (1) NEVE + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 37 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 38 | 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |

Verifica stato limite di esercizio

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|--|------------------|----------|----------------|
| Combinazione rara | | | |
| Momento di progetto Z (kNm) | 0.842 | 3.387 | 6.501 |
| Momento di progetto Y (kNm) | 1.259 | 1.528 | 1.605 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -0.404 | -0.592 | -0.898 |
| Tensione acciaio (MPa) | 5.735 | 8.086 | 11.739 |
| Combinazione quasi permanente | | | |
| Momento di progetto Z (kNm) | 0.842 | 3.067 | 5.293 |
| Momento di progetto Y (kNm) | 1.259 | 1.457 | 1.655 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -0.404 | -0.544 | -0.767 |
| Tensione acciaio (MPa) | 5.735 | 7.428 | 10.083 |

Scheda riassuntiva verifiche elemento: 12

Dati identificativi

| | |
|---|------------|
| Indice identificativo nel modello di calcolo | 12 |
| Indici identificativi dei nodi nel modello di calcolo | 7 11 |
| Denominazione assegnata dal progettista | 7 |
| Appartenente all'insieme denominato | Pilastro 7 |
| L'elemento è definito | Pilastro |
| Lunghezza (m) | 3.44 |

Dati della sezione

Sezione rettangolare

| Altezza (cm) | Base (cm) |
|--------------|-----------|
| 40.00 | 40.00 |

Dati armatura longitudinale

| | Ascissa m | Superiore cm2 | Inferiore cm2 | Parete cm2 | Totale cm2 | %Superiore | %Inferiore | %Totale |
|----------|--------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------|------------|---------|
| Sinistra | 0.430 | 8.042 | 8.042 | 8.042 | 24.127 | 0.503 | 0.503 | 1.508 |
| Mezzeria | 1.720 | 8.042 | 8.042 | 8.042 | 24.127 | 0.503 | 0.503 | 1.508 |
| Destra | 3.110 | 8.042 | 8.042 | 8.042 | 24.127 | 0.503 | 0.503 | 1.508 |

Le armature di parete comprendono tutte le barre che non giacciono lungo i lati superiore ed inferiore, compresi i reggi staffe di eventuali ali.

Dati armatura trasversale

| Inizio tratto tm | Lunghezza m | Area barra cm2 | Nr. br. orizz. | Nr. br. vert. | Passo m | Densità orizz. cm | Densità vert. cm |
|---------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|------------|----------------------|---------------------|
| 0.000 | 0.950 | 0.503 | 2 | 2 | 0.100 | 0.101 | 0.101 |
| 0.950 | 1.690 | 0.503 | 2 | 2 | 0.200 | 0.050 | 0.050 |
| 2.640 | 0.800 | 0.503 | 2 | 2 | 0.100 | 0.101 | 0.101 |

Principali caratteristiche dei materiali

| | |
|--|--|
| Normativa | DM 17 gennaio 2018 - Comportamento non duttile |
| Resistenza di calcolo del calcestruzzo fcd (MPa) | 13.228 |
| Resistenza di calcolo dell'acciaio fyk (MPa) | 391.328 |

Le caratteristiche in forma completa dei materiali e le opzioni di progetto, compresi i valori di normativa, sono riportate nell'apposita sezione delle stampe.

PROGETTAZIONE ATI:

Verifica flessionale

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|---|------------------|----------|----------------|
| Ascissa di verifica (m) | 0.420 | 1.720 | 3.120 |
| Forza assiale di progetto (kN) | 64.681 | 65.569 | 109.772 |
| Risultante del momento di progetto (kNm) | 58.841 | 6.966 | 59.149 |
| Direzione del piano di inflessione (°) | 108.014 | 82.854 | 15.418 |
| Momento resistente nel piano di inflessione (kNm) | 124.304 | 130.963 | 130.616 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 11 | 32 | 4 |
| Coefficiente di sicurezza | 2.113 | >10.0 | 2.208 |

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il momento ultimo viene calcolato tramite integrazione dei legami costitutivi non lineari previsti dalla normativa, per la sezione soggetta a tenso-presso-flessione deviata. Il momento resistente è riferito al piano di inflessione della azione. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata. Il coefficiente di sicurezza a taglio è unico perché la verifica è effettuata per la risultante delle azioni. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. La forza assiale è positiva se di compressione. La direzione del piano di inflessione è a partire dall'asse z locale positivo, cioè dalla parte superiore della sezione.

Verifica a taglio e torsione

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|---|------------------|----------|----------------|
| Ascissa di verifica (m) | 0.450 | 1.770 | 3.090 |
| Taglio proiettato di progetto (kN) | 43.288 | 43.341 | 43.288 |
| Direzione del piano di taglio (°) | -15.317 | -15.430 | -15.317 |
| Taglio resistente nel piano di taglio (kN) | 333.404 | 169.878 | 332.481 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 2 | 21 | 2 |
| Torsione di progetto (kNm) | 0.544 | 0.544 | 0.544 |
| Torsione resistente (kNm) | 73.476 | 63.426 | 73.476 |
| Coefficiente di sicurezza a taglio | 7.702 | 3.920 | 7.681 |
| Coefficiente di sicurezza a torsione | >10.0 | >10.0 | >10.0 |
| Coefficiente di sicurezza combinato taglio-torsione | 7.287 | 3.792 | 7.268 |

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il taglio resistente è calcolato tramite integrazione secondo il metodo di Jourawsky per ottenere in modo corretto il taglio resistente nel piano di taglio e per sezioni generiche. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata proiettate nel piano di taglio. L'eventuale dicitura sismica come condizione di carico, indica che l'azione per la quale è risultato il coefficiente di sicurezza minore è quella relativa al taglio per escludere la formazione di meccanismi anelastici. In questo caso l'azione torsionale è nulla e quindi non viene riportata mentre il taglio di progetto riportato è quello derivante dal meccanismo limite anelastico e non dalle azioni di calcolo. Il coefficiente di sicurezza è unico in quanto la verifica è effettuata per la risultante dell'azione di taglio. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. Vengono esplicitati i coefficienti di sicurezza a taglio e torsione e poi in combinazione secondo norma.

Combinazioni dei carichi riferite alle verifiche riportate

| | |
|---|--|
| 1 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 2 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 3 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 4 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 5 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |

PROGETTAZIONE ATI:

OPERE D'ARTE MINORI – EDIFICI – GALLERIA CIGNANO

| | |
|----|--|
| 6 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 7 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 8 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 9 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 10 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 11 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 12 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 13 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 14 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 15 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 16 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 17 | 1.50 * (1) NEVE + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 18 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 19 | 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 20 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 21 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 22 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 23 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 24 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 25 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 26 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 27 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 28 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |

PROGETTAZIONE ATI:

OPERE D'ARTE MINORI – EDIFICI – GALLERIA CIGNANO

| | |
|----|---|
| 29 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 30 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 31 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 32 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 33 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 34 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 35 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 36 | 1.50 * (1) NEVE + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 37 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 38 | 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |

Verifica stato limite di esercizio

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|--|------------------|----------|----------------|
| Combinazione rara | | | |
| Momento di progetto Z (kNm) | -0.327 | 0.426 | 1.180 |
| Momento di progetto Y (kNm) | 2.266 | 1.798 | 1.330 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -0.821 | -0.761 | -0.746 |
| Tensione acciaio (MPa) | 11.915 | 11.062 | 10.790 |
| Combinazione quasi permanente | | | |
| Momento di progetto Z (kNm) | -0.273 | 0.382 | 1.037 |
| Momento di progetto Y (kNm) | 2.068 | 1.725 | 1.382 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -0.748 | -0.696 | -0.683 |
| Tensione acciaio (MPa) | 10.849 | 10.115 | 9.867 |

Scheda riassuntiva verifiche elemento: 13

Dati identificativi

| | |
|---|------------|
| Indice identificativo nel modello di calcolo | 13 |
| Indici identificativi dei nodi nel modello di calcolo | 6 10 |
| Denominazione assegnata dal progettista | 6 |
| Appartenente all'insieme denominato | Pilastro 6 |
| L'elemento è definito | Pilastro |
| Lunghezza (m) | 3.44 |

Dati della sezione

| | |
|----------------------|------------------|
| Sezione rettangolare | |
| Altezza (cm) | Base (cm) |
| 40.00 | 40.00 |

Dati armatura longitudinale

| | Ascissa | Superiore | Inferiore | Parete | Totale | %Superiore | %Inferiore | %Totale |
|----------|---------|-----------|-----------|--------|--------|------------|------------|---------|
| | m | cm2 | cm2 | cm2 | cm2 | | | |
| Sinistra | 0.430 | 8.042 | 8.042 | 8.042 | 24.127 | 0.503 | 0.503 | 1.508 |
| Mezzeria | 1.720 | 8.042 | 8.042 | 8.042 | 24.127 | 0.503 | 0.503 | 1.508 |
| Destra | 3.110 | 8.042 | 8.042 | 8.042 | 24.127 | 0.503 | 0.503 | 1.508 |

PROGETTAZIONE ATI:

Le armature di parete comprendono tutte le barre che non giacciono lungo i lati superiore ed inferiore, compresi i reggi staffe di eventuali ali.

Dati armatura trasversale

| Inizio tratto tm | Lunghezza m | Area barra cm ² | Nr. br. orizz. | Nr. br. vert. | Passo m | Densità orizz. cm | Densità vert. cm |
|---------------------|----------------|-------------------------------|----------------|---------------|------------|----------------------|---------------------|
| 0.000 | 0.950 | 0.503 | 2 | 2 | 0.100 | 0.101 | 0.101 |
| 2.640 | 0.800 | 0.503 | 2 | 2 | 0.100 | 0.101 | 0.101 |
| 0.950 | 1.690 | 0.503 | 2 | 2 | 0.200 | 0.050 | 0.050 |

Principali caratteristiche dei materiali

| | |
|--|--|
| Normativa | DM 17 gennaio 2018 - Comportamento non duttile |
| Resistenza di calcolo del calcestruzzo fcd (MPa) | 13.228 |
| Resistenza di calcolo dell'acciaio fyk (MPa) | 391.328 |

Le caratteristiche in forma completa dei materiali e le opzioni di progetto, compresi i valori di normativa, sono riportate nell'apposita sezione delle stampe.

Verifica flessionale

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|---|------------------|----------|----------------|
| Ascissa di verifica (m) | 0.420 | 1.720 | 3.120 |
| Forza assiale di progetto (kN) | 28.732 | 14.253 | 17.932 |
| Risultante del momento di progetto (kNm) | 54.867 | 6.930 | 48.665 |
| Direzione del piano di inflessione (°) | 69.912 | 120.471 | -119.177 |
| Momento resistente nel piano di inflessione (kNm) | 119.192 | 112.383 | 112.704 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 13 | 34 | 13 |
| Coefficiente di sicurezza | 2.172 | >10.0 | 2.316 |

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il momento ultimo viene calcolato tramite integrazione dei legami costitutivi non lineari previsti dalla normativa, per la sezione soggetta a tenso-presso-flessione deviata. Il momento resistente è riferito al piano di inflessione della azione. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata. Il coefficiente di sicurezza a taglio è unico perché la verifica è effettuata per la risultante delle azioni. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. La forza assiale è positiva se di compressione. La direzione del piano di inflessione è a partire dall'asse z locale positivo, cioè dalla parte superiore della sezione.

Verifica a taglio e torsione

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|---|------------------|----------|----------------|
| Ascissa di verifica (m) | 0.450 | 1.770 | 3.090 |
| Taglio proiettato di progetto (kN) | 38.287 | 37.246 | 38.287 |
| Direzione del piano di taglio (°) | -114.445 | 70.418 | -114.445 |
| Taglio resistente nel piano di taglio (kN) | 347.215 | 173.808 | 346.221 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 32 | 12 | 32 |
| Torsione di progetto (kNm) | -0.707 | 0.707 | -0.707 |
| Torsione resistente (kNm) | 73.476 | 63.426 | 73.476 |
| Coefficiente di sicurezza a taglio | 9.069 | 4.667 | 9.043 |
| Coefficiente di sicurezza a torsione | >10.0 | >10.0 | >10.0 |
| Coefficiente di sicurezza combinato taglio-torsione | 8.341 | 4.436 | 8.319 |

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il taglio resistente è calcolato tramite integrazione secondo il metodo di Jourawsky per ottenere in modo corretto il taglio resistente nel piano di taglio e per sezioni generiche. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata proiettate nel piano di taglio. L'eventuale dicitura sismica come condizione di carico, indica che l'azione per la quale è risultato il coefficiente di sicurezza minore è quella relativa al taglio per escludere la formazione di meccanismi anelastici. In questo caso l'azione torsionale è nulla e quindi non viene riportata mentre il taglio di progetto riportato è quello derivante dal meccanismo limite anelastico e non dalle azioni di calcolo. Il coefficiente di sicurezza è unico in quanto la verifica è effettuata per la risultante dell'azione di taglio. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. Vengono esplicitati i coefficienti di sicurezza a taglio e torsione e poi in combinazione secondo norma.

PROGETTAZIONE ATI:

Combinazioni dei carichi riferite alle verifiche riportate

| | |
|----|--|
| 1 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 2 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 3 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 4 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 5 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 6 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 7 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 8 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 9 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 10 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 11 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 12 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 13 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 14 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 15 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 16 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 17 | 1.50 * (1) NEVE + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 18 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 19 | 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 20 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 21 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 22 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |

PROGETTAZIONE ATI:

OPERE D'ARTE MINORI – EDIFICI – GALLERIA CIGNANO

| | |
|----|--|
| 23 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 24 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 25 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 26 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 27 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 28 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 29 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 30 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 31 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 32 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 33 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 34 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 35 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 36 | 1.50 * (1) NEVE + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 37 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 38 | 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |

Verifica stato limite di esercizio

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|--|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| Combinazione rara | | | |
| Momento di progetto Z (kNm) | -1.048 | -4.347 | -8.214 |
| Momento di progetto Y (kNm) | 1.279 | 1.536 | 1.597 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -0.436 | -0.686 | -1.089 |
| Tensione acciaio (MPa) | 6.173 | 9.323 | 14.084 |
| Combinazione quasi permanente | | | |
| Momento di progetto Z (kNm) | -1.048 | -3.928 | -6.809 |
| Momento di progetto Y (kNm) | 1.279 | 1.464 | 1.648 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -0.436 | -0.628 | -0.937 |
| Tensione acciaio (MPa) | 6.173 | 8.536 | 12.183 |

Scheda riassuntiva verifiche elemento: 16

Dati identificativi

| | |
|---|-----|
| Indice identificativo nel modello di calcolo | 16 |
| Indici identificativi dei nodi nel modello di calcolo | 3 9 |
| Denominazione assegnata dal progettista | 3 |

PROGETTAZIONE ATI:

Appartenente all'insieme denominato Pilastro 3
L'elemento è definito Pilastro
Lunghezza (m) 3.44

Dati della sezione

Sezione rettangolare
Altezza (cm) Base (cm)
40.00 40.00

Dati armatura longitudinale

| | Ascissa m | Superiore cm2 | Inferiore cm2 | Parete cm2 | Totale cm2 | %Superiore | %Inferiore | %Totale |
|----------|--------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------|------------|---------|
| Sinistra | 0.430 | 8.042 | 8.042 | 8.042 | 24.127 | 0.503 | 0.503 | 1.508 |
| Mezzeria | 1.720 | 8.042 | 8.042 | 8.042 | 24.127 | 0.503 | 0.503 | 1.508 |
| Destra | 3.110 | 8.042 | 8.042 | 8.042 | 24.127 | 0.503 | 0.503 | 1.508 |

Le armature di parete comprendono tutte le barre che non giacciono lungo i lati superiore ed inferiore, compresi i reggi staffe di eventuali ali.

Dati armatura trasversale

| Inizio tratto tm | Lunghezza m | Area barra cm2 | Nr. br. orizz. | Nr. br. vert. | Passo m | Densità orizz. cm | Densità vert. cm |
|---------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|------------|----------------------|---------------------|
| 0.000 | 0.950 | 0.503 | 2 | 2 | 0.100 | 0.101 | 0.101 |
| 0.950 | 1.690 | 0.503 | 2 | 2 | 0.200 | 0.050 | 0.050 |
| 2.640 | 0.800 | 0.503 | 2 | 2 | 0.100 | 0.101 | 0.101 |

Principali caratteristiche dei materiali

Normativa DM 17 gennaio 2018 - Comportamento non duttile
Resistenza di calcolo del calcestruzzo fcd (MPa) 13.228
Resistenza di calcolo dell'acciaio fyk (MPa) 391.328

Le caratteristiche in forma completa dei materiali e le opzioni di progetto, compresi i valori di normativa, sono riportate nell'apposita sezione delle stampe.

Verifica flessionale

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|---|------------------|----------|----------------|
| Ascissa di verifica (m) | 0.420 | 1.720 | 3.120 |
| Forza assiale di progetto (kN) | 27.132 | 12.142 | 18.052 |
| Risultante del momento di progetto (kNm) | 53.169 | 6.476 | 46.684 |
| Direzione del piano di inflessione (°) | -109.908 | -64.194 | 61.783 |
| Momento resistente nel piano di inflessione (kNm) | 118.048 | 114.390 | 113.980 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 16 | 33 | 35 |
| Coefficiente di sicurezza | 2.220 | >10.0 | 2.442 |

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il momento ultimo viene calcolato tramite integrazione dei legami costitutivi non lineari previsti dalla normativa, per la sezione soggetta a tenso-presse-flessione deviata. Il momento resistente è riferito al piano di inflessione della azione. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata. Il coefficiente di sicurezza a taglio è unico perché la verifica è effettuata per la risultante delle azioni. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. La forza assiale è positiva se di compressione. La direzione del piano di inflessione è a partire dall'asse z locale positivo, cioè dalla parte superiore della sezione.

Verifica a taglio e torsione

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|---|------------------|----------|----------------|
| Ascissa di verifica (m) | 0.450 | 1.770 | 3.090 |
| Taglio proiettato di progetto (kN) | 36.896 | 36.161 | 36.896 |
| Direzione del piano di taglio (°) | 66.281 | -109.762 | 66.281 |
| Taglio resistente nel piano di taglio (kN) | 345.088 | 174.003 | 344.099 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 35 | 9 | 35 |
| Torsione di progetto (kNm) | -0.448 | 0.448 | -0.448 |

PROGETTAZIONE ATI:

OPERE D'ARTE MINORI – EDIFICI – GALLERIA CIGNANO

| | | | |
|---|--------|--------|--------|
| Torsione resistente (kNm) | 73.476 | 63.426 | 73.476 |
| Coefficiente di sicurezza a taglio | 9.353 | 4.812 | 9.326 |
| Coefficiente di sicurezza a torsione | >10.0 | >10.0 | >10.0 |
| Coefficiente di sicurezza combinato taglio-torsione | 8.849 | 4.654 | 8.825 |

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il taglio resistente è calcolato tramite integrazione secondo il metodo di Jourawsky per ottenere in modo corretto il taglio resistente nel piano di taglio e per sezioni generiche. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata proiettata nel piano di taglio. L'eventuale dicitura sismica come condizione di carico, indica che l'azione per la quale è risultato il coefficiente di sicurezza minore è quella relativa al taglio per escludere la formazione di meccanismi anelastici. In questo caso l'azione torsionale è nulla e quindi non viene riportata mentre il taglio di progetto riportato è quello derivante dal meccanismo limite anelastico e non dalle azioni di calcolo.

Il coefficiente di sicurezza è unico in quanto la verifica è effettuata per la risultante dell'azione di taglio. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. Vengono esplicitati i coefficienti di sicurezza a taglio e torsione e poi in combinazione secondo norma.

Combinazioni dei carichi riferite alle verifiche riportate

| | |
|----|--|
| 1 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 2 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 3 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 4 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 5 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 6 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 7 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 8 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 9 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 10 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 11 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 12 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 13 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 14 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 15 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |

PROGETTAZIONE ATI:

| | |
|----|--|
| 16 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 17 | 1.50 * (1) NEVE + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 18 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 19 | 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 20 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 21 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 22 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 23 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 24 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 25 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 26 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 27 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 28 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 29 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 30 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 31 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 32 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 33 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 34 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 35 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 36 | 1.50 * (1) NEVE + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 37 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 38 | 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |

Verifica stato limite di esercizio

Estremo sinistro Mezzeria Estremo destro

Combinazione rara

PROGETTAZIONE ATI:

OPERE D'ARTE MINORI – EDIFICI – GALLERIA CIGNANO

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| Momento di progetto Z (kNm) | 0.842 | 3.387 | 6.501 |
| Momento di progetto Y (kNm) | -1.259 | -1.528 | -1.605 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -0.404 | -0.592 | -0.898 |
| Tensione acciaio (MPa) | 5.735 | 8.086 | 11.739 |
| Combinazione quasi permanente | | | |
| Momento di progetto Z (kNm) | 0.842 | 3.067 | 5.293 |
| Momento di progetto Y (kNm) | -1.259 | -1.457 | -1.655 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -0.404 | -0.544 | -0.767 |
| Tensione acciaio (MPa) | 5.735 | 7.428 | 10.083 |

Scheda riassuntiva verifiche elemento: 19

Dati identificativi

| | |
|---|------------|
| Indice identificativo nel modello di calcolo | 19 |
| Indici identificativi dei nodi nel modello di calcolo | 2 5 |
| Denominazione assegnata dal progettista | 2 |
| Appartenente all'insieme denominato | Pilastro 2 |
| L'elemento è definito | Pilastro |
| Lunghezza (m) | 3.44 |

Dati della sezione

| | |
|----------------------|------------------|
| Sezione rettangolare | |
| Altezza (cm) | Base (cm) |
| 40.00 | 40.00 |

Dati armatura longitudinale

| | Ascissa m | Superiore cm2 | Inferiore cm2 | Parete cm2 | Totale cm2 | %Superiore | %Inferiore | %Totale |
|----------|--------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------|------------|---------|
| Sinistra | 0.430 | 8.042 | 8.042 | 8.042 | 24.127 | 0.503 | 0.503 | 1.508 |
| Mezzeria | 1.720 | 8.042 | 8.042 | 8.042 | 24.127 | 0.503 | 0.503 | 1.508 |
| Destra | 3.110 | 8.042 | 8.042 | 8.042 | 24.127 | 0.503 | 0.503 | 1.508 |

Le armature di parete comprendono tutte le barre che non giacciono lungo i lati superiore ed inferiore, compresi i reggi staffe di eventuali ali.

Dati armatura trasversale

| Inizio tratto tm | Lunghezza m | Area barra cm2 | Nr. br. orizz. | Nr. br. vert. | Passo m | Densità orizz. cm | Densità vert. cm |
|---------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|------------|----------------------|---------------------|
| 0.000 | 0.950 | 0.503 | 2 | 2 | 0.100 | 0.101 | 0.101 |
| 0.950 | 1.690 | 0.503 | 2 | 2 | 0.200 | 0.050 | 0.050 |
| 2.640 | 0.800 | 0.503 | 2 | 2 | 0.100 | 0.101 | 0.101 |

Principali caratteristiche dei materiali

| | |
|--|--|
| Normativa | DM 17 gennaio 2018 - Comportamento non duttile |
| Resistenza di calcolo del calcestruzzo fcd (MPa) | 13.228 |
| Resistenza di calcolo dell'acciaio fyk (MPa) | 391.328 |

Le caratteristiche in forma completa dei materiali e le opzioni di progetto, compresi i valori di normativa, sono riportate nell'apposita sezione delle stampe.

Verifica flessionale

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|---|------------------|----------|----------------|
| Ascissa di verifica (m) | 0.420 | 1.720 | 3.120 |
| Forza assiale di progetto (kN) | 64.681 | 65.569 | 109.772 |
| Risultante del momento di progetto (kNm) | 58.841 | 6.966 | 59.149 |
| Direzione del piano di inflessione (°) | -108.014 | -82.854 | -15.418 |
| Momento resistente nel piano di inflessione (kNm) | 124.304 | 130.963 | 130.616 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 16 | 29 | 6 |
| Coefficiente di sicurezza | 2.113 | >10.0 | 2.208 |

PROGETTAZIONE ATI:

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il momento ultimo viene calcolato tramite integrazione dei legami costitutivi non lineari previsti dalla normativa, per la sezione soggetta a tenso-presso-flessione deviata. Il momento resistente è riferito al piano di inflessione della azione. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata. Il coefficiente di sicurezza a taglio è unico perché la verifica è effettuata per la risultante delle azioni. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. La forza assiale è positiva se di compressione. La direzione del piano di inflessione è a partire dall'asse z locale positivo, cioè dalla parte superiore della sezione.

Verifica a taglio e torsione

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|---|------------------|----------|----------------|
| Ascissa di verifica (m) | 0.450 | 1.770 | 3.090 |
| Taglio proiettato di progetto (kN) | 43.288 | 43.341 | 43.288 |
| Direzione del piano di taglio (°) | 15.317 | 15.430 | 15.317 |
| Taglio resistente nel piano di taglio (kN) | 333.404 | 169.878 | 332.481 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 8 | 27 | 8 |
| Torsione di progetto (kNm) | -0.544 | -0.544 | -0.544 |
| Torsione resistente (kNm) | 73.476 | 63.426 | 73.476 |
| Coefficiente di sicurezza a taglio | 7.702 | 3.920 | 7.681 |
| Coefficiente di sicurezza a torsione | >10.0 | >10.0 | >10.0 |
| Coefficiente di sicurezza combinato taglio-torsione | 7.287 | 3.792 | 7.268 |

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il taglio resistente è calcolato tramite integrazione secondo il metodo di Jourawsky per ottenere in modo corretto il taglio resistente nel piano di taglio e per sezioni generiche. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata proiettate nel piano di taglio. L'eventuale dicitura sismica come condizione di carico, indica che l'azione per la quale è risultato il coefficiente di sicurezza minore è quella relativa al taglio per escludere la formazione di meccanismi anelastici. In questo caso l'azione torsionale è nulla e quindi non viene riportata mentre il taglio di progetto riportato è quello derivante dal meccanismo limite anelastico e non dalle azioni di calcolo.

Il coefficiente di sicurezza è unico in quanto la verifica è effettuata per la risultante dell'azione di taglio. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. Vengono esplicitati i coefficienti di sicurezza a taglio e torsione e poi in combinazione secondo norma.

Combinazioni dei carichi riferite alle verifiche riportate

| | |
|---|--|
| 1 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 2 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 3 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 4 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 5 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 6 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 7 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 8 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 9 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |

PROGETTAZIONE ATI:

| | |
|----|--|
| 10 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 11 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 12 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 13 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 14 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 15 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 16 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 17 | 1.50 * (1) NEVE + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 18 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 19 | 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 20 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 21 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 22 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 23 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 24 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 25 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 26 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 27 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 28 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 29 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 30 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 31 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 32 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |

PROGETTAZIONE ATI:

| | |
|----|--|
| 33 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 34 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 35 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 36 | 1.50 * (1) NEVE + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 37 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 38 | 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |

Verifica stato limite di esercizio

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|--|------------------|----------|----------------|
| Combinazione rara | | | |
| Momento di progetto Z (kNm) | -0.327 | 0.426 | 1.180 |
| Momento di progetto Y (kNm) | -2.266 | -1.798 | -1.330 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -0.821 | -0.761 | -0.746 |
| Tensione acciaio (MPa) | 11.915 | 11.062 | 10.790 |
| Combinazione quasi permanente | | | |
| Momento di progetto Z (kNm) | -0.273 | 0.382 | 1.037 |
| Momento di progetto Y (kNm) | -2.068 | -1.725 | -1.382 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -0.748 | -0.696 | -0.683 |
| Tensione acciaio (MPa) | 10.849 | 10.115 | 9.867 |

Scheda riassuntiva verifiche elemento: 20

Dati identificativi

| | |
|---|------------|
| Indice identificativo nel modello di calcolo | 20 |
| Indici identificativi dei nodi nel modello di calcolo | 1 4 |
| Denominazione assegnata dal progettista | 1 |
| Appartenente all'insieme denominato | Pilastro 1 |
| L'elemento è definito | Pilastro |
| Lunghezza (m) | 3.44 |

Dati della sezione

| | |
|----------------------|------------------|
| Sezione rettangolare | |
| Altezza (cm) | Base (cm) |
| 40.00 | 40.00 |

Dati armatura longitudinale

| | Ascissa | Superiore | Inferiore | Parete | Totale | %Superiore | %Inferiore | %Totale |
|----------|---------|-----------|-----------|--------|--------|------------|------------|---------|
| | m | cm2 | cm2 | cm2 | cm2 | | | |
| Sinistra | 0.430 | 8.042 | 8.042 | 8.042 | 24.127 | 0.503 | 0.503 | 1.508 |
| Mezzeria | 1.720 | 8.042 | 8.042 | 8.042 | 24.127 | 0.503 | 0.503 | 1.508 |
| Destra | 3.110 | 8.042 | 8.042 | 8.042 | 24.127 | 0.503 | 0.503 | 1.508 |

Le armature di parete comprendono tutte le barre che non giacciono lungo i lati superiore ed inferiore, compresi i reggi staffe di eventuali ali.

Dati armatura trasversale

| Inizio tratto | Lunghezza | Area barra | Nr. br. orizz. | Nr. br. vert. | Passo | Densità orizz. | Densità vert. |
|---------------|-----------|------------|----------------|---------------|-------|----------------|---------------|
| tm | m | cm2 | | | m | cm | cm |
| 0.000 | 0.950 | 0.503 | 2 | 2 | 0.100 | 0.101 | 0.101 |
| 0.950 | 1.690 | 0.503 | 2 | 2 | 0.200 | 0.050 | 0.050 |
| 2.640 | 0.800 | 0.503 | 2 | 2 | 0.100 | 0.101 | 0.101 |

Principali caratteristiche dei materiali

| | |
|-----------|--|
| Normativa | DM 17 gennaio 2018 - Comportamento non duttile |
|-----------|--|

PROGETTAZIONE ATI:

| | |
|---|---------|
| Resistenza di calcolo del calcestruzzo f_{cd} (MPa) | 13.228 |
| Resistenza di calcolo dell'acciaio f_{yk} (MPa) | 391.328 |

Le caratteristiche in forma completa dei materiali e le opzioni di progetto, compresi i valori di normativa, sono riportate nell'apposita sezione delle stampe.

Verifica flessionale

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|---|------------------|----------|----------------|
| Ascissa di verifica (m) | 0.420 | 1.720 | 3.120 |
| Forza assiale di progetto (kN) | 28.732 | 14.253 | 17.932 |
| Risultante del momento di progetto (kNm) | 54.867 | 6.930 | 48.665 |
| Direzione del piano di inflessione (°) | -69.912 | -120.471 | 119.177 |
| Momento resistente nel piano di inflessione (kNm) | 119.192 | 112.383 | 112.704 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 10 | 31 | 10 |
| Coefficiente di sicurezza | 2.172 | >10.0 | 2.316 |

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il momento ultimo viene calcolato tramite integrazione dei legami costitutivi non lineari previsti dalla normativa, per la sezione soggetta a tenso-pressione-flessione deviata. Il momento resistente è riferito al piano di inflessione della azione. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata. Il coefficiente di sicurezza a taglio è unico perché la verifica è effettuata per la risultante delle azioni. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. La forza assiale è positiva se di compressione. La direzione del piano di inflessione è a partire dall'asse z locale positivo, cioè dalla parte superiore della sezione.

Verifica a taglio e torsione

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|---|------------------|----------|----------------|
| Ascissa di verifica (m) | 0.450 | 1.770 | 3.090 |
| Taglio proiettato di progetto (kN) | 38.287 | 37.246 | 38.287 |
| Direzione del piano di taglio (°) | 114.445 | -70.418 | 114.445 |
| Taglio resistente nel piano di taglio (kN) | 347.215 | 173.808 | 346.221 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 29 | 15 | 29 |
| Torsione di progetto (kNm) | 0.707 | -0.707 | 0.707 |
| Torsione resistente (kNm) | 73.476 | 63.426 | 73.476 |
| Coefficiente di sicurezza a taglio | 9.069 | 4.667 | 9.043 |
| Coefficiente di sicurezza a torsione | >10.0 | >10.0 | >10.0 |
| Coefficiente di sicurezza combinato taglio-torsione | 8.341 | 4.436 | 8.319 |

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il taglio resistente è calcolato tramite integrazione secondo il metodo di Jourawsky per ottenere in modo corretto il taglio resistente nel piano di taglio e per sezioni generiche. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata proiettate nel piano di taglio. L'eventuale dicitura sismica come condizione di carico, indica che l'azione per la quale è risultato il coefficiente di sicurezza minore è quella relativa al taglio per escludere la formazione di meccanismi anelastici. In questo caso l'azione torsionale è nulla e quindi non viene riportata mentre il taglio di progetto riportato è quello derivante dal meccanismo limite anelastico e non dalle azioni di calcolo. Il coefficiente di sicurezza è unico in quanto la verifica è effettuata per la risultante dell'azione di taglio. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. Vengono esplicitati i coefficienti di sicurezza a taglio e torsione e poi in combinazione secondo norma.

Combinazioni dei carichi riferite alle verifiche riportate

| | |
|---|--|
| 1 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 2 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 3 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |

PROGETTAZIONE ATI:

| | |
|----|--|
| 4 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 5 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 6 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 7 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 8 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 9 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 10 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 11 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 12 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 13 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 14 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 15 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 16 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 17 | 1.50 * (1) NEVE + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 18 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 19 | 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 20 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 21 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 22 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 23 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 24 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 25 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 26 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |

PROGETTAZIONE ATI:

OPERE D'ARTE MINORI – EDIFICI – GALLERIA CIGNANO

| | |
|----|--|
| 27 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 28 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 29 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 30 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 31 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 32 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 33 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 34 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 35 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 36 | 1.50 * (1) NEVE + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 37 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 38 | 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |

Verifica stato limite di esercizio

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|--|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| Combinazione rara | | | |
| Momento di progetto Z (kNm) | -1.048 | -4.347 | -8.214 |
| Momento di progetto Y (kNm) | -1.279 | -1.536 | -1.597 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -0.436 | -0.686 | -1.089 |
| Tensione acciaio (MPa) | 6.173 | 9.323 | 14.084 |
| Combinazione quasi permanente | | | |
| Momento di progetto Z (kNm) | -1.048 | -3.928 | -6.809 |
| Momento di progetto Y (kNm) | -1.279 | -1.464 | -1.648 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -0.436 | -0.628 | -0.937 |
| Tensione acciaio (MPa) | 6.173 | 8.536 | 12.183 |

PROGETTAZIONE ATI:

2.1.4 TRAVE DI FONDAZIONE 50x80

Le travi di fondazione hanno una sezione 50x80 armata longitudinalmente con 4+4 Ø16 superiormente e inferiormente, 2+2Ø12 di parete e staffe Ø8 con passo 20 cm.

Scheda riassuntiva verifiche elemento: 4

Dati identificativi

| | |
|---|---------------------|
| Indice identificativo nel modello di calcolo | 4 |
| Indici identificativi dei nodi nel modello di calcolo | 3 8 |
| Denominazione assegnata dal progettista | 50x80 |
| Appartiene all'insieme denominato | Trave 3-8 |
| L'elemento è definito | Trave di fondazione |
| Lunghezza (m) | 3.41 |

Dati della sezione

| | |
|----------------------|------------------|
| Sezione rettangolare | |
| Altezza (cm) | Base (cm) |
| 80.00 | 50.00 |

Dati armatura longitudinale

| | Ascissa m | Superiore cm2 | Inferiore cm2 | Parete cm2 | Totale cm2 | %Superiore | %Inferiore | %Totale |
|----------|--------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------|------------|---------|
| Sinistra | 0.230 | 8.042 | 8.042 | 4.524 | 20.609 | 0.201 | 0.201 | 0.515 |
| Mezzeria | 1.705 | 8.042 | 8.042 | 4.524 | 20.609 | 0.201 | 0.201 | 0.515 |
| Destra | 3.180 | 8.042 | 8.042 | 4.524 | 20.609 | 0.201 | 0.201 | 0.515 |

Le armature di parete comprendono tutte le barre che non giacciono lungo i lati superiore ed inferiore, compresi i reggi staffe di eventuali ali.

Dati armatura trasversale

| Inizio tratto tm | Lunghezza m | Area barra cm2 | Nr. br. orizz. | Nr. br. vert. | Passo m | Densità orizz. cm | Densità vert. cm |
|---------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|------------|----------------------|---------------------|
| 0.000 | 3.410 | 0.503 | 2 | 2 | 0.200 | 0.050 | 0.050 |

Principali caratteristiche dei materiali

| | |
|--|--|
| Normativa | DM 17 gennaio 2018 - Comportamento non duttile |
| Resistenza di calcolo del calcestruzzo fcd (MPa) | 13.228 |
| Resistenza di calcolo dell'acciaio fyk (MPa) | 391.328 |

Le caratteristiche in forma completa dei materiali e le opzioni di progetto, compresi i valori di normativa, sono riportate nell'apposita sezione delle stampe.

Verifica flessionale

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|---|------------------|----------|----------------|
| Ascissa di verifica (m) | 0.220 | 1.705 | 3.190 |
| Forza assiale di progetto (kN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Risultante del momento di progetto (kNm) | 53.695 | 36.403 | 53.695 |
| Direzione del piano di inflessione (°) | 0.246 | 0.000 | 0.246 |
| Momento resistente nel piano di inflessione (kNm) | 256.675 | 257.632 | 256.675 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 30 | 21 | 35 |
| Coefficiente di sicurezza | 4.780 | 7.077 | 4.780 |

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il momento ultimo viene calcolato tramite integrazione dei legami costitutivi non lineari previsti dalla normativa, per la sezione soggetta a tenso-preso-flessione deviata. Il momento resistente è riferito al piano di inflessione della azione. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata. Il coefficiente di sicurezza a taglio è unico perché la verifica è effettuata per la risultante delle azioni. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. La forza assiale è positiva se di compressione. La direzione del piano di inflessione è a partire dall'asse z locale positivo, cioè dalla parte superiore della sezione.

Verifica a taglio e torsione

PROGETTAZIONE ATI:

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|---|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| Ascissa di verifica (m) | 0.250 | 1.705 | 3.160 |
| Taglio proiettato di progetto (kN) | 51.559 | 37.061 | 51.559 |
| Direzione del piano di taglio (°) | 0.173 | 0.240 | -179.827 |
| Taglio resistente nel piano di taglio (kN) | 340.789 | 340.791 | 340.789 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 35 | 33 | 30 |
| Torsione di progetto (kNm) | -16.381 | -16.422 | 16.381 |
| Torsione resistente (kNm) | 168.834 | 168.834 | 168.834 |
| Coefficiente di sicurezza a taglio | 6.610 | 9.195 | 6.610 |
| Coefficiente di sicurezza a torsione | >10.0 | >10.0 | >10.0 |
| Coefficiente di sicurezza combinato taglio-torsione | 4.027 | 4.854 | 4.027 |

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il taglio resistente è calcolato tramite integrazione secondo il metodo di Jourawsky per ottenere in modo corretto il taglio resistente nel piano di taglio e per sezioni generiche. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata proiettata nel piano di taglio. L'eventuale dicitura sismica come condizione di carico, indica che l'azione per la quale è risultato il coefficiente di sicurezza minore è quella relativa al taglio per escludere la formazione di meccanismi anelastici. In questo caso l'azione torsionale è nulla e quindi non viene riportata mentre il taglio di progetto riportato è quello derivante dal meccanismo limite anelastico e non dalle azioni di calcolo. Il coefficiente di sicurezza è unico in quanto la verifica è effettuata per la risultante dell'azione di taglio. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. Vengono esplicitati i coefficienti di sicurezza a taglio e torsione e poi in combinazione secondo norma.

Combinazioni dei carichi riferite alle verifiche riportate

| | |
|----|--|
| 1 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 2 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 3 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 4 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 5 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 6 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 7 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 8 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 9 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 10 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 11 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 12 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |

PROGETTAZIONE ATI:

| | |
|----|--|
| 13 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 14 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 15 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 16 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 17 | 1.50 * (1) NEVE + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 18 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 19 | 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 20 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 21 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 22 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 23 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 24 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 25 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 26 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 27 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 28 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 29 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 30 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 31 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 32 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 33 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 34 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 35 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |

PROGETTAZIONE ATI:

| | |
|----|--|
| 36 | 1.50 * (1) NEVE + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 37 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 38 | 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |

Verifica stato limite di esercizio

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|--|------------------|----------|----------------|
| Combinazione rara | | | |
| Momento di progetto Z (kNm) | -0.520 | 23.013 | -0.520 |
| Momento di progetto Y (kNm) | 0.000 | -0.000 | -0.000 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -0.015 | -0.664 | -0.015 |
| Tensione acciaio (MPa) | 0.788 | 35.379 | 0.788 |
| Combinazione quasi permanente | | | |
| Ampiezza fessure (mm) | 0.000 | 0.017 | 0.000 |
| Distanza fessure (mm) | 156.200 | 156.200 | 156.200 |
| Momento prima fessurazione Z (kNm) | 157.191 | 157.191 | 157.191 |
| Momento prima fessurazione Y (kNm) | 94.652 | 94.652 | 94.652 |
| Momento di progetto Z (kNm) | -0.335 | 21.218 | -0.335 |
| Momento di progetto Y (kNm) | 0.000 | -0.000 | -0.000 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -0.010 | -0.612 | -0.010 |
| Tensione acciaio (MPa) | 0.508 | 32.620 | 0.508 |
| Combinazione frequente | | | |
| Ampiezza fessure (mm) | 0.000 | 0.017 | 0.000 |
| Distanza fessure (mm) | 156.200 | 156.200 | 156.200 |
| Momento prima fessurazione Z (kNm) | 157.191 | 157.191 | 157.191 |
| Momento prima fessurazione Y (kNm) | 94.652 | 94.652 | 94.652 |
| Momento di progetto Z (kNm) | -0.372 | 21.577 | -0.372 |
| Momento di progetto Y (kNm) | 0.000 | -0.000 | -0.000 |

Scheda riassuntiva verifiche elemento: 5

Dati identificativi

| | |
|---|---------------------|
| Indice identificativo nel modello di calcolo | 5 |
| Indici identificativi dei nodi nel modello di calcolo | 2 7 |
| Denominazione assegnata dal progettista | 50x80 |
| Appartenente all'insieme denominato | Trave 2-7 |
| L'elemento è definito | Trave di fondazione |
| Lunghezza (m) | 3.41 |

Dati della sezione

| | |
|----------------------|------------------|
| Sezione rettangolare | |
| Altezza (cm) | Base (cm) |
| 80.00 | 50.00 |

Dati armatura longitudinale

| | Ascissa m | Superiore cm2 | Inferiore cm2 | Parete cm2 | Totale cm2 | %Superiore | %Inferiore | %Totale |
|----------|--------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------|------------|---------|
| Sinistra | 0.230 | 8.042 | 8.042 | 4.524 | 20.609 | 0.201 | 0.201 | 0.515 |
| Mezzeria | 1.705 | 8.042 | 8.042 | 4.524 | 20.609 | 0.201 | 0.201 | 0.515 |
| Destra | 3.180 | 8.042 | 8.042 | 4.524 | 20.609 | 0.201 | 0.201 | 0.515 |

Le armature di parete comprendono tutte le barre che non giacciono lungo i lati superiore ed inferiore, compresi i reggi staffe di eventuali ali.

Dati armatura trasversale

| Inizio tratto tm | Lunghezza m | Area barra cm2 | Nr. br. orizz. | Nr. br. vert. | Passo m | Densità orizz. cm | Densità vert. cm |
|---------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|------------|----------------------|---------------------|
| 0.000 | 3.410 | 0.503 | 2 | 2 | 0.200 | 0.050 | 0.050 |

PROGETTAZIONE ATI:

Principali caratteristiche dei materiali

| | |
|---|--|
| Normativa | DM 17 gennaio 2018 - Comportamento non duttile |
| Resistenza di calcolo del calcestruzzo f_{cd} (MPa) | 13.228 |
| Resistenza di calcolo dell'acciaio f_{yk} (MPa) | 391.328 |

Le caratteristiche in forma completa dei materiali e le opzioni di progetto, compresi i valori di normativa, sono riportate nell'apposita sezione delle stampe.

Verifica flessionale

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|---|------------------|----------|----------------|
| Ascissa di verifica (m) | 0,220 | 1,705 | 3,190 |
| Forza assiale di progetto (kN) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Risultante del momento di progetto (kNm) | 78,688 | 44,177 | 78,760 |
| Direzione del piano di inflessione (°) | 0,097 | 0,000 | -0,154 |
| Momento resistente nel piano di inflessione (kNm) | 257,542 | 257,685 | 257,777 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 9 | 36 | 10 |
| Coefficiente di sicurezza | 3,273 | 5,833 | 3,273 |

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il momento ultimo viene calcolato tramite integrazione dei legami costitutivi non lineari previsti dalla normativa, per la sezione soggetta a tenso-presso-flessione deviata. Il momento resistente è riferito al piano di inflessione della azione. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata. Il coefficiente di sicurezza a taglio è unico perché la verifica è effettuata per la risultante delle azioni. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. La forza assiale è positiva se di compressione. La direzione del piano di inflessione è a partire dall'asse z locale positivo, cioè dalla parte superiore della sezione.

Verifica a taglio e torsione

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|---|------------------|----------|----------------|
| Ascissa di verifica (m) | 0,250 | 1,705 | 3,160 |
| Taglio proiettato di progetto (kN) | 76,476 | 54,417 | 76,476 |
| Direzione del piano di taglio (°) | -0,106 | -0,150 | 179,894 |
| Taglio resistente nel piano di taglio (kN) | 340,788 | 340,789 | 340,788 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 31 | 29 | 34 |
| Torsione di progetto (kNm) | -0,421 | -0,447 | 0,421 |
| Torsione resistente (kNm) | 168,834 | 168,834 | 168,834 |
| Coefficiente di sicurezza a taglio | 4,456 | 6,263 | 4,456 |
| Coefficiente di sicurezza a torsione | >10,0 | >10,0 | >10,0 |
| Coefficiente di sicurezza combinato taglio-torsione | 4,407 | 6,160 | 4,407 |

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il taglio resistente è calcolato tramite integrazione secondo il metodo di Jourawsky per ottenere in modo corretto il taglio resistente nel piano di taglio e per sezioni generiche. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata proiettate nel piano di taglio. L'eventuale dicitura sismica come condizione di carico, indica che l'azione per la quale è risultato il coefficiente di sicurezza minore è quella relativa al taglio per escludere la formazione di meccanismi anelastici. In questo caso l'azione torsionale è nulla e quindi non viene riportata mentre il taglio di progetto riportato è quello derivante dal meccanismo limite anelastico e non dalle azioni di calcolo. Il coefficiente di sicurezza è unico in quanto la verifica è effettuata per la risultante dell'azione di taglio. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. Vengono esplicitati i coefficienti di sicurezza a taglio e torsione e poi in combinazione secondo norma.

Combinazioni dei carichi riferite alle verifiche riportate

| | |
|---|--|
| 1 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 2 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |

PROGETTAZIONE ATI:

OPERE D'ARTE MINORI – EDIFICI – GALLERIA CIGNANO

| | |
|----|--|
| 3 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 4 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 5 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 6 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 7 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 8 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 9 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 10 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 11 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 12 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 13 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 14 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 15 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 16 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 17 | 1.50 * (1) NEVE + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 18 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 19 | 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 20 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 21 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 22 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 23 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 24 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 25 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |

PROGETTAZIONE ATI:

| | |
|----|--|
| 26 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 27 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 28 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 29 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 30 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 31 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 32 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 33 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 34 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 35 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 36 | 1.50 * (1) NEVE + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 37 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 38 | 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |

Verifica stato limite di esercizio

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|--|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| Combinazione rara | | | |
| Momento di progetto Z (kNm) | -4.081 | 31.739 | -4.081 |
| Momento di progetto Y (kNm) | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -0.118 | -0.915 | -0.118 |
| Tensione acciaio (MPa) | 6.274 | 48.795 | 6.274 |
| Combinazione quasi permanente | | | |
| Ampiezza fessure (mm) | 0.003 | 0.027 | 0.003 |
| Distanza fessure (mm) | 156.200 | 192.862 | 156.200 |
| Momento prima fessurazione Z (kNm) | 157.191 | 157.191 | 157.191 |
| Momento prima fessurazione Y (kNm) | 94.652 | 94.652 | 94.652 |
| Momento di progetto Z (kNm) | -3.872 | 29.877 | -3.872 |
| Momento di progetto Y (kNm) | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -0.112 | -0.862 | -0.112 |
| Tensione acciaio (MPa) | 5.952 | 45.933 | 5.952 |
| Combinazione frequente | | | |
| Ampiezza fessure (mm) | 0.003 | 0.028 | 0.003 |
| Distanza fessure (mm) | 156.200 | 192.862 | 156.200 |
| Momento prima fessurazione Z (kNm) | 157.191 | 157.191 | 157.191 |
| Momento prima fessurazione Y (kNm) | 94.652 | 94.652 | 94.652 |
| Momento di progetto Z (kNm) | -3.914 | 30.249 | -3.914 |
| Momento di progetto Y (kNm) | 0.000 | 0.000 | -0.000 |

Scheda riassuntiva verifiche elemento: 6

PROGETTAZIONE ATI:

Dati identificativi

| | |
|---|---------------------|
| Indice identificativo nel modello di calcolo | 6 |
| Indici identificativi dei nodi nel modello di calcolo | 1 6 |
| Denominazione assegnata dal progettista | 50x80 |
| Appartenente all'insieme denominato | Trave 1-6 |
| L'elemento è definito | Trave di fondazione |
| Lunghezza (m) | 3.41 |

Dati della sezione

| | |
|----------------------|------------------|
| Sezione rettangolare | |
| Altezza (cm) | Base (cm) |
| 80.00 | 50.00 |

Dati armatura longitudinale

| | Ascissa | Superiore | Inferiore | Parete | Totale | %Superiore | %Inferiore | %Totale |
|----------|---------|-----------|-----------|--------|--------|------------|------------|---------|
| | m | cm2 | cm2 | cm2 | cm2 | | | |
| Sinistra | 0.230 | 8.042 | 8.042 | 4.524 | 20.609 | 0.201 | 0.201 | 0.515 |
| Mezzeria | 1.705 | 8.042 | 8.042 | 4.524 | 20.609 | 0.201 | 0.201 | 0.515 |
| Destra | 3.180 | 8.042 | 8.042 | 4.524 | 20.609 | 0.201 | 0.201 | 0.515 |

Le armature di parete comprendono tutte le barre che non giacciono lungo i lati superiore ed inferiore, compresi i reggi staffe di eventuali ali.

Dati armatura trasversale

| Inizio tratto | Lunghezza | Area barra | Nr. br. orizz. | Nr. br. vert. | Passo | Densità orizz. | Densità vert. |
|---------------|-----------|------------|----------------|---------------|-------|----------------|---------------|
| tm | m | cm2 | | | m | cm | cm |
| 0.000 | 3.410 | 0.503 | 2 | 2 | 0.200 | 0.050 | 0.050 |

Principali caratteristiche dei materiali

| | |
|--|--|
| Normativa | DM 17 gennaio 2018 - Comportamento non duttile |
| Resistenza di calcolo del calcestruzzo fcd (MPa) | 13.228 |
| Resistenza di calcolo dell'acciaio fyk (MPa) | 391.328 |

Le caratteristiche in forma completa dei materiali e le opzioni di progetto, compresi i valori di normativa, sono riportate nell'apposita sezione delle stampe.

Verifica flessionale

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|---|------------------|----------|----------------|
| Ascissa di verifica (m) | 0.220 | 1.705 | 3.190 |
| Forza assiale di progetto (kN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Risultante del momento di progetto (kNm) | 55.736 | 36.587 | 55.736 |
| Direzione del piano di inflessione (°) | -0.385 | 0.000 | -0.385 |
| Momento resistente nel piano di inflessione (kNm) | 255.765 | 258.058 | 255.765 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 32 | 20 | 29 |
| Coefficiente di sicurezza | 4.589 | 7.053 | 4.589 |

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il momento ultimo viene calcolato tramite integrazione dei legami costitutivi non lineari previsti dalla normativa, per la sezione soggetta a tenso-pressione-flessione deviata. Il momento resistente è riferito al piano di inflessione della azione. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata. Il coefficiente di sicurezza a taglio è unico perché la verifica è effettuata per la risultante delle azioni. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. La forza assiale è positiva se di compressione. La direzione del piano di inflessione è a partire dall'asse z locale positivo, cioè dalla parte superiore della sezione.

Verifica a taglio e torsione

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|--|------------------|----------|----------------|
| Ascissa di verifica (m) | 0.250 | 1.705 | 3.160 |
| Taglio proiettato di progetto (kN) | 53.264 | 38.444 | 53.264 |
| Direzione del piano di taglio (°) | -0.271 | 179.624 | 179.729 |
| Taglio resistente nel piano di taglio (kN) | 340.792 | 340.795 | 340.792 |

PROGETTAZIONE ATI:

OPERE D'ARTE MINORI – EDIFICI – GALLERIA CIGNANO

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 29 | 32 | 32 |
| Torsione di progetto (kNm) | 17.436 | -17.479 | -17.436 |
| Torsione resistente (kNm) | 168.834 | 168.834 | 168.834 |
| Coefficiente di sicurezza a taglio | 6.398 | 8.865 | 6.398 |
| Coefficiente di sicurezza a torsione | 9.683 | 9.660 | 9.683 |
| Coefficiente di sicurezza combinato taglio-torsione | 3.853 | 4.623 | 3.853 |

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il taglio resistente è calcolato tramite integrazione secondo il metodo di Jourawsky per ottenere in modo corretto il taglio resistente nel piano di taglio e per sezioni generiche. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata proiettate nel piano di taglio. L'eventuale dicitura **sismica** come condizione di carico, indica che l'azione per la quale è risultato il coefficiente di sicurezza minore è quella relativa al taglio per escludere la formazione di meccanismi anelastici. In questo caso l'azione torsionale è nulla e quindi non viene riportata mentre il taglio di progetto riportato è quello derivante dal meccanismo limite anelastico e non dalle azioni di calcolo. Il coefficiente di sicurezza è unico in quanto la verifica è effettuata per la risultante dell'azione di taglio. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. Vengono esplicitati i coefficienti di sicurezza a taglio e torsione e poi in combinazione secondo norma.

Combinazioni dei carichi riferite alle verifiche riportate

| | |
|----|--|
| 1 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 2 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 3 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 4 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 5 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 6 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 7 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 8 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 9 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 10 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 11 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 12 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 13 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 14 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |

PROGETTAZIONE ATI:

| | |
|----|--|
| 15 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 16 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 17 | 1.50 * (1) NEVE + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 18 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 19 | 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 20 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 21 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 22 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 23 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 24 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 25 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 26 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 27 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 28 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 29 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 30 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 31 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 32 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 33 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 34 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 35 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 36 | 1.50 * (1) NEVE + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 37 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 38 | 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |

PROGETTAZIONE ATI:

Verifica stato limite di esercizio

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|--|------------------|----------|----------------|
| Combinazione rara | | | |
| Momento di progetto Z (kNm) | -0.629 | 23.274 | -0.629 |
| Momento di progetto Y (kNm) | 0.000 | -0.000 | -0.000 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -0.018 | -0.671 | -0.018 |
| Tensione acciaio (MPa) | 0.967 | 35.781 | 0.967 |
| Combinazione quasi permanente | | | |
| Ampiezza fessure (mm) | 0.000 | 0.017 | 0.000 |
| Distanza fessure (mm) | 156.200 | 156.200 | 156.200 |
| Momento prima fessurazione Z (kNm) | 157.191 | 157.191 | 157.191 |
| Momento prima fessurazione Y (kNm) | 94.652 | 94.652 | 94.652 |
| Momento di progetto Z (kNm) | -0.437 | 21.445 | -0.437 |
| Momento di progetto Y (kNm) | 0.000 | -0.000 | -0.000 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -0.013 | -0.618 | -0.013 |
| Tensione acciaio (MPa) | 0.662 | 32.969 | 0.662 |
| Combinazione frequente | | | |
| Ampiezza fessure (mm) | 0.000 | 0.017 | 0.000 |
| Distanza fessure (mm) | 156.200 | 156.200 | 156.200 |
| Momento prima fessurazione Z (kNm) | 157.191 | 157.191 | 157.191 |
| Momento prima fessurazione Y (kNm) | 94.652 | 94.652 | 94.652 |
| Momento di progetto Z (kNm) | -0.475 | 21.811 | -0.475 |
| Momento di progetto Y (kNm) | 0.000 | -0.000 | -0.000 |

Scheda riassuntiva verifiche elemento: 8

Dati identificativi

| | |
|---|---------------------|
| Indice identificativo nel modello di calcolo | 8 |
| Indici identificativi dei nodi nel modello di calcolo | 7 8 |
| Denominazione assegnata dal progettista | 50x80 |
| Appartenente all'insieme denominato | Trave 6-7-8 |
| L'elemento è definito | Trave di fondazione |
| Lunghezza (m) | 4.24 |

Dati della sezione

| | |
|--------------|--------------|
| Sezione | rettangolare |
| Altezza (cm) | 80.00 |
| Base (cm) | 50.00 |

Dati armatura longitudinale

| | Ascissa m | Superiore cm2 | Inferiore cm2 | Parete cm2 | Totale cm2 | %Superiore | %Inferiore | %Totale |
|----------|--------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------|------------|---------|
| Sinistra | 0.230 | 8.042 | 8.042 | 4.524 | 20.609 | 0.201 | 0.201 | 0.515 |
| Mezzeria | 2.120 | 8.042 | 8.042 | 4.524 | 20.609 | 0.201 | 0.201 | 0.515 |
| Destra | 4.010 | 8.042 | 8.042 | 4.524 | 20.609 | 0.201 | 0.201 | 0.515 |

Le armature di parete comprendono tutte le barre che non giacciono lungo i lati superiore ed inferiore, compresi i reggi staffe di eventuali ali.

Dati armatura trasversale

| Inizio tratto tm | Lunghezza m | Area barra cm2 | Nr. br. orizz. | Nr. br. vert. | Passo m | Densità orizz. cm | Densità vert. cm |
|---------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|------------|----------------------|---------------------|
| 0.000 | 4.240 | 0.503 | 2 | 2 | 0.200 | 0.050 | 0.050 |

Principali caratteristiche dei materiali

| | |
|--|--|
| Normativa | DM 17 gennaio 2018 - Comportamento non duttile |
| Resistenza di calcolo del calcestruzzo fcd (MPa) | 13.228 |
| Resistenza di calcolo dell'acciaio fyk (MPa) | 391.328 |

PROGETTAZIONE ATI:

Le caratteristiche in forma completa dei materiali e le opzioni di progetto, compresi i valori di normativa, sono riportate nell'apposita sezione delle stampe.

Verifica flessionale

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|---|------------------|----------|----------------|
| Ascissa di verifica (m) | 0.220 | 2.120 | 4.020 |
| Forza assiale di progetto (kN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Risultante del momento di progetto (kNm) | 45.131 | 54.238 | 63.710 |
| Direzione del piano di inflessione (°) | 179.763 | -0.025 | -0.179 |
| Momento resistente nel piano di inflessione (kNm) | 257.849 | 257.974 | 255.773 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 4 | 31 | 21 |
| Coefficiente di sicurezza | 5.713 | 4.756 | 4.015 |

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il momento ultimo viene calcolato tramite integrazione dei legami costitutivi non lineari previsti dalla normativa, per la sezione soggetta a tenso-pressione-flessione deviata. Il momento resistente è riferito al piano di inflessione della azione. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata. Il coefficiente di sicurezza a taglio è unico perché la verifica è effettuata per la risultante delle azioni. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. La forza assiale è positiva se di compressione. La direzione del piano di inflessione è a partire dall'asse z locale positivo, cioè dalla parte superiore della sezione.

Verifica a taglio e torsione

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|---|------------------|----------|----------------|
| Ascissa di verifica (m) | 0.250 | 2.120 | 3.990 |
| Taglio proiettato di progetto (kN) | 77.325 | 29.551 | 63.926 |
| Direzione del piano di taglio (°) | -0.093 | -0.185 | 179.929 |
| Taglio resistente nel piano di taglio (kN) | 340.788 | 340.790 | 340.788 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 31 | 21 | 33 |
| Torsione di progetto (kNm) | 5.389 | -2.657 | 7.759 |
| Torsione resistente (kNm) | 168.834 | 168.834 | 168.834 |
| Coefficiente di sicurezza a taglio | 4.407 | >10.0 | 5.331 |
| Coefficiente di sicurezza a torsione | >10.0 | >10.0 | >10.0 |
| Coefficiente di sicurezza combinato taglio-torsione | 3.864 | 9.761 | 4.282 |

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il taglio resistente è calcolato tramite integrazione secondo il metodo di Jourawsky per ottenere in modo corretto il taglio resistente nel piano di taglio e per sezioni generiche. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata proiettate nel piano di taglio. L'eventuale dicitura sismica come condizione di carico, indica che l'azione per la quale è risultato il coefficiente di sicurezza minore è quella relativa al taglio per escludere la formazione di meccanismi anelastici. In questo caso l'azione torsionale è nulla e quindi non viene riportata mentre il taglio di progetto riportato è quello derivante dal meccanismo limite anelastico e non dalle azioni di calcolo. Il coefficiente di sicurezza è unico in quanto la verifica è effettuata per la risultante dell'azione di taglio. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. Vengono esplicitati i coefficienti di sicurezza a taglio e torsione e poi in combinazione secondo norma.

Combinazioni dei carichi riferite alle verifiche riportate

| | |
|---|--|
| 1 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 2 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 3 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 4 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |

PROGETTAZIONE ATI:

| | |
|----|--|
| 5 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 6 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 7 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 8 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 9 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 10 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 11 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 12 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 13 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 14 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 15 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 16 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 17 | 1.50 * (1) NEVE + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 18 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 19 | 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 20 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 21 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 22 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 23 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 24 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 25 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 26 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 27 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |

PROGETTAZIONE ATI:

OPERE D'ARTE MINORI – EDIFICI – GALLERIA CIGNANO

| | |
|----|--|
| 28 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 29 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 30 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 31 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 32 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 33 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 34 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 35 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 36 | 1.50 * (1) NEVE + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 37 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 38 | 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |

Verifica stato limite di esercizio

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|--|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| Combinazione rara | | | |
| Momento di progetto Z (kNm) | -30.230 | 20.781 | -0.852 |
| Momento di progetto Y (kNm) | 0.000 | -0.000 | -0.000 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -0.872 | -0.599 | -0.025 |
| Tensione acciaio (MPa) | 46.476 | 31.948 | 1.309 |
| Combinazione quasi permanente | | | |
| Ampiezza fessure (mm) | 0.020 | 0.016 | 0.001 |
| Distanza fessure (mm) | 156.200 | 156.200 | 156.200 |
| Momento prima fessurazione Z (kNm) | 157.191 | 157.191 | 157.191 |
| Momento prima fessurazione Y (kNm) | 94.652 | 94.652 | 94.652 |
| Momento di progetto Z (kNm) | -25.507 | 19.715 | -0.852 |
| Momento di progetto Y (kNm) | 0.000 | -0.000 | -0.000 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -0.736 | -0.568 | -0.025 |
| Tensione acciaio (MPa) | 39.215 | 30.309 | 1.309 |
| Combinazione frequente | | | |
| Ampiezza fessure (mm) | 0.021 | 0.016 | 0.001 |
| Distanza fessure (mm) | 156.200 | 156.200 | 156.200 |
| Momento prima fessurazione Z (kNm) | 157.191 | 157.191 | 157.191 |
| Momento prima fessurazione Y (kNm) | 94.652 | 94.652 | 94.652 |
| Momento di progetto Z (kNm) | -26.452 | 19.928 | -0.852 |
| Momento di progetto Y (kNm) | 0.000 | -0.000 | -0.000 |

Scheda riassuntiva verifiche elemento: 11

Dati identificativi

| | |
|---|-------------|
| Indice identificativo nel modello di calcolo | 11 |
| Indici identificativi dei nodi nel modello di calcolo | 6 7 |
| Denominazione assegnata dal progettista | 50x80 |
| Appartenente all'insieme denominato | Trave 6-7-8 |

PROGETTAZIONE ATI:

L'elemento è definito Trave di fondazione
 Lunghezza (m) 4.52

Dati della sezione

Sezione rettangolare

| Altezza (cm) | Base (cm) |
|--------------|-----------|
| 80.00 | 50.00 |

Dati armatura longitudinale

| | Ascissa m | Superiore cm2 | Inferiore cm2 | Parete cm2 | Totale cm2 | %Superiore | %Inferiore | %Totale |
|----------|-----------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| Sinistra | 0.230 | 8.042 | 8.042 | 4.524 | 20.609 | 0.201 | 0.201 | 0.515 |
| Mezzeria | 2.260 | 8.042 | 8.042 | 4.524 | 20.609 | 0.201 | 0.201 | 0.515 |
| Destra | 4.290 | 8.042 | 8.042 | 4.524 | 20.609 | 0.201 | 0.201 | 0.515 |

Le armature di parete comprendono tutte le barre che non giacciono lungo i lati superiore ed inferiore, compresi i reggi staffe di eventuali ali.

Dati armatura trasversale

| Inizio tratto tm | Lunghezza m | Area barra cm2 | Nr. br. orizz. | Nr. br. vert. | Passo m | Densità orizz. cm | Densità vert. cm |
|------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------|-------------------|------------------|
| 0.000 | 4.520 | 0.503 | 2 | 2 | 0.200 | 0.050 | 0.050 |

Principali caratteristiche dei materiali

| | |
|--|--|
| Normativa | DM 17 gennaio 2018 - Comportamento non duttile |
| Resistenza di calcolo del calcestruzzo fcd (MPa) | 13.228 |
| Resistenza di calcolo dell'acciaio fyk (MPa) | 391.328 |

Le caratteristiche in forma completa dei materiali e le opzioni di progetto, compresi i valori di normativa, sono riportate nell'apposita sezione delle stampe.

Verifica flessionale

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|---|------------------|----------|----------------|
| Ascissa di verifica (m) | 0.220 | 2.260 | 4.300 |
| Forza assiale di progetto (kN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Risultante del momento di progetto (kNm) | 65.562 | 62.057 | 54.325 |
| Direzione del piano di inflessione (°) | -0.192 | -0.014 | 179.835 |
| Momento resistente nel piano di inflessione (kNm) | 256.936 | 258.415 | 258.391 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 5 | 33 | 7 |
| Coefficiente di sicurezza | 3.919 | 4.164 | 4.756 |

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il momento ultimo viene calcolato tramite integrazione dei legami costitutivi non lineari previsti dalla normativa, per la sezione soggetta a tenso-presse-flessione deviata. Il momento resistente è riferito al piano di inflessione della azione. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata. Il coefficiente di sicurezza a taglio è unico perché la verifica è effettuata per la risultante delle azioni. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. La forza assiale è positiva se di compressione. La direzione del piano di inflessione è a partire dall'asse z locale positivo, cioè dalla parte superiore della sezione.

Verifica a taglio e torsione

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|---|------------------|----------|----------------|
| Ascissa di verifica (m) | 0.250 | 2.260 | 4.270 |
| Taglio proiettato di progetto (kN) | 69.348 | 30.456 | 81.931 |
| Direzione del piano di taglio (°) | -0.093 | 179.816 | 179.950 |
| Taglio resistente nel piano di taglio (kN) | 340.788 | 340.790 | 340.788 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 31 | 24 | 33 |
| Torsione di progetto (kNm) | -7.453 | 2.522 | -4.859 |
| Torsione resistente (kNm) | 168.834 | 168.834 | 168.834 |
| Coefficiente di sicurezza a taglio | 4.914 | >10.0 | 4.159 |
| Coefficiente di sicurezza a torsione | >10.0 | >10.0 | >10.0 |

PROGETTAZIONE ATI:

Coefficiente di sicurezza combinato taglio-torsione 4.038 9.587 3.715

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il taglio resistente è calcolato tramite integrazione secondo il metodo di Jourawsky per ottenere in modo corretto il taglio resistente nel piano di taglio e per sezioni generiche. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata proiettate nel piano di taglio. L'eventuale dicitura sismica come condizione di carico, indica che l'azione per la quale è risultato il coefficiente di sicurezza minore è quella relativa al taglio per escludere la formazione di meccanismi anelastici. In questo caso l'azione torsionale è nulla e quindi non viene riportata mentre il taglio di progetto riportato è quello derivante dal meccanismo limite anelastico e non dalle azioni di calcolo.

Il coefficiente di sicurezza è unico in quanto la verifica è effettuata per la risultante dell'azione di taglio. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. Vengono esplicitati i coefficienti di sicurezza a taglio e torsione e poi in combinazione secondo norma.

Combinazioni dei carichi riferite alle verifiche riportate

| | |
|----|--|
| 1 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 2 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 3 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 4 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 5 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 6 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 7 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 8 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 9 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 10 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 11 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 12 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 13 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 14 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 15 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 16 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 17 | 1.50 * (1) NEVE + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |

PROGETTAZIONE ATI:

| | |
|----|--|
| 18 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 19 | 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 20 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 21 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 22 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 23 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 24 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 25 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 26 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 27 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 28 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 29 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 30 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 31 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 32 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 33 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 34 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 35 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 36 | 1.50 * (1) NEVE + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 37 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 38 | 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |

Verifica stato limite di esercizio

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|--|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| Combinazione rara | | | |
| Momento di progetto Z (kNm) | -1.062 | 25.899 | -29.903 |
| Momento di progetto Y (kNm) | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -0.031 | -0.747 | -0.862 |
| Tensione acciaio (MPa) | 1.632 | 39.816 | 45.973 |

PROGETTAZIONE ATI:

Combinazione quasi permanente

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| Ampiezza fessure (mm) | 0.001 | 0.019 | 0.020 |
| Distanza fessure (mm) | 156.200 | 156.200 | 156.200 |
| Momento prima fessurazione Z (kNm) | 157.191 | 157.191 | 157.191 |
| Momento prima fessurazione Y (kNm) | 94.652 | 94.652 | 94.652 |
| Momento di progetto Z (kNm) | -1.062 | 24.354 | -25.234 |
| Momento di progetto Y (kNm) | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -0.031 | -0.702 | -0.728 |
| Tensione acciaio (MPa) | 1.632 | 37.442 | 38.795 |

Combinazione frequente

| | | | |
|------------------------------------|---------|---------|---------|
| Ampiezza fessure (mm) | 0.001 | 0.020 | 0.021 |
| Distanza fessure (mm) | 156.200 | 156.200 | 156.200 |
| Momento prima fessurazione Z (kNm) | 157.191 | 157.191 | 157.191 |
| Momento prima fessurazione Y (kNm) | 94.652 | 94.652 | 94.652 |
| Momento di progetto Z (kNm) | -1.062 | 24.663 | -26.168 |
| Momento di progetto Y (kNm) | 0.000 | 0.000 | -0.000 |

Scheda riassuntiva verifiche elemento: 15

Dati identificativi

| | |
|---|---------------------|
| Indice identificativo nel modello di calcolo | 15 |
| Indici identificativi dei nodi nel modello di calcolo | 2 3 |
| Denominazione assegnata dal progettista | 50x80 |
| Appartenance all'insieme denominato | Trave 1-2-3 |
| L'elemento è definito | Trave di fondazione |
| Lunghezza (m) | 4.24 |

Dati della sezione

| | |
|----------------------|-------|
| Sezione rettangolare | |
| Altezza (cm) | 80.00 |
| Base (cm) | 50.00 |

Dati armatura longitudinale

| | Ascissa m | Superiore cm2 | Inferiore cm2 | Parete cm2 | Totale cm2 | %Superiore | %Inferiore | %Totale |
|----------|-----------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| Sinistra | 0.230 | 8.042 | 8.042 | 4.524 | 20.609 | 0.201 | 0.201 | 0.515 |
| Mezzeria | 2.120 | 8.042 | 8.042 | 4.524 | 20.609 | 0.201 | 0.201 | 0.515 |
| Destra | 4.010 | 8.042 | 8.042 | 4.524 | 20.609 | 0.201 | 0.201 | 0.515 |

Le armature di parete comprendono tutte le barre che non giacciono lungo i lati superiore ed inferiore, compresi i reggi staffe di eventuali ali.

Dati armatura trasversale

| Inizio tratto tm | Lunghezza m | Area barra cm2 | Nr. br. orizz. | Nr. br. vert. | Passo m | Densità orizz. cm | Densità vert. cm |
|------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------|-------------------|------------------|
| 0.000 | 4.240 | 0.503 | 2 | 2 | 0.200 | 0.050 | 0.050 |

Principali caratteristiche dei materiali

| | |
|--|--|
| Normativa | DM 17 gennaio 2018 - Comportamento non duttile |
| Resistenza di calcolo del calcestruzzo fcd (MPa) | 13.228 |
| Resistenza di calcolo dell'acciaio fyk (MPa) | 391.328 |

Le caratteristiche in forma completa dei materiali e le opzioni di progetto, compresi i valori di normativa, sono riportate nell'apposita sezione delle stampe.

Verifica flessionale

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|--|------------------|----------|----------------|
| Ascissa di verifica (m) | 0.220 | 2.120 | 4.020 |
| Forza assiale di progetto (kN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Risultante del momento di progetto (kNm) | 45.131 | 54.238 | 63.710 |

PROGETTAZIONE ATI:

| | | | |
|---|----------|---------|---------|
| Direzione del piano di inflessione (°) | -179.763 | 0.025 | 0.179 |
| Momento resistente nel piano di inflessione (kNm) | 257.849 | 257.974 | 255.773 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 6 | 34 | 27 |
| Coefficiente di sicurezza | 5.713 | 4.756 | 4.015 |

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il momento ultimo viene calcolato tramite integrazione dei legami costitutivi non lineari previsti dalla normativa, per la sezione soggetta a tenso-presso-flessione deviata. Il momento resistente è riferito al piano di inflessione della azione. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata. Il coefficiente di sicurezza a taglio è unico perché la verifica è effettuata per la risultante delle azioni. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. La forza assiale è positiva se di compressione. La direzione del piano di inflessione è a partire dall'asse z locale positivo, cioè dalla parte superiore della sezione.

Verifica a taglio e torsione

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|---|------------------|----------|----------------|
| Ascissa di verifica (m) | 0.250 | 2.120 | 3.990 |
| Taglio proiettato di progetto (kN) | 77.325 | 29.551 | 63.926 |
| Direzione del piano di taglio (°) | 0.093 | 0.185 | -179.929 |
| Taglio resistente nel piano di taglio (kN) | 340.788 | 340.790 | 340.788 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 34 | 27 | 28 |
| Torsione di progetto (kNm) | -5.389 | 2.657 | -7.759 |
| Torsione resistente (kNm) | 168.834 | 168.834 | 168.834 |
| Coefficiente di sicurezza a taglio | 4.407 | >10.0 | 5.331 |
| Coefficiente di sicurezza a torsione | >10.0 | >10.0 | >10.0 |
| Coefficiente di sicurezza combinato taglio-torsione | 3.864 | 9.761 | 4.282 |

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il taglio resistente è calcolato tramite integrazione secondo il metodo di Jourawsky per ottenere in modo corretto il taglio resistente nel piano di taglio e per sezioni generiche. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata proiettate nel piano di taglio. L'eventuale dicitura sismica come condizione di carico, indica che l'azione per la quale è risultato il coefficiente di sicurezza minore è quella relativa al taglio per escludere la formazione di meccanismi anelastici. In questo caso l'azione torsionale è nulla e quindi non viene riportata mentre il taglio di progetto riportato è quello derivante dal meccanismo limite anelastico e non dalle azioni di calcolo.

Il coefficiente di sicurezza è unico in quanto la verifica è effettuata per la risultante dell'azione di taglio. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. Vengono esplicitati i coefficienti di sicurezza a taglio e torsione e poi in combinazione secondo norma.

Combinazioni dei carichi riferite alle verifiche riportate

| | |
|---|--|
| 1 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 2 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 3 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 4 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 5 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 6 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 7 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |

PROGETTAZIONE ATI:

| | |
|----|--|
| 8 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 9 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 10 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 11 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 12 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 13 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 14 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 15 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 16 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 17 | 1.50 * (1) NEVE + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 18 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 19 | 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 20 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 21 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 22 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 23 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 24 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 25 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 26 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 27 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 28 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 29 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 30 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |

PROGETTAZIONE ATI:

OPERE D'ARTE MINORI – EDIFICI – GALLERIA CIGNANO

| | |
|----|---|
| 31 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 32 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 33 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 34 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 35 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 36 | 1.50 * (1) NEVE + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 37 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 38 | 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |

Verifica stato limite di esercizio

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|--|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| Combinazione rara | | | |
| Momento di progetto Z (kNm) | -30.230 | 20.781 | -0.852 |
| Momento di progetto Y (kNm) | 0.000 | -0.000 | -0.000 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -0.872 | -0.599 | -0.025 |
| Tensione acciaio (MPa) | 46.476 | 31.948 | 1.309 |
| Combinazione quasi permanente | | | |
| Ampiezza fessure (mm) | 0.020 | 0.016 | 0.001 |
| Distanza fessure (mm) | 156.200 | 156.200 | 156.200 |
| Momento prima fessurazione Z (kNm) | 157.191 | 157.191 | 157.191 |
| Momento prima fessurazione Y (kNm) | 94.652 | 94.652 | 94.652 |
| Momento di progetto Z (kNm) | -25.507 | 19.715 | -0.852 |
| Momento di progetto Y (kNm) | 0.000 | -0.000 | -0.000 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -0.736 | -0.568 | -0.025 |
| Tensione acciaio (MPa) | 39.215 | 30.309 | 1.309 |
| Combinazione frequente | | | |
| Ampiezza fessure (mm) | 0.021 | 0.016 | 0.001 |
| Distanza fessure (mm) | 156.200 | 156.200 | 156.200 |
| Momento prima fessurazione Z (kNm) | 157.191 | 157.191 | 157.191 |
| Momento prima fessurazione Y (kNm) | 94.652 | 94.652 | 94.652 |
| Momento di progetto Z (kNm) | -26.452 | 19.928 | -0.852 |
| Momento di progetto Y (kNm) | 0.000 | -0.000 | -0.000 |

Scheda riassuntiva verifiche elemento: 18

Dati identificativi

| | |
|---|---------------------|
| Indice identificativo nel modello di calcolo | 18 |
| Indici identificativi dei nodi nel modello di calcolo | 1 2 |
| Denominazione assegnata dal progettista | 50x80 |
| Appartenente all'insieme denominato | Trave 1-2-3 |
| L'elemento è definito | Trave di fondazione |
| Lunghezza (m) | 4.52 |

Dati della sezione

| |
|--|
| Sezione rettangolare |
| Altezza (cm) Base (cm) |
| 80.00 50.00 |

Dati armatura longitudinale

PROGETTAZIONE ATI:

| | Ascissa m | Superiore cm2 | Inferiore cm2 | Parete cm2 | Totale cm2 | %Superiore | %Inferiore | %Totale |
|----------|--------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------|------------|---------|
| Sinistra | 0.230 | 8.042 | 8.042 | 4.524 | 20.609 | 0.201 | 0.201 | 0.515 |
| Mezzeria | 2.260 | 8.042 | 8.042 | 4.524 | 20.609 | 0.201 | 0.201 | 0.515 |
| Destra | 4.290 | 8.042 | 8.042 | 4.524 | 20.609 | 0.201 | 0.201 | 0.515 |

Le armature di parete comprendono tutte le barre che non giacciono lungo i lati superiore ed inferiore, compresi i reggi staffe di eventuali ali.

Dati armatura trasversale

| Inizio tratto tm | Lunghezza m | Area barra cm2 | Nr. br. orizz. | Nr. br. vert. | Passo m | Densità orizz. cm | Densità vert. cm |
|---------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|------------|----------------------|---------------------|
| 0.000 | 4.520 | 0.503 | 2 | 2 | 0.200 | 0.050 | 0.050 |

Principali caratteristiche dei materiali

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| Normativa | DM 17 gennaio 2018 - Comportamento non duttile | | | | | | |
| Resistenza di calcolo del calcestruzzo fcd (MPa) | | | | | | | 13.228 |
| Resistenza di calcolo dell'acciaio fyk (MPa) | | | | | | | 391.328 |

Le caratteristiche in forma completa dei materiali e le opzioni di progetto, compresi i valori di normativa, sono riportate nell'apposita sezione delle stampe.

Verifica flessionale

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|---|------------------|----------|----------------|
| Ascissa di verifica (m) | 0.220 | 2.260 | 4.300 |
| Forza assiale di progetto (kN) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Risultante del momento di progetto (kNm) | 65.562 | 62.057 | 54.325 |
| Direzione del piano di inflessione (°) | 0.192 | 0.014 | -179.835 |
| Momento resistente nel piano di inflessione (kNm) | 256.936 | 258.415 | 258.391 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 3 | 28 | 1 |
| Coefficiente di sicurezza | 3.919 | 4.164 | 4.756 |

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il momento ultimo viene calcolato tramite integrazione dei legami costitutivi non lineari previsti dalla normativa, per la sezione soggetta a tenso-presso-flessione deviata. Il momento resistente è riferito al piano di inflessione della azione. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata. Il coefficiente di sicurezza a taglio è unico perché la verifica è effettuata per la risultante delle azioni. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. La forza assiale è positiva se di compressione. La direzione del piano di inflessione è a partire dall'asse z locale positivo, cioè dalla parte superiore della sezione.

Verifica a taglio e torsione

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|---|------------------|----------|----------------|
| Ascissa di verifica (m) | 0.250 | 2.260 | 4.270 |
| Taglio proiettato di progetto (kN) | 69.348 | 30.456 | 81.931 |
| Direzione del piano di taglio (°) | 0.093 | -179.816 | -179.950 |
| Taglio resistente nel piano di taglio (kN) | 340.788 | 340.790 | 340.788 |
| Combinazione dei carichi relativa alle azioni riportate | 34 | 22 | 28 |
| Torsione di progetto (kNm) | 7.453 | -2.522 | 4.859 |
| Torsione resistente (kNm) | 168.834 | 168.834 | 168.834 |
| Coefficiente di sicurezza a taglio | 4.914 | >10.0 | 4.159 |
| Coefficiente di sicurezza a torsione | >10.0 | >10.0 | >10.0 |
| Coefficiente di sicurezza combinato taglio-torsione | 4.038 | 9.587 | 3.715 |

Vengono riportati i valori relativi alle azioni che hanno determinato il minimo coefficiente di sicurezza. Il taglio resistente è calcolato tramite integrazione secondo il metodo di Jourawsky per ottenere in modo corretto il taglio resistente nel piano di taglio e per sezioni generiche. Sono riportate le azioni che hanno determinato il minor coefficiente di sicurezza per la combinazione indicata proiettate nel piano di taglio. L'eventuale dicitura sismica come condizione di carico, indica che l'azione per la quale è risultato il coefficiente di sicurezza minore è quella relativa al taglio per escludere la formazione di meccanismi anelastici. In questo caso l'azione torsionale è nulla e quindi non viene riportata mentre il taglio di progetto

PROGETTAZIONE ATI:

riportato è quello derivante dal meccanismo limite anelastico e non dalle azioni di calcolo.
Il coefficiente di sicurezza è unico in quanto la verifica è effettuata per la risultante dell'azione di taglio. Se è maggiore di 10, viene riportato >10.0. Vengono esplicitati i coefficienti di sicurezza a taglio e torsione e poi in combinazione secondo norma.

Combinazioni dei carichi riferite alle verifiche riportate

| | |
|----|--|
| 1 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 2 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 3 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 4 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 5 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 6 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 7 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 8 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 9 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 10 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 11 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 12 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 13 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 14 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 15 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 16 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 17 | 1.50 * (1) NEVE + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 18 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 19 | 0.80 * (1) TAMPONATURA + 0.80 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 20 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |

PROGETTAZIONE ATI:

OPERE D'ARTE MINORI – EDIFICI – GALLERIA CIGNANO

| | |
|----|--|
| 21 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 22 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 23 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 24 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 25 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 26 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 27 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 28 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 29 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 30 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 31 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 32 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 33 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 34 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 35 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 36 | 1.50 * (1) NEVE + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 37 | 0.75 * (1) NEVE + 1.50 * (1) ACC + 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |
| 38 | 1.50 * (1) TAMPONATURA + 1.50 * (1) PERM + 1.30 * (1) PESO SOLAIO + 1.30 * (1) PESO PROPRIO |

Verifica stato limite di esercizio

| | Estremo sinistro | Mezzeria | Estremo destro |
|--|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| Combinazione rara | | | |
| Momento di progetto Z (kNm) | -1.062 | 25.899 | -29.903 |
| Momento di progetto Y (kNm) | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -0.031 | -0.747 | -0.862 |
| Tensione acciaio (MPa) | 1.632 | 39.816 | 45.973 |
| Combinazione quasi permanente | | | |
| Ampiezza fessure (mm) | 0.001 | 0.019 | 0.020 |
| Distanza fessure (mm) | 156.200 | 156.200 | 156.200 |
| Momento prima fessurazione Z (kNm) | 157.191 | 157.191 | 157.191 |
| Momento prima fessurazione Y (kNm) | 94.652 | 94.652 | 94.652 |

PROGETTAZIONE ATI:

OPERE D'ARTE MINORI – EDIFICI – GALLERIA CIGNANO

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| Momento di progetto Z (kNm) | -1.062 | 24.354 | -25.234 |
| Momento di progetto Y (kNm) | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| Tensione compressione calcestruzzo (MPa) | -0.031 | -0.702 | -0.728 |
| Tensione acciaio (MPa) | 1.632 | 37.442 | 38.795 |
| Combinazione frequente | | | |
| Ampiezza fessure (mm) | 0.001 | 0.020 | 0.021 |
| Distanza fessure (mm) | 156.200 | 156.200 | 156.200 |
| Momento prima fessurazione Z (kNm) | 157.191 | 157.191 | 157.191 |
| Momento prima fessurazione Y (kNm) | 94.652 | 94.652 | 94.652 |
| Momento di progetto Z (kNm) | -1.062 | 24.663 | -26.168 |
| Momento di progetto Y (kNm) | 0.000 | 0.000 | -0.000 |

PROGETTAZIONE ATI:

2.2 CALCOLO PORTANZA FONDAZIONE

Modello meccanico del terreno

L'analisi tensionale del terreno, viene eseguita considerandolo un semispazio elastico. La variazione di tensione dovuta al carico nell'ipotesi di semispazio elastico, viene calcolata con il metodo di Boussinesq:

$$\Delta\sigma_z = \frac{3}{2} \frac{P}{PIG} \frac{z^2}{R^3}$$

$$R^2 = r^2 + z^2$$

o di Westergaard:

$$\Delta\sigma_z = \frac{P}{2PIG} \frac{\sqrt{(1-2\nu)(2-2\nu)}}{z^2 \left[\frac{(1-2\nu)}{(2-2\nu)} + \left(\frac{r}{z}\right)^2 \right]^{\frac{3}{2}}}$$

dove r e z è la posizione del punto desiderato in coordinate cilindriche con origine nel punto di applicazione della forza. Per la valutazione di v nel caso della espressione di Westergaard vedere più sotto.

Nel caso di plinti o del Laboratorio, viene usato l'integrale su una impronta rettangolare secondo l'espressione:

$$R_1 = L^2 + z^2$$

$$R_2 = B^2 + z^2$$

$$R_3 = \sqrt{(L^2 + B^2 + z^2)}$$

$$\Delta\sigma_z = \frac{q}{2PIG} \left(\arctan\left(\frac{LB}{zR_3}\right) + \frac{LBz}{R_3} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \right)$$

Con questa espressione si ottiene la pressione al vertice del rettangolo di lati L e B. La pressione al centro viene calcolata come somma di quattro rettangoli di lati B/2 e L/2.

Nel caso di plinti sui quali agisca un momento, viene considerata una riduzione delle dimensioni:

$$L' = L - 2 e_L$$

$$B' = B - 2 e_B$$

con B ed H dimensioni del plinto ed e_b e e_h eccentricità del carico. Si noti che con tale metodo, nel caso di solo momento in assenza di carico assiale, le tensioni sono nulle.

Nel caso di trave o platea, viene eseguita una integrazione considerando i carichi agenti su una serie di areole ove si considera la distanza dal punto ove si vuole ottenere la tensione tramite le sopra riportate espressioni di Boussinesq e Westergaard.

Cedimento elastico

Il cedimento elastico è ottenuto per integrazione su intervalli in profondità tipicamente di 0.25 B dove B è il lato minore della fondazione. Ove sia assegnata una stratificazione, l'integrazione tiene conto della variazione delle caratteristiche del terreno nei diversi strati.

PROGETTAZIONE ATI:

La profondità limite dell'integrazione è quella dove le pressioni si riducono sotto il 5% del carico. Se si supera la profondità massima assegnata con le stratigrafie, si assume che tale strato continui per profondità indefinita.

Per le platee, la larghezza minore B viene calcolata valutando gli assi principali d'inerzia della geometria della platea.

Il cedimento totale è ottenuto per integrazione delle deformazioni di intervalli in profondità come segue:

$$S = \int \Delta \sigma_z \frac{(1 - \nu^2)}{E(z)} dz$$

dove i valori di variazione di tensione sono calcolati come sopra.

Il modulo di elasticità si assume variare in ogni singolo strato con la legge lineare:

$$E = E_0 + m z$$

Dove E_0 è il valore riferito al livello del punto medio sullo spessore dello strato, assegnato nella stratigrafia, ed m è un coefficiente lineare egualmente assegnato per ogni strato.

Il coefficiente di Poisson ν non è richiesto sia assegnato, ma viene calcolato come segue:

$$k_0 = (1 - \sin(\varphi))$$

Per terreni normal-consolidati

$$k_0 = (1 - \sin(\varphi)) \text{OCR}^{\sin(\varphi)}$$

Per terreni sovra-consolidati

$$\nu = k_0 / (1 + k_0)$$

Portanza fondazioni superficiali

I valori impiegati in questa valutazione per terreno a strati vengono determinati tramite una media pesata sugli strati. Questa media, per quanto riguarda la valutazione del peso specifico, tiene conto, se in condizioni drenate, della presenza della falda come esposto nel seguito.

Per la portanza si impiega la formula generale in Condizioni drenate:

$$q_{ult} = c N_{cs} d_c i_c + q N_q s_q d_q i_q + 0.5 B \gamma N_{\gamma} s_{\gamma} d_{\gamma} i_{\gamma}$$

Per il terreno in condizioni non drenate si trascura il comportamento attritivo ($\varphi=0$), l'espressione assume la forma:

$$q_{ult} = 5.14 c u s_e' d_c' i_c' + q$$

dove:

q è la pressione litostatica sul piano di posa.

γ è il peso specifico del terreno sotto la fondazione.

N è il fattore di portanza che tiene conto del comportamento coesivo del terreni.

N_q è il fattore di portanza che tiene conto dell'incremento alla portanza dovuto alla eventuale presenza di un rinfianco laterale di terreno, alla fondazione.

N_{γ} è il fattore di portanza che tiene conto della resistenza dovuta al comportamento attritivo del terreno.

I tre fattori N sono tre funzioni dipendenti dall'angolo di attrito del terreno.

s è il fattore di forma che tiene conto della reale impronta della fondazione.

d è il fattore che tiene conto della profondità.

PROGETTAZIONE ATI:

i è il fattore che tiene conto dell'inclinazione del carico.
Dettagli sul calcolo della q : pressione litostatica sul piano di posa.

Per il calcolo del carico q viene utilizzato il peso specifico naturale se la falda si trova pari o sotto al piano di fondazione, mentre se si trova sopra, per la parte di terreno sopra falda viene utilizzato sempre il peso specifico naturale, mentre per il terreno sotto falda viene impiegato il peso specifico in condizioni di completa saturazione del terreno, (entrambi assegnati dall'utente).

Dettagli sull'impiego del γ : peso specifico del terreno sotto la fondazione.

Per l'impiego del γ per i terreni che si trovano sopra la falda, viene utilizzato il peso specifico naturale, mentre per i terreni che si trovano sotto falda viene impiegato il peso specifico in condizioni di completa saturazione del terreno. Se la stratigrafia all'interno delle quota di terreno interessata dal cuneo di rottura, è composta da diversi strati, il programma esegue una media ponderata in funzione dello spessore dei vari strati.

Coefficienti impiegati per il calcolo della portanza

A seconda della teoria applicata i coefficienti sopra elencati assumono un diverso valore.

I coefficienti impiegati sono quelli delle formulazioni di:

Hansen

Brinch-Hansen

Vesic

Eurocodice 7

Nel seguito, per tutti i casi si impiegherà:

$\beta = D/B$ per $D < B$

$\beta = \arctan D/B$ per $D > B$

e, ove richiesto:

$$m = \sin^2(\theta) \frac{2 + \frac{B}{L}}{1 + \frac{B}{L}} + \cos^2(\theta) \frac{2 + \frac{L}{B}}{1 + \frac{L}{B}}$$

con θ angolo di inclinazione della forza orizzontale sul piano.

$$k = \frac{B}{L} \frac{1 + \sin(\varphi)}{1 - \sin(\varphi)}$$

I coefficienti proposti da **Hansen** sono i seguenti.

$N_q = \tan^2(45 + \varphi/2) e^{(\pi \tan \varphi)}$

$N_c = (N_q - 1) \cot \varphi$

$N_\gamma = 1.5 (N_q - 1) \tan \varphi$

s,d,i, in condizioni drenate:

PROGETTAZIONE ATI:

| | s | d | i |
|----------|---------------------------|---|---|
| c | $1 + [(N_q B) / (N_c L)]$ | 1+0.4 | $i_q - [(1 - i_q) / (N_q - 1)]$ |
| q | $1 + B/L \tan \varphi$ | $1 + 2 \tan \varphi (1 - \sin \varphi)^2 \beta$ | $\{1 - [(0.5H) / (V + A_f c \cot \varphi)]\}$ |
| γ | $1 - 0.4 B/L$ | 1 | $\{1 - [(0.7H) / (V + A_f c \cot \varphi)]\}^5$ |

A_f = Area fondazione

c = coesione

H e V = rispettivamente, componente orizzontale e verticale del carico

s, d, i, in condizioni non drenate:

$$s_c = 1 + 0.2 B/L$$

$$d_c = 1 + 0.4 D/B \text{ (se } D < B)$$

e

$$d_c = 1 + 0.4 \arctan D/B \text{ (se } D > B)$$

$$i_c' = 0.5 \times [1 + (1 - H/A_f c)^{0.5}]$$

I coefficienti proposti da **Brinch-Hansen** sono i seguenti.

$$N_q = \tan^2(45 + \varphi/2) e^{(\pi \tan \varphi)}$$

$$N_c = (N_q - 1) \cot \varphi$$

$$N_\gamma = 1.5 (N_q - 1) \tan \varphi$$

s, d, i, in condizioni drenate:

| | s | d | i |
|----------|-----------|---|--|
| c | 1+0.2 k | $d_q - [(1 - d_q) / (N_c \tan \varphi)]$ | $i_q - [(1 - i_q) / (N_q - 1)]$ |
| q | 1+0.1 k | $1 + 2 \tan \varphi (1 - \sin \varphi)^2$ | $\{1 - [H / (V + A_f c \cot \varphi)]\}^m$ |
| γ | 1 + 0.1 k | 1 | $\{1 - [H / (V + A_f c \cot \varphi)]\}^{m+1}$ |

A_f = Area fondazione

c = coesione

H e V = rispettivamente, componente orizzontale e verticale del carico

s, d, i, in condizioni non drenate:

$$s_c' = 1 + 0.2 B/L$$

PROGETTAZIONE ATI:

$$d_c' = 1 + 0.4 D/B \text{ (se } D < B)$$

$$d_c' = 1 + 0.4 \arctan D/B \text{ (se } D > B)$$

$$i_c' = 0.5 \times [1 + (1 - H/A_f c)^{0.5}]$$

I coefficienti proposti da **Vesic** sono i seguenti.

$$N_q = \tan^2(45 + \varphi/2) e^{(\pi \tan \varphi)}$$

$$N_c = (N_q - 1) \cot \varphi$$

$$N_\gamma = 2 (N_q + 1) \tan \varphi$$

s, d, i, in condizioni drenate:

| | s | d | i |
|---|---------------------------|---|---|
| c | $1 + [(N_c B) / (N_c L)]$ | $d_q - [(1 - d_q) / N_c \tan(\varphi)]$ | $i_q - [(1 - i_q) / (N_q - 1)]$ |
| q | $1 + (B/L) \tan(\varphi)$ | $1 + 2 \tan \varphi (1 - \sin \varphi)^2 \beta$ | $\{1 - [H / (V + A_f c \cot \varphi)]\}^{\beta}$ |
| γ | $1 - 0.4 B/L$ | 1 | $\{1 - [H / (V + A_f c \cot \varphi)]\}^{2\beta + 1}$ |

A_f = Area fondazione

c = coesione

H e V = rispettivamente, componente orizzontale e verticale del carico

s, d, i, in condizioni non drenate:

$$s_{>c}' = 1 + 0.2 B/L$$

$$d_c' = 1 + 0.4 D/B \text{ (se } D < B)$$

$$d_c' = 1 + 0.4 \arctan D/B \text{ (se } D > B)$$

$$i_c' = 1 - [(m \times H) / (B \times L \times c_u \times V)]$$

I coefficienti proposti da **Eurocodice 7** sono i seguenti.

$$N_q = \tan^2(45 + \varphi/2) e^{(\pi \tan \varphi)}$$

$$N_c = (N_q - 1) \cot \varphi$$

$$N_\gamma = 2 (N_q - 1) \tan \varphi$$

s, d, i, in condizioni drenate:

| | s | d | i |
|---|-------------------------------|---|---------------------------------|
| c | $s_q [(1 - s_q) / (N_q - 1)]$ | $d_q - [(1 - d_q) / N_c \tan(\varphi)]$ | $i_q - [(1 - i_q) / (N_q - 1)]$ |

PROGETTAZIONE ATI:

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------|---|
| q | $1 + \sin(\varphi) B/L$ | $(1 - \theta \tan \varphi)^2$ | $\{1 - [H / (V + A_f c') \cot \varphi]\}^n$ |
| y | $1 - 0.3 B/L$ | $(1 - \theta \tan \varphi)^2$ | $\{1 - [H / (V + A_f c') \cot \varphi]\}^{n+1}$ |

A_f = Area fondazione

c = coesione

H e V = rispettivamente, componente orizzontale e verticale del carico

θ = angolo inclinazione del carico espresso in radianti

s, d, i, in condizioni non drenate:

$$s_c' = 1 + 0.2 B/L$$

$$d_c' = 1 - [2 \theta / (\text{PIG} + 2)]$$

$$i_c' = 0.5 \times [1 + (1 - H/A_f c')^{0.5}]$$

Nel caso la falda idrica interessi il cuneo di fondazione, viene impiegato un peso specifico medio ottenuto come media pesata fino alla profondità h_c del cuneo:

$$h_c = B/2 \tan(45^\circ + \varphi/2)$$

Fattori sicurezza parziali

| | |
|---|--------------------------------------|
| Approccio | 1, seconda combinazione: A2+M2+R2 |
| Coefficients parziali per i parametri geotecnici del terreno (gruppo 'M') | |
| Angolo attrito | 1.250000 |
| Coesione efficace | 1.250000 |
| Resistenza non drenata | 1.400000 |
| Densità | 1.000000 |
| Coefficients parziali per le verifiche SLU (gruppo 'R') | |
| Capacità portante | 1.800000 |
| Scorrimento | 1.100000 |
| Coefficients parziali per i pali (gruppo 'R') | |
| Resistenza alla base | 1.700000 |
| Compressione laterale | 1.450000 |
| Trazione laterale | 1.600000 |
| Coefficients parziali per le azioni (gruppo 'A') | |
| Permanenti | 1.000000 |
| Variabili | 1.300000 |
| Variabili | 1.300000 |

Combinazioni di carico di stato limite di esercizio

| | | |
|---|-------------|--|
| 1 | Quasi Perm. | $1.00 * (1) \text{ TAMPONATURA} + 1.00 * (1) \text{ PERM} + 1.00 * (1) \text{ PESO SOLAIO} + 1.00 * (1) \text{ PESO PROPRIO}$ |
| 2 | Frequente | $0.20 * (1) \text{ NEVE} + 1.00 * (1) \text{ TAMPONATURA} + 1.00 * (1) \text{ PERM} + 1.00 * (1) \text{ PESO SOLAIO} + 1.00 * (1) \text{ PESO PROPRIO}$ |
| 3 | Frequente | $1.00 * (1) \text{ TAMPONATURA} + 1.00 * (1) \text{ PERM} + 1.00 * (1) \text{ PESO SOLAIO} + 1.00 * (1) \text{ PESO PROPRIO}$ |
| 4 | Rara | $1.00 * (1) \text{ NEVE} + 1.00 * (1) \text{ TAMPONATURA} + 1.00 * (1) \text{ PERM} + 1.00 * (1) \text{ PESO SOLAIO} + 1.00 * (1) \text{ PESO PROPRIO}$ |
| 5 | Rara | $0.50 * (1) \text{ NEVE} + 1.00 * (1) \text{ ACC} + 1.00 * (1) \text{ TAMPONATURA} + 1.00 * (1) \text{ PERM} + 1.00 * (1) \text{ PESO SOLAIO} + 1.00 * (1) \text{ PESO PROPRIO}$ |
| 6 | Rara | $1.00 * (1) \text{ TAMPONATURA} + 1.00 * (1) \text{ PERM} + 1.00 * (1) \text{ PESO SOLAIO} + 1.00 * (1) \text{ PESO PROPRIO}$ |

PROGETTAZIONE ATI:

Combinazioni di carico geotecniche

| | |
|----|--|
| 1 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLD + -0.30 * (1) Dinamica SL Dh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SL Dh X |
| 2 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLD + -0.30 * (1) Dinamica SL Dh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SL Dh X |
| 3 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLD + 0.30 * (1) Dinamica SL Dh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SL Dh X |
| 4 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLD + 0.30 * (1) Dinamica SL Dh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SL Dh X |
| 5 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLD + -0.30 * (1) Dinamica SL Dh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SL Dh X |
| 6 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLD + -0.30 * (1) Dinamica SL Dh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SL Dh X |
| 7 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLD + 0.30 * (1) Dinamica SL Dh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SL Dh X |
| 8 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLD + 0.30 * (1) Dinamica SL Dh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SL Dh X |
| 9 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLD + -0.30 * (1) Dinamica SL Dh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SL Dh Y |
| 10 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLD + -0.30 * (1) Dinamica SL Dh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SL Dh Y |
| 11 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLD + 0.30 * (1) Dinamica SL Dh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SL Dh Y |
| 12 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLD + 0.30 * (1) Dinamica SL Dh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SL Dh Y |
| 13 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLD + -0.30 * (1) Dinamica SL Dh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SL Dh Y |
| 14 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLD + -0.30 * (1) Dinamica SL Dh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SL Dh Y |
| 15 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLD + 0.30 * (1) Dinamica SL Dh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SL Dh Y |
| 16 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLD + 0.30 * (1) Dinamica SL Dh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SL Dh Y |
| 17 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 18 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 19 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 20 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |

PROGETTAZIONE ATI:

| | |
|----|--|
| 21 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 22 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 23 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 24 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh Y + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh X |
| 25 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 26 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 27 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 28 | -1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 29 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 30 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + -0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 31 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + -1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 32 | 1.00 * (1) Torcente di piano SLV + 0.30 * (1) Dinamica SLVh X + 0.20 * (1) ACC + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO + 1.00 * (1) Dinamica SLVh Y |
| 33 | 0.65 * (1) NEVE + 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |
| 34 | 1.00 * (1) TAMPONATURA + 1.00 * (1) PERM + 1.00 * (1) PESO SOLAIO + 1.00 * (1) PESO PROPRIO |

Parametri verifica fondazioni

| | | |
|---|------|--|
| Teoria elastica | | Boussinesq |
| Metodo resistenza superficiali grana fina | | Brinch-Hansen |
| Metodo resistenza superficiali grana grossa | | Schmertmann |
| Teoria cinematica per fondazioni superficiali | | Nessuna |
| Tipo palo | | Trivellato |
| Profondità falda | cm | >10000.00 |
| Profondità piano di posa | cm | 120.000000 |
| Angolo attrito fondazione superficiale | ° | 30.000000 |
| Angolo attrito palo terreno | ° | 30.000000 |
| Fattore alfa per i pali | | 1.000000 |
| Fattore spinta laterale per i pali K | | Assunto pari a kp, coeff. spinta passiva |
| Tempo per cedimento viscoso | anni | 0.000000 |

Stratigrafia

PROGETTAZIONE ATI:

| | | |
|---------|--------|--|
| 0.00 | 120.00 | Terreno Franoso |
| 1000.00 | | gr=gossa; ps_nat=0.0019; ps_sat=0.0019; f=22.00; c'=0.10; c=0.00; Eu=200.00; m=0.00; OCR=1.00; e0=0.001000 CC=0.0200; CS=0.02; Nt=0; Qc=0.00; |

gr=granulosità terreno; ps=peso specifico umido; um=percentuale umidità f=angolo attrito
c'=coesione drenata; c=coesione non drenata; Eu=modulo elasticità non drenato; m=coeff. variazione Eu;
OCR=grado di consolidamento; e0=indice dei vuoti; CC=indice compressione;
CS=indice di ricomprensione; Nt=indice medio SPT; Qc=resistenza di punta

| | | |
|---|---------|-----------------|
| Denominazione | | Terreno Franoso |
| Spessore dello strato | cm | 1000.000000 |
| Tipo terreno | | Grana grossa |
| Angolo attrito interno | ° | 22.000000 |
| Coesione drenata | daN/cm2 | 0.100000 |
| Coesione non drenata | daN/cm2 | 0.000000 |
| Peso specifico naturale | daN/cm3 | 0.001900 |
| Peso specifico saturo | daN/cm3 | 0.001900 |
| Modulo elasticità non drenato Eu | daN/cm2 | 200.000000 |
| Coeff. di variazione lineare di Eu | daN/cm3 | 0.000000 |
| Indice di consolidamento OCR | | 1.000000 |
| Indice dei vuoti al cenro dello strato e0 | | 0.001000 |
| Indice di compattazione Cc | | 0.020000 |
| Indice di ricompattazione Cs | | 0.020000 |
| Indice medio di prova Nst | | 0 |
| Pressione di consolidamento qc | daN/cm2 | 0.000000 |

Pressioni litostatiche

| Prof (cm) | Strato | Sv eff (daN/cm2) | So eff (daN/cm2) |
|-------------|-----------------|------------------|------------------|
| 50.000000 | Terreno Franoso | 0.047500 | 0.029706 |
| 100.000000 | Terreno Franoso | 0.142500 | 0.089119 |
| 150.000000 | Terreno Franoso | 0.237500 | 0.148531 |
| 200.000000 | Terreno Franoso | 0.332500 | 0.207943 |
| 250.000000 | Terreno Franoso | 0.427500 | 0.267356 |
| 300.000000 | Terreno Franoso | 0.522500 | 0.326768 |
| 350.000000 | Terreno Franoso | 0.617500 | 0.386180 |
| 400.000000 | Terreno Franoso | 0.712500 | 0.445593 |
| 450.000000 | Terreno Franoso | 0.807500 | 0.505005 |
| 500.000000 | Terreno Franoso | 0.902500 | 0.564418 |
| 550.000000 | Terreno Franoso | 0.997500 | 0.623830 |
| 600.000000 | Terreno Franoso | 1.092500 | 0.683242 |
| 650.000000 | Terreno Franoso | 1.187500 | 0.742655 |
| 700.000000 | Terreno Franoso | 1.282500 | 0.802067 |
| 750.000000 | Terreno Franoso | 1.377500 | 0.861479 |
| 800.000000 | Terreno Franoso | 1.472500 | 0.920892 |
| 850.000000 | Terreno Franoso | 1.567500 | 0.980304 |
| 900.000000 | Terreno Franoso | 1.662500 | 1.039717 |
| 950.000000 | Terreno Franoso | 1.757500 | 1.099129 |
| 1000.000000 | Terreno Franoso | 1.852500 | 1.158541 |

Prof=profondità media sottostrato; Sv tot=pressione litostatica totale; Hdr=pressione acqua; Sv eff=pressione litostatica efficace;
So tot=pressione laterale totale; So eff=pressione laterale efficace

Geometria fondazioni

PROGETTAZIONE ATI:

TRAVI

| Indice | Elemento | x (cm) | y (cm) | Base (cm) | Lunghezza (cm) |
|--------|----------|------------|------------|-----------|----------------|
| 1 | 18 | 226.000000 | 0.000000 | 50.000000 | 452.000000 |
| 2 | 15 | 664.000000 | 0.000000 | 50.000000 | 424.000000 |
| 3 | 11 | 226.000000 | 341.000000 | 50.000000 | 452.000000 |
| 4 | 8 | 664.000000 | 341.000000 | 50.000000 | 424.000000 |
| 5 | 6 | 0.000000 | 170.500000 | 50.000000 | 341.000000 |
| 6 | 5 | 452.000000 | 170.500000 | 50.000000 | 341.000000 |
| 7 | 4 | 876.000000 | 170.500000 | 50.000000 | 341.000000 |

Portanza drenata

TRAVI

| Indice | Elem | Comb | Ascissa (cm) | Lungh (cm) | Largh (cm) | Press. agt. (daN/cm2) | Press. res. (daN/cm2) | Fatt.Sic | Modalità |
|--------|------|------|--------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|
| 1 | 18 | 13 | 0.000000 | 452.000000 | 50.000000 | 0.925612 | 1.850451 | 1.999165 | Globale |
| 2 | 15 | 11 | 424.000000 | 424.000000 | 50.000000 | 0.921231 | 1.854084 | 2.012616 | Globale |
| 3 | 11 | 10 | 0.000000 | 452.000000 | 50.000000 | 0.925612 | 1.850451 | 1.999165 | Globale |
| 4 | 8 | 16 | 424.000000 | 424.000000 | 50.000000 | 0.921231 | 1.854084 | 2.012616 | Globale |
| 5 | 6 | 10 | 341.000000 | 341.000000 | 50.000000 | 0.902611 | 1.868349 | 2.069938 | Globale |
| 6 | 5 | 16 | 341.000000 | 341.000000 | 50.000000 | 0.843438 | 1.868367 | 2.215181 | Globale |
| 7 | 4 | 16 | 341.000000 | 341.000000 | 50.000000 | 0.897679 | 1.868349 | 2.081311 | Globale |

La verifica si riferisce alla situazione con minore coefficiente di sicurezza **Fatt.Sic** per la combinazione **Comb** e all'ascissa **Ascissa**.
 Le pressioni sono agenti (**Press. Agt**) da combinazione geotecnica e resistenti (**Press. res**). **Lungh** e **Largh** sono le dimensioni dell'impronta. **Modalità** è la modalità di rottura in quanto la verifica tiene conto anche del punzonamento.

Scorrimento drenato

TRAVI

| Indice | Elem | Comb | H (daN) | Lungh (cm) | Largh (cm) | Resistenza (daN) | Fatt.Sic |
|--------|------|------|------------|------------|------------|------------------|----------|
| 1 | 18 | 34 | 58.339835 | 452.000000 | 50.000000 | 3868.844989 | >10 |
| 2 | 15 | 34 | 71.747011 | 424.000000 | 50.000000 | 3619.736398 | >10 |
| 3 | 11 | 34 | 58.339835 | 452.000000 | 50.000000 | 3868.844989 | >10 |
| 4 | 8 | 34 | 71.747011 | 424.000000 | 50.000000 | 3619.736398 | >10 |
| 5 | 6 | 34 | 144.038284 | 341.000000 | 50.000000 | 2596.905661 | >10 |
| 6 | 5 | 34 | 21.347068 | 341.000000 | 50.000000 | 3128.468682 | >10 |
| 7 | 4 | 34 | 115.350297 | 341.000000 | 50.000000 | 2565.443993 | >10 |

Il risultato riportato è riferito alla combinazione **Comb** più gravosa. **H** è la forza orizzontale agente.

Cedimenti

TRAVI

| Indice | Elem | Pressione massima (daN) | Cedimento di calcolo (cm) | Cedimento elastico (cm) | Comb | Cedimento edometrico (cm) | Comb |
|--------|------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|------|---------------------------|------|
| 1 | 18 | 0.708946 | -0.708946 | 3259559.508942 | 4 | 36.000000 | 1 |
| 2 | 15 | 0.702762 | -0.702762 | 3240454.924488 | 4 | 36.000000 | 1 |
| 3 | 11 | 0.707901 | -0.707901 | 3259559.508942 | 4 | 36.000000 | 1 |
| 4 | 8 | 0.702762 | -0.702762 | 3240454.924488 | 4 | 36.000000 | 1 |
| 5 | 6 | 0.709994 | -0.709994 | 3262297.768719 | 4 | 36.000000 | 1 |
| 6 | 5 | 0.696440 | -0.696440 | 3158718.086201 | 4 | 36.000000 | 1 |
| 7 | 4 | 0.703201 | -0.703201 | 3216287.272079 | 4 | 36.000000 | 1 |

Verifiche globali

MASSIMI CEDIMENTI DIFFERENZIALI

| t. | x (cm) | y (cm) | Cond. | Cedimento (cm) | Differenza (cm) | Distanza (cm) | Rapporto |
|---------|------------|------------|-------|----------------|-----------------|---------------|------------|
| minimo | 452.000000 | 170.500000 | 0 | 3158718.086201 | | | |
| massimo | 0.000000 | 170.500000 | 0 | 3262297.768719 | 103579.682518 | 452.000000 | 229.158590 |

SCORRIMENTO ORIZZONTALE

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Condizione di carico più gravosa | 34 |
| Forza orizzontale | 540.909340 |
| Scorrimento resistente | 23267.981108 |

PROGETTAZIONE ATI:



E78 GROSSETO – FANO
TRATTO NODO DI AREZZO – SELCI – LAMA (E45)
ADEGUAMENTO A QUATTRO CORSIE DEL TRATTO SAN ZENO – AREZZO – PALAZZO DEL PERO, 1° LOTTO
(FI508)

OPERE D'ARTE MINORI – EDIFICI – GALLERIA CIGNANO

Fattore di sicurezza minimo >10.0
Fattore di sicurezza medio >10.0

S.G.C. E78 GROSSETO - FANO
TRATTO SELCI LAMA (E45) - S. STEFANO DI GALFANO
ADEGUAMENTO A 2 CORSIE DEL TRATTO DELLA VARESE

OPERE D'ARTE MINORI – FA01 – GALLERIA CIGNANO
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO

PROGETTAZIONE ATI:

GPI INGEGNERIA
GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA srl



Pag. 185 di
185