

**C.7.2 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (alla capacità produttiva)**

Camino o condotta	Unità di provenienza	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Modalità di determinazione (M/C/S)	Inquinante	Limite di emissione in concentrazione (mg/Nm <sup>3</sup> ) <sup>1</sup>					Concentrazione rappresentativa <sup>3</sup>		Limite di emissione in flusso di massa per inquinante (es. t/a, kg/mese, kg/h)		Flusso di massa rappresentativo (g/s)	
					Misura in continuo		Misura discontinua		% O <sub>2</sub>						
					valore	base temporale m/g/h	valore	Frequenza <sup>2</sup>		(mg/Nm <sup>3</sup> )	% O <sub>2</sub>	al camino	più camini/Intera installazione	al camino	più camini/Intera installazione
E1	Main G.E. no.1	40.100	C	NOx	300	h	-	-	15	300	15	-	-	3,35	-
				CO	240	h	-	-	15	240	15	-	140t/quadrimestre	2,67	-
				Polveri	10	h	-	-	15	10	15	-	-	0,11	-
				Formaldeide	-	-	20	s-m	15	20	15	-	-	0,22	-
				Metano	-	-	-	s-m	-	-	-	-	-	-	-
E2	Main G.E. no.2	80.370	C	NOx	300	h	-	-	15	300	15	-	140t/quadrimestre	6,70	-
				CO	240	h	-	-	15	240	15	-	-	5,36	-
				Polveri	10	h	-	-	15	10	15	-	-	0,22	-
				Formaldeide	-	-	20	s-m	15	20	15	-	-	0,45	-
				Metano	-	-	-	s-m	-	-	-	-	-	-	-

**Note**

- 1) Valori limite emissivi per NOx, CO e Polveri per i motori della FSRU in accordo a DM AIA n.145 del 03/05/2023.
- 2) Valore limite emissivo per la Formaldeide pari a 20 mg/Nm<sup>3</sup> da D.Lgs. 152/2006 agli allegati alla Parte V, con riferimento all'Allegato I parte II punto "4. Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri (Tabella D Classe II)".

<sup>2</sup>Indicare la frequenza di misura: annuale (a), biennale (b-a), mensile (m), bimestrale (b-m), semestrale (s-m), quadrimestrale (q-m), giornaliera (g), settimanale (s), o altro (specificare).

<sup>3</sup>Indicare un valore di concentrazione dell'inquinante coerente con la base temporale, l'ossigeno di riferimento e le altre condizioni prescritte per la verifica di conformità al limite, che il gestore ritiene rappresentativo del punto di emissione alla capacità produttiva.



B – MODULISTICA



Allegato 3

Camino o condotta	Unità di provenienza	Portata (Nm³/h)	Modalità di determinazione (M/C/S)	Inquinante	Limite di emissione in concentrazione (mg/Nm³) <sup>1</sup>					Concentrazione rappresentativa <sup>3</sup>		Limite di emissione in flusso di massa per inquinante (es. t/a, kg/mese, kg/h)		Flusso di massa rappresentativo (g/s)	
					Misura in continuo		Misura discontinua		% O <sub>2</sub>						
					valore	base temporale m/g/h	valore	Frequenza <sup>2</sup>		(mg/Nm³)	% O <sub>2</sub>	al camino	più camini/Intera installazione	al camino	più camini/Intera installazione
E3	Main G.E. no.3	80.370	C	NOx	300	h	-	-	15	300	15	-	-	3,35	-
				CO	240	h	-	-	15	240	15	-	140t/quadrimestre	2,67	-
				Polveri	10	h	-	-	15	10	15	-	-	0,11	-
				Formaldeide	-	-	20	s-m	15	20	15	-	-	0,45	-
				Metano	-	-	-	s-m	-	-	-	-	-	-	-
E4	Main G.E. no.4	80.370	C	NOx	300	h	-	-	15	300	15	-	140t/quadrimestre	6,70	-
				CO	240	h	-	-	15	240	15	-	-	5,36	-
				Polveri	10	h	-	-	15	10	15	-	-	0,22	-
				Formaldeide	-	-	20	s-m	15	20	15	-	-	0,45	-
				Metano	-	-	-	s-m	-	-	-	-	-	-	-
<b>Note</b> 1) Valori limite emissivi per NOx, CO e Polveri per i motori della FSRU in accordo a DM AIA n.145 del 03/05/2023. 2) Valore limite emissivo per la Formaldeide da D.Lgs. 152/2006 agli allegati alla Parte V, con riferimento all’Allegato I parte II punto “4. Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri (Tabella D Classe II”).   															