TABELLA FINITURE - MURATURE - SERRAMENTI

h	V	A=TECNO-SETTI AMBIENTE
B	S	B=FINITURA PAVIMENTO
		C=FINITURA PARETI
		D=FINITURA SOFFITTO

XX — TIPOLOGIA FINITURA

INFISSI

FINITURE PAVIMENTI

B1	Pavimentazione in piastrelle di gres fine porcellanato non smaltato e non assorbente, coeff. attrito dinamico > 0.4 dimensioni 60x60x2 cm , posto in opera su massetto sp.5 cm, isolamento in XPS sp. 8 cm, vespaio areato con casseri a perdere tipo "igloo" (h=27cm) e soletta armata con rete elettrosaldata (sp.5cm), guaina di impermeabilizzazione.
B1-1	Fascia gialla di sicurezza in lastre di cemento, posate su letto di malta, dim. 30x60 x0.3 cm
B2	Pavimento in cls con rete elettrosaldata (Ø6) 20x20 cm per h = 22cm su sp.4 x metatela parte in intonaco premiscelato cementizio, finitura a cemento lucido
B3	Pavimentazione in gres porcellanato posata con specifico collante, dimensioni variabili, idonea per la formazione di percorsi tattile plantare per disabili visivi: sistema LVE (Logos Visual Environment) della ditta "Tecnoflex" o altro sistema identificativo da utilizzare solo su pavimentazione sp= 50 cm.
B4	Pavimentazione: gradone scala in gres fine porcellanato non smaltato e non assorbente, posato con specifico collante, coeff. attrito dinamico > 0.4 dim. 34x60x2 cm
B5	Pavimentazione: in piastrelle di gres porcellanato, non smaltato ed non assorbente posata con specifico collante, coeff. attrito dinamico > 0.4 dim. 60x60x2 cm, posto in opera su massetto sp. 5 cm, isolante XPS cm 8 e solaio realizzato con vespaio areato con casseri a perdere tipo "igloo" (h=27cm) e soletta armata con rete elettrosaldata (sp.5cm), guaina di impermeabilizzazione. Sp. pacchetto 65 cm
B4-1	Pavimentazione: in piastrelle di gres porcellanato, non smaltato ed non assorbente posata con specifico collante, coeff. attrito dinamico > 0.4 dim. 60x60x2 cm, posto in opera su massetto sp. 5 cm, vespaio areato con casseri a perdere tipo "igloo" (h=27cm) e soletta armata con rete elettrosaldata (sp.5cm), guaina di impermeabilizzazione. Sp. pacchetto 65 cm
B4-2	Pavimentazione: in piastrelle di gres porcellanato, non smaltato ed nassorbente posata con specifico collante, coeff. attrito dinamico > 0.4 dim. 60x60x2 cm, posto in opera su massetto sp. 5cm, vespaio areato con casseri a perdere tipo "igloo" (h=27cm) e soletta armata con rete elettrosaldata (sp.5cm), guaina di impermeabilizzazione. Sp. pacchetto 65 cm
B5	Chiusino circolare a riempimento pavimentazione per pozzetto ispezionabile diametro 54 (+/- 5%)
B6.1	cm 50x50x 5 ± (+/- 5%)
B6.2	cm 60x60x 5 ± (+/- 5%)
B6.3	cm 80x80x 5 ± (+/- 5%)
B7	Pavimentazione in SIPVCF: per interni ed esterni, posta in opera con specifico collante, dimensioni variabili, idonea per la formazione di percorsi tattile plantare per disabili visivi
B8	Rullura ed eventuali integrazioni di pavimenti in mosaico di ceramica Ligure - altro
B9	Pavimento sopraelevato (portanza 10.000 N/mq) costituito da pannelli aventi spessore di 34 mm e dim. 600x600 mm, su supporti a base di acciaio zincato, con finitura superiore e laterale in antiparassitario della superficie soltostante in materiale di finitura in gomma impermeabile idrorisvolgibile. Pannelli in PVC
B10	Pavimento sopraelevato (portanza 10.000 N/mq) costituito da pannelli aventi spessore di 34 mm e dim. 600x600 mm, su supporti a base di acciaio zincato, con finitura superiore e laterale in materiale di finitura in gomma impermeabile idrorisvolgibile. Pannelli in PVC
B11	Pavimento in piastrelle speciali ad alta compressione in conglomerato cementizio e graniglia di materiale antiidrucciolevole (dim.20x20cm sp. 3cm) posto in opera su sottofondo realizzato con vespaio areato con casseri a perdere tipo "igloo" (h=27cm) e soletta armata con rete elettrosaldata (sp.5cm), guaina di impermeabilizzazione. Portanza 10000N/mq
B12	Pavimentazione drenante in masselli autobloccanti di cls cavi con terreno vegetale
B13	Pavimentazione parcheggio in masselli autobloccanti di cls cavi con terreno vegetale
B14	Pavimentazione in gres porcellanato sp.2cm
B15	Pavimentazione in masselli autobloccanti 5,5 cm
B16	Pavimentazione in masselli autobloccanti di cls cavi 8 cm
B17	Pavimentazione in masselli autobloccanti di cls cavi 8 cm
B18	Pavimentazione in masselli autobloccanti 5,5 cm
B19	Pavimentazione in masselli autobloccanti 5,5 cm
B20	Pavimentazione in masselli autobloccanti 5,5 cm
B21	Pavimentazione in masselli autobloccanti 5,5 cm