PIANTA

BAGNO PROVVISTO DI AERAZIONE NATURALE
INTEGRATA DA ASPIRAZIONE FORZATA

LOCALI	SUPERFICIE PAVIMENTO MQ.	SUPERFICIE FINESTRE MQ.	SUP.FINI/ SUP.PAV. >1/8=0.125
1	15.80	3.68	0.23
2	25.40	5.52	0.21

A.B.
I LOCALI SONO FORNITI DI
N.1 ATTACCHI ELETTRICI DI CIASCUNO
ELETTRICO E BOILER PER ACQUA CALDA
SANITARIA (1) PER CIASCUN BAGNO - 30lt.)

N.B.
TUTTI I PREFABBRICATI DEVONO
RISPETTARE IL RAPPORTO ILLUMINANTE
DI LEGGE PARI AD 1/8

CARATTERISTICHE GENERALI PREFABBRICATI:
1. PANNELLATURE: Sono costituite da un pannello sandwich circuito completamente ermetico
2. FONDAMENTAZIONE: realizzabile con pulvinarotto in acciaio zincato a caldo e profilato a freddo, piano di calpestio in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato, pannelli di fondo in lamiera di acciaio zincato a caldo
3. PARETI: pannelli sandwich con resistenza in poliuretano espanso ad alta densità, 50mm sp., colore bianco-grigio, finitura liscia
4. TETTO: a capanna con pannelli sandwich grecati e preverniciati sp.50+40mm con isolamento in poliuretano espanso ad alta densità, colore bianco-grigio, finitura liscia
5. FASCIONI: in latta zinco e alluminio anodizzato, color argento, fissi con apertura a spurghi dotati di retrosoffitto in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato, colore bianco-grigio
6. INFISSI: in latta zinco e alluminio anodizzato, color argento, fissi con apertura a spurghi dotati di retrosoffitto in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato, colore bianco-grigio
7. PORTA PRINCIPALE DI ACCESSO ESTERNO: chiusa e con una superficie vetrata, maniglione antipanico, pannelli in lamiera di acciaio zincato a caldo e preverniciato, colore bianco-grigio, finitura liscia
8. PORTE INTERNE: realizzate da pannelli sandwich, serratura, maniglia ergonomica in plastica, Dimensioni 790 x 2100 mm
9. INFISSI ELETTRICI: CONTENERI: i quali saranno dotati sul piano, - i cavi sono inseriti in tubi in per canalette in PVC, - i cavi sono inseriti in tubi in per canalette in PVC, - i cavi sono inseriti in tubi in per canalette in PVC