




Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico pilota del fiume Serchio



Direttiva 2007/60/CE
D. Lgs. 23/02/2010 n. 49
D. Lgs. 10/12/2010 n. 219




Mappe di pericolosità D. Lgs. 49/2010, Dir. 2007/60/CE

Caratteristiche idrauliche dello scenario di alluvioni poco frequenti (P2 media probabilità)

Tabola n. **4.9**

Scala 1:10.000
 dicembre 2013
 Il Segretario Generale Prof. Raffaello Narci



Livelli idrometrici (m sul piano campagna)	Sezioni trasversali di calcolo
0 - 0,3	Sezioni significative con indicazione del massimo livello idrometrico atteso Tr 200 anni (m s.l.m.)
0,3 - 0,8	Altre sezioni
0,6 - 0,9	
0,9 - 1,2	Portate al colmo per eventi Tr 200 anni del F. Serchio. Valori ricavati da modellazione idraulica in moto vario, soggetti a progressiva laminazione lungo l'asta fluviale.
1,2 - 1,5	
> 1,5	
Alveo in modellamento attivo	<ul style="list-style-type: none"> Areae per le quali sono necessari particolari approfondimenti Areae ricongiuntive del F. Serchio Areae scoperte a manto di volumi esondati Areae storicamente allagate Areae con reticolo modellato parzialmente

Nota tecnica:
 Le aree inondabili sono perimetrate in formato raster con riferimento alla base dati topografica ricavata dal rilievo LIDAR (Autorità di Bacino, 2006).
 Per ciascun tempo di ritorno è rappresentato l'inviluppo dei massimi balzoni di inondazione attesi.
 Lo strato informativo riprodotto è il risultato del mosaico tra differenti raster riferiti ai diversi sistemi idraulici (idrici) studiati; al fine di analisi locali di pericolosità è necessario riferirsi ai raster dei singoli sistemi idraulici (idrici).
 Le modellazioni idrauliche sono state generate sulla base di modelli idraulici a parametri distribuiti o semi-distribuiti. Nelle modellazioni idrauliche gli schemi di moto adottati comprendono: moto permanente monodimensionale, moto vario monodimensionale, moto vario quasi bidimensionale e bidimensionale.
 Tutte le modellazioni dei corsi d'acqua sono state effettuate nell'ipotesi di fondo fisso e di sommonte degli argini in assenza di collasso degli stessi.

