

Treviolo 18-luglio-2006

Serb. N°	Diam.	Prodotto	Tenute install. I°&II°		Descrizione Lavoro d'Intervento
A 4	30.500	Greggio	Liquid Seal	IM-WSU	Tenuta primaria e secondaria in buone condizioni.
A 7	54.900	Greggio	SR1	IM-WSU	Pulire il telo della tenuta primaria e verificare il corretto funzionamento dei pattini.
A 8	54.900	Greggio	SR1	IM-WSU	Programmare la sostituzione della tenuta primaria.
A 9	54.900	Greggio	SR1	IM-WSU	Tenuta primaria e secondaria in buone condizioni.
A 12	67.100	Greggio	Fon Seal	IM-WSU	Tenuta primaria e secondaria in buone condizioni.
E 6	12.900	Benzina Super	IM-PGT	IM-WSC	Tenuta primaria e secondaria in buone condizioni.
E 8	18.300	Virgin Naphta	Liquid Seal	IM-WSC	Programmare la sostituzione della tenuta primaria e secondaria.
E 9	11.200	MTBE	Foam Seal	IM-WSU	Programmare la sostituzione della tenuta primaria e secondaria.
E 10	11.200	MTBE	Foam Seal	IM-WSU	Programmare la sostituzione della tenuta primaria e secondaria.
E 11	11.200	Benzina Agricola	Foam Seal	IM-WSU	Tenuta primaria e secondaria in buone condizioni.
E 17	25.900	Benzina Super no Piombo	SR1	IM-WSU	Tenuta primaria e secondaria in buone condizioni.
E 18	25.900	Benzina	SR1	IM-WSU	Tenuta primaria e secondaria in buone condizioni.

E 20	25.900	Benzina Super no Piombo	SR1	IM-WSU	Tenuta primaria e secondaria in buone condizioni.
E 22	30.500	Benzina Super no Piombo	SR1	IM-WSIU	Tenuta primaria e secondaria in buone condizioni.
L 15	30.500	Benzina ATM Pesante	IM-PGT	IM-WSU	Tenuta primaria e secondaria in buone condizioni.