



1) In presenza di pendii, l'opera deve essere realizzata con l'impiego di materiali a grana grossa, con un contenuto di sabbia inferiore al 5%.
2) Per la protezione di opere in cemento, l'opera deve essere realizzata con l'impiego di materiali a grana grossa, con un contenuto di sabbia inferiore al 5%.
3) Per la protezione di opere in cemento, l'opera deve essere realizzata con l'impiego di materiali a grana grossa, con un contenuto di sabbia inferiore al 5%.
4) Per la protezione di opere in cemento, l'opera deve essere realizzata con l'impiego di materiali a grana grossa, con un contenuto di sabbia inferiore al 5%.
5) Per la protezione di opere in cemento, l'opera deve essere realizzata con l'impiego di materiali a grana grossa, con un contenuto di sabbia inferiore al 5%.
6) Per la protezione di opere in cemento, l'opera deve essere realizzata con l'impiego di materiali a grana grossa, con un contenuto di sabbia inferiore al 5%.
7) Per la protezione di opere in cemento, l'opera deve essere realizzata con l'impiego di materiali a grana grossa, con un contenuto di sabbia inferiore al 5%.
8) Per la protezione di opere in cemento, l'opera deve essere realizzata con l'impiego di materiali a grana grossa, con un contenuto di sabbia inferiore al 5%.
9) Per la protezione di opere in cemento, l'opera deve essere realizzata con l'impiego di materiali a grana grossa, con un contenuto di sabbia inferiore al 5%.
10) Per la protezione di opere in cemento, l'opera deve essere realizzata con l'impiego di materiali a grana grossa, con un contenuto di sabbia inferiore al 5%.

