



	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
Ritegno trasversale	5	20	40
Ritegno longit. lato appoggio fisso	5	20	40
Ritegno longit. lato appoggio mobile	60	10	85

NOTE:
1) Per la tabella materiali e note generali fare riferimento al documento "IFOF1009ITDC0000001 - Tabella Materiali e Note generali".
2) Trattamento "a matrice" dei muri frontali e laterali delle spalle del viadotto.

COMMITTENTE:
RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**DIREZIONE INVESTIMENTI
PROGRAMMA NODO DI NAPOLI**

PROGETTAZIONE:
ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**DIREZIONE TECNICA
U.O. STRUTTURE**

PROGETTO DEFINITIVO

**ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
1° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA
LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE DI MADDALONI**

PONTI E VIADOTTI
VIADOTTO dal km 8+632,000 al km 8+766,000: Viadotto Rio Secco
Carpenteria pile P3 e P4 - Tav. 2 di 2

SCALA:
varie

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV.

11F0F 01 0 09 BZ V10500 003 A

Revis	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Definitiva	A. Tosani	Lug 2015	T. Alberti	Lug 2015	F. Cerone	Lug 2015	A. Vignoli	Lug 2015

FILE: IFOF 01 09 BZ V10500 003 A n. Ediz.: 282