



- LEGENDA:**
- 1- CONDOTTA
 - 2- ZONA FONDO SCAVO
 - 3- NASTRO DI AVVERTIMENTO
 - 4- POLIFORA (EVENTUALE)
 - H- COPERTURA MINIMA
 - L- LARGHEZZA MINIMA DI FONDO SCAVO

MISURE IN METRI

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

N.

- NOTA:
- LA PENDENZA DELLE PARETI DEVE ESSERE ADEGUATA ALLA NATURA DEL TERRENO.
 - LA COPERTURA MINIMA (h) MISURATA SULLA GENERATRICE SUPERIORE DELLA CONDOTTA E' 1.50.
 - SU RICHIESTA DEL COMMITTENTE LA COPERTURA MINIMA (h) POTRA' ESSERE RIDOTTA A :
 - 0.90 IN TERRENO ROCCIOSO NON DESTINABILE A CULTURA
 - 0.50 IN ROCCE DURE AFFIORENTI

0	06/11/09	COMMENTI INCLUSI (RRI_08 Rev. 0 del 01-10-2009) (CC No.07 Rev.0 del 07-10-2009) (RRI_09 Rev. 0 del 15-10-2009) (SRG-GAL 027L del 28-10-2009)			MARIOTTI CASTI LANNI
Rev.	Data	Descrizione			Elaborato Verificato Approvato
Cliente		Progettista ATI			Commessa ATI
		 saipem  TECHNIP ITALY S.p.A.			022012
					N° Contratto 01/09SPTP-GAL/ODE
GASDOTTO ALGERIA - SARDEGNA - ITALIA (GALSÌ) CONDOTTA A TERRA TRATTO SARDEGNA DN 800 (32"), DP 200 bar					Disegno 500-LC-D-80214
					Revisione 0
SCAVO DELLA TRINCEA SEZIONI TIPO DELLO SCAVO E NASTRO DI AVVERTIMENTO					Foglio 1 Di 1
					Scala