

STRADE DI CATEGORIA "B"







- 1 TUBO A SPESSORE MAGGIORATO FINO A 3.00 m min.
OLTRE IL CONFINE DELLA STRADA.
- 2 TUBO DI PROTEZIONE FINO A 0.50 m min.
IL CONFINE DELLA STRADA E 1.00 m min. OLTRE
IL LIMITE DI CARREGGIATA.
- 3 ANELLO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE.
- 4 APPARECCHI DI SFIATO POSIZIONATI A NON MENO DI
3.00 m min. OLTRE CONFINE DELLA STRADA.
- 5 CASSETTA A PIANTANA P.E. O ARMADIETTO PRESE DI
CONTROLLO.
- 6 PRESA SEGNALAZIONE FUGA GAS.
- 7 DISTANZIATORI ISOLANTI A COLLARE.

NOTE:

L'ATTRAVERSAMENTO SARA' PROGETTATO RETTILINEO NORMALMENTE FINO A 3.00 m
OLTRE IL CONFINE DELLA STRADA E IN CASI PARTICOLARI FINO A 0.50 m OLTRE
IL CONFINE DELLA STRADA

(MASSIMA DEVIAZIONE AMMESSA RISPETTO ALLA NORMALE ALL'ASSE DELLA STRADA $\leq 45^\circ$)

LA COPERTURA MINIMA E' SEMPRE RIFERITA ALLA GENERATRICE SUPERIORE DEL TUBO DI PROTEZIONE

0	19/10/09	COMMENTI INCLUSI (CC No.5 Rev.0 del 26.08.2009) (GAL-SRG-T-ODE-002) (RRI_08 del 01&02-10-2009)		MARIOTTI	CASTI
Rev.	Data	Descrizione		Elaborato	Verificato
Cliente 		Progettista ATI    TECHNIP ITALY S.p.A.		Commessa ATI 022012	
				N° Contratto 01/09SPTP-GAL/ODE	
				Disegno 500-LC-D-83367	
		GASDOTTO ALGERIA - SARDEGNA - ITALIA (GALSI) CONDOTTA A TERRA TRATTO TOSCANA DN 800 (32"), DP 200 bar		Revisione 0	
		ATTRAVERSAMENTI ATTRAVERSAMENTO TIPO DI STRADE DELLA CATEGORIA "A" - "B" - "C" - "D"		Foglio 3 Di 4	
				Scala	