



- LEGENDA:**
- 1- CONDOTTA
 - 2- ZONA FONDO SCAVO
 - 3- NASTRO DI AVVERTIMENTO
 - 4- POLIFORA (EVENTUALE)
 - H- COPERTURA MINIMA
 - L- LARGHEZZA MINIMA DI FONDO SCAVO

MISURE IN METRI

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

N.

- NOTA:
- LA PENDENZA DELLE PARETI DEVE ESSERE ADEGUATA ALLA NATURA DEL TERRENO.
 - LA COPERTURA MINIMA (h) MISURATA SULLA GENERATRICE SUPERIORE DELLA CONDOTTA E' 1.50.
 - SU RICHIESTA DEL COMMITTENTE LA COPERTURA MINIMA (h) POTRA' ESSERE RIDOTTA A :
 - 0.90 IN TERRENO ROCCIOSO NON DESTINABILE A CULTURA
 - 0.50 IN ROCCE DURE AFFIORENTI

0	19/10/09	COMMENTI INCLUSI (CC No.5 Rev.0 del 26.08.2009) (GAL-SRG-T-ODE-002) (RRI_08 del 01&02-10-2009)		MARIOTTI	CASTI
Rev.	Data	Descrizione		Elaborato	Verificato
Cliente		Progettista ATI		Commessa ATI	
		   TECHNIP ITALY S.p.A.		022012	
				N° Contratto	
				01/09SPTP-GAL/ODE	
				Disegno	
GASDOTTO ALGERIA - SARDEGNA - ITALIA (GALSI) CONDOTTA A TERRA TRATTO TOSCANA DN 800 (32"), DP 200 bar		SCAVO DELLA TRINCEA SEZIONI TIPO DELLO SCAVO E NASTRO DI AVVERTIMENTO		500-LC-D-83364	
				Revisione	
				0	
				Foglio	1 Di 1
				Scala	