



BEMERKUNGEN AN DER ZEICHNUNG:
 * Basismessung (Quelle: BBT) ante operam Vermessung, Jahr 2005
 * Ergänzungen an der Vermessung (Quellen: BBT, Auftraggeber, Lokabzugschene, APE); Förderbänder, Deportierflächen, Stenkschlagzschutze, usw., Jahr 2013



NOTE AL DISEGNO:
 * Rilievo di base (fonte: BBT), rilievo ante operam anno 2005
 * Integrazioni al rilievo (font: BBT, impresa, sopralluoghi, PAB); nastri trasportatori, aree occupate dai depositi di materiale, barriere paramassi, ecc., anno 2013

INDICAZIONI:
 1. CONDOTTORI DELLA LINEA ELETTRICITÀ
 2. MATERIALI
 3. FÖRDERBÄNDER
 4. NEUE UNTERE UND OBERE WERKLEITUNGEN
 5. STENSKLAGSCHUTZBAUTEN
 6. GALLERIE / BAUTEN
 7. TUNNELS UND BRÜCKEN

AVVERTENZE:
 PRIMA DEI LAVORI È NECESSARIO PROCEDERE AL RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DI:
 1. CONDOTTORI DELLA LINEA ELETTRICITÀ
 2. DEPOSITI DI MATERIALE
 3. MATERIALI TRANSPORTATORI
 4. NUOVI SOTTO- E SOVRASERVIZI
 5. OPERE DI DIFESA DALLA CADUTA MASSI
 6. EDIFICI / COSTRUZIONI
 7. GALLERIE E PONTI

Referenzdokumente
Documenti di riferimento

02_H61_EG_400_KLP_D0700_54015	Übersichtslageplan Baustellenbereiche	Corografia ubicazione area di cantiere
02_H61_EG_400_KLP_D0700_54030	Gesamtlageplan Bereich Aicha	Planimetria d'insieme settore Aicha
02_H61_BE_450_KBE_D0700_54565	Allgemeiner Lageplan Baustelle Hintergruber	Planimetria generale cantiere Hintergruber

Bearbeitungsstand
Stato di elaborazione

Revision	Revisions	Änderungen	Verantwortlicher	Änderung	Datum
Revisions	Revisions	Modifiche	Responsabile	modifica	Data
00	Estensione / Prima Versione		Lozza		11.02.2014
01	Zweite Version / Seconda versione		Lozza		05.05.2014
10	Entwurf / Concepto Definitivo		Lozza		31.07.2014
11	Freigebervermessung und Übertragung der Vermessungen aus dem Prüfbüro / Completamento progetto e ricezione/istituzione		Lozza		05.10.2014
20	Überarbeitung infolge Dauerwetterung Nr 1 vom 17.10.2014 / Revisione a seguito DGS n° 1 del 17.10.14		Lozza		04.12.2014
21	Abgabe für Ausschreibung / Emissione per Appalto		Lozza		30.01.2015

ENTFERNUNGEN VON BANNLINIEN (D.P.R. 753/1980):
 ART. 49: GEBÄUDE UN BAUTEN 10 m WEIT VON DER AUSSENSCHENE
 ART. 51: AUSKRÄNTZT WERT VON DAMMFUSSEN SCHNITTSTREIFEN GRABEN WIE AUSHÄRTEFE MIN. 3 m
 ART. 56: STEIN- ODER MATERIALIENDEPONENTEN 6 m WEIT VOM DER AUSSENSCHENE ODER 2 m WEIT VON DAMMFUSSEN SCHNITTSTREIFEN

ABSTAND VON DEN ELEKTRISCHEN FREILEITUNGEN (D.M. 449/1988):
 ART. 49: GEBÄUDE UN BAUTEN 10 m WEIT VON DER AUSSENSCHENE
 ART. 51: ABSTAND DER LEITER VON BODEN 5,50+0,09(2) m (m) + 6,30 m
 ART. 56: ABSTAND DER LEITER VON HOCHBAREN STÄNDORTEN: AUSGENOMMEN GEBÄUDE 3+0,01 m + 4,30 m

SICHERHEITSBANDSTÄNDE VON AKTIVEN TEILEN DER STROMLEITUNGEN (D.LGS. 81/2008):
 STROMLEITUNG 132 kV
 ANHANG IV: PERSONEN, BAUGERÄTE, HEBELANLAGEN, GERÜSTE UND SONSTIGE AUSRÜSTUNGEN MIT EINEM ABSTAND VON 5 m

DISTANZ DALL' LINEA FERROVIARIA (D.P.R. 753/1980):
 ART. 49: EDIFICI E MANIFATTI A 30 m DALLA ROTAZ ESTERNA
 ART. 51: CIGOLIO SCAVO A DISTANZA PARI ALLA PROFONDITÀ DA PIEDE SCARPATA SOMMITÀ TRINCAFOSSO MIN. 3 m
 ART. 56: DEPOSITI DI PIETRE O MATERIALI A 6 m DALLA ROTAZ ESTERNA O 2 m DA PIEDE SCARPATA SOMMITÀ TRINCAFOSSO MIN. 3 m

DISTANZA DALL' LINEA ELETTRICHE AEREE (D.M. 449/1988):
 LINEA DI TERZA CLASSE 110 kV
 2,105 DISTANZA DEI CONDUTTORI DAL TERRENO 5,50+0,09(2) m (m) + 6,30 m
 2,106 DISTANZA DEI CONDUTTORI DA POSIZIONI PRATICABILI ESCLUSO FABBRICATI 3+0,01 m + 4,30 m

DISTANZE DI SICUREZZA DA PARTI ATTIVE DI LINEE ELETTRICHE (D.LGS. 81/2008):
 LINEA ELETTRICA 132 kV
 ALL. IV: PERSONE, MACCHINE OPERATIVE, APPARECCHI DI SOLEVAMENTO, PONTI EGGI OGNI ALTRA ATTREZZATURA A 5 m

SCHUTZSTREIFEN FÜR STROMLEITUNG:
 IM SCHUTZSTREIFEN GELTEN BAU- UND ARBEITSVERBOT AUSSER AUSNAHMEANFRAGE
 FASZIA DELLA SERVITÙ DI ELETTRODOTTO:
 ALL'INTERNO DELLA FASZIA DI SERVITÙ SONO VIETATE COSTRUZIONI E LAVORAZIONI SALVO RICHIESTA DI DEROGA

ERSTE ANNÄHERUNG ABSTAND D.P.A.:
 (L. 22.02.2001 N. 96, D.P.C.M. 08.07.2003, D.M. 29.05.2008)
 DIE STELLEN MIT AUFWARTUNG ÜBER 6 STUNDEN PRO TAG
 MÜSSEN AUSSERHALB DEM D.P.A. SEIN

DISTANZA DI PRIMA APPROSSIMAZIONE D.P.A.:
 (L. 22.02.2001 N. 96, D.P.C.M. 08.07.2003, D.M. 29.05.2008)
 I LUOGHI CON PERMANENZA SUPERIORE A 4 ORE GIORNALIERE DEVONO STARE AL DI FUORI DELLA D.P.A.

ausbau Eisenbahnstrecke München-Vernon
BRENNER BASISTUNNEL
 Ausführungslageplan
 Potenziamento asse ferroviaria Base - Verona
GALLERIA DI MASE DEL BRENNERO
 Progettazione esecutiva

D0700: Bausto MuleS 2-3 D0700: Loto MuleS 2-3

Project/contract: WBS
 Baustelleneinrichtung - Baustelle Hintergruber Cantierizzazione - Cantiere Hintergruber

Document type: Tipo documento
 Querprofil Sezione trasversale

Title: Titolo
 Baustelleneinrichtung - Bereich Aicha Area di cantiere - Settore Aicha
 Querschnitte Baustelle Hintergruber Sezioni trasversali cantiere Hintergruber

Generatore / Responsabile istruzione prosettiva:
 Ing. Enrico Maria Piccarotti
 Contatto: enrico.piccarotti@rti4p.it

Mandatario	Mandante	Mandante	Mandante
RTI 4P Gruppo Impresa Temporanea di Impresa Art. 17, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2013	IFER	POÏRY	plini swiss engineers
Partner / I progettista specialista	Partner / I progettista specialista	Partner / I progettista specialista	Partner / I progettista specialista
			Ing. Federico Pasquali Pasquali-Rausta

Elaborato / Elaborato: 30.01.2015 Data / Data: 30.01.2015
 Verificato / Verificato: 30.01.2015 Firma / Firma: Lozza

Nome / Nome: R. Zurlo Nome / Nome: K. Bergmeister

Project / Progetto: 02_H61_BE_450_KBE_D0700_54600
 Scale: 1:1000

Sheet / Foglio: 21