LEGENDA SIMBOLI

QUADRO ELETTRICO POSA A PARETE O PAVIMENTO

QUADRO ELETTRICO POSA INCASSATA

GRUPPO PRESE 2X2P+T, NORMALIZ COMPOSTO DA:
- N°1 PRESE BIPASSO 16/16A
- N°1 PRESE UNEL BIPASSO 10/16A

GRUPPO PRESE 2X2P, 2P+T, UPS MONTAGE:
- N°1 PRESE BIPASSO 10/16A (TCG, ECO20)
- N°1 PRESA DATI RJ45

ALIMENTAZIONE ELETTRICA CHIRALUS GENERALEI

PRESA BIPOLARE 10/16A

PRESA 16A

PRESA TPO UNEL SCHUKO BIPASSO 10/16A

INTERUTTORE UNIPOLARE 16A

DEVIATORE

INTERUTTORE BIPOLARE 16A

SEGNALAZIONE OPTICO ACUSTICA PER CHIAMATA OPERAI

PULSANTE DI TARTAZIONE

PULSANTE A TIRANTE

ILLUMINAZIONE CONTROSOFFITTO 230V-50HZ

LED Strip 12 V DC flexible in bobina lunghezza 5m(), impermeabile con cavo e connettore su entrambi i lati
Ottica LED ad emissione frontale con angolo di protezione di 120° disponibile in versione IP20 e IP66.
Montaggio: Clip/Adesivo : Fissaggio tms brackets 30° e clip in materiale plastico. La strip può essere fissaggio con delle semplici fascette o ancoraggi di 4 LED Aprofondimento (Impermeabilità Tube version IP66) con i tappi forniti e cemento.
Massima lunghezza per singolo dimensione 5m;
Alimentazione da alimentare con trasformatore elettronico 230V/24V-DC.

Proiettore da incasso fisso trimless a LED per controsoffitto in cartongesso.
Materiale Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato bianco e diagriglia in pressofusione di alluminio verniciato nero.
Vernice in poliestere nero.
Ottica LED ad alta emissione bianco caldo (2700K o 3000K) o bianco neutro (4000K) con Ra 84, Ra 97 su richiesta.
Riflettore secondario in policarbonato con finitura interiore metallizzata metallizzata metallizzata e finitura superiore nera texturizzata antiabbagliamento.
gruppo ottico primario completo di ottica di precisione e microlenti convesse
in policarbonato metallizzato disponibile nelle versioni Spot, Flood, Medium wide flood e Wide flood.
Montaggio: Sistema di aggancio alla rapido-lo tools per installazioni in controsoffitti da 0,5 a 30mm.
Alimentazione: Sistema di alimentazione passivo. Predisposto con cavo (H200mm)

M:320V LD25/840 PSR WH
Codice famiglia temporale: LD25 (LED Module, system flux 3200 lm)
Codice colore temporale:840 (4000 neutral white)
Classe di isolamento:II1 (Class II)
Grado di IP: IP20 (Non protection-protected, pd-proof)
Colore:WH (Blanco)
Grado di IK: IK04 (Temperature 850 °C, duration 30 s)
Tensione di alimentazione:220-240 V (220 to 240 V)
Frequenza di alimentazione:50-60 Hz (50 to 60 Hz)
Housing material:PC (Polycarbonate)
Optical cover/lens material:PC (Polycarbonate)
Protection against:B (B | W)

RC200 LD25/830 RSG LDO
RC200 [RC200]
Number of luminaires:1 (1 unit)
Codice famiglia temporale:LD25 (LED Module, system flux 3700 lm)
Codice colore temporale:830 (3000 warm white)
Codice colore temporale:LDO (Lumen Dim)
Colore:RSG (Rosso)
Grado di IP:IP20 (Non-protected)
Colore:RSG (Rosso, RG)
Test this luminaire:ambient(25)(Temperature 850 °C, duration 30 s)
Grado di IK:IK04 (Temperature 850 °C, duration 30 s)
Tensione di alimentazione:220-240 V (220 to 240 V)
Frequenza di alimentazione:50-60 Hz (50 to 60 Hz)
Dimensioni:W:0.120 (Width 0.10 m; length 1.20 m)
Housing material:PC (Polycarbonate)
Optical cover/lens material:PC (Polycarbonate)
Protection against:B (B | W)

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, 1P25 S.E.

CARTELLA 24W, RICARICA COMPLETA 12h, AUTONOMIA 7h
SATTERIA Ni-Cd

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, 1P25 S.A.

PLACHETTA COMPLETA 12h, AUTONOMIA 3h, BATTERIA Ni-Cd,
COMPLETO DI PITTOGRAMMA INDICANTE LA FUNZIONE

Apparecchio proiettore a LED con corpo formato A in pressofusione di alluminio, con vetro di grado di protezione IP66.
Installazione ottimale dalla stabilità di accidità basa di serie per la collocazione a parete o a pavimento.
Tecnologia LED, avanzata ottica con una sorgentedo luce di alta Qualità, ottimo costo e ottimo qualità della luce.
CORPO: Corpo in pressofusione di alluminio grado IP66/IK08, antiagrafite , di elevata resistenza meccanica.
DIFFUSORE: Diffusore in policarbonato trasparente, in policarbonato trasparente, trattamento per un maggior controllo luminoso.
GUARNIZIONE: Guarnizione di chiusura in policarbonato trasparente, guarnizione per un maggior controllo luminoso.
ALIMENTAZIONE: Alimentazione 230V-50Hz, classe II, grado di protezione IP66IK08 secondo le EN 60529.
Resistente alla prova del filo incandescente per 850°C.
LED: Tecnologia LED di ultima generazione 4000K - 5400K- 20W (potenza assorbita) lm. 20W

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Intervento finanziato con risorse FSC
Fondo per lo Sviluppo e Coesione

ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SOGEAAL SOCIETÀ DI GESTIONE AEROPORTO ALGHERO

Aeroporto di Alghero Fertilia

Adeguamento infrastrutture volo ICAO e miglioramento accessibilità aeroporto

REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO INTERMEDIO

- PROGETTO PRELIMINARE PER APPALTO INTEGRATO -

CUP: H11F11000330001

ELABORATO: E02

SCALA: 1 / 100

DATA: AGOSTO 2015

OGGETTO:

PROGETTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

PROGETTAZIONE:

ARCH. ANTONIO ANDREA DELOGU
VIA GORIZIA, 59
07100 – SASSARI

APPROVAZIONE:

VISTO:
IL POSTHOLDER PROGETTAZIONE
Ing. Gianluca LANGELLA

VISTO:
IL POSTHOLDER TERMINAL
Sig.ra Luisa ALIVESI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	APPROVATO	AUTORIZZATO
	AGO 2015	PRIMA EMISSIONE		A.D.	A.D.