

Legenda

-  Riporto
-  Lenti di ghiaie cementate e/o conglomerati
-  Conglomerati
-  Depositi con strati di limo e/o argilla in spessori inferiori o uguali al 10%
-  Depositi con strati di limo e/o argilla in spessori maggiori al 10% ed inferiori al 30%
-  Depositi con strati di limo e/o argilla in spessori maggiori al 30% ed inferiori al 70%
-  Depositi con strati di limo e/o argilla in spessori maggiori al 70% ed inferiori al 100%
-  Calcare
-  "Falda superficiale" a pochi metri dal piano campagna
-  Linea delle Risorgive

Legenda

-  Alternativa di tracciato 1 (Progetto TERNA tracciato nuovo 380 kV)
-  Alternativa di tracciato 2 (Affiancamento autostrade)
-  Alternativa di tracciato 3 (Parallela elettrodoti esistenti)

		ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
		G. Sauli	G. Luzi S.T.F.A.S.	N. Rossetti S.T.F.A.S.
CODIFICA DELL'ELABORATO		TITOLO		
Tavola	<b>Elettrodotto a 380 Kv in DT "Udine Ovest - Redipuglia"</b> Studio di confronto delle alternative di tracciato Carta Litostratigrafica del Sottosuolo (primi 10 metri dal p.c.)			
2				
NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO
Sottosuolo.mxd	1 unità = 1M	AO	1:30000	1 / 1
Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna S.p.A. This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whatever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohib.				

