



















LEGENDA PAVIMENTAZIONI

	SOVRASTRUTTURA PORTANTE SEMIRIGIDA H=79cm		SOVRASTRUTTURA PORTANTE SEMIRIGIDA H=94cm
	SOVRASTRUTTURA PORTANTE SEMIRIGIDA H=89cm		SOVRASTRUTTURA PORTANTE SEMIRIGIDA H=104cm
	SOVRASTRUTTURA PORTANTE SEMIRIGIDA H=94cm		SOVRASTRUTTURA PORTANTE SEMIRIGIDA H=74cm
	SOVRASTRUTTURA PORTANTE SEMIRIGIDA H=104cm		SOVRASTRUTTURA PORTANTE SEMIRIGIDA H=72cm
	RIQUALIFICA SOVRASTRUTTURA PORTANTE SEMIRIGIDA H=44cm		SOVRASTRUTTURA SHOULDERS FLESSIBILE H=46cm
	SOVRASTRUTTURA PORTANTE SEMIRIGIDA H=64cm E STABILIZZAZIONE A CALCE DEL SOTTOFONDO		SOVRASTRUTTURA SHOULDERS FLESSIBILE H=56cm
	SOVRASTRUTTURA PORTANTE SEMIRIGIDA H=74cm		SOVRASTRUTTURA SHOULDERS FLESSIBILE H=66cm
	SOVRASTRUTTURA PORTANTE FLESSIBILE H=54cm		SOVRASTRUTTURA SHOULDERS FLESSIBILE H=51cm
	SOVRASTRUTTURA PORTANTE SEMIRIGIDA H=94cm		SOVRASTRUTTURA SHOULDERS FLESSIBILE H=71cm

NOTA:

PER MAGGIORI DETTAGLI RELATIVI ALLA COMPOSIZIONE DI CIASCUNA SOVRASTRUTTURA SI RIMANDA ALL'ELABORATO "DETTAGLIO PAVIMENTAZIONI" (PAV003) ALLEGATO AL PROGETTO.