QUADRO D'UNIONE

Scala 1:100.000



LEGENDA

	CAVIDOTTI CORRUGATI A DOPPIA PARETE IN POLIETILENE ALTA DENSITA' (PEAD) PER INSTALLAZIONI INTERRATE
	POZZETTI PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO VIBROCOMPRESSO DOTATO DI CHIUSINO CARRABILE IN GHISA Dimensioni, interne: A=1500x1000x1200mm B=1250x800x800mm C=900x700x700mm D=400x400x400mm
	APPARECCHIO ILLUMINANTE E PALO ESISTENTI DA SMANTELLARE
20SR	ARMATURA STRADALE DA 100 LED CON CORPO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO, DIFFUSORE IN VETRO TEMPRATO PIANO, OTTICA ASIMMETRICA MEDIA, POTENZA 20WFLUSSO LUMINOSO 30.000Lumen, TEMPERATURA COLORE 3000°K, CLASSE DI ISOLAMENTO II, GRADO DI PROTEZIONE IP66. MONTAGGIO SU PALO CONICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO H.fl.t.=2ml 6ml(6 bracci) SU PLINTO CON POZZETTO INTEGRATO, SBRACCIO L=2m
24SR	ARMATURA STRADALE DA 120 LED CON CORPO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO, DIFFUSORE IN VETRO TEMPRATO PIANO, OTTICA ASIMMETRICA MEDIA, POTENZA 24WFLUSSO LUMINOSO 36.000Lumen, TEMPERATURA COLORE 3000°K, CLASSE DI ISOLAMENTO II, GRADO DI PROTEZIONE IP66. MONTAGGIO SU PALO CONICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO H.fl.t.=2ml 6ml(6 bracci) SU PLINTO CON POZZETTO INTEGRATO, SBRACCIO L=2m
27SR	ARMATURA STRADALE DA 120 LED CON CORPO IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO, DIFFUSORE IN VETRO TEMPRATO PIANO, OTTICA ASIMMETRICA MEDIA, POTENZA 27WFLUSSO LUMINOSO 40.000Lumen, TEMPERATURA COLORE 3000°K, CLASSE DI ISOLAMENTO II, GRADO DI PROTEZIONE IP66. MONTAGGIO SU PALO CONICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO H.fl.t.=2ml 6ml(6 bracci) SU PLINTO CON POZZETTO INTEGRATO, SBRACCIO L=2m
CA	CENTRALINA ELETTRONICA PER COMANDI: SEGNALATORI ANTIABBBIA INSTALLATA IN CABINA ELETTRICA MT/BT. CARATTERISTICHE TECNICHE: TENSIONE IN INGRESSO: 230Vac -> TENSIONE IN USCITA: 48Vac. NUMERO MASSIMO DI CANALI IN USCITA: 3
SF	SEGNALATORE STRADALE A DUE LUCI LED CONCENTRICHE CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 MONTATO SU PALETTO CIRCOLARE IN POLIETILENE PER INSTALLAZIONE SU POZZETTO (Dimensioni: 400x400x400mm)

NOTA

- IL QUADRO ILLUMINAZIONE SVINCOLO PIOVENE – QILL_VIA 4° INSTALLATO ALL' INTERNO DELLA CABINA ELETTRICA MT/BT PIOVENE.

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.p.A.

Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA
Via Flavio Gioia 71 - 37138 Verona
tel. 0458275222 - Fax 0458200300 - Casella Postale 8080 - www.autobsrd.it
AREA COSTRUZIONI AUTOSTRADALI

RINA

AUTOSTRADA VALDASTICO
A31 NORD

1° LOTTO
Piovene Rocchette - Valle dell'Astico

PROGETTO DEFINITIVO

CUP C781 3006 6000
MIS. 80A0501
COMMESSA J16.1

COMMITTENTE
S.p.A. AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA
Area Costruzioni Autostradali

CUPO COMMESSA PER LA PROGETTAZIONE
Dott. Ing. Gabriele Gazzada

PRESTATORE DI SERVIZI:
CONSORZIO RAETIA
RAPPRESENTANTE: Dott. Ing. Alberto Ruotti

RESPONSABILE INTEGRAZIONE TRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Thomas Bonfiglio

PROGETTAZIONE:
ITALCONSULT

ELABORATO: IMPIANTI
SVINCOLI
SVINCOLO PIOVENE
PLANIMETRIA CON UBICAZIONE VIE CAVO E PUNTI LUCE

Progetto: 12 07 04 001
Rev.: 02

Rev.	Data	Descrizione	Redazione	Controllo	Approvazione	SCALA: 1:500
0	02/06/17	PRIMA EMISSIONE	FALCONIGI/T. CUSINI	M. MORO	G.MONTELLI	NOME FILE: J16.1_12_07_04_001_0101_SPD_02.dwg
1	05/03/18	RECEPIMENTO OSSERVAZIONI	FALCONIGI/T. CUSINI	M. MORO	G.MONTELLI	CL. 10 RG10
						J16.1_12_07_04_001_0101_SPD_02

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO IN TUTTO O IN PARTE SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA SOC. AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.p.A.