

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE:
- Classe di resistenza minima C12/15

- Classe di resistenza minima	C28/35
- Classe di esposizione	XC2

EFV-AZIONI MURI:

- Classe di esposizione

- Acciaio in barre nervate tipo B450C
- $f_{yk} > 450 \text{ MPa}$

COPRIFERRO per fondazioni: 45.0 mm COPRIFERRO per elevazioni: 45.0 mm	LUNGHEZZA: 370 mm
---	----------------------------

ACCIAIO PER MICROPALI
— Acciaio S355 H

MISCELA CEMENTIZIA PER MICROPALI

- Diametro massimo inerte
- Classe di esposizione XC2
- Classe di consistenza S5

[illegible]

OPERE DI SOSTEGNO
OS08 - Asse B - prog 3+535,00 - Diramazione Alghero rampa progr. 0+017,00
Planimetria e prospetto

REV.	DESCRIZIONE	DATA	VERIFICATO	APPROVATO
A	NUOVE EMISSIONI A SEGUITO INDIZIO MIT DEL 11-05-2015	05/01/2017		
B				
C				
D				
E				
F				
G				
H				
I				
J				
K				
L				
M				
N				
O				
P				
Q				
R				
S				
T				
U				
V				
W				
X				
Y				
Z				
AA				
AB				
AC				
AD				
AE				
AF				
AG				
AH				
AI				
AJ				
AK				
AL				
AM				
AN				
AO				
AP				
AQ				
AR				
AS				
AT				
AU				
AV				
AW				
AX				
AY				
AZ				
BA				
BB				
BC				
BD				
BE				
BF				
BG				
BH				
BI				
BJ				
BK				
BL				
BM				
BN				
BO				
BP				
BQ				
BR				
BS				
BT				
BU				
BV				
BW				
BX				
BY				
BZ				
CA				
CB				
CC				
CD				
CE				
CF				
CG				
CH				
CI				
CJ				
CK				
CL				
CM				
CN				
CO				
CP				
CQ				
CR				
CS				
CT				
CU				
CV				
CW				
CX				
CY				
CZ				
DA				
DB				
DC				
DD				
DE				
DF				
DG				
DH				
DI				
DJ				
DK				
DL				
DM				