RAFFINERIA AGIP DI PORTO MARGHERA - VE-		TSTRIVELSONDA s.n.c.		piano di caratterizzazione ambientale	
N°sond: PZ 6	F sondaggio	Temperatura amb.	Impianto di perforazione F. 250	Data inizio 01/09/04	Data fine 01/09/04
Area di ubicazione		Meteo	Finalità del sondaggio PIEZOMETRO	Metodo di perforazione Carotaggio continuo	

Indicazione	Profondità da	Profondità a	Descrizione stratigrafica	recupero campione	campione indisturbato	posa piezometro	rivestimento	Numero cambione	prelevato da a	Vials	Prof.
cm	da	a		%	m	m	m		m	m	m
	0.0	1.0	Cemento	100			0-5,4 m cieco	C01	0,5-1	01-02	0.5
	1.0	1.5	Sabbia					C02	1-1,5	03-04	1.4
	1.5	3.0	Limo argilloso con livello algale di 10 cm (da 2,6 a 2,7)					C03	1,5-3	05-06	2.3
	3.0	4.5	Limo sabbioso grigio					C04	3-4,5	07-08	3.7
	4.5	6.0	Limo argilloso				5,4-10,4 microfessurato	C05	4,5-6	09-10	5.5
	6.0	6.7	Argilla					C06	6-6,8	11 - 12	6.5
	6.7	11.2	Sabbia limosa sciolta con colore grigio - oro					C07	8,8-10	13 - 14	9
	11.2	11.5	Barena				10,4-11,4 m cieco				