RAFFINERIA AGIP DI PORTO MARGHERA - VE-		TSTRIVELSONDA s.n.c.		piano di caratterizzazione ambientale	
N°sond:	F sondaggio	Temperatura amb.	Impianto di perforazione	Data inizio	Data fine
S 110	160		FS 250	28/07/04	28/07/04
Area di ubicazione		Meteo	Finalità del sondaggio	Metodo di perforazione	
				Carotaggio continuo	

	Profondità da	Profondità a	Descrizione stratigrafica	recupero campione	campione indisturbato	posa piezometro	rivestimento	Numero campione	prelevato da a	Vials	Prof.
				%	m	m	m	m	m		
	0.0	1.0	Terra rossa superficiale	100				C01	0-1	01-02	0.5
	1.0	1.5	Fanghi grigi					C02	1-1,5	03-04	1.5
	1.5	3.7	Fanghi rossi					C03	1,5-3,7	05-06	2.5
	3.7	4.3	Torba con resti algali					C04	3,7-4,3	07-08	3.5
	4.3	5.0	Caranto					C05	4,3-5	09-10	4.5

RAFFINERIA AGIP DI PORTO MARGHERA - VE-		TSTRIVELSONDA s.n.c.		piano di caratterizzazion ambientale	
N°sond: S 111	F sondaggio	Temperatura amb.	Impianto di perforazione F 250	Data inizio 09/09/04	Data 09/09
Area di ubicazione		Meteo	Finalità del sondaggio	Metodo di perforazio Carotaggio continuo	

	Profondità da	Profondità a	Descrizione stratigrafica	recupero campione %	campione indisturbato m	posa piezometro m	rivestimento m	Numero campione m	prelevato da a m	Vials
	0.0	0.6	Limo sabbioso compatto	100				C01	0,6-2	01-02
	0.6	2.8	Limo con fanghi rossi					C02	2-2,8	03-04
	2.8	3.5	Caranto					C03	2,8-3,5	05-06

e

fine

/04

ne

Prof.
0.5
2.5
3.5

RAFFINERIA AGIP DI PORTO MARGHERA - VE-		TSTRIVELSONDA s.n.c.		piano di caratterizzazion ambientale	
N°sond: S 112	F sondaggio	Temperatura amb.	Impianto di perforazione F 250	Data inizio 09/09/04	Data 09/09
Area di ubicazione		Meteo	Finalità del sondaggio	Metodo di perforazio Carotaggio continuo	

Profondità da	Profondità a	Descrizione stratigrafica	recupero campione %	campione indisturbato m	posa piezometro m	rivestimento m	Numero campione m	prelevato da a m	Vials
0.0	0.8	Limo sabbioso compatto marrone	100				C01	0,8-1,5	01-02
0.8	1.5	Limo con fanghi rossi					C02	1,5-3	03-04
1.5	3.0	Sabbia con limo					C03	3-3,4	05-06
3.0	3.4	Caranto							

e

fine

/04

ne

Prof.
0.5
1.5
3.4

RAFFINERIA AGIP DI PORTO MARGHERA - VE-		TSTRIVELSONDA s.n.c.		piano di caratterizzazione ambientale	
N°sond:	F sondaggio	Temperatura amb.	Impianto di perforazione	Data inizio	Data fine
S 113	101		B 31	30/07/04	30/07/04
Area di ubicazione		Meteo	Finalità del sondaggio	Metodo di perforazione	
				Carotaggio continuo	

Profondità da	Profondità a	Descrizione stratigrafica	recupero campione %	campione indisturbato m	posa piezometro m	rivestimento m	Numero campione m	prelevato da a m	Vials	Prof.
0.0	0.5	Copertura superficiale (sabbia)	100				C01	0,5-1,5	01-02	1.5
0.5	1.6	Limo argilloso grigio con intercalazioni marroni e rossastre					C02	1,6-2,5	03-04	2
1.6	2.5	Limo argilloso grigio scuro con livelli rossi e neri					C03	2,8-4	05-06	3.5
2.5	7.5	Sabbia grigia					C04	4-5,5	07-08	4.5
7.5	8.5	Argilla					C05	5,5-7	09-10	6
							C06	7,5-8,5	10-11	10.5

RAFFINERIA AGIP DI PORTO MARGHERA - VE-		TSTRIVELSONDA s.n.c.		piano di caratterizzazione ambientale	
N°sond:	F sondaggio	Temperatura amb.	Impianto di perforazione	Data inizio	Data fine
S 114	127		FS 250	22/07/04	22/07/04
Area di ubicazione		Meteo	Finalità del sondaggio	Metodo di perforazione	
				Carotaggio continuo	

Profondità da	Profondità a	Descrizione stratigrafica	recupero campione %	campione indisturbato m	posa piezometro m	rivestimento m	Numero campione m	prelevato da a m	Vials	Prof.
0.0	0.5	Sovrastruttura stradale con glomerato bituminoso	100				C01	0,5-1,3	01-02	1
0.5	5.2	Sabbia sciolta umida di color grigiastro					C02	1,3-3	03-04	2.5
5.2	5.8	Limo grigio					C03	3-5	05-06	3.5
5.8	6.5	Argilla grigia					C04	6-7	07-08	6.5