RAFFINERIA AGIP DI PORTO MARGHERA - VE-		TSTRIVELSONDA s.n.c.		piano di caratterizzazione ambientale	
N°sond: PZ 65	F sondaggio	Temperatura amb.	Impianto di perforazione	Data inizio 10/08/04	Data fine 10/08/04
Area di ubicazione		Meteo	Finalità del sondaggio PIEZOMETRO	Metodo di perforazione Carotaggio continuo	

Indicazione	Profondità da	Profondità a	Descrizione stratigrafica	recupero campione	campione indisturbato	posa piezometro	rivestimento	Numero cambione	prelevato da a	Vials	Prof.
cm	da	a		%	m	m	m		m	m	m
	0.0	1.1	Terreno di riporto	100			0-7 m cieco	C01	0-1,1	01-02	0.5
	1.1	1.8	Ghiaia					C02	1,1-1,8	03-04	1.5
	1.8	2.4	Limo con fustoli vegetali e ghiaia fine vene nerastre					C03	1,8-2,4	05-06	1.9
	2.4	2.9	Limo grigio					C04	2,4-2,9	07-08	2.5
	2.9	4.1	Barena					C05	2,9-4,1	09-10	3.5
	4.1	4.7	Limo argilloso				7-12 m microfessurato	C06	4,1-4,7	11-12	4.5
	4.7	6.1	Caranto					C07	4,7-6,1	13-14	5
	6.1	7.3	Limo sabbioso					C08	8-9	15-16	8.5
	7.3	12.0	Sabbia limosa					C09	12-12,5	17-18	12
	12	12.5	Limo argilloso								