



A-22

MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N. 17
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577 ED IL D.M. 16.2.82, IL D.P.R. 12
GENNAIO 1998 N°37 ED IL D.M. 4 MAGGIO 1998

Prot. N° 9398/3550

SI RILASCIÀ ALLA DITTA
ENEL SPA - Div. GEM Unità di Business Bastardo -
Centrale PIETRO VANNUCCI

IL PRESENTE CERTIFICATO CON VALIDITÀ DAL 01.03.2005

AL 01.03.2008

PER L'ATTIVITÀ (n° 63-64-03-08-15-17-18-91-92-95-12-04 del D.M. 16.2.82)
Centrale Termoelettrica

ENEL T. 00 BASTARDO			
Prot. N.	240	visto	
C19			
Data	12 APR. 2005		
RESPONSABILE UB			
GSE	GSM	CST	UMC
☒	☒	☒	☒
EAS	PC	PS	ST
☒	☒	☒	☒
CET	MM	A.I.	
☒	☒	☒	
Arc. TEC.		Arc. AMB	
☒		☒	

SITA NEL COMUNE DI: GUALDO CATTANEO
Località Ponte di Ferro

SOSTANZE, IMPIANTI, APPARECCHIATURE CHE PRESENTANO PERICOLO D'INCENDIO:

- N. 1 serb. met. interr. di gasolio per autotrazione da mc. 9,8.-
- N. 2 serb. fuori terra di gasolio da mc. 200 cadauno: Totale mc. 400.-
- Mc. 39.080 di olio combustibile in n. 1 serb. f.t. da mc. 10.000, in n. 2 serb. f.t. da mc. 7,500 cad., n. 2 serb. f.t. da mc. 7.000 cad. e n. 2 serb. f.t. da mc. 40 cadauno.-
- Mc. 10 di olio lubrificante in fusti.-
- Mc. 10 di gasolio in n. 2 serb. met. interr. Da mc. 5 cad. (riscaldamento mensa ed officina).-
- Mc. 10 di gasolio in n. 2 serb. da mc. 5 cad. Contenuti in struttura c.a. interr. (riscaldamento uffici)
- Kg. 480 di idrogeno in n. 48 bombole da Kg. 10 cadauna.-
- Kg. 84 di acetilene in n. 12 bombole da Kg. 7 cadauna.-
- Mc. 5 di g.p.l. in serbatoio fisso fuori terra.-
- Kg. 25 di propano in n. 1 bombola.-
- Kg. 677 di ossigeno, Kg. 160 di azoto, Kg. 30 di elio, Kg. 60 di miscela di anidride carbonica in bombole da Kg. 30.-
- Carburante contenuto nel serbatoio di n. 20 automezzi.-

Il responsabile delle attività è tenuto ad osservare ed a far osservare le limitazioni, i divieti e le condizioni di esercizio indicate nel presente certificato, a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dispositivi ed attrezzature antincendio (Art. 15 D.P.R. 577 del 29.7.82), a richiedere il rinnovo del presente certificato quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla data di scadenza del certificato (D.M. 16.2.82).



Perugia, li 29.03.2005

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Raffaele Ruggiero)

IMPIANTI O APPARECCHIATURE PERICOLOSE

- N. 1 distributore a semplice erogazione per gasolio.-
- N. 2 turboalternatori da 83.000 KVA cad.-
- N. 2 trasformatori principali da 83.500 KVA cad.-
- N. 2 trasformatori di avviamento da 25.000 KVA cad.-
- N. 2 generatori di vapore da 240 t/h cadauno.-
- N. 1 generatore di vapore da 1,35 Mw.-

Impianti ausiliari

- N. 1 caldaia da 60.000 Kcal/h (riscaldamento mensa).-
- N. 1 caldaia da 250.000 Kcal/h (riscaldamento Officina).-
- N. 2 caldaie da 400.000 Kcal/h cad. (riscaldamento uffici).-
- N. 1 montacarichi marca CEAM n. 20235 matricola 102PG.-
- N. 1 gruppo elettrogeno di emergenza di potenza complessiva 550 Kw.-
- Impianto di pirolisi con bruciatori per GPL da 720.000 Kcal/h, tonnellate 100 di biomassa (residui legnosi triturati di vegetali non resinosi, mc. 100 di bio-olio.-
- Impianto deposito ceneri con tonnellate 30 di ceneri di olio combustibile.-

LIMITAZIONI, DIVIETI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO:

- 1) Tenere aggiornato il registro di manutenzione e controllo delle attrezzature antincendio previsto dall'art. 5 del D.P.R. 37/98.
- 2) In tutti gli ambienti dovrà essere mantenuto il massimo ordine e pulizia.-
- 3) Certificato di Prevenzione Incendi rinnovato ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 37/1998.-

SISTEMI, DISPOSITIVI, ATTREZZATURE ANTINCENDI

- N. 30 idranti a colonna per esterno DN 70 attacco doppio.-
- N. 4 idranti a colonna per esterno DN 70 attacco singolo.-
- N. 18 idranti a cassetta per interno DN 70 attacco singolo.-
- N. 22 idranti a cassetta per interno DN 45 attacco singolo.-
- N. 1 idrante a cassetta per esterno DN 45 attacco singolo.-
- N. 18 idranti a cassetta per esterno DN 70.-
- N. 6 bocche antincendio per esterno DN 45 attacco singolo.-
- Impianto versatori schiuma collegato a n. 2 serbatoi di schiumogeno da mc. 12 cadauno.-
- N. 160 estintori a CO2 da Kg. 20-15-5-3.-
- N. 120 estintori a polvere da Kg. 12-6-3.-
- N. 2 estintori carrellati da Kg. 50.-
- N. 1 cannoncino antincendio carrellato.-
- Impianto rivelazione incendi (nastri trasportatori).-
- Impianto di spegnimento a CO2 per silos ceneri.-
- Impianto di raffreddamento ad acqua nebulizzata per trasformatori.-
- Impianto automatico ad acqua spruzzata per serbatoi olii combustibili.-
- Impianto automatico di estinzione NAP.S.III.-
- Impianto di inertizzazione ad azoto per impianto di pirolisi.-

Il responsabile delle attività è tenuto ad osservare ed a far osservare le limitazioni, i divieti e le condizioni di esercizio indicate nel presente certificato, a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dispositivi ed attrezzature antincendio (Art. 15 D.P.R. 577 del 29.7.82), a richiedere il rinnovo del presente certificato quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla data di scadenza del certificato (D.M. 16.2.82).

Perugia, li 29.03.2005
AM/sm



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Raffaele Ruggiero)