



Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A.

Raffineria Isab Impianti Nord

Domanda di autorizzazione integrata ambientale


ALLEGATO A19

*ALLEGATO A19_04: AUTORIZZAZIONI SCARICO IDRICO A MARE N. 20 E SCARICHI
PARZIALI*

Prot. 222/Es del 22.11.2001

Direc. AGRI-PETROLI (Sez. Tecnica) di Siracusa - Via Libertà, 100, tel. 0931/241111 - P.O. Box 100
Gargallo

Oggetto: Richiesta autorizzazione degli scarichi parziali n. 301, 304, 305, 306, 311, 325A e 325B, in via
E. "Vallone della Neve" (Siracusa) (art. 20).


IL DIRIGENTE DELL'U.T.C.



VISTA
l'istanza della ditta AGRI-PETROLI S.p.A. del 21.01.2001, acquisita a data 04.04.2001 con prot. Gen. 2677, tendente ad ottenere il rinnovo della precedente autorizzazione prot. n. 8344 del 14.04.97;
l'istanza esibita in data 15.04.2001 con prot. Gen. 7536;
la nota n. 945/93 della Commissione Provinciale "Aree Ambientali", acquisita in data 01.12.98 con prot. Gen. n. 25477, con la quale si richiede al detto Comune di provvedere in ogni caso alla revoca delle "immissioni parziali" allo scarico n. 20, da ritenersi eliminati, e di predisporre adeguati provvedimenti assicurativi per le immissioni parziali allo scarico 20;

VISTA la documentazione di progetto (compresa da relazione tecnica dello Scarico n. 20, relazione tecnica degli scarichi parziali n. 301, 304, 305, 306, 311, 325A e 325B, planimetria generale di ubicazione con individuazione e localizzazione degli scarichi, planimetria di ubicazione della Neve, planimetria di ubicazione della Ditta, nonché planimetrie in formato A3, allegato n. 20, a cui corrispondono le immissioni parziali autorizzate dalle sigle 301, 304, 305, 306, 311, 325A e 325B;

Tutte le proprietà delle immissioni parziali di scarico, che sono caratteristiche quali quantitative;

VISTO, in particolare che l'immissione parziale n. 306 è connessa alla viale Erichsen S.p.A. in quanto l'immissione è collegata alla viale Erichsen S.p.A. in quanto

ATTENUTO:

che, trattandosi di rinnovo di precedente autorizzazione, non è necessario che quest'ultima non sia necessaria i pareri di Organi esterni;

che, come dimostrato in analogo procedimento della ditta Erichsen con apposita documentazione non è anche necessario acquisire i sottosegretari pareri;

il parere dell'Ufficio Tecnico di Siracusa, in quanto trattasi il Vallone della Neve, sempre stato autorizzato, non esclude più alcun'altra autorizzazione, giusta Decreto A.R.L.A. n. 704 del 20.11.91;

il parere della Soprintendenza B.U.C.C.A. di Siracusa per le motivazioni riportate nell'Ordinanza n. 12.01.01 del T.A.R. - Sezione di Siracusa (Dm. I. 2001, con 04.02.01);

che, per quanto contenuto nei superiori documenti il Vallone della Neve può certamente essere collegato ad un'area di rifiuti a cielo aperto che, a sua volta, è collegata a due (due) recipienti gli scarichi parziali localizzati lungo i sottargini e che, peraltro, con un unico provvedimento possono autorizzarsi gli scarichi parziali delle acque meteoriche per gli scarichi di raffreddamento;

VISTA la richiesta del versamento a L. 220 del 04.07.2001 di L. 10.000 (per la 325, 327) in favore del pagamento dei diritti di segreteria in favore del Comune di Piro o Gargallo;

Il Dirigente (art. 20)

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27/5/1924 n° 1265, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la L.R. 18/06/1977 n° 39, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la L.R. 15/05/1986 n° 27, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.L. n° 146/55, e 112, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale, con l'addizionale allegato al D.L. n° 146/55 ed al D.L. n° 112/55,

AUTORIZZA

il mantenere in esercizio lo scarico a mare, di cui, lungo il Vallone della Neve, raccoglie e convoglia le effluenti (corpo scarico) e immissioni parziali n. 301, 304, 305, 311, 325/a e 325/b, a condizione che le acque rispettino le seguenti prescrizioni e limitazioni:

Immissione parziale n. 301 (allontanamento delle acque di raffreddamento provenienti dai condensatori scambiatori del parco serbatoi SG11):

- tipologia dello scarico: continuo;
- portata dello scarico: 250 mc/h;
- pH compreso tra 5,5 e 9,5;
- temperatura dello scarico $\leq 35^{\circ}\text{C}$ e comunque con un incremento di temperatura del corpo recipiente mai superiore a 3°C oltre i 100 metri di distanza dal punto di immissione;
- presenza di sostanze inquinanti consentita entro i valori limiti di emissione di cui all'Al. 3, tabella 3, del D.L. n° 152/99 ed alle relative note;

Immissione parziale n. 304 (allontanamento delle acque grasse provenienti dal sistema di raffreddamento degli scambiatori del parco serbatoi SG11):

- tipologia dello scarico: discontinua;
- portata dello scarico: variabile da 0 a 300 mc/h;
- pH compreso tra 5,5 e 9,5;
- temperatura dello scarico $\leq 35^{\circ}\text{C}$ e comunque con un incremento di temperatura del corpo recipiente mai superiore a 3°C oltre i 100 metri di distanza dal punto di immissione;
- presenza di sostanze inquinanti consentita entro i valori limiti di emissione di cui all'Al. 3, tabella 3, del D.L. n° 152/99 ed alle relative note;

Immissione parziale n. 305 (allontanamento delle acque grasse provenienti dal sistema di raffreddamento degli scambiatori del parco serbatoi SG11):

- tipologia dello scarico: discontinua;
- portata dello scarico: variabile da 0 a 100 mc/h;
- pH compreso tra 5,5 e 9,5;
- temperatura dello scarico $\leq 35^{\circ}\text{C}$ e comunque con un incremento di temperatura del corpo recipiente mai superiore a 3°C oltre i 100 metri di distanza dal punto di immissione;
- presenza di sostanze inquinanti consentita entro i valori limiti di emissione di cui all'Al. 3, tabella 3, del D.L. n° 152/99 ed alle relative note;

Immissione parziale n. 306 (allontanamento delle acque grasse provenienti dal sistema di raffreddamento degli scambiatori del parco serbatoi SG11):

- tipologia dello scarico: discontinua;
- portata dello scarico: variabile da 0 a 100 mc/h;
- pH compreso tra 5,5 e 9,5;
- temperatura dello scarico $\leq 35^{\circ}\text{C}$ e comunque con un incremento di temperatura del corpo recipiente mai superiore a 3°C oltre i 100 metri di distanza dal punto di immissione;
- presenza di sostanze inquinanti consentita entro i valori limiti di emissione di cui all'Al. 3, tabella 3, del D.L. n° 152/99 ed alle relative note;

Immissione parziale n. 321 (allontanamento delle acque grasse provenienti dal parco serbatoi SG12):

- tipologia dello scarico: discontinua;
- portata dello scarico: variabile da 0 a 100 mc/h, in funzione delle precipitazioni atmosferiche;
- pH compreso tra 5,5 e 9,5;
- temperatura dello scarico $\leq 35^{\circ}\text{C}$ e comunque con un incremento di temperatura del corpo recipiente

- presenza di sostanze inquinanti, con esiguo contenuto di idrocarburi leggeri, limitati emissioni di sulfuri (A.L.S. max 0,1), nei limiti di 0,22/95 di idrocarburi totali;
- che, oltre al tratto in comune fra gli stabilimenti EniChem ed Agip Petroli, ciascuna delle Dite interessate realizza un idoneo piazzolo di ispezione e campionamento;
- che il suddetto piazzolo e l'intero impianto di scarico sono muniti di portina ed esclusore, garantendo l'accesso esclusivo agli organi controllori e all'agente di sorveglianza, in ogni caso munito di strumenti per le operazioni di verifica, controllo e campionamento;

- tipologia dello scarico discontinua;
- portata dello scarico variabile da Ca 120 m³/h, in funzione delle precipitazioni meteorologiche, con un massimo di 500 m³/h;
- temperatura dello scarico < 15 °C, comunque con un incremento di temperatura del corpo ricoperto mai superiore ai 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione;
- presenza di sostanze inquinanti consentite entro i valori Fmili di emissione di cui all'ALPS, tabella 3, del D.M. 14/02/99 ed alle relative note;



- tipo di rete di irrigazione
- tipo di rete idraulico - idrico idrica,
- portata delle scariche inferiori la 60-100 m³/s
- pH compreso tra 5,5 e 9,5;
- temperatura della sorgente < 15 °C e comunque con un incremento di temperatura del corpo rec. ponte
mai superiore ai 3 °C oltre i 100 metri di distanza dal punto di immissione;
- presenza di sostanze tossiche consentite entro i valori limiti di effluente di cui all'Al.5, tabella
3 del D.to Leg. 1/2000 ad alle. art. 6 n. 4;

...

- 1) a mantenere i superiori scatchi parziali in perfetta efficienza, garantendo allo stesso tempo la massima sicurezza agli organi di controllo e di vigilanza, in qualsiasi condizione di esercizio, con la operazione di partire, concludere o sospendere il motore;
- 2) a non interferire, senza preventiva e specifica autorizzazione, le caratteristiche quali-quantitative degli scatchi autorizzati, né fornire trattamenti che ciò comportino e/o possano interferire con l'oggetto della superiore autorizzazione, nonché eventuali trasferimenti della gestione o dell'efficienza del funzionamento;
- 3) al rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, tenuto presente che in caso di inosservanza della prescrizione prevista nel presente provvedimento si procederà a a revoca dello stesso.

La presente autorizzazione è valida per l'uso esclusivo e esclusivo del personale del Dipartimento di Polizia di Stato, in caso di necessità di mantenimento dello stato di emergenza. L'autorizzazione è valida esclusivamente nei confronti della A.G.F. PERCOLI S.p.A. - Stabilimento di Prolo G. e non ha alcun valore di autorizzazione per l'uso esclusivo e esclusivo del personale del Dipartimento di Polizia di Stato.

Sono tutti liberi i membri e gli cittadini dell'ente di cui si è disposta, senza pregiudizio di eventuali diritti di c.d.c.

A livello di pretese provvedimenti può essere proposto, nel mod. e nei termini di legge, ricorso giurisdizionale.

Del. a Resolução Municipal nº 2.4116, 2001

I Coesiggiatore Tonim
(Arch. Vincenzo Miconi)



Il Dirigente dell'UTC
(ing. S. Bello G. Uilo)