

## B.15 Odori

Sorgenti note di odori	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Segnalazioni di fastidi da odori nell'area circostante l'impianto	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

### Descrizione delle sorgenti

Sorgente	Localizzazione	Tipologia	Persistenza	Intensità	Estensione della zona di percettibilità	Sistemi di contenimento
Fase 1.7	Sistemi di granulazione loppa altoforni	Odore da presenza di H <sub>2</sub> S	Non persistenti	Percettibile	Qualche decina di metri dalle vasche di granulazione loppa	
Fase 1.12	Bricchettazione	Odore di melassa utilizzato come legante nel processo	Non persistenti	Percettibile	Qualche decina di metri dall'impianto di bricchettaggio	
Fase 2.4	Trattamento gas di cokeria	Odore di sostanze organiche e inorganiche derivanti dal processo di distillazione del carbon fossile	Non persistenti	Percettibile	Qualche decina di metri dal sistema di trattamento del gas di cokeria	Gli sfiati dei serbatoi di esercizio contenente materiale organico (ad es.: catrame, condensati, ecc..) sono convogliati nella rete gas coke; le pompe adottate sono del tipo ad elevata tenuta.
Fase 8.12	Impianti di rivestimento tubi	Odore di sostanze organiche volatili	Non persistenti	Percettibile	Qualche decina di metri dagli impianti di rivestimento	Sistemi esistenti di captazione e abbattimento vapori
Vari	Impianti di trattamento acque	Odore di sostanze organiche e inorganiche specifiche del sistema di trattamento	Non persistenti	Percettibile	Qualche decina di metri dagli impianti di trattamento acque	