

**Riduzione, recupero ed eliminazione dei rifiuti e verifica di
accettabilità**

Il presente allegato riporta la verifica di accettabilità della gestione e produzione di rifiuti dell'impianto con riferimento alle linee guida di settore

La gestione dei rifiuti in Synthomer, che avviene come descritto nella istruzione interna IDR125 riportata nell'allegato B25, è considerata adeguata alle MTD come dimostrato dai risultati delle verifiche ispettive finalizzate al raggiungimento delle certificazioni ambientali EMAS e ISO14001.

La Table7.3 è dedotta dal BREF Polimeri e riporta i valori caratteristici di produzione rifiuti di alcuni impianti. La tabella è stata compilata, per riferimento, con i dati attuali (2011) di Synthomer che risultano allineati

Item	Unit	Minimum value	Maximum value	SYNTHOMER
Discharge from water treatment: Wastewater volume	m ³	3	5	2.67
Site permit levels: COD	g/t	150	200	340 (*)
Industrial waste:				
Hazardous	kg	3.0	5.0	1,3
Non-hazardous	kg	0.24	3.6	0,2
Rubber waste	kg	1.5	5.2	4,2 (cer 070212)

Table7.3: Emission and consumption data from ESBR plants (per tonne of product)

(*) Il valore si riferisce alle acque reflue chimiche a piè impianto. Le acque reflue chimiche sono poi convogliate al depuratore consortile intercomunale.

Data: 9-11-2012

Il Gestore

