

LINEA SEZ. 440 mmq DA DEMOLIRE

COND	dal Pich.	al Pich.	CORDA DI RAME 14		FILO SAGOMATO 11,8	
			Lunghezza reale	+10%	Lunghezza reale	+15%
4-4	64	83	510 x 2		510 x 2	
5-5	78	116	1240 x 2		1240 x 2	
6-6	6	111	495 x 2		495 x 2	

CORDA DI ALLUMINIO

dal Pich.	al Pich.	CORDA DI ALLUMINIO	
		Lunghezza reale	+15%
64	78	420 x 2	
79	85	124 x 2	
86	110	1321 x 2	

COLLEGAMENTO TESTA PALO DA DEMOLIRE

dal Pich.	al Pich.	CORDA CU 120 mmq	
		Lunghezza reale	+20%
78	79	31	
85	86	40	

LEGENDA

Linea di contatto binari di corsa sez. 440 mmq  
 Trefolo di alluminio 2 x 125 mmq  
 linea di contatto fuori servizio  
 isolatore per linea fuori servizio  
 omologaggio regolato  
 omologaggio fisso  
 punto fisso  
 corda acciaio zincato per tiranti punto fisso  
 isolatore per trefolo di alluminio  
 omologaggio trefolo alluminio  
 portale T.E. esistenti  
 portale T.E.  
 sostegno TE tipo "M"  
 sostegno TE tipo "M" esistente  
 sostegno TE tipo "L SF"  
 sostegno TE tipo "L S" esistente  
 tirante ai terra  
 collegamento di terra con dispersione  
 dispersore di protonicità con pozzetto  
 collegam. al circ. di ritorno tramite dispositivo a semiconduttore  
 paliina "LS" o "VTR" per sostegno cavo a f.o.  
 linea di alimentazione 3 KV cc  
 sezionatore telecomandato 3 KV c.c.

PALI DA DEMOLIRE

Tipo del palo	Totale
LS 14a	44
LS 16a	2
LS 16c	4
LS 16ca	4

