

LEGENDA

Linea di contatto binari di corsa sez. 440 mmq	
Trafo di alluminio 2 x 125 mmq	
linea di contatto fuori servizio	
isolatore per linea fuori servizio	
omaggio regolato	
omaggio fisso	
punto fisso	
corda acciaio zincato per tiranti punto fisso	
isolatore per trafo di alluminio	
omaggio trafo alluminio	
portale T.E. esistenti	
portale T.E.	
sostegno TE tipo "M"	
sostegno TE tipo "M" esistente	
sostegno TE tipo "LS"	
sostegno TE tipo "LS" esistente	
tirante a terra	
collegamento di terra con dispersore	
dispersore di profondità con pozzetto	
collegam. al circ. di ritorno tramite dispositivo a semiconduttore	
palina "LS" o "VTR" per sostegno cavo a f.c.	
linea di alimentazione 3 KV cc	
sezionatore telecomandato 3 KV c.c.	

LINEA SEZ. 440 mmq DA DEMOLIRE			
COND.	al Picch.	CORDA DI RAME 14	FILO SAGOMATO 11,8
1-1	38 PO	Longhezza reale +10%	Longhezza reale +15%
2-2	38 PO	488 x 2	1112 x 2
	38 PO	488 x 2	488 x 2

CIRCUITO DI PROTEZIONE DA DEMOLIRE			
del Picch.	al Picch.	CORDA DI ALLUMINIO	Bobina
47 PO	33 PO	1205,5 x 2	+15%

PALI DA DEMOLIRE	
Tipo del palo	Totale
LS 14a	30
LS 18ga	2
772079	2

