



PROGETTAZIONE:
ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIRETRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO

U.O. TECNOLOGIE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO DELLA TRATTA GIAMPILIERI - FIUMEFREDDO

Lotto 1: Fiumefreddo (f) - Taormina (f) / Letojanni

IMPIANTI TE - LINEA DI CONTATTO

PIANO DEMOLIZIONI TRATTA ALCANTARA - TAORMINA

SCALA: **1:1000**

COMMESSA: **LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERADISCIPLINA Progr. REV.**

RS2S 01 D 67 P7 LC0800 006 A

Revis	Descrizione	Reddito	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorezzato	Data
A	Emissione Esecutoria	A. Genovesi	01/2018	P. Puglisi	01/2018	P. Ciakolino	01/2018	P. Ciakolino	01/2018

SOSPENSIONI DA DEMOLIRE	
Tipologia	Totale
772/079	2

PAU DA DEMOLIRE	
Tipologia	Totale
LS 149	66
LS 160	4

File: RS2S01DG7FLC080006A DEM - ALCANTARA-TAORMINA.DWG n. Elab.: 2170

LINEA SEZ. 440 mm DA DEMOLIRE

CORDA DI RAME 14		FILO SAGOMATO 11/8	
Cond.	Al. / Poch.	Lunghezza reale	Bobina
1-1	4/11	1097 x 2	+15%
2-2	27	1114 x 2	
3-3	45 / PO	1092 x 2	

CIRCUITO DI PROTEZIONE DA SPINACQUE CORDA DI ALLUMINIO

del. Poch.	al. Poch.	Lunghezza reale	Bobina
PO	PO	119 x 2	+25%
PO	4	169 x 2	
5	17	209 x 2	
12	14	7 x 2	
15	17	77 x 2	
18	19	39 x 2	
20	28	298 x 2	
29	32	122 x 2	
38	37	169 x 2	
63	67	917 x 2	
65	PO	209 x 2	

COLLEGAMENTO FESTA AL CORDA DA DEMOLIRE

del. Poch.	al. Poch.	Lunghezza reale	Bobina
4	5	42	
11	12	39	
14	15	37	
17	18	37	
19	20	30	
28	29	37	
32	33	37	
64	65	39	

LEGENDA

Linee di contatto binari di corsa sez. 440 mmq

Trenino di alluminio 2 x 125 mmq

Linea di contatto fuori servizio

Isolatore per linee fuori servizio

omologato regolato

omologato fisso

punto fisso

corda acciaio zincato per tiranti punto fisso

isolatore per trenino di alluminio

omologo treno alluminio

partite TE esistenti

partite T.E.

sostegno TE tipo "M"

sostegno TE tipo "M" esistente

sostegno TE tipo "L S" esistente

sostegno TE tipo "L S" esistente

trabante a terra

collegamento di terra con dispersione

dispersione di profondità con pozetto

collegam. al circ. di ritorno tramite dispositivo a semiconduttore

pulsanti "L S" o "VTR" per sostegno cavo a L.O.

linea di alimentazione 3 KV cc

sezionatore telecomandato 3 KV c.c.

Tipologia	Totale
LS 149	66
LS 160	4

LINEA A SEMPLICE BINARIO ALTEZZATA

Con conduttrice a 440 mmq

CORDA DI RAME 14		FILO SAGOMATO 11/8	
Cond.	Al. / Poch.	Lunghezza reale	Bobina
1-1	4/11	1097 x 2	+15%
2-2	27	1114 x 2	
3-3	45 / PO	1092 x 2	

PAU DA DEMOLIRE	
Tipologia	Totale
LS 149	66
LS 160	4

