



LEGGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIMBOLO	DESCRIZIONE
PS1°	Palo sezionatore 1° fila	TR-Ris.	Trasformatore di isolamento
PS2°	Palo sezionatore 2° fila		Proiettore IP65 - Ottica simmetrica Lampada SAP 250W Installato su recinzione
	Torre faro h=18m a corona mobile Proiettori IP 65 ad ottica asimmetrica Lampada SAP 400W		

LEGGENDA SISTEMAZIONI AREA

①		Zona pavimentazione con piastrelle di ghiaia lavata dim.50x50 cm, spessore 5 cm-Superficie mq 335
②		Zona asfaltata-Superficie mq 2955
③		Cordolo in cls-Sviluppo lineare m 174
④		Muro di recinzione in CA h=2,50m sp=0,30m con protezione metallica anti-scavalamento-Sviluppo lineare m 240

NOTE

Tutte le quote sono espresse in metri

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

CODICE	ELABORATO
IF0H32D18PBSE0000001A	SSE Ponte - Fabbricato SSE - Disposizione apparecchiature (Layout)
IF0H32D18PZSE0000001A	SSE Ponte - Fabbricato di SSE / Disposizione apparecchiature - Viste
IF0H32D18W9SE0000001A	SSE Ponte - Sezioni di piazzale
IF0H32D18DXSE0000001A	SSE Ponte - Schema elettrico Generale

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

DIREZIONE TECNICA
UO TECNOLOGIE CENTRO

PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO
II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
3° LOTTO FUNZIONALE SAN LORENZO - VITULANO

SSE Ponte
Piazzale di SSE/Sistemazione area e viabilità

SCALA :
1:200

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF0H	32	D	18	P9	SE0000	002	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	G.Trezza	Giugno 2017	N.Carones	Giugno 2017	F.Cerrone	Giugno 2017	G. Guidi Buffarini	Giugno 2017