



SCHEMA BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI - PROFONDA

Schema della divisione della superficie da bonificare in profondità esplosiva su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a 1 m rispetto agli assi, la profondità, la performance è di 2,50m risultando solo inevitabili per ottenere la totale copertura della superficie.

LEGENDA

- Bonifica superficiale: maglie superficiali estese a tutta l'area di intervento con profondità fino a 1 m.
- Bonifica profonda con profondità fino a 1 m (con garanzia 4 m) da eseguirsi su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a 1 m rispetto agli assi, la performance è di 2,50m risultando solo inevitabili per ottenere la totale copertura della superficie.
- Bonifica profonda con profondità fino a 2 m (con garanzia 6 m) da eseguirsi su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a 2 m rispetto agli assi, la performance è di 2,50m risultando solo inevitabili per ottenere la totale copertura della superficie.

COMMITTENTE: **RFI** GRUPPO FERROVIARIO ITALIANO

PROGETTAZIONE: **ITALFERR** STUDIO DI PROGETTO

DIREZIONE TECNICA
U.O. COORDINAMENTO NO CAPTIVE E INGEGNERIA DI SISTEMA

PROGETTO DEFINITIVO
VELOCIZZAZIONE LINEA SAN GAVINO - SASSARI - OLBIA
VARIANTE DI BONORVA
BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI
 Planimetria con maglie di scansione - Tavola 1 di 3

SCALA: 1:2000

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERANDICLINA Progr. REV.

RRDH	04	D	13	P6	BB0000	001	A
------	----	---	----	----	--------	-----	---

Revis. Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data Autorizzato Data

A Emisione definitiva F. Bianchi 13/02/2018 M. Vichi 13/02/2018 T. F. 13/02/2018 L. Bianchi 13/02/2018

Fig. RR04RD01SPR0000001A.dwg n. Ediz.: 557

