



LEGENDA	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
---	Corda di rame nudo interrata a 60 cm di profondità - sez. 120mm <sup>2</sup>
----	Corda di rame nudo interrata a 120 cm di profondità - sez. 120mm <sup>2</sup>
----	Collegamento di terra in cavo unipolare FG17 450/750 V sez. 120mm <sup>2</sup> al collettore di terra interno
	Pozzetto 45x45cm con dispersore verticale di terra L=3m costituito da paline componibili (l=1,5m) in acciaio ramato
	Nodo equipotenziale in piatto di rame dim. 500x50x5mm
●	Morsetto di collegamento di terra
—	Barra di terra di quadro

  

PARTICOLARE POZZETTO CON DISPERSORE (Fuori scala)

Cavo 120mm<sup>2</sup> alla barra collettore di terra in piatto di rame installato all'interno del fabbricato

Corda nuda Cu 120mm<sup>2</sup>

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

**U.O. TECNOLOGIE CENTRO**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**VELOCIZZAZIONE LINEA SAN GAVINO - SASSARI - OLBIA**

VARIANTE DI BAULADU

IMPIANTI LFM - GALLERIA BAULADU

Planimetria rete di terra\_Piazzale RI52 Imbocco lato Nord - pk 6+040

SCALA : 1:100

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

RR0H 01 D 18 PA LF0100 008 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	S.Ricci	Marzo 2018	M.Castellani	Marzo 2018	T.Paoletti	Marzo 2018	G. G. Buffarini U.O. Tecnologie Centro RIF. 11/18 11/18