



LEGENDA	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Corda di rame nudo interrata a 60 cm di profondità - sez. 120mm ²
	Corda di rame nudo interrata a 120 cm di profondità - sez. 120mm ²
	Collegamento di terra in cavo unipolare FG17 450/750 V sez. 120mm ² al collettore di terra interno
	Pozzetto 45x45cm con dispersore verticale di terra L=3 m costituito da paline componibili (l=1,5m) in acciaio ramato
	Nodo equipotenziale in piatto di rame dim.500x50x5mm
	Morsetto di collegamento di terra
	Barra di terra di quadro

PARTICOLARE POZZETTO CON DISPERSORE (Fuori scala)

Cavo 120mm² alla barra collettore di terra in piatto di rame installata all'interno del fabbricato

Corda nuda Cu 120mm²

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

U.O. TECNOLOGIE CENTRO

PROGETTO DEFINITIVO

VELOCIZZAZIONE LINEA SAN GAVINO - SASSARI - OLBIA
VARIANTE DI BONORVA - TORRALBA

IMPIANTI LFM - GALLERIA MONTE MARTIS

Planimetria rete di terra_Piazzale RI52 Imbocco lato Nord - pk 3+970

SCALA :

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

RR0H 04 D 18 PA LF0200 004 A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	S. Ricci	Marzo 2018	M. Castellani	Marzo 2018	T. Paolenti	Marzo 2018	G. Di Stefano D. Bortolotti S. Ricci M. Castellani T. Paolenti n. 1/1812
								ITALFERR S.p.A. Ufficio Tecnico Piazzale Roma, 10 00187 Roma