



— Barriere acustiche

NOTA: Il posizionamento delle barriere è stato eseguito tenendo conto del piano di elettrificazione di progetto e della posizione dei segnali indicata nel progetto definitivo dell'ACC-M.
 Dove presenti pali T.E. isolati si è previsto, come da specifiche, il montante H10-TE, mentre in corrispondenza di portali, di pali ravvicinati o di sostegni con tiranti a terra, si è previsto l'allontanamento della barriera.
 Per la tipologia di sostegni e per le relative caratteristiche si rimanda agli elaborati specialistici.

COMMITTENTE: **RFI** INFRASTRUTTURE FERROVIARIE ITALIANE
 DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR**
 APPALTATORE: **CONSORZIO CFT** / **PIZZAROTTI**
 PROGETTAZIONE: **PIZZAROTTI** / **Sintagma** / **INTERFERA**
 PROGETTISTA: Ing. LUCA DINELLI
 DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: Ing. PIETRO MAZZOLI

PROGETTO ESECUTIVO
ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
1° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE MADDALONI

LINEA
 Elaborati generali
 Planimetria barriere antirumore e compatibilizzazione con tecnologie - Tav. 18 di 18

APPALTATORE CONSORZIO CFT DIRETTORE TECNICO Gen. C. BIANCHI Ottobre 2018	SCALA: 1:1000							
COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	
IFIN	01	E	ZZ	P7	IF0000	018	B	
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Elaborazione	G. Caligi	10/03/2018	L. Dinelli	10/03/2018	P. Mazzoli	10/03/2018	L. Dinelli
B	Preparazione elaborati	G. Caligi	Ottobre 2018	L. Dinelli	Ottobre 2018	P. Mazzoli	Ottobre 2018	