CAMPIONE		BH31A CI1 5,3/5,8m	BH31B CI1 9,5/10m	BH15 CI1 1,55/2m	BH15 CI2 3/3,5m	BH15 CI3 5,1/5,6m	BH15 CI4 6,75/7,25m	BH15 CI5 9,9/10,3m	BH22 CI1 9,5/10m
Contenuto in acqua	%	25,5	29,4	21,4	28,0	28,5	22,3	20,5	23,1
Massa volumica	Mg/m^3	1,93	1,81	2,01	1,87	1,97	1,94	2,06	1,98
Massa volumica secca	Mg/m^3	1,54	1,40	1,66	1,46	1,53	1,59	1,71	1,61
Frazione ghiaiosa	%	-	-	-	-	-	-	-	-
Frazione sabbiosa	%	-	-	-	-	-	-	-	-
Frazione fine	%	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
Limite di liquidità	%	36,8	56,3	52,9	61,6	58,4	63,9	52,2	34,7
Indice di plasticità	%	18,5	25,1	31,0	33,6	28,7	37,2	30,9	17,8
Indice di consistenza	-	0,61	1,07	1,02	1,00	1,04	1,12	1,03	0,65
Classificazione USCS	-	CL	MH	CH	CH	CH	CH	CH	CL
Resistenza al taglio non drenata	kPa	-	48,5	148	102	124,5	85,5	141,5	-
Coesione intercetta di picco	kPa	-	11,0	24,4	-	23,2	-	-	-
Angolo di resistenza al taglio di picco	°	-	27,2	23,3	-	22,7	-	-	-
Coesione intercetta residua	kPa	-	-	5,4	-	2,6	-	-	-
Angolo di resistenza al taglio residuo	°	-	-	16,4	-	17,5	-	-	-

CAMPIONE		BH23 CI1 2,55/3m	BH23 CI2 5,3/5,7m	BH23 CI3 8,6/9m	BH24 CI1 16,1/16,7m	BH25 CI1 2,5/3m	BH51 CI1 9,4/10m	BH51 CI2 12/12,5m	BH51 CI3 15,2/15,7m
Contenuto in acqua	%	28,4	21,9	24,4	26,3	17,6	27,5	26,7	18,1
Massa volumica	Mg/m^3	1,93	2,04	1,93	2,00	1,91	1,96	1,89	2,06
Massa volumica secca	Mg/m^3	1,50	1,67	1,55	1,58	1,62	1,54	1,49	1,74
Frazione ghiaiosa	%	-	-	-	-	-	-	-	-
Frazione sabbiosa	%	-	-	-	-	-	-	-	-
Frazione fine	%	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
Limite di liquidità	%	56,3	45,4	31,7	38,5	35,1	38,3	46,5	38,4
Indice di plasticità	%	36,3	24,7	13,9	20,4	17,5	18,6	23,5	19,7
Indice di consistenza	-	0,77	0,95	0,53	0,60	1,00	0,58	0,84	1,03
Classificazione USCS	-	CH	CL	CL	CL	CL	CL	CL	CL
Resistenza al taglio non drenata	kPa	54,5	152	24	54,5	-	55,5	59,5	123
Coesione intercetta di picco	kPa	-	20,9	-	10,2	10,1	-	-	-
Angolo di resistenza al taglio di picco	°	-	25,1	-	28,8	29,5	-	-	-
Coesione intercetta residua	kPa	-	-	-	-	-	-	-	-
Angolo di resistenza al taglio residuo	°	-	-	-	-	-	-	-	-

CAMPIONE		BH52 CI1 3/3,5m	BH52 CI2 5/5,5m	BH52 CI3 6,8/7,3m	BH31A CR1 2,75/3m	BH31A CR2 7,5/7,8m	BH31A CR3 9/9,3m	BH31B CR1 3/3,3m	BH31B CR2 5,9/6,2m
Contenuto in acqua	%	28,3	24,5	28,2	-	-	-	-	-
Massa volumica	Mg/m^3	1,88	2,04	1,81	-	-	-	-	-
Massa volumica secca	Mg/m^3	1,47	1,64	1,41	-	-	-	-	-
Frazione ghiaiosa	%	-	-	-	40,7	57,6	76,4	97,5	56,8
Frazione sabbiosa	%	-	-	-	12,6	23,8	20,7	2,1	22,8
Frazione fine	%	> 50	> 50	> 50	46,7	18,6	2,9	0,4	20,4
Limite di liquidità	%	43,6	29,0	31,2	-	-	ND	ND	-
Indice di plasticità	%	23,0	11,1	7,8	-	-	NP	NP	-
Indice di consistenza	-	0,67	0,41	0,38	-	-	-	-	-
Classificazione USCS	-	CL	CL	ML	GC	GC	GW	GP	GC
Resistenza al taglio non drenata	kPa	42	-	19	-	-	-	-	-
Coesione intercetta di picco	kPa	7,2	-	4,1	-	-	-	-	-
Angolo di resistenza al taglio di picco	°	26,5	-	30,6	-	-	-	-	-
Coesione intercetta residua	kPa	-	-	-	-	-	-	-	-
Angolo di resistenza al taglio residuo	°	-	-	-	-	-	-	-	-

CAMPIONE		BH31B CR3 7,4/7,7m	BH21 CR1 3,35/3,6m	BH21 CR2 6,5/6,8m	BH21 CR3 9,2/9,5m	BH21 CR4 12,1/12,4m	BH21 CR5 15/15,3m	BH21 CR6 19,8/20,8m	BH22 CR1 3,05/3,3m
Contenuto in acqua	%	-	-	-	-	-	-	-	-
Massa volumica	Mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-
Massa volumica secca	Mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-
Frazione ghiaiosa	%	62,6	54,2	55,8	43,0	44,2	36,7	67,1	25,0
Frazione sabbiosa	%	12,8	26,6	25,7	30,1	29,0	27,9	19,3	15,3
Frazione fine	%	24,6	19,2	18,5	26,9	26,8	35,4	13,6	59,7
Limite di liquidità	%	-	-	-	-	-	-	ND	-
Indice di plasticità	%	-	-	-	-	-	-	NP	-
Indice di consistenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classificazione USCS	-	SC	SC	SC	SC	SC	SC	GM	-
Resistenza al taglio non drenata	kPa	-	-	-	-	-	-	-	-
Coesione intercetta di picco	kPa	-	-	-	-	-	-	-	-
Angolo di resistenza al taglio di picco	°	-	-	-	-	-	-	-	-
Coesione intercetta residua	kPa	-	-	-	-	-	-	-	-
Angolo di resistenza al taglio residuo	°	-	-	-	-	-	-	-	-

CAMPIONE		BH22 CR2 6/6,3m	BH22 CR3 12,2/12,5m	BH22 CR4 15,6/15,9m	BH22 CR5 20,5/21m	BH23 CR1 12/12,3m	BH23 CR2 15/15,3m	BH23 CR3 20,8/21m	BH24 CR1 3,15/3,45m
Contenuto in acqua	%	-	-	-	-	-	-	-	-
Massa volumica	Mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-
Massa volumica secca	Mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-
Frazione ghiaiosa	%	64,1	45,7	51,0	78,0	77,8	46,7	38,4	45,3
Frazione sabbiosa	%	25,5	28,1	26,9	12,5	10,7	22,5	28,8	31,0
Frazione fine	%	10,4	26,2	22,1	9,5	11,5	30,8	32,8	23,7
Limite di liquidità	%	ND	-	-	ND	ND	-	-	-
Indice di plasticità	%	NP	-	-	NP	NP	-	-	-
Indice di consistenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classificazione USCS	-	GW-GM	SC	SC	GW-GM	GW-GM	SC	SC	SC
Resistenza al taglio non drenata	kPa	-	-	-	-	-	-	-	-
Coesione intercetta di picco	kPa	-	-	-	-	-	-	-	-
Angolo di resistenza al taglio di picco	°	-	-	-	-	-	-	-	-
Coesione intercetta residua	kPa	-	-	-	-	-	-	-	-
Angolo di resistenza al taglio residuo	°	-	-	-	-	-	-	-	-

CAMPIONE		BH24 CR2 5,5/5,8m	BH24 CR3 7/7,3m	BH24 CR4 9/9,3m	BH24 CR5 11,4/11,7m	BH25 CR1 5/5,3m	BH25 CR2 6,7/7m	BH25 CR3 9,3/9,6m	BH25 CR4 11/11,3m
Contenuto in acqua	%	-	-	-	-	-	-	-	-
Massa volumica	Mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-
Massa volumica secca	Mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-
Frazione ghiaiosa	%	73,4	47,9	60,9	56,4	58,7	61,1	52,1	55,8
Frazione sabbiosa	%	18,5	27,3	19,1	20,0	23,4	22,7	31,5	24,6
Frazione fine	%	8,1	24,8	20,0	23,6	17,9	16,2	16,4	19,6
Limite di liquidità	%	ND	-	-	-	-	-	-	-
Indice di plasticità	%	NP	-	-	-	-	-	-	-
Indice di consistenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classificazione USCS	-	GW-GM	SC	GC	GC	GC	GC	SC	SC
Resistenza al taglio non drenata	kPa	-	-	-	-	-	-	-	-
Coesione intercetta di picco	kPa	-	-	-	-	-	-	-	-
Angolo di resistenza al taglio di picco	°	-	-	-	-	-	-	-	-
Coesione intercetta residua	kPa	-	-	-	-	-	-	-	-
Angolo di resistenza al taglio residuo	°	-	-	-	-	-	-	-	-

CAMPIONE		BH51 CR1 3/3,3m	BH51 CR2 5,8/6m	BH51 CR3 20/20,3m	BH52 CR1 9,1/9,55m	BH52 CR2 11/11,45m	BH71B CI1 8,7/9,2m	BH93 CI1 2,45/3m	BH93 CI2 11,3/11,7m
Contenuto in acqua	%	-	-	-	-	-	32,5	24,9	22,0
Massa volumica	Mg/m^3	-	-	-	-	-	1,89	2,03	2,05
Massa volumica secca	Mg/m^3	-	-	-	-	-	1,43	1,63	1,68
Frazione ghiaiosa	%	0,0	43,8	22,1	93,7	91,1	-	-	-
Frazione sabbiosa	%	43,8	40,4	36,8	5,2	8,3	-	-	-
Frazione fine	%	56,2	15,8	41,1	1,1	0,6	> 50	> 50	> 50
Limite di liquidità	%	-	-	-	ND	ND	47,3	44,5	27,8
Indice di plasticità	%	-	-	-	NP	NP	25,8	24,6	11,5
Indice di consistenza	-	-	-	-	-	-	0,57	0,80	0,50
Classificazione USCS	-	-	SC	SC	GW	GW	CL	CL	CL
Resistenza al taglio non drenata	kPa	-	-	-	-	-	28	89,5	26,5
Coesione intercetta di picco	kPa	-	-	-	-	-	-	12,0	-
Angolo di resistenza al taglio di picco	°	-	-	-	-	-	-	25,5	-
Coesione intercetta residua	kPa	-	-	-	-	-	-	-	-
Angolo di resistenza al taglio residuo	°	-	-	-	-	-	-	-	-

CAMPIONE		BH94 CI1 4,8/5,3m	BH94 CI2 6,8/7,25m	BH94 CI3 9/9,45m	BH94D CI1 3,3/3,8m	BH94D CI2 5,3/5,8m	BH94D CI3 7,8/8,2m	BH71A CR1 3/3,45m	BH71A CR2 5,2/5,65m
Contenuto in acqua	%	18,2	17,3	19,3	15,0	18,8	20,2	-	-
Massa volumica	Mg/m^3	2,07	2,08	2,08	2,02	2,01	1,99	-	-
Massa volumica secca	Mg/m^3	1,75	1,77	1,74	1,76	1,69	1,66	-	-
Frazione ghiaiosa	%	-	-	-	-	-	-	61,8	82,0
Frazione sabbiosa	%	-	-	-	-	-	-	31,3	14,1
Frazione fine	%	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	6,9	3,9
Limite di liquidità	%	37,7	36,3	34,7	31,1	46,2	44,8	ND	ND
Indice di plasticità	%	18,8	17,8	14,1	16,2	24,3	25,0	NP	NP
Indice di consistenza	-	1,04	1,07	1,09	0,99	1,13	0,98	-	-
Classificazione USCS	-	CL	CL	CL	CL	CL	CL	GW-GM	GW
Resistenza al taglio non drenata	kPa	152	152	205	111,5	214,5	146	-	-
Coesione intercetta di picco	kPa	-	21,1	-	21,9	31,0	-	-	-
Angolo di resistenza al taglio di picco	°	-	24,3	-	26,4	24,1	-	-	-
Coesione intercetta residua	kPa	-	-	-	4,8	4,7	-	-	-
Angolo di resistenza al taglio residuo	°	-	-	-	22,2	18,2	-	-	-

CAMPIONE		BH71A CR3 7/7,45m	BH71A CR4 9/9,45m	BH71B CR1 3/3,45m	BH71B CR2 5,1/5,55m	BH71B CR3 7/7,45m	BH84 CR1 3/3,45m	BH84 CR2 5,2/5,65m	BH84 CR3 7/7,45m
Contenuto in acqua	%	-	-	-	-	-	-	-	-
Massa volumica	Mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-
Massa volumica secca	Mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-
Frazione ghiaiosa	%	77,7	71,1	71,9	81,4	80,9	66,9	72,2	87,1
Frazione sabbiosa	%	16,6	21,4	19,9	13,7	13,9	26,8	20,1	6,9
Frazione fine	%	5,7	7,5	8,2	4,9	5,2	6,3	7,7	6,0
Limite di liquidità	%	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Indice di plasticità	%	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Indice di consistenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classificazione USCS	-	GW-GM	GW-GM	GW-GM	GW-GM	GW-GM	GW-GM	GW-GM	GW-GM
Resistenza al taglio non drenata	kPa	-	-	-	-	-	-	-	-
Coesione intercetta di picco	kPa	-	-	-	-	-	-	-	-
Angolo di resistenza al taglio di picco	°	-	-	-	-	-	-	-	-
Coesione intercetta residua	kPa	-	-	-	-	-	-	-	-
Angolo di resistenza al taglio residuo	°	-	-	-	-	-	-	-	-

CAMPIONE		BH84	BH84	BH85	BH85	BH85	BH85	BH85	BH86
		CR4	CR5	CR1	CR2	CR3	CR4	CR5	CR1
		9,15/9,6m	10,9/11,35m	3/3,45m	5/5,45m	7/7,45m	8,9/9,35m	11/11,45m	2,2/2,5m
Contenuto in acqua	%	-	-	-	-	-	-	-	-
Massa volumica	Mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-
Massa volumica secca	Mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-
Frazione ghiaiosa	%	84,9	50,9	74,2	63,9	76,7	90,8	90,4	70,6
Frazione sabbiosa	%	8,5	31,7	14,5	21,3	17,1	7,8	7,4	17,1
Frazione fine	%	6,6	17,4	11,3	14,8	6,2	1,4	2,2	12,3
Limite di liquidità	%	ND	-	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Indice di plasticità	%	NP	-	NP	NP	NP	NP	NP	NP
Indice di consistenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classificazione USCS	-	GW-GM	SC	GW-GM	GM	GW-GM	GW	GW	GM
Resistenza al taglio non drenata	kPa	-	-	-	-	-	-	-	-
Coesione intercetta di picco	kPa	-	-	-	-	-	-	-	-
Angolo di resistenza al taglio di picco	°	-	-	-	-	-	-	-	-
Coesione intercetta residua	kPa	-	-	-	-	-	-	-	-
Angolo di resistenza al taglio residuo	°	-	-	-	-	-	-	-	-

CAMPIONE		BH86	BH86	BH86	BH86	BH92	BH92	BH92	BH92
		CR2	CR3	CR4	CR5	CR1	CR2	CR3	CR4
		5/5,3m	7,35/7,6m	9,5/9,8m	11,55/11,8m	2,8/3m	5/5,3m	7/7,3m	8,8/9m
Contenuto in acqua	%	-	-	-	-	-	-	-	-
Massa volumica	Mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-
Massa volumica secca	Mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-
Frazione ghiaiosa	%	60,3	57,6	42,6	75,8	57,8	72,4	38,2	1,2
Frazione sabbiosa	%	22,1	26,3	32,5	14,2	20,7	14,5	22,6	52,1
Frazione fine	%	17,6	16,1	24,9	10,0	21,5	13,1	39,2	46,7
Limite di liquidità	%	-	-	-	ND	-	ND	-	-
Indice di plasticità	%	-	-	-	NP	-	NP	-	-
Indice di consistenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classificazione USCS	-	GC	GC	SC	GW-GM	GC	GM	GC	SC
Resistenza al taglio non drenata	kPa	-	-	-	-	-	-	-	-
Coesione intercetta di picco	kPa	-	-	-	-	-	-	-	-
Angolo di resistenza al taglio di picco	°	-	-	-	-	-	-	-	-
Coesione intercetta residua	kPa	-	-	-	-	-	-	-	-
Angolo di resistenza al taglio residuo	°	-	-	-	-	-	-	-	-

CAMPIONE		BH93	BH93	BH93	BH94D	BH94D	-	-	-
		CR1	CR2	CR3	CR1	CR2	-	-	-
		4,8/5m	5,8/6m	9/9,3m	10/10,2m	12/12,3m	-	-	-
Contenuto in acqua	%	-	-	-	-	-	-	-	-
Massa volumica	Mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-
Massa volumica secca	Mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-
Frazione ghiaiosa	%	68,5	0,3	28,0	30,2	7,7	-	-	-
Frazione sabbiosa	%	18,2	30,1	40,2	24,5	46,3	-	-	-
Frazione fine	%	13,3	69,6	31,8	45,3	46,0	-	-	-
Limite di liquidità	%	ND	-	-	-	-	-	-	-
Indice di plasticità	%	NP	-	-	-	-	-	-	-
Indice di consistenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classificazione USCS	-	GM	-	SC	SC	SC	-	-	-
Resistenza al taglio non drenata	kPa	-	-	-	-	-	-	-	-
Coesione intercetta di picco	kPa	-	-	-	-	-	-	-	-
Angolo di resistenza al taglio di picco	°	-	-	-	-	-	-	-	-
Coesione intercetta residua	kPa	-	-	-	-	-	-	-	-
Angolo di resistenza al taglio residuo	°	-	-	-	-	-	-	-	-

CAMPIONE		BH45A	BH45A	BH45A	BH45A	BH44B	BH44B	BH44B	BH44B
		CI1	CI2	CI3	CI4	CI1	CI2	CI3	CI4
		3,9/4,25m	5,3/5,8m	9,2/9,7m	11,4/11,9m	2,7/3,2m	5,4/5,9m	7,1/7,55m	10,8/11,3m
Contenuto in acqua	%	18,5	19,8	21,8	26,1	23,1	26,8	25,5	24,4
Massa volumica	Mg/m^3	2,01	2,03	2,02	1,96	1,98	1,97	1,95	1,98
Massa volumica secca	Mg/m^3	1,70	1,69	1,66	1,55	1,61	1,55	1,55	1,59
Frazione ghiaiosa	%	-	-	-	-	-	-	-	-
Frazione sabbiosa	%	-	-	-	-	-	-	-	-
Frazione fine	%	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
Limite di liquidità	%	44,0	58,5	59,4	57,2	41,8	53,6	50,3	52,4
Indice di plasticità	%	21,2	35,7	36,3	34,3	20,6	30,9	30,1	31,7
Indice di consistenza	-	1,20	1,08	1,04	0,91	0,91	0,87	0,82	0,88
Classificazione USCS	-	CL	CH	CH	CH	CL	CH	CH	CH
Resistenza al taglio non drenata	kPa	202,5	227	154	98	114	79,5	112	126
Coesione intercetta di picco	kPa	2,2		-	-	2,5		-	-
Angolo di resistenza al taglio di picco	°	27,3		-	-	28,5		-	-
Coesione intercetta residua	kPa	-		-	-	-		-	-
Angolo di resistenza al taglio residuo	°	-		-	-	-		-	-

CAMPIONE		BH43	BH43	BH43	BH43	BH37	BH37	BH37	BH37
		CI1	CI2	CI3	CI4	CI1	CI2	CI3	CI4
		3,7/4,2m	5,6/6,1m	8,1/8,6m	10,35/10,8m	3,4/3,9m	5,9/6,4m	10,1/10,6m	13,0/13,5m
Contenuto in acqua	%	25,8	24,7	21,3	21,8	24,8	28,4	22,7	22,0
Massa volumica	Mg/m^3	1,96	1,93	2,01	1,98	1,98	1,97	1,95	1,97
Massa volumica secca	Mg/m^3	1,56	1,55	1,66	1,63	1,59	1,53	1,59	1,61
Frazione ghiaiosa	%	-	-	-	-	-	-	-	-
Frazione sabbiosa	%	-	-	-	-	-	-	-	-
Frazione fine	%	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
Limite di liquidità	%	45,8	47,6	40,8	43,7	47,5	62,8	44,2	44,5
Indice di plasticità	%	21,8	26,0	22,4	25,1	23,7	36,4	23,4	22,2
Indice di consistenza	-	0,92	0,88	0,87	0,87	0,96	0,95	0,92	1,01
Classificazione USCS	-	CL	CL	CL	CL	CL	CH	CL	CL
Resistenza al taglio non drenata	kPa	93,5	68	69,5	83	90	92,5	92	147,5
Coesione intercetta di picco	kPa	1,5		-	-	2,1	15,6	-	-
Angolo di resistenza al taglio di picco	°	27,3		-	-	26,5	23,9	-	-
Coesione intercetta residua	kPa	-		-	-	-	3,6	-	-
Angolo di resistenza al taglio residuo	°	-		-	-	-	16,6	-	-

CAMPIONE		BH94B	BH94B	BH94B	BH94B	BH94B	BH45A	BH01	BH01
		CR1	CR2	CR3	CR4	CR5	CR1	CR1	CR2
		2,4/2,7m	4,85/5,1m	6,7/7,0m	9,2/9,5m	11,45/11,7m	7,6/7,9	3,1/3,3m	5,4/5,7m
Contenuto in acqua	%	-	-	-	-	-	-	-	-
Massa volumica	Mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-
Massa volumica secca	Mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-
Frazione ghiaiosa	%	26,1	4,5	35,2	9,0	20,1	0,1	64,4	74,0
Frazione sabbiosa	%	20,4	29,6	27,9	55,6	50,9	43,6	19,2	16,5
Frazione fine	%	53,5	65,9	36,9	35,4	29,0	56,3	16,4	9,5
Limite di liquidità	%	37,8	35,8	-	ND	ND	33,9	ND	ND
Indice di plasticità	%	17,7	14,6	-	NP	NP	11,9	NP	NP
Indice di consistenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classificazione USCS	-	CL	CL	GC	SM	SM	CL	GM	GW-GM
Resistenza al taglio non drenata	kPa	-	-	-	-	-	-	-	-
Coesione intercetta di picco	kPa	3,1	-	-	-	-	-	-	-
Angolo di resistenza al taglio di picco	°	30,2	-	-	-	-	-	-	-
Coesione intercetta residua	kPa	-	-	-	-	-	-	-	-
Angolo di resistenza al taglio residuo	°	-	-	-	-	-	-	-	-

CAMPIONE		BH01 CR3 7,65/7,9m	BH01 CR4 9,65/9,9m	BH37 CR1 15,7/16,2m	BH37 CR2 20,8/21,1m	BH37 CR3 24,8/25,2m	BH50 CR1 3,4/3,6m	BH50 CR2 5,2/5,4m	BH50 CR3 7,65/7,8m
Contenuto in acqua	%	-	-	22,2	20,1	21,6	-	-	-
Massa volumica	Mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-
Massa volumica secca	Mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-
Frazione ghiaiosa	%	44,2	78,1	-	-	-	0,1	0,0	56,4
Frazione sabbiosa	%	21,8	13,0	-	-	-	61,3	64,5	31,7
Frazione fine	%	34,0	8,9	> 50	> 50	> 50	38,6	35,5	11,9
Limite di liquidità	%	-	ND	46,5	49,2	48,7	ND	ND	ND
Indice di plasticità	%	-	NP	24,5	29,6	27,0	NP	NP	NP
Indice di consistenza	-	-	-	0,99	0,98	1,00	-	-	-
Classificazione USCS	-	SC	GW-GM	CL	CL	CL	SM	SM	GW-GM
Resistenza al taglio non drenata	kPa	-	-	-	-	-	-	-	-
Coesione intercetta di picco	kPa	-	-	-	-	-	-	-	-
Angolo di resistenza al taglio di picco	°	-	-	-	-	-	-	-	-
Coesione intercetta residua	kPa	-	-	-	-	-	-	-	-
Angolo di resistenza al taglio residuo	°	-	-	-	-	-	-	-	-

CAMPIONE		BH50 CR4 10,0/10,2m	BH50 CR5 11,8/12,0m	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Contenuto in acqua	%	-	-	-	-	-	-	-	-
Massa volumica	Mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-
Massa volumica secca	Mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-
Frazione ghiaiosa	%	48,2	62,7	-	-	-	-	-	-
Frazione sabbiosa	%	45,2	19,6	-	-	-	-	-	-
Frazione fine	%	6,6	17,7	-	-	-	-	-	-
Limite di liquidità	%	ND	ND	-	-	-	-	-	-
Indice di plasticità	%	NP	NP	-	-	-	-	-	-
Indice di consistenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classificazione USCS	-	SW-SM	GM	-	-	-	-	-	-
Resistenza al taglio non drenata	kPa	-	-	-	-	-	-	-	-
Coesione intercetta di picco	kPa	-	-	-	-	-	-	-	-
Angolo di resistenza al taglio di picco	°	-	-	-	-	-	-	-	-
Coesione intercetta residua	kPa	-	-	-	-	-	-	-	-
Angolo di resistenza al taglio residuo	°	-	-	-	-	-	-	-	-