CAMPIONE		MS7	MS7	MS7	MS7	MS7	MS7	MS17	MS17
		CI1	CI2	CI3	CI4	CI5	CI6	CR1	CR2
		2,4/2,8m	4,5/5,0m	7,15/7,5m	10,3/10,7m	12,3/12,7m	16,4/16,9m	3,45/3,7m	5,2/5,4m
Contenuto in acqua	%	20,5	17,6	17,5	17,0	19,9	23,3	-	-
Massa volumica	Mg/m^3	2,04	2,11	2,05	2,09	2,01	2,02	-	-
Massa volumica secca	Mg/m^3	1,69	1,79	1,74	1,79	1,68	1,64	-	-
Frazione ghiaiosa	%	-	-	-	-	-	-	25,2	32,4
Frazione sabbiosa	%	-	-	-	-	-	-	36,6	31,0
Frazione fine	%	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	38,2	36,6
Limite di liquidità	%	55,2	45,5	39,6	50,2	51,2	48,4	-	-
Indice di plasticità	%	33,5	26,3	22,4	30,7	30,2	21,6	-	-
Indice di consistenza	-	1,04	1,06	0,99	1,08	1,04	1,16	-	-
Classificazione USCS	-	CH	CL	CL	CH	CH	CL	SC	SC
Resistenza al taglio non drenata	kPa	269,5	148	-	243,5	-	204	-	-
Coesione intercetta di picco	kPa	-	24,4	-	-	-	-	2,0	-
Angolo di resistenza al taglio di picco	°	-	23,0	-	-	-	-	30,1	-
Coesione intercetta residua	kPa	-	3,8	-	-	-	-	-	-
Angolo di resistenza al taglio residuo	°	-	16,7	-	-	-	-	-	-

CAMPIONE		MS17	MS17	MS17	MS17	MS18	MS18	MS18	MS18
		CI1	CR3	CR4	CI2	CR1	CR2	CR3	CR4
		6,95/7,4m	10,75/11,0m	12,7/12,9m	15,55/16,0m	3,2/3,4m	6,0/6,2m	7,6/7,8	11,7/11,9m
Contenuto in acqua	%	18,9	-	-	17,5	-	-	-	-
Massa volumica	Mg/m^3	2,07	-	-	2,04	-	-	-	-
Massa volumica secca	Mg/m^3	1,74	-	-	1,74	-	-	-	-
Frazione ghiaiosa	%	-	30,1	19,0	-	34,6	46,5	39,3	40,7
Frazione sabbiosa	%	-	35,7	47,5	-	28,8	28,5	33,7	35,3
Frazione fine	%	> 50	34,2	33,5	> 50	36,6	25,0	27,0	24,0
Limite di liquidità	%	39,2	-	-	27,5	-	-	-	-
Indice di plasticità	%	20,4	-	-	11,7	-	-	-	-
Indice di consistenza	-	1,00	-	-	0,85	-	-	-	-
Classificazione USCS	-	CL	SC	SC	CL	SC	GC	SC	SC
Resistenza al taglio non drenata	kPa	-	-	-	51	-	-	-	-
Coesione intercetta di picco	kPa	34,3	-	-	-	3,3	-	-	-
Angolo di resistenza al taglio di picco	°	26,4	-	-	-	31,2	-	-	-
Coesione intercetta residua	kPa	2,8	-	-	-	-	-	-	-
Angolo di resistenza al taglio residuo	°	21,4	-	-	-	-	-	-	-

CAMPIONE		MS18	MS18	-	-	-	-	-	-
		CR5	CR6	-	-	-	-	-	-
		13,4/13,6m	16,15/16,35m	-	-	-	-	-	-
Contenuto in acqua	%	-	-	-	-	-	-	-	-
Massa volumica	Mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-
Massa volumica secca	Mg/m^3	-	-	-	-	-	-	-	-
Frazione ghiaiosa	%	11,7	0,4	-	-	-	-	-	-
Frazione sabbiosa	%	48,6	61,5	-	-	-	-	-	-
Frazione fine	%	39,7	38,1	-	-	-	-	-	-
Limite di liquidità	%	-	-	-	-	-	-	-	-
Indice di plasticità	%	-	-	-	-	-	-	-	-
Indice di consistenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classificazione USCS	-	SC	SC	-	-	-	-	-	-
Resistenza al taglio non drenata	kPa	-	-	-	-	-	-	-	-
Coesione intercetta di picco	kPa	-	-	-	-	-	-	-	-
Angolo di resistenza al taglio di picco	°	-	-	-	-	-	-	-	-
Coesione intercetta residua	kPa	-	-	-	-	-	-	-	-
Angolo di resistenza al taglio residuo	°	-	-	-	-	-	-	-	-