



- CALCESTRUZZO MAGRO:
Classe di resistenza (UNI EN 206-1:2001):
- CALCESTRUZZO PER GETTI IN OPERA
Classe di resistenza (UNI EN 206-1:2001):
Classe di esposizione (UNI EN 206-1:2001):
Classe di consistenza (UNI EN 206-1:2001)
Diametro massimo inerti:
- Aditivo: prodotto impermeabilizzante a base di cristalli a penetrazione profonda (SPC), tipo Supersilix ADMIX 100 o similare. Dosaggio: 1 litro di cemento (3,2 mcq).
- ACCIAIO PER C.A.
- ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA
- COPRIFRENO
- CHIUSSINI IN GHISA SFEROIDALE classe D400
Ø800 peso min. 131 Kg



MANUPAT PANG SABALAN PERON					
POS.	N.	DUAN	WAG	LUNGTOT (cm)	PESONG
1A	16	204	211.5	1.301	2085
1B	16	204	211.5	1.301	2085
2	249	204	208	1.297	2070
3	249	204	208	1.297	2070
4	18	204	208	1.297	2070
5	18	204	208	1.297	2070
6	18	204	208	1.297	2070
7	18	204	208	1.297	2070
8	18	204	208	1.297	2070
9	11	204	208	1.297	2070
10	11	204	208	1.297	2070
11	12	204	208	1.297	2070
12	12	204	208	1.297	2070
13	8	204	215	1.485	2085
14	8	204	215	1.485	2085
15	7	204	207	1.484	2070
16A	8	204	207	1.484	2070
16B	8	204	207	1.484	2070
17	18	204	208	1.297	2070
18	18	204	208	1.297	2070
19	18	204	208	1.297	2070
20	4	204	203	1.482	2065
21	4	204	203	1.482	2065
22	238	204	190	1.285	2085
23	238	204	190	1.285	2085
24	50	204	140	1.285	2085
25	50	204	140	1.285	2085
26	12	204	195	1.485	2085
27	12	204	195	1.485	2085
28	12	204	195	1.485	2085
29	12	204	195	1.485	2085
30	12	204	195	1.485	2085
31	12	204	195	1.485	2085
32	12	204	195	1.485	2085
33	12	204	195	1.485	2085
34	50	204	140	1.285	2085
35	50	204	140	1.285	2085
36	245	12	73	0.885	2085
37	245	12	73	0.885	2085
38	435	10	42	0.817	2085
39	435	10	42	0.817	2085
40	50	10	42	0.817	2085
41	50	10	42	0.817	2085

TOT KG 2945

Project Number 171310

<