

Buonasera,

in allegato si invia quanto in oggetto

nei formati .pdf , excel e .p7m (firma digitale del Gestore ing. Settimio Guarrata).

Cordiali saluti

G. Valentino

[illegible]

NOTA: In alternativa alla compilazione del presente foglio excel, il gestore può allegare analogo documento, se già elaborato e disponibile, contenente le medesime informazioni [es. Schede D.3.1.1 e D.3.2.1 già allegate alle istanze di riesame delle AIA per l'adeguamento alle Conclusioni sulle BAT, se rispetto a tali schede non è intervenuta nessuna modifica del sistema di monitoraggio].

gennaio	
---------	--

BAT 58 (gestione integrata delle emissioni di SO₂)

[illegible]

* Indicare la/le unità afferente/i al camino. Nel caso di un camino comune a cui afferissero più unità, riportare, se disponibili, i dati relativi alla singola unità rilevati/calcolati nella specifica linea di adduzione dei fumi al camino comune; nel caso in cui non siano disponibili i dati delle singole unità, riportare i dati riferiti alle emissioni rilevate al camino comune.

** In caso di dati associati a valori diversi dell'ossigeno di riferimento, illustrare in nota la procedura per la conversione dei dati eventualmente utilizzata al fine di procedere alla somma delle portate.

*** Quantità ottenuta dal calcolo del "Flusso di massa medio mensile" per il numero di ore mensile di normale funzionamento della/delle unità afferente/i al camino, riportato da mg a t.

aprire

BAT 58 (gestione integrata delle emissioni di SO₂)

[illegible]

* Indicare la/le unità afferente/i al camino. Nel caso di un camino comune a cui afferiscono più unità, riportare, se disponibili, i dati relativi alla singola unità rilevati/calcolati nella specifica linea di adduzione dei fumi al camino comune; nel caso in cui non siano disponibili i dati delle singole unità, riportare i dati riferiti alle emissioni rilevate al camino comune.

** In caso di dati associati a valori diversi dell'ossigeno di riferimento, illustrare in nota la procedura per la conversione dei dati eventualmente utilizzata al fine di procedere alla somma delle portate.

*** Quantità ottenuta dal calcolo del "Flusso di massa medio mensile" per il numero di ore mensile di normale funzionamento della/delle unità afferente/i al camino, riportato da mg a t.

maggio

BAT 58 (gestione integrata delle emissioni di SO₂)

[illegible]

* Indicare la/le unità afferente/i al camino. Nel caso di un camino comune a cui afferiscono più unità, riportare, se disponibili, i dati relativi alla singola unità rilevati/calcolati nella specifica linea di adduzione dei fumi al camino comune; nel caso in cui non siano disponibili i dati delle singole unità, riportare i dati riferiti alle emissioni rilevate al camino comune.

**** In caso di dati associati a valori diversi dell'ossigeno di riferimento, illustrare in nota la procedura per la conversione dei dati eventualmente utilizzata al fine di procedere alla somma delle portate.**

*** Quantità ottenuta dal calcolo del "Flusso di massa medio mensile" per il numero di ore mensile di normale funzionamento della/delle unità afferente/i al camino, riportato da mg a t.

giugno

BAT 58 (gestione integrata delle emissioni di SO ₂)	
---	--

[illegible]

* Indicare la/le unità afferente/i al camino. Nel caso di un camino comune a cui afferiscono più unità, riportare, se disponibili, i dati relativi alla singola unità rilevati/calcolati nella specifica linea di adduzione dei fumi al camino comune; nel caso in cui non siano disponibili i dati delle singole unità, riportare i dati riferiti alle emissioni rilevate al camino comune.

** In caso di dati associati a valori diversi dell'ossigeno di riferimento, illustrare in nota la procedura per la conversione dei dati eventualmente utilizzata al fine di procedere alla somma delle portate.

*** Quantità ottenuta dal calcolo del "Flusso di massa medio mensile" per il numero di ore mensile di normale funzionamento della/delle unità afferente/i al camino, riportato da mg a t.

luglio

BAT 58 (gestione integrata delle emissioni di SO ₂)	
--	--

[illegible]

^a Indicare la/le unità afferente/i al camino. Nel caso di un camino comune a cui afferiscono più unità, riportare, se disponibili, i dati relativi alla singola unità rilevati/calcolati nella specifica linea di adduzione dei fumi al camino comune; nel caso in cui non siano disponibili i dati delle singole unità, riportare i dati riferiti alle emissioni rilevate al camino comune.

⁸⁸ In caso di dati associati a valori diversi dell'ossigeno di riferimento, illustrare in nota la procedura per la conversione dei dati eventualmente utilizzata al fine di procedere alla somma delle portate.

*** Quantità ottenuta dal calcolo del "Flusso di massa medio mensile" per il numero di ore mensili di normale funzionamento della/delle unità afferente/i al camino, riportato da mg a t.

agosto

BAT 58 (gestione integrata delle emissioni di SO₂)

[illegible]

* Indicare la/le unità afferente/i al camino. Nel caso di un camino comune a cui afferiscono più unità, riportare, se disponibili, i dati relativi alla singola unità rilevati/calcolati nella specifica linea di adduzione dei fumi al camino comune; nel caso in cui non siano disponibili i dati delle singole unità, riportare i dati riferiti alle emissioni rilevate al camino comune.

** In caso di dati associati a valori diversi dell'ossigeno di riferimento, illustrare in nota la procedura per la conversione dei dati eventualmente utilizzata al fine di procedere alla somma delle portate.

*** Quantità ottenuta dal calcolo del "Flusso di massa medio mensile" per il numero di ore mensile di normale funzionamento della/delle unità afferente/i al camino, riportato da mg a t.

settembre

BAT 58 (gestione integrata delle emissioni di SO₂)

[illegible]

* Indicare la/le unità afferente/i al camino. Nel caso di un camino comune a cui afferiscono più unità, riportare, se disponibili, i dati relativi alla singola unità rilevati/calcolati nella specifica linea di adduzione dei fumi al camino comune; nel caso in cui non siano disponibili i dati delle singole unità, riportare i dati riferiti alle emissioni rilevate al camino comune.

** In caso di dati associati a valori diversi dell'ossigeno di riferimento, illustrare in nota la procedura per la conversione dei dati eventualmente utilizzata al fine di procedere alla somma delle portate.

*** Quantità ottenuta dal calcolo del "Flusso di massa medio mensile" per il numero di ore mensile di normale funzionamento della/delle unità afferente/i al camino, riportato da mg a t.

ottobre

BAT 58 (gestione integrata delle emissioni di SO₂)

[illegible]

* Indicare la/le unità afferente/i al cammino. Nel caso di un cammino comune a cui afferiscano più unità, riportare, se disponibili, i dati relativi alla singola unità rilevati/calcolati nella specifica linea di addizione dei fumi al cammino comune; nel caso in cui non siano disponibili i dati delle singole unità, riportare i dati riferiti alle emissioni rilevate al cammino comune.

** In caso di dati associati a valori diversi dell'ossigeno di riferimento, illustrare in nota la procedura per la conversione dei dati eventualmente utilizzata al fine di procedere alla somma delle portate.

*** Quantità ottenuta dal calcolo del "Flusso di massa medio mensile" per il numero di ore mensile di normale funzionamento della/delle unità afferente/i al camino, riportato da mg a t.

novembre

BAT 58 (gestione integrata delle emissioni di SO₂)

[illegible]

* Indicare la/le unità afferente/i al cammino. Nel caso di un cammino comune a cui afferiscono più unità, riportare, se disponibili, i dati relativi alla singola unità rilevati/calcolati nella specifica linea di adduzione dei fumi al cammino comune; nel caso in cui non siano disponibili i dati delle singole unità, riportare i dati riferiti alle emissioni rilevate al cammino comune.

** In caso di dati associati a valori diversi dell'ossigeno di riferimento, illustrare in nota la procedura per la conversione dei dati eventualmente utilizzata al fine di procedere alla somma delle portate.

*** Quantità ottenuta dal calcolo del "Flusso di massa medio mensile" per il numero di ore mensile di normale funzionamento della/delle unità afferente/i al camino, riportato da mg a t.

dicembre

BAT 58 (gestione integrata delle emissioni di SO₂)

[illegible]

* indicare la/le unità afferente/i al cammino. Nel caso di un cammino comune a cui afferiscono più unità, riportare, se disponibili, i dati relativi alla singola unità rilevati/calcolati nella specifica linea di adduzione dei fumi al cammino comune; nel caso in cui non siano disponibili i dati delle singole unità, riportare i dati riferiti alle emissioni rilevate al cammino comune.

** In caso di dati associati a valori diversi dell'ossigeno di riferimento, illustrare in nota la procedura per la conversione dei dati eventualmente utilizzata al fine di procedere alla somma delle portate.

*** Quantità ottenuta dal calcolo del "Flusso di massa medio mensile" per il numero di ore mensile di normale funzionamento della/delle unità afferente/i al camino, riportato da mg a t.

BAT 57 (gestione integrata delle emissioni di NO _x)									
Sigla unità*	Sigla camino	Metodo di misura dei dati di portata media mensile utilizzati nel calcolo della flow (kg/h)			Metodo di misura dei dati di concentrazione media mensile utilizzati nel calcolo della flow (kg/h)				
		Monitoraggio in continuo con misura diretta S/NO	In caso di monitoraggio in continuo con misura equivalente descrivere sinteticamente il metodo utilizzato	Monitoraggio in continuo con misura diretta (SME)	Monitoraggio in continuo indiretto (specificare la tecnica di monitoraggio ed il parametro misurato) per la misura di NO _x	Monitoraggio discontinuo con misura diretta (Specificare frequenza di misura)	Monitoraggio discontinuo indiretto (Specificare la tecnica di monitoraggio ed il parametro misurato) per la misura di NO _x	Calcolo (specificare sinteticamente metodo e fattori di calcolo utilizzati)	
T2F1A-T2F1B	C18-19	S	In caso di fuori servizio SME, determinazione della portata dei fumi attraverso fattore di emissione associato alla tipologia e alla quantità di combustibile consumato	SI	Flangia tarata (Determinazione quantità combustibile consumato) (Barometro) Pressione atmosferica (Igrometro) Umidità (Termocoppia) Temperatura	Potere calorifico inferiore del combustibile (EN 15984-2017) Contenuto di H ₂ nel combustibile (UNI EN 15984-2017) Contenuto di N ₂ nel combustibile (UNI EN 15984-2017)	Per la determinazione della quantità di NO _x viene utilizzato il calcolo sviluppato sulla base delle formule contenute nel report CONCAWE "Air pollutant emission estimation methods for E-PRTR reporting by referencing - 2017 edition"		
RT2F1A-RT2F1B	C9-10	NO	Determinazione della portata dei fumi attraverso fattore di emissione associato alla tipologia e alla quantità di combustibile consumato	NO	Flangia tarata (Determinazione quantità combustibile consumato) (Barometro) Pressione atmosferica (Igrometro) Umidità (Termocoppia) Temperatura	Potere calorifico inferiore del combustibile (EN 15984-2017) Contenuto di H ₂ nel combustibile (UNI EN 15984-2017) Contenuto di N ₂ nel combustibile (UNI EN 15984-2017)	Per la determinazione della quantità di NO _x viene utilizzato il calcolo sviluppato sulla base delle formule contenute nel report CONCAWE "Air pollutant emission estimation methods for E-PRTR reporting by referencing - 2017 edition"		
Vacuun1	C17	NO	Determinazione della portata dei fumi attraverso fattore di emissione associato alla tipologia e alla quantità di combustibile consumato	NO	Flangia tarata (Determinazione quantità combustibile consumato) (Barometro) Pressione atmosferica (Igrometro) Umidità (Termocoppia) Temperatura	Potere calorifico inferiore del combustibile (EN 15984-2017) Contenuto di H ₂ nel combustibile (UNI EN 15984-2017) Contenuto di N ₂ nel combustibile (UNI EN 15984-2017)	Per la determinazione della quantità di NO _x viene utilizzato il calcolo sviluppato sulla base delle formule contenute nel report CONCAWE "Air pollutant emission estimation methods for E-PRTR reporting by referencing - 2017 edition"		
Vacuun2	C16	NO	Determinazione della portata dei fumi attraverso fattore di emissione associato alla tipologia e alla quantità di combustibile consumato	NO	Flangia tarata (Determinazione quantità combustibile consumato) (Barometro) Pressione atmosferica (Igrometro) Umidità (Termocoppia) Temperatura	Potere calorifico inferiore del combustibile (EN 15984-2017) Contenuto di H ₂ nel combustibile (UNI EN 15984-2017) Contenuto di N ₂ nel combustibile (UNI EN 15984-2017)	Per la determinazione della quantità di NO _x viene utilizzato il calcolo sviluppato sulla base delle formule contenute nel report CONCAWE "Air pollutant emission estimation methods for E-PRTR reporting by referencing - 2017 edition"		
YSB-F102B	C7	NO	Determinazione della portata dei fumi attraverso fattore di emissione associato alla tipologia e alla quantità di combustibile consumato	NO	Flangia tarata (Determinazione quantità combustibile consumato) (Barometro) Pressione atmosferica (Igrometro) Umidità (Termocoppia) Temperatura	Potere calorifico inferiore del combustibile (EN 15984-2017) Contenuto di H ₂ nel combustibile (UNI EN 15984-2017) Contenuto di N ₂ nel combustibile (UNI EN 15984-2017)	Per la determinazione della quantità di NO _x viene utilizzato il calcolo sviluppato sulla base delle formule contenute nel report CONCAWE "Air pollutant emission estimation methods for E-PRTR reporting by referencing - 2017 edition"		
YSB-F102C	C8	S	In caso di fuori servizio SME, determinazione della portata dei fumi attraverso fattore di emissione associato alla tipologia e alla quantità di combustibile consumato	SI	Flangia tarata (Determinazione quantità combustibile consumato) (Barometro) Pressione atmosferica (Igrometro) Umidità (Termocoppia) Temperatura	Potere calorifico inferiore del combustibile (EN 15984-2017) Contenuto di H ₂ nel combustibile (UNI EN 15984-2017) Contenuto di N ₂ nel combustibile (UNI EN 15984-2017)	In caso di fuori servizio SME, per la determinazione della quantità di NO _x viene utilizzato il calcolo sviluppato sulla base delle formule contenute nel report CONCAWE "Air pollutant emission estimation methods for E-PRTR reporting by referencing - 2017 edition"		
FCC-K1F3	C14	S	In caso di fuori servizio SME, determinazione della portata dei fumi attraverso fattore di emissione associato alla tipologia e alla quantità di combustibile consumato	SI	Flangia tarata (Determinazione quantità combustibile consumato) (Barometro) Pressione atmosferica (Igrometro) Umidità (Termocoppia) Temperatura	Potere calorifico inferiore del combustibile (EN 15984-2017) Contenuto di H ₂ nel combustibile (UNI EN 15984-2017) Contenuto di N ₂ nel combustibile (UNI EN 15984-2017)	In caso di fuori servizio SME, per la determinazione della quantità di NO _x viene utilizzato il calcolo sviluppato sulla base delle formule contenute nel report CONCAWE "Air pollutant emission estimation methods for E-PRTR reporting by referencing - 2017 edition"		
FCC CO-B0	C15	S	In caso di fuori servizio SME, determinazione della portata dei fumi attraverso fattore di emissione associato alla tipologia e alla quantità di combustibile consumato	SI	Flangia tarata (Determinazione quantità combustibile consumato) (Barometro) Pressione atmosferica (Igrometro) Umidità (Termocoppia) Temperatura Flangia tarata (Determinazione quantità prodotto in carica) (UNI EN 90 3675-2002)	Potere calorifico inferiore del combustibile (EN 15984-2017) Contenuto di H ₂ nel combustibile (UNI EN 15984-2017) Contenuto di N ₂ nel combustibile (UNI EN 15984-2017) Densità prodotto in carica (UNI EN 90 3675-2002)	In caso di fuori servizio SME, per la determinazione della quantità di NO _x viene utilizzato il calcolo sviluppato sulla base delle formule contenute nel report CONCAWE "Air pollutant emission estimation methods for E-PRTR reporting by referencing - 2017 edition" e 2022		
CCR-ALKY-F1A1	C20	S	In caso di fuori servizio SME, determinazione della portata dei fumi attraverso fattore di emissione associato alla tipologia e alla quantità di combustibile consumato	SI	Flangia tarata (Determinazione quantità combustibile consumato) (Barometro) Pressione atmosferica (Igrometro) Umidità (Termocoppia) Temperatura	Potere calorifico inferiore del combustibile (EN 15984-2017) Contenuto di H ₂ nel combustibile (UNI EN 15984-2017) Contenuto di N ₂ nel combustibile (UNI EN 15984-2017)	In caso di fuori servizio SME, per la determinazione della quantità di NO _x viene utilizzato il calcolo sviluppato sulla base delle formule contenute nel report CONCAWE "Air pollutant emission estimation methods for E-PRTR reporting by referencing - 2017 edition"		
MHC1-F201-F201	C26	NO	Determinazione della portata dei fumi attraverso fattore di emissione associato alla tipologia e alla quantità di combustibile consumato	NO	Flangia tarata (Determinazione quantità combustibile consumato) (Barometro) Pressione atmosferica (Igrometro) Umidità (Termocoppia) Temperatura	Potere calorifico inferiore del combustibile (EN 15984-2017) Contenuto di H ₂ nel combustibile (UNI EN 15984-2017) Contenuto di N ₂ nel combustibile (UNI EN 15984-2017)	Per la determinazione della quantità di NO _x viene utilizzato il calcolo sviluppato sulla base delle formule contenute nel report CONCAWE "Air pollutant emission estimation methods for E-PRTR reporting by referencing - 2017 edition"		
MHC2-F201	C28	NO	Per la determinazione della portata dei fumi attraverso fattore di emissione associato alla tipologia e alla quantità di combustibile consumato	NO	Flangia tarata (Determinazione quantità combustibile consumato) (Barometro) Pressione atmosferica (Igrometro) Umidità (Termocoppia) Temperatura	Potere calorifico inferiore del combustibile (EN 15984-2017) Contenuto di H ₂ nel combustibile (UNI EN 15984-2017) Contenuto di N ₂ nel combustibile (UNI EN 15984-2017)	Per la determinazione della quantità di NO _x viene utilizzato il calcolo sviluppato sulla base delle formule contenute nel report CONCAWE "Air pollutant emission estimation methods for E-PRTR reporting by referencing - 2017 edition"		
U300	C4	NO	Determinazione della portata dei fumi attraverso fattore di emissione associato alla tipologia e alla quantità di combustibile consumato	NO	Flangia tarata (Determinazione quantità combustibile consumato) (Barometro) Pressione atmosferica (Igrometro) Umidità (Termocoppia) Temperatura	Potere calorifico inferiore del combustibile (EN 15984-2011			

NOTA: in alternativa alla compilazione del presente foglio excel, il gestore può allegare analogo documento, se già elaborato e disponibile, contenente le medesime informazioni (es. Schede D.3.1.1 e D.3.2.1 già allegate alle istanze di riesame delle AIA per l'adeguamento alle Conclusioni sulle BAT, se rispetto a tali schede non è intervenuta nessuna modifica del sistema di monitoraggio).

gennaio

BAT 57 (gestione integrata delle emissioni di NO_x)

[illegible]

febbraio

BAT 57 (gestione integrata delle emissioni di NO_x)

[illegible]

* Indicare la/le unità afferente/i al camino. Nel caso di un camino comune a cui afferiscono più unità, riportare, se disponibili, i dati relativi alla singola unità rilevati/calcolati nella specifica linea di adduzione dei fumi al camino comune; nel caso in cui non siano disponibili i dati delle singole unità, riportare i dati riferiti alle emissioni rilevate al camino comune.

** In caso di dati associati a valori diversi dell'ossigeno di riferimento, illustrare in nota la procedura per la conversione dei dati eventualmente utilizzata al fine di procedere alla somma delle portate.

*** Quantità ottenuta dal calcolo del "Flusso di massa medio mensile" per il numero di ore mensile di normale funzionamento della/delle unità afferente/i al camino, riportato da mg a t.

aprire

BAT 57 (gestione integrata delle emissioni di NO_x)

[illegible]

* Indicare la/e unità afferente/i al cammino. Nel caso di un cammino comune a cui afferiscono più unità, riportare, se disponibili, i dati relativi alla singola unità rilevati/calcolati nella specifica linea di adduzione dei fumi al cammino comune; nel caso in cui non siano disponibili i dati delle singole unità, riportare i dati riferiti alle emissioni rilevate al cammino comune.

** In caso di dati associati a valori diversi dell'ossigeno di riferimento, illustrare in nota la procedura per la conversione dei dati eventualmente utilizzata al fine di procedere alla somma delle portate.

*** Quantità ottenuta dal calcolo del "Flusso di massa medio mensile" per il numero di ore mensile di normale funzionamento della/delle unità afferente/i al camino, riportato da mg a t.

maggio

BAT 57 (gestione integrata delle emissioni di NO_x)

[illegible]

* Indicare la/le unità afferente/i al camino. Nel caso di un camino comune a cui afferiscono più unità, riportare, se disponibili, i dati relativi alla singola unità rilevati/calcolati nella specifica linea di adduzione dei fumi al camino comune; nel caso in cui non siano disponibili i dati delle singole unità, riportare i dati riferiti alle emissioni rilevate al camino comune.

** In caso di dati associati a valori diversi dell'ossigeno di riferimento, illustrare in nota la procedura per la conversione dei dati eventualmente utilizzata al fine di procedere alla somma delle portate.

*** Quantità ottenuta dal calcolo del "Flusso di massa medio mensile" per il numero di ore mensile di normale funzionamento della/delle unità afferente/i al camino, riportato da mg a t.

giugno

BAT 57 (gestione integrata delle emissioni di NO_x)

[illegible]

* Indicare la/le unità afferente/i al camino. Nel caso di un camino comune a cui afferiscono più unità, riportare, se disponibili, i dati relativi alla singola unità rilevati/calcolati nella specifica linea di adduzione dei fumi al camino comune; nel caso in cui non siano disponibili i dati delle singole unità, riportare i dati riferiti alle emissioni rilevate al camino comune.

** In caso di dati associati a valori diversi dell'ossigeno di riferimento, illustrare in nota la procedura per la conversione dei dati eventualmente utilizzata al fine di procedere alla somma delle portate.

*** Quantità ottenuta dal calcolo del "Flusso di massa medio mensile" per il numero di ore mensile di normale funzionamento della/delle unità afferente/i al camino, riportato da mg a t.

luglio

BAT 57 (gestione integrata delle emissioni di NO_x)

[illegible]

* Indicare la/le unità afferente/i al camino. Nel caso di un camino comune a cui afferiscono più unità, riportare, se disponibili, i dati relativi alla singola unità rilevati/calcolati nella specifica linea di adduzione dei fumi al camino comune; nel caso in cui non siano disponibili i dati delle singole unità, riportare i dati riferiti alle emissioni rilevate al camino comune.

** In caso di dati associati a valori diversi dell'ossigeno di riferimento, illustrare in nota la procedura per la conversione dei dati eventualmente utilizzata al fine di procedere alla somma delle portate.

*** Quantità ottenuta dal calcolo del "Flusso di massa medio mensile" per il numero di ore mensile di normale funzionamento della/delle unità afferente/i al camino, riportato da mg a t.

agosto

BAT 57 (gestione integrata delle emissioni di NO_x)

[illegible]

* Indicare la/le unità afferente/i al camino. Nel caso di un camino comune a cui afferiscono più unità, riportare, se disponibili, i dati relativi alla singola unità rilevati/calcolati nella specifica linea di adduzione dei fumi al camino comune; nel caso in cui non siano disponibili i dati delle singole unità, riportare i dati riferiti alle emissioni rilevate al camino comune.

** In caso di dati associati a valori diversi dell'ossigeno di riferimento, illustrare in nota la procedura per la conversione dei dati eventualmente utilizzata al fine di procedere alla somma delle portate.

*** Quantità ottenuta dal calcolo del "Flusso di massa medio mensile" per il numero di ore mensile di normale funzionamento della/delle unità afferente/i al camino, riportato da mg a t.

settembre

BAT 57 (gestione integrata delle emissioni di NO_x)

[illegible]

* Indicare la/e unità afferente/i al cammino. Nel caso di un cammino comune a cui afferiscono più unità, riportare, se disponibili, i dati relativi alla singola unità rilevati/calcolati nella specifica linea di adduzione dei fumi al cammino comune; nel caso in cui non siano disponibili i dati delle singole unità, riportare i dati riferiti alle emissioni rilevate al cammino comune.

** In caso di dati associati a valori diversi dell'ossigeno di riferimento, illustrare in nota la procedura per la conversione dei dati eventualmente utilizzata al fine di procedere alla somma delle portate.

*** Quantità ottenuta dal calcolo del "Flusso di massa medio mensile" per il numero di ore mensili di normale funzionamento della/delle unità afferente/i al camino, riportato da me a t.

ottobre

BAT 57 (gestione integrata delle emissioni di NO_x)

[illegible]

* Indicare la/le unità/fattore/i al cammino. Nel caso di un cammino comune a cui afferiscono più unità, riportare, se disponibili, i dati relativi alla singola unità rilevati/calcolati nella specifica linea di adduzione dei fumi al cammino comune; nel caso in cui non siano disponibili i dati delle singole unità, riportare i dati riferiti alle emissioni rilevate al cammino comune.

** In caso di dati associati a valori diversi dell'ossigeno di riferimento, illustrare in nota la procedura per la conversione dei dati eventualmente utilizzata al fine di procedere alla somma delle portate.

*** Quantità ottenuta dal calcolo del "Flusso di massa medio mensile" per il numero di ore mensile di normale funzionamento della/delle unità afferente/i al camino, riportato da mg a t.

novembre

BAT 57 (gestione integrata delle emissioni di NO_x)

[illegible]

* Indicare la/le unità/ferrate/i al cammino. Nel caso di un cammino comune a cui afferiscono più unità, riportare, se disponibili, i dati relativi alla singola unità rilevati/calcolati nella specifica linea di adduzione dei fumi al cammino comune; nel caso in cui non siano disponibili i dati delle singole unità, riportare i dati riferiti alle emissioni rilevate al cammino comune.

** In caso di dati associati a valori diversi dell'ossigeno di riferimento, illustrare in nota la procedura per la conversione dei dati eventualmente utilizzata al fine di procedere alla somma delle portate.

*** Quantità ottenuta dal calcolo del "Flusso di massa medio mensile" per il numero di ore mensile di normale funzionamento della/delle unità afferente/i al camino, riportato da mg a t.

dicembre

BAT 57 (gestione integrata delle emissioni di NO_x)

[illegible]

* Indicare la/le unità afferente/i al camino. Nel caso di un camino comune a cui afferiscono più unità, riportare, se disponibili, i dati relativi alla singola unità rilevati/calcolati nella specifica linea di adduzione dei fumi al camino comune; nel caso in cui non siano disponibili i dati delle singole unità, riportare i dati riferiti alle emissioni rilevate al camino comune.