

1 COLLEGAMENTO PER ATTIVAZIONE DEL CONTROLLO VIDEO NEI LOCALI ALLARMATI

2 COLLEGAMENTO PER ATTIVAZIONE DEL CONTROLLO VIDEO NEI LOCALI ALLARMATI

3 COLLEGAMENTO PER RIFORNIMENTO DEGLI IMPIANTI HRAE IN CASO DI ALLARME

Staffa per ancoraggio a muro

Adattatore

Piatto di montaggio

Telecamera Dome

Staffa

Palo

Cablaggi

Technical drawing of the server rack showing front and side views. The front view (left) shows a 19-inch rack with a monitor at the top, two server units, a NAS unit, and a PC client unit. The side view (right) shows the depth of the rack and the placement of the components. Labels include: Monitor LCD 19", Server 1, Server 2, NAS, Telaio rack 19", PC client, and Piastra di fondo.

[illegible]

	TELECAMERA IP FISSA DA ESTERNO TIPO DAVANISHI/CMOS 1/3", RISOLUZIONE 2 Mp, DOTTATO DI ILLUMINATORE IR
	TELECAMERA COME TIPO DAVANISHI/CMOS 1/3", RISOLUZIONE 2 Mp, DOTTATO DI ILLUMINATORE IR CON WYPER PER TRASMISSIONE IN WIRELESS E ALIMENTAZIONE TELECAMERA TRAMITE TECNOLOGIA PWR (POWER OVER ETHERNET)
	CAPO FIBRA OTTICA 2x2 FIBRE MULTIMODAL 50/125
	APPARATO DI CONVERSIONE DA FIBRA OTTICA A UTP/COAX ETHERNET
	NETWORK ATTACHED STORAGE
	SWITCH PER TELECAMERA E SEGNALE TELECAMERA - TECNOLOGIA PoE

IL DISPOSITIVO E' INCOMPATIBILE CON GLI APPARECCHI TIPO: MONTRE PER IL SUO USU, IMPIANTI PER GLI AUDIOPITI, APPARECCHI PER IL MONITORING IN REMOTO, PER IL RILEVAMENTO.

IL DISPOSITIVO E' INCOMPATIBILE CON GLI APPARECCHI TIPO: MONTRE PER IL SUO USU, IMPIANTI PER GLI AUDIOPITI, APPARECCHI PER IL MONITORING IN REMOTO, PER IL RILEVAMENTO.

IL DISPOSITIVO E' INCOMPATIBILE CON GLI APPARECCHI TIPO: MONTRE PER IL SUO USU, IMPIANTI PER GLI AUDIOPITI, APPARECCHI PER IL MONITORING IN REMOTO, PER IL RILEVAMENTO.

LELABORATO È RAPPRESENTATIVO DEL SOLO IMPIANTO TVCC,
MENTRE PER GLI ALTRI IMPIANTI E PER GLI ASPETTI ARCHITETTONICI
SI RIMANDA AI RELATIVI SPECIFICI ELABORATI.



ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

[illegible]

File: N:\02100170\KANS602001A.DWG

n. Elab.: