FONDAZIONE RECINZIONE

Sez. X-X Scala 1:20

NOTE:
Per tronchi con pendenza differente a 3 gradi si prevedono tali varie di realizzazione del cordolo su tronco rettilineo da caso per caso, secondo il tronco di tubazione sottostante. Per tronchi in curva, o con pendenza superiore ai 3 gradi, si prevedono, caso per caso, soluzioni di sostegno alternative. Per la pavimentazione vedere la tab. SAND. B 00.00.00

BASAMENTO SUPPORTO TUBAZIONE (B) IN C.A.

Tab. Gasd. B.10.00.02

Supporto tubazione (B) in C.A.

LEGENDA:

	L'INNOVAZ
	CHIAVI TUBAZIONI
	CHIAVI DI TUBAZIONI
	ELIVAZIONE GEOMETRICA

CALCESTRUZZO		
	classe di resistenza	C25/30
	classe di esposizione	XC1-XC2
	rapporto a/c	≤ 0,60
	dosaggio minimo cemento	≥ 300 kg/m3
	dim. massima aggregato	40 mm
ACIAIO	classe	B450C
	tensione caratteristica di snervamento	fyk ≥ 450 N/mm2
	controllo	TIPO A
SABBIA	classe dimensionale	0-4
	classe granulometrica	GA
	classe di resistenza	Rb ≥ 3,5 N/mm2
	classe di resistenza alla frammentazione	LA ≤ 40
	classe di resistenza alla usura	MDE ≤ 20
	classe di resistenza al gelo	MS ≤ 18
	classe di resistenza alla reattività alcali-aggregato	NR
	classe di resistenza alla reattività alcali-silice	NR
	classe di resistenza alla reattività alcali-carbonato	NR
	classe di resistenza alla reattività alcali-silicato	NR
	classe di resistenza alla reattività alcali-solfato	NR
	classe di resistenza alla reattività alcali-solfuro