

AGROLAB Italia S.r.l. a socio unico

Via Retrone 29/31, 36077 Altavilla Vicentina VI, Italy
Tel.: +39 0444 349040, Fax: +39 0444 349041
altavilla@agrolab.it www.agrolab.it



Pag.1 di 2

All. Rapp. Prova 135909 - 404672

VERSALIS S.p.A.
Via Taliercio, 14
46100 MANTOVA (MN)

Allegato a Rapporto di Prova 135909 - 404672

DATI DI CAMPIONAMENTO

N° ordine: 135909

N° campione: 404672

Obbiettivo misurazioni: Autocontrollo secondo prescrizioni autorizzative

Descrizione impianto: Cappe aspiranti sezione confezionamento (filtraz. a maniche)

Descrizione processo/materie prime: Impianto di polimerizzazione stirene monomero

Condizioni operative: Regime regolare

Valori non riferiti ad alcun tenore di ossigeno

Valori espressi sull'aeriforme secco, normalizzato a 0°C e 1 atm

CARATTERISTICHE DELLA SEZIONE DI MISURA:

Forma della sezione di misura: Circolare

Diametro alla sezione di misura: 0,2 m

Area sezione di misura: 0,0314 m²

Diametro idraulico alla sezione di misura: 0,2 m

Tratto rettilineo a monte della sezione di misura: 1,5 m

Tratto rettilineo a valle della sezione di misura: 1,5 m

Tipo di uscita del camino in atmosfera: Sfogo in atmosfera non sul tratto rettilineo dopo la sezione di misura

Composizione aeriforme: Aria ambiente

Portata, umidità e velocità con tubo di Pitot

Numero interno barometro: 2332

Fattore correzione effetto pareti: 0,995

Metodo utilizzato per misurare l'area della sezione di misura: Asta metrica

Numero diametri disponibili: 1

Numero totale affondamenti effettuati: 1

Numero interno micromanometro differenziale: 2324

Numero interno tubo di Pitot: 2443

Fattore di taratura tubo di Pitot: 0,835

AGROLAB Italia S.r.l. a socio unico

Via Retrone 29/31, 36077 Altavilla Vicentina VI, Italy
Tel.: +39 0444 349040, Fax: +39 0444 349041
altavilla@agrolab.it www.agrolab.it



Pag.2 di 2

All. Rapp. Prova 135909 - 404672

Data campionamento: 14/01/2020
Ora inizio misurazioni: 11:50
Ora fine misurazioni: 12:50
Numero interno campionatore per determinazione umidità: 1921
Numero interno bilancia per determinazione umidità: 2320
Massa molecolare media gas umido: 28,79 g/mole
Massa volumica aeriforme nelle condizioni di misura: 1,234 kg/mc
Incertezza velocità media: $\pm 0,982$ m/s
Incertezza portata media umida normalizzata: ± 224 Nmc/h
Incertezza portata media secca normalizzata: ± 224 Nmc/h
Incertezza portata media umida in condizioni d'esercizio: ± 129 mc/h

UNIEN 13284-1

Numero interno campionatore: 1903
Data inizio campionamento: 14/01/2020
Ora inizio misurazioni: 11:50
Data fine campionamento: 14/01/2020
Ora fine misurazioni: 12:50
Diametro ugello sonda: 5.0 mm
Durata campionamento: 60 min
Flusso medio di campionamento: 18.1 L/min
Grado medio isocinetismo: 101,9 %