



LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI LFM

	Apparecchio illuminante per installazione tipo prevista da RFI DTC STS ENE SP IFS LF 163A, lampade LED 28.3W, grado di protezione IP65, classe di isolamento II, alimentate da gruppo di continuità.
	Quadro di Tratta
	Quadro Generale Scale
	Quadro Comando Scale
	Gruppo di Continuità

NOTA: Il Quadro di Tratta QdT sarà posizionato direttamente in banchina



**DIREZIONE TECNICA**  
**U.O. TECNOLOGIE NORD**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**NODO DI TORINO**  
**COMPLETAMENTO LINEA DIRETTA TORINO PORTA SUSA - PORTA NUOVA**

Layout impianti LFM - Uscita di emergenza n. 26

SCALA: 1:50

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NTOP	00	D	518	PB	LF0200	005	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato/Data
A	Emissione Definitiva	G. Dessì	Aprile 2019	C. Vacc	Aprile 2019	G. De Micheli	Aprile 2019	M. Geronzi Aprile 2019