

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO

NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA

U.O. OPERE CIVILI E GESTIONE DELLE VARIANTI

PROGETTO DEFINITIVO

TRATTA DITTAINO – CATENANUOVA

VI14 (ex VI06) - Singolo Binario

Relazione di calcolo Spalle

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

RS3E 50 D 09 CL VI1404 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Aut. Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	Abbasiano	Novembre 2019	A. Ferri	Novembre 2019	F. Sparacino	Novembre 2019	Aut. U.O. Operi Civili e Gestione delle varianti Dott. Ing. Angelo Vittozzi Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma N° A20783	Vittozzi Novembre 2019

INDICE

1	PREMESSA	4
1.1	DESCRIZIONE DELL'OPERA	4
1.1.1	<i>Aspetti legati alle opere di fondazione</i>	5
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	8
2.1	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	8
3	MATERIALI	9
3.1	VERIFICA S.L.E.	10
3.1.1	<i>Verifiche alle tensioni</i>	10
3.1.2	<i>Verifiche a fessurazione</i>	10
4	ANALISI E VERIFICHE SPALLA.....	12
4.1	GENERALITÀ	12
4.2	MODELLI A MENSOLA PER LA VERIFICA DELLE SPALLE.....	12
4.3	CONDIZIONI ELEMENTARI E COMBINAZIONI DI CARICO.....	12
4.4	SISTEMI DI RIFERIMENTO ED UNITÀ DI MISURA	16
4.5	GEOMETRIA DELLA SPALLA.....	17
4.6	ANALISI DEI CARICHI.....	20
4.6.1	<i>Peso proprio elementi strutturali</i>	20
4.6.2	<i>Carichi trasmessi dall'impalcato</i>	20
4.6.3	<i>Azione del Vento</i>	22
4.6.4	<i>Carichi da traffico verticali</i>	23
4.6.5	<i>Effetti dinamici</i>	24
4.6.6	<i>Carichi da traffico orizzontali</i>	24
4.6.7	<i>Spinta statica del terrapieno</i>	25
4.6.8	<i>Sovraccarico sul terrapieno</i>	26
4.6.9	<i>Spinta del sovraccarico accidentale condizioni statiche</i>	27

RELAZIONE DI CALCOLO SPALLE

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 09 CL	VI 14 04 001	A	3 di 70

4.6.10	Azione sismica	28
4.6.11	Incremento di spinta del terrapieno	34
4.6.12	Inerzie strutturali.....	35
4.6.13	Calcolo delle sollecitazioni in testa pali.....	35
4.6.14	Riepilogo risultati.....	36
4.7	SOLLECITAZIONI.....	41
4.7.1	Muro paraghiaia	41
4.7.2	Muro frontale	43
4.7.3	Plinto di fondazione.....	45
4.8	PALI DI FONDAZIONE	47
4.9	VERIFICHE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI.....	48
4.9.1	Paraghiaia.....	51
4.9.2	Muro frontale	57
4.9.3	Zattera di fondazione.....	63
4.9.4	Palo di fondazione L=32.0m	66

1 PREMESSA

La presente relazione ha per oggetto il dimensionamento e le verifiche di resistenza secondo il metodo semiprobabilistico agli Stati Limite (S.L.) di una delle spalle del viadotto ferroviario **VI14** della tratta ferroviaria Palomba-Catenanuova, viadotto ferroviario previsto nell'ambito del progetto definitivo lungo la direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo del nuovo collegamento Palermo-Catania. In particolare si tratterà la spalla A che presenta l'altezza del paramento maggiore e l'ipotesi di appoggi "fissi" dell'impalcato.

Le analisi strutturali e le verifiche di sicurezza sono state effettuate secondo il DM 14 gennaio 2008.

1.1 Descrizione dell'opera

Il viadotto VI14 attraversa un corso d'acqua maggiore affluente del fiume Dittaino con un'altezza del p.f. rispetto al terreno di circa 7m.

Il viadotto è previsto a singolo binario dal km 5+774.60 (asse giunto spalla A) al km 6+574.90 per uno sviluppo complessivo di 55.20m ed è costituito da un'unica campata isostatica di luce teorica 53.20m.

Per poter rispettare il franco idraulico è stata utilizzata una campata in acciaio a via inferiore. Le spalle sono realizzate in c.a. gettato in opera.

La campata è realizzata con struttura in acciaio a via inferiore con armamento su ballast, è del tipo "a maglia triangolare" a via inferiore chiusa superiormente con altezza baricentrica pari a 8.50 m, interasse delle pareti di 5.70 m ed ampiezza della cassetta pari a 600mm. L'impalcato è costituito da una vasca portaballast metallica con nervature saldate a T e da traversi in composizione saldata, le nervature verranno vincolate all'estradosso dei traversi tramite bullonature. La quota relativa al P.F.-sottotrave è pari a 1985mm. I controventi inferiori e superiori sono previsti sia ricavati da profili laminati che in composizione saldata. Tutte le giunzioni in opera fra i vari elementi strutturali sono previste con bulloni A.R. di classe 8.8 a taglio. Gli apparecchi d'appoggio saranno del tipo ad acciaio-teflon.








Figura 1 - Sezione trasversale

1.1.1 Aspetti legati alle opere di fondazione

Le fondazioni sono realizzate con plinti su pali di grande diametro, e per la realizzazione degli scavi sono previste opere di protezione per raggiungere la quota d'imposta di progetto delle fondazioni, determinata dalle verifiche idrauliche.



RELAZIONE DI CALCOLO SPALLE

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 09 CL	VI 14 04 001	A	6 di 70



RELAZIONE DI CALCOLO SPALLE

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 09 CL	VI 14 04 001	A	7 di 70



2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Le principali Normative nazionali ed internazionali vigenti alla data di redazione del presente documento e prese a riferimento sono le seguenti:

- *Ministero delle Infrastrutture, DM 14 gennaio 2008, «Norme tecniche per le costruzioni».*
- *Ministero delle Infrastrutture, Circolare n°617 02 febbraio 2009, Istruzioni per l'Applicazione delle «Norme tecniche per le costruzioni».*
- *Istruzione RFI DTC SI PS MA IFS 001 A - Manuale di Progettazione delle Opere Civili - Parte II - Sezione 2 - Ponti e Strutture*
- *Istruzione RFI DTC SI CS MA IFS 001 A - Manuale di Progettazione delle Opere Civili - Parte II - Sezione 3 - Corpo Stradale*
- *Regolamento (UE) N.1299/2014 della Commissione del 18 Novembre 2014 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema "infrastruttura" del sistema ferroviario dell'Unione europea*

2.1 Documenti di riferimento

- *Relazione geotecnica e di calcolo delle fondazioni - RS3E50D09RBVI1403001A*

3 MATERIALI

Le caratteristiche dei materiali previsti le sottostrutture sono le seguenti:

➤ Calcestruzzo magro e getto di livellamento

- CLASSE DI RESISTENZA MINIMA C12/15
- TIPO CEMENTO CEM I+V
- CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE : X0

➤ Calcestruzzo pali di fondazione, cordoli, opere provvisionali, calcestruzzo fondazioni

- CLASSE DI RESISTENZA MINIMA C25/30
- TIPO CEMENTO CEM III+V
- RAPPORTO A/C : ≤ 0.60
- CLASSE MINIMA DI CONSISTENZA : S4
- CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE : XC2
- COPRIFERRO MINIMO = 60 mm
- DIAMETRO MASSIMO INERTI : 32 mm

➤ Calcestruzzo fondazioni armate

- CLASSE DI RESISTENZA MINIMA C25/30
- TIPO CEMENTO CEM III+V
- RAPPORTO A/C : ≤ 0.60
- CLASSE MINIMA DI CONSISTENZA : S4
- CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE : XC2
- COPRIFERRO MINIMO = 40mm
- DIAMETRO INERTI : 25 mm

➤ Calcestruzzo elevazione pile (compresi pulvini, baggioli e ritegni), spalle

- CLASSE DI RESISTENZA MINIMA C32/40
- TIPO CEMENTO CEM III+V
- RAPPORTO A/C : ≤ 0.50
- CLASSE MINIMA DI CONSISTENZA : S4
- CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE : XC4
- COPRIFERRO MINIMO = 50mm
- DIAMETRO INERTI : 25 mm

➤ Acciaio ordinario per calcestruzzo armato

IN BARRE E RETI ELETTRISALDATE

B450C saldabile che presenta le seguenti caratteristiche :

- Tensione di snervamento caratteristica $f_{yk} > 450 \text{ N/mm}^2$
 - Tensione caratteristica a rottura $f_{tk} > 540 \text{ N/mm}^2$
- $1.15 \leq f_{tk}/f_{yk} < 1.35$

(*) : I VALORI DI COPRIFERRO RIPORTATI SI RIFERISCONO AD OPERE CON VITA NOMINALE DI 75 ANNI. PER COSTRUZIONI CON VITA NOMINALE DI 100 ANNI TALI VALORI DOVRANNO ESSERE AUMENTATI DI 5 mm.

3.1 Verifica S.L.E.

La verifica nei confronti degli Stati limite di esercizio, consiste nel controllare, con riferimento alle sollecitazioni di calcolo corrispondenti alle Combinazioni di Esercizio il tasso di Lavoro nei Materiali e l'ampiezza delle fessure attese, secondo quanto di seguito specificato

3.1.1 Verifiche alle tensioni

La verifica delle tensioni in esercizio consiste nel controllare il rispetto dei limiti tensionali previsti per il calcestruzzo e per l'acciaio per ciascuna delle combinazioni di carico caratteristiche "Rara" e "Quasi Permanente"; i valori tensionali nei materiali sono valutati secondo le note teorie di analisi delle sezioni in c.a. in campo elastico e con calcestruzzo "non reagente a trazione" adottando come limiti di riferimento, trattandosi nel caso in specie di opere Ferroviarie, quelli indicati nel documento "Specifica per la progettazione e l'esecuzione dei ponti ferroviari e di altre opere minori sotto binario RFI DTC INC PO SP IFS 001 A", ovvero:

Strutture in c.a.

Tensioni di compressione del calcestruzzo

Devono essere rispettati i seguenti limiti per le tensioni di compressione nel calcestruzzo:

- per combinazione di carico caratteristica (rara): $0,55 f_{ck}$;
- per combinazioni di carico quasi permanente: $0,40 f_{ck}$;
- per spessori minori di 5 cm, le tensioni normali limite di esercizio sono ridotte del 30%.

Tensioni di trazione nell'acciaio

Per le armature ordinarie, la massima tensione di trazione sotto la combinazione di carico caratteristica (rara) non deve superare $0,75 f_{yk}$.

3.1.2 Verifiche a fessurazione

La verifica di fessurazione consiste nel controllare l'ampiezza dell'apertura delle fessure sotto combinazione di carico frequente e combinazione quasi permanente. Essendo la struttura a contatto col terreno si considerano condizioni ambientali aggressive; le armature di acciaio ordinario sono ritenute poco sensibili [NTC – Tabella 4.1.IV]

In relazione all'aggressività ambientale e alla sensibilità dell'acciaio, l'apertura limite delle fessure è riportato nel prospetto seguente:

Tabella 1 – Criteri di scelta dello stato limite di fessurazione e Condizioni Ambientali

Gruppi di esigenza	Condizioni ambientali	Combinazione di azione	Armatura			
			Sensibile		Poco sensibile	
			Stato limite	wd	Stato limite	wd
a	Ordinarie	frequente	ap. fessure	$\leq w_2$	ap. fessure	$\leq w_3$
		quasi permanente	ap. fessure	$\leq w_1$	ap. fessure	$\leq w_2$

b	Aggressive	frequente	ap. fessure	$\leq w_1$	ap. fessure	$\leq w_2$
		quasi permanente	decompressione	-	ap. fessure	$\leq w_1$
c	Molto Aggressive	frequente	formazione fessure	-	ap. fessure	$\leq w_1$
		quasi permanente	decompressione	-	ap. fessure	$\leq w_1$

Tabella 4.1.III – Descrizione delle condizioni ambientali

CONDIZIONI AMBIENTALI	CLASSE DI ESPOSIZIONE
Ordinarie	X0, XC1, XC2, XC3, XF1
Aggressive	XC4, XD1, XS1, XA1, XA2, XF2, XF3
Molto aggressive	XD2, XD3, XS2, XS3, XA3, XF4

Risultando:

$$w_1 = 0.2 \text{ mm}$$

$$w_2 = 0.3 \text{ mm}$$


$$w_3 = 0.4 \text{ mm}$$

Data la maggior restrittività, alle prescrizioni normative presenti in NTC si sostituiscono in tal caso quelle fornite dal “Manuale di Progettazione delle Opere Civili” secondo cui la verifica nei confronti dello stato limite di apertura delle fessure va effettuata utilizzando le sollecitazioni derivanti dalla combinazione caratteristica (rara).

Per strutture in condizioni ambientali aggressive o molto aggressive, qual è il caso delle strutture in esame così come identificate nel DM 14.1.2008, per tutte le strutture a permanente contatto con il terreno e per le zone non ispezionabili di tutte le strutture, l’apertura convenzionale delle fessure dovrà risultare:

– Combinazione Caratteristica (Rara) $\delta_f \leq w_1 = 0.2 \text{ mm}$

Riguardo infine il valore di calcolo delle fessure da confrontare con i valori limite fissati dalla norma, si è utilizzata la procedura riportata al C4.1.2.2.4.5 della Circolare n. 617/09.

	DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA PROGETTO DEFINITIVO VI14 (ex VI06) - Singolo Binario					
	RELAZIONE DI CALCOLO SPALLE	COMMESSA RS3E	LOTTO 50	CODIFICA D 09 CL	DOCUMENTO VI 14 04 001	REV. A

4 ANALISI E VERIFICHE SPALLA

4.1 Generalità

La spalla presentano una configurazione a paramento di spessore 2.70 m e muri di risvolto per il contenimento del rilevato retrostante di spessore 1.20 m. L'altezza della spalla **A** (escluso paraghiaia) è pari a 6.38 m.

Entrambe le spalle hanno in testa un paraghiaia di spessore 0.5 m ed altezza di circa 3.22 m dalla testa muro frontale.

Le fondazioni sono realizzate su pali di diametro 1.50m collegate in testa da una platea di spessore 2.00 m.

Il calcolo è stato effettuato per la spalla **A**, con altezza di paramento maggiore estendendo i risultati anche all'altra.

Per le verifiche dei singoli elementi della spalla (pali, platea di fondazione ed elevazioni) è stata effettuata un'analisi dei carichi agenti sul piano appoggi e allo spiccato della fondazione; l'analisi viene riportata nelle pagine seguenti.

4.2 Modelli a mensola per la verifica delle spalle

Le sollecitazioni di verifica della spalla sono state determinate a partire dai valori delle risultanti delle azioni trasmesse dagli impalcati alla quota degli apparecchi di appoggio alle quali vanno combinate le azioni determinate dalle spinte del terreno di riempimento e del sovraccarico in condizioni sia statiche che sismiche e le azioni date dalle forze di inerzia e dal peso proprio delle sottostrutture.

Tutti i muri sono considerati sconnessi fra loro per la valutazione delle sollecitazioni alla base e quindi le azioni provenienti dall'impalcato sono applicate solamente al muro frontale. Tale schema pur risultando cautelativo, non fornisce sovrastime eccessive nel calcolo dei quantitativi di armatura previsti.

Il modello della struttura è stato implementato in un foglio di calcolo appositamente realizzato per la valutazione delle azioni agenti sulle singole parti della struttura, quali muro paraghiaia e muro frontale che vengono tutti modellati come delle mensole incastrate alla base.

Per il plinto di fondazione, si è utilizzato un modello tirante-puntone per l'analisi e la verifica dello zoccolo anteriore al muro frontale.

Per quanto riguarda invece le sollecitazioni sui pali di fondazione a partire dalle azioni risultanti nel baricentro del plinto alla quota di intradosso, sono stati calcolati, per ciascuna combinazione di carico, gli sforzi assiali e di taglio in testa ai pali di fondazione utilizzando il classico modello a piastra rigida.

4.3 Condizioni elementari e combinazioni di carico

Le verifiche di sicurezza strutturali e geotecniche sono state condotte utilizzando combinazioni di carico definite in ottemperanza alle NTC08, secondo quanto riportato nei paragrafi 2.5.3, 5.1.3.12. Di seguito sono mostrati i coefficienti parziali di sicurezza utilizzati allo SLU ed i coefficienti di combinazione adoperati per i carichi variabili nella progettazione delle strutture da ponte.

2.5.3 COMBINAZIONI DELLE AZIONI

Ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni delle azioni.

- Combinazione fondamentale, generalmente impiegata per gli stati limite ultimi (SLU):

$$\gamma_{G1} \cdot G_1 + \gamma_{G2} \cdot G_2 + \gamma_P \cdot P + \gamma_{Q1} \cdot Q_{k1} + \gamma_{Q2} \cdot \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \gamma_{Q3} \cdot \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \dots \quad (2.5.1)$$

- Combinazione caratteristica (rara), generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) irreversibili, da utilizzarsi nelle verifiche alle tensioni ammissibili di cui al § 2.7:

$$G_1 + G_2 + P + Q_{k1} + \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \dots \quad (2.5.2)$$

- Combinazione frequente, generalmente impiegata per gli stati limite di esercizio (SLE) reversibili:

$$G_1 + G_2 + P + \psi_{11} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \psi_{23} \cdot Q_{k3} + \dots \quad (2.5.3)$$

- Combinazione quasi permanente (SLE), generalmente impiegata per gli effetti a lungo termine:

$$G_1 + G_2 + P + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \psi_{23} \cdot Q_{k3} + \dots \quad (2.5.4)$$

- Combinazione sismica, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all'azione sismica E (v. § 3.2):

$$E + G_1 + G_2 + P + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \dots \quad (2.5.5)$$

- Combinazione eccezionale, impiegata per gli stati limite ultimi connessi alle azioni eccezionali di progetto A_d (v. § 3.6):

$$G_1 + G_2 + P + A_d + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \dots \quad (2.5.6)$$

Nelle combinazioni per SLE, si intende che vengono omissi i carichi Q_{kj} che danno un contributo favorevole ai fini delle verifiche e, se del caso, i carichi G_2 .

RELAZIONE DI CALCOLO SPALLE

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 09 CL	VI 14 04 001	A	14 di 70

		Coefficiente	EQ ⁽¹⁾	A1 STR	A2 GEO	Combinazione eccezionale	Combinazione Sismica
Carichi permanenti	favorevoli	γ_{G1}	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00
	sfavorevoli		1,10	1,35	1,00	1,00	1,00
Carichi permanenti non strutturali ⁽²⁾	favorevoli	γ_{G2}	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30	1,00	1,00
Ballast ⁽³⁾	favorevoli	γ_B	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30	1,00	1,00
Carichi variabili da traffico ⁽⁴⁾	favorevoli	γ_Q	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,45	1,45	1,25	0,20 ⁽⁵⁾	0,20 ⁽⁵⁾
Carichi variabili	favorevoli	γ_{Qi}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30	1,00	0,00
Precompressione	favorevole	γ_P	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00
	sfavorevole		1,00 ⁽⁶⁾	1,00 ⁽⁷⁾	1,00	1,00	1,00

⁽¹⁾ Equilibrio che non coinvolga i parametri di deformabilità e resistenza del terreno; altrimenti si applicano i valori di GEO.

⁽²⁾ Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. carichi permanenti portati) siano compiutamente definiti si potranno adottare gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti.

⁽³⁾ Quando si prevedano variazioni significative del carico dovuto al ballast, se ne dovrà tener conto esplicitamente nelle verifiche.

⁽⁴⁾ Le componenti delle azioni da traffico sono introdotte in combinazione considerando uno dei gruppi di carico gr della Tab. 5.2.IV.

⁽⁵⁾ Aliquota di carico da traffico da considerare.

⁽⁶⁾ 1,30 per instabilità in strutture con precompressione esterna

⁽⁷⁾ 1,20 per effetti locali

Azioni		ψ_0	ψ_1	ψ_2
Azioni singole da traffico	Carico sul rilevato a tergo delle spalle	0,80	0,50	0,0
	Azioni aerodinamiche generate dal transito dei convogli	0,80	0,50	0,0
Gruppi di carico	gr1	0,80 ⁽²⁾	0,80 ⁽¹⁾	0,0
	gr2	0,80 ⁽²⁾	0,80 ⁽¹⁾	-
	gr3	0,80 ⁽²⁾	0,80 ⁽¹⁾	0,0
	gr4	1,00	1,00 ⁽¹⁾	0,0
Azioni del vento	F_{Wk}	0,60	0,50	0,0
Azioni da neve	in fase di esecuzione	0,80	0,0	0,0
	SLU e SLE	0,0	0,0	0,0
Azioni termiche	T_k	0,60	0,60	0,50

(1) 0,80 se è carico solo un binario, 0,60 se sono carichi due binari e 0,40 se sono carichi tre o più binari.

(2) Quando come azione di base venga assunta quella del vento, i coefficienti ψ_0 relativi ai gruppi di carico delle azioni da traffico vanno assunti pari a 0,0.

RELAZIONE DI CALCOLO SPALLE

COMMESSA LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO
RS3E 50 D 09 CL VI 14 04 001 A 16 di 70

SLE rata - N max gr.1	SLE rata - RT max gr.1	SLE rata - ML max gr.1	SLE rata - N max gr.3	SLE rata - RT max gr.3	SLE rata - ML max gr.3	SLE rata - Vento ponte scarico	SLE freq. - N max gr.1	SLE freq. - RT max gr.1	SLE freq. - ML max gr.1	SLE freq. - N max gr.3	SLE freq. - RT max gr.3	SLE freq. - ML max gr.3	SLE freq. - Vento ponte scarico	SLE quasi permanente	SIV - N max	SIV - RT max	SIV - ML max	SIV - RT max	SIV - ML max	SIV - N min	
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Peso proprio g1
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Permanenti G2
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Ballast
1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	Comb. Nmax Qr
0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	Comb. Nmax Q frenatura
1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	Comb. Nmax Q centrifuga
1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	Comb. Nmax Q serpeggio
0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	Comb. Mmax Qr
0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	Comb. Mmax Q frenatura
0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	Comb. Mmax Q centrifuga
0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	Comb. Mmax Q serpeggio
0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	Comb. MLmax Qr
0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	Comb. MLmax Q frenatura
0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	Comb. MLmax Q centrifuga
0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	Comb. MLmax Q serpeggio
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vento Ponte Scarico
0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vento Ponte Carico
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	Attrito permanente
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	Attrito carichi mobili
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	1.00	0.30	1.00	0.30	Sisma longitudinale
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	1.00	0.30	1.00	0.30	0.30	Sisma trasversale
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	0.30	-0.30	-0.30	-1.00	Sisma verticale

Gli scarichi agli appoggi, riportati nei paragrafi seguenti, fanno riferimento alla seguente terna di assi:

- asse X coincidente con l'asse longitudinale del ponte;
- asse Y coincidente con l'asse trasversale del ponte;
- asse Z coincidente con l'asse verticale del ponte;

Per quanto riguarda la risposta alle diverse componenti dell'azione sismica, poiché si è adottata un'analisi in campo lineare, essa può essere calcolata separatamente per ciascuna delle componenti. Gli effetti sulla struttura (sollecitazioni, deformazioni, spostamenti, ecc) sono combinate successivamente applicando l'espressione

$$1.00 \cdot E_x + 0.30 \cdot E_y + 0.30 \cdot E_z$$

con rotazione dei coefficienti moltiplicativi e conseguente individuazione degli effetti più gravosi.

Occorre precisare che con il segno negativo verranno indicate le azioni aventi direzione positiva delle Z (ovvero dirette verso l'alto).

4.4 Sistemi di riferimento ed unità di misura

- Asse X parallelo all'asse longitudinale dell'impalcato
- Asse Y ortogonale all'asse longitudinale dell'impalcato
- Asse Z verticale
- Lunghezze = m
- Forze = kN

4.5 Geometria della spalla




Figura 1 – Significato dei simboli: sezione tipologica




Figura 2 – Significato dei simboli: pianta tipologica

RELAZIONE DI CALCOLO SPALLE

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 09 CL	VI 14 04 001	A	19 di 70

Generali			
Peso cls	γ_{cls}	25	kN/m ³
Peso terreno	γ_t	20	kN/m ³
Sovraccarico accidentale sul rilevato	q_{acc}	53.0	kN/m ²
Altezza appoggio + baggiolo	h_{sp}	0.53	m
Distanza piano appoggi-intradosso plinto	H_1	8.91	m
Paraghiaia			
Altezza	H_p	3.22	m
Lunghezza lungo asse X	b_p	0.5	m
Lunghezza lungo asse Y	L_p	7.30	m
Distanza tra i muri andatori dir. Y		7.30	m
Coordinata X del baricentro rispetto fondazione	x_p	1.30	m
Muro frontale			
Altezza	H_m	6.38	m
Lunghezza lungo asse X	b_m	2.70	m
Lunghezza lungo asse Y	L_m	7.30	m
Coordinata X del baricentro rispetto fondazione	x_m	1.90	m
Coordinata X del baricentro rispetto paraghiaia	x_{m1}	-0.60	m
Distanza asse baggioli- asse muro frontale		0.89	m
Plinto			
Altezza	H_f	2.00	m
Lunghezza lungo asse X	b_f	11.50	m
Lunghezza lungo asse Y	L_f	11.50	m
Mensola anteriore plinto	b_{f1}	2.50	m
Spessore ricoprimento medio	h_t	1.00	m
Distanza asse baggioli - baricentro plinto		2.79	m
Muro andatore			
Altezza	H_a	9.60	m
Lunghezza di un singolo muro lungo asse Y	L_a	1.20	m
Lunghezza di un singolo muro lungo asse X	b_a	6.30	m
Coordinata X del baricentro rispetto fondazione	x_a	-2.60	m
Terreno			
Angolo d'attrito interno (φ)		35	°
Coefficiente per il calcolo della spinta a riposo		▼	$K_0 = 0.426$
Sisma			
S_s		1.563	
a_g		0.157	
Coefficiente riduttivo		1.00	
Coefficiente sismico orizzontale	k_h	0.245	
Mononobe e Okabe	K_{AE}	0.460	
Coefficiente per sisma verticale	k_v	0.123	

Tabella 2 – Dati di input

4.6 Analisi dei carichi

4.6.1 Peso proprio elementi strutturali

➤ Peso proprio strutture

I pesi degli elementi strutturali sono calcolati utilizzando un peso di volume del calcestruzzo pari a 25 kN/m³.

Impalcato			
N° Binari		1	
Lunghezza	L	54.5	m
Peso Proprio	G1	126.3	kN/m
Permanenti portati	G2	120	kN/m
Ballast	G2	0	kN/m
n° totale appoggi sulla spalla	n	2	
Reazione appoggio i = (G1*L/2)/n	Ri	1720.8	kN
Reazione appoggio i = (G2*L/2)/n	Ri	1635.0	kN
Reazione appoggio i = (G2*L/2)/n (ballast)	Ri	0	kN

4.6.2 Carichi trasmessi dall'impalcato

Si riportano di seguito gli scarichi agli appoggi dedotti dall'analisi dell'impalcato:

	R1	R2	Lø	α	ø3
LM71	2718	2195	53.2	1.1	1.000
SW/0	2715	1275	53.2	1.1	1.000
SW/2	3588	3538	53.2	1	1.000

Che ripartiti con il metodo Courbon sul singolo appoggio forniscono i risultati in tabella seguente.

RELAZIONE DI CALCOLO SPALLE

COMMESSA LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO
RS3E 50 D 09 CL VI 14 04 001 A 21 di 70

Appoggio	A			B			biz
	FZ	FX	FY	FZ	FX	FY	
Descrizione carico	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[m]
Peso proprio g1	1721			1721			0.00
Permanenti G2	1635			1635			0.00
Ballast							0.00
Comb. Nmax Qv	1902			1686			0.00
Comb. Nmax Q frenatura		831			831		2.00
Comb. Nmax Q centrifuga							0.00
Comb. Nmax Q serpeggio			25			25	2.00
Comb. MTmax Qv	1902			1686			0.00
Comb. MTmax Q frenatura		831			831		2.00
Comb. MTmax Q centrifuga							0.00
Comb. MTmax Q serpeggio			25			25	2.00
Comb. MLmax Qv	1902			1686			0.00
Comb. MLmax Q frenatura		831			831		2.00
Comb. MLmax Q centrifuga							0.00
Comb. MLmax Q serpeggio			25			25	2.00
Vento Ponte Scarico			210			210	3.00
Vento Ponte Carico			242			242	2.85
Attrito permanente		101	101		101	101	0.00
Attrito carichi mobili		57	57		51	51	0.00
Sisma longitudinale		1834			1812		3.50
Sisma trasversale			917			906	3.50
Sisma verticale	458			453			0.00

4.6.3 Azione del Vento

Azione del Vento - generale - NTC e EC 1-1-4:2005

Condizione (ponte carico o scarico)		scarico	carico	
Altitudine sul livello del mare	as	250	250	m
Zona	Z	4	4	
Parametri	Vb,0	28	28	m/s
Parametri	ao	500	500	m
Parametri	ks	0.36	0.36	1/s
Velocità di riferimento (Tr=50anni)	$vb=vb0 * (1+ks(as/ao-1))$	28	28	m/s
Periodo di ritorno considerato	TR	112.5	112.5	anni
	αR	1.05	1.05	
Velocità di riferimento	Vb(TR)	29.28	29.28	m/s
Densità dell'aria	ρ	1.25	1.25	kg/mc
Pressione cinetica di riferimento	$qb=0.5*\rho*vb^2$	0.54	0.54	kN/mq
Classe di rugosità del terreno		D	D	
Distanza dalla costa		>10	>10	km
Altitudine sul livello del mare		<750	<750	m
Categoria di esposizione del sito	Cat	II	II	

Vento su impalcato

Parametri	kr	0.19	0.19	
Parametri	z0	0.05	0.05	m
Parametri	zmin	4	4	m
Altezza di riferimento per l'impalcato (EC punto 8.3.1(6))	z	13	13	m
Coefficiente di topografia	ct	1	1	
Coefficiente di esposizione (z)	ce(z)	2.52	2.52	
Larghezza impalcato	b	9.5	9.5	m
Altezza impalcato	h1	1.7	2.4	m
Altezza treno o parapetto	h2	1.5	4	m
Altezza totale impalcato (comprese le barriere o treno)	dtot	3.2	6.4	m
Rapporto di forma	b/dtot	2.97	1.48	
Coefficiente di forza (figura 8.3 EC)	cfx	1.61	2.05	

Riepilogo

Pressione cinetica di riferimento	qb	0.54	0.54	kN/mq
Coefficiente di esposizione	ce	2.52	2.52	
Coefficiente di forza	cfx	1.61	2.05	
Altezza di riferimento (EC punto 8.3.1 (4) e (5))	d	3.2	6.4	m
Forza statica equivalente a m/l	f=prodotto	7.0	17.8	kN/m
Pressione statica equivalente	p=f/d	2.17	2.78	kN/mq
Pressione statica equivalente (minima considerata)	pmin	1.5	1.5	kN/mq
Forza statica equivalente a m/l considerata	f	7.0	17.8	kN/m

Vento impalcato a ponte scarico

Forza statica equivalente	f	7.0	kN/m
Luce impalcato	L	54.5	m
Forza trasversale al piano appoggi	FT=f*L/2	190	kN/m

Vento impalcato a ponte carico

Forza statica equivalente	f	17.8	kN/m
Luce impalcato	L	54.5	m
Forza trasversale al piano appoggi	FT=f*L/2	484	kN/m


4.6.4 Carichi da traffico verticali

L'opera è stata progettata considerando le sollecitazioni dovute al carico da traffico ferroviario, considerando i modelli LM71 e/o SW/2.

Si riportano di seguito le caratteristiche dei modelli di traffico presi in esame.

➤ Modello di carico LM71

Sia le istruzioni RFI che le NTC 2008 (par. 5.2.2.2.1.1), definiscono questo modello di carico tramite carichi concentrati e carichi distribuiti, riferiti all'asse dei binari.



Treno di carico LM 71


Carichi concentrati: quattro assi da 250 kN disposti ad interasse di 1,60 m;

Carico distribuito: 80 kN/m in entrambe le direzioni, a partire da 0,8 m dagli assi d'estremità e per una lunghezza illimitata

Per questo modello di carico è prevista un'eccentricità del carico rispetto all'asse del binario.

➤ Modello di carico SW/2

Sia le istruzioni RFI che le NTC 2008 (par. 5.2.2.2.1.2), definiscono questo modello di carico tramite solo carichi distribuiti.



Treno di carico SW

Tipo di Carico	q_{vk} [kN/m]	a [m]	c [m]
SW/0	133	15,0	5,3
SW/2	150	25,0	7,0

In questo modello di carico non è prevista alcuna eccentricità del carico ferroviario.

Le azioni di entrambi i modelli dovranno essere moltiplicate per un coefficiente di adattamento definito dalla seguente tabella (tab. 2.5.1.4.1.1 - RFI DTC SI PS MA IFS 001 A).

MODELLO DI CARICO	COEFFICIENTE "α"
LM71	1,10
SW/0	1,10
SW/2	1,00

4.6.5 Effetti dinamici

Per la definizione del coefficiente dinamico si segue quanto contenuto nel par.5.2.2.2.3 del DM 14.1.2008 che per l'opera in esame riporta:

[...] Pile con snellezza $\lambda \leq 30$, spalle, fondazioni, muri di sostegno e spinte del terreno possono essere calcolate assumendo coefficienti dinamici unitari.

4.6.6 Carichi da traffico orizzontali

Frenatura		
L	54.5	m
L _{calc}	54.5	per Treno LM 71
	30	per Treno SW/0
	47.5	per SW/2
Q _{lb,k}	1199	per Treno LM 71
Q _{lb,k}	660	per Treno SW/0
Q _{lb,k}	1662.5	per SW/2
Q _{lb,k} (filtrata)per Treno LM 71	1199	kN
Q _{lb,k} (filtrata)per Treno SW/0	660	kN
Q _{lb,k} (filtrata)per SW/2	1663	kN

Avviamento		
L	54.5	m
L _{calc}	54.5	per Treno LM 71
	30	per Treno SW/0
	47.5	per SW/2
Q _{la,k}	1978.35	per Treno LM 71
Q _{la,k}	1089	per Treno SW/0
Q _{la,k}	1567.5	per SW/2
Q _{la,k} (filtrata)per Treno LM 71	1000	kN
Q _{la,k} (filtrata)per Treno SW/0	1000	kN
Q _{la,k} (filtrata)per SW/2	1000	kN

Serpeggio		
FT=100kN /2	50	kN*m
<u>Treno LM 71</u>		
α	1.1	
FT* α	55	kN
<u>Treno SW/0</u>		
α	1.1	
FT* α	55	kN
<u>Treno SW/2</u>		
α	1	
FT* α	50	kN

4.6.7 Spinta statica del terrapieno

A tergo della spalla, applicato sulla zattera posteriore, viene considerato un carico pari al peso del rinterro calcolato con un peso di volume pari a $\gamma = 20 \text{ kN/m}^3$

L'espressione della spinta esercitata da un terrapieno di peso specifico γ , su una parete di altezza H, risulta:

$$S_o = 1/2 * \gamma * H^2 * K_o \quad (\text{spinta per metro lineare di spalla})$$

l'utilizzo di K_o è determinato dall'impossibilità, da parte della spalla, di subire spostamenti; si assume $K_o = 1 - \text{sen } \phi$.

Il punto di applicazione della spinta si trova in corrispondenza del baricentro del diagramma delle pressioni (1/3 H rispetto alla base della parete).





Fig. 1 Spinta statica terreno di rinterro

 ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA PROGETTO DEFINITIVO VI14 (ex VI06) - Singolo Binario					
	RELAZIONE DI CALCOLO SPALLE	COMMESSA RS3E	LOTTO 50	CODIFICA D 09 CL	DOCUMENTO VI 14 04 001	REV. A

Per il terreno di riempimento si considera lo standard per rilevati ferroviari e si assegnano le seguenti caratteristiche meccaniche:

$$\gamma = 20 \text{ kN/m}^3 \qquad \varphi' = 35^\circ \qquad c' = 0$$

4.6.8 Sovraccarico sul terrapieno


Nell'analisi delle azioni è stato inoltre considerato il contributo, in termini di sovraccarico verticale in fondazione e di spinta, del sovraccarico accidentale eventualmente presente a tergo spalla.

$$q = 53 \text{ kN/m}^2$$

$$S_q = 53 * 0.426 = 22.58 \text{ kN/m}^2$$

Il valore del sovraccarico è determinate come di seguito descritto:

Considerando la distribuzione trasversale dei carichi su una larghezza di 3.0 m secondo quanto previsto da EN 1991 – 2:2003/AC:2010, si ricava il carico equivalente unitario agente alla quota della piattaforma ferroviaria:




A tali carichi si deve applicare il coefficiente α relativo alle categorie S.T.I. come indicato nella tabella 11 di seguito riportata:

Tabella 11

Fattore alfa (α) per la progettazione di strutture nuove

Tipo di traffico	Valore minimo del fattore alfa (α)
P1, P2, P3, P4	1,0
P5	0,91
P6	0,83
P1520	Punto in sospenso
P1600	1,1
F1, F2, F3	1,0
F4	0,91
F1520	Punto in sospenso
F1600	1,1

Nel caso in esame, il coefficiente α è pari ad 1.0 perché le categorie di traffico sono P2-P4 per il traffico passeggeri ed F1 per il traffico merci per cui, alle opere si applicano i seguenti carichi equivalenti:



4.6.9 Spinta del sovraccarico accidentale condizioni statiche

In aggiunta in condizioni statiche si considera un sovraccarico accidentale pari a $Q = 53 \text{ kN/m}^2$ gravante sulla spalla e sul cuneo di spinta a tergo di essa

La presenza del sovraccarico Q genera una spinta pari a:

$$S_q = Q \cdot H \cdot K_o$$

Tale spinta è applicata ad una altezza pari a $H/2$.




Fig. 2 : Spinta statica sovraccarico accidentale

4.6.10 Azione sismica

Nel seguente paragrafo è riportata la valutazione dei parametri di pericolosità sismica utili alla determinazione delle azioni sismiche di progetto dell'opera cui si riferisce il presente documento, in accordo a quanto specificato a riguardo dal D.M. 14 gennaio 2008 e relativa circolare applicativa.

➤ Azioni sismiche sulla Spalla

Per la valutazione dell'azione sismica associata ai carichi fissi propri e permanenti /accidentali agenti sulle spalle si utilizza il metodo dell'analisi pseudostatica in cui il sisma è rappresentato da una forza statica equivalente pari al prodotto delle forze di gravità per un opportuno coefficiente sismico k_h (coefficiente sismico orizzontale) o k_v (coefficiente sismico verticale) secondo quanto di seguito indicato:

Forza sismica orizzontale $F_h = k_h W$

Forza sismica verticale $F_v = k_v W$

Nelle verifiche allo stato limite ultimo, i valori dei coefficienti sismici orizzontale k_h e verticale k_v possono essere valutati mediante le espressioni

$$k_h = \beta_m \cdot \frac{a_{max}}{g} \quad (7.11.6)$$

$$k_v = \pm 0,5 \cdot k_h \quad (7.11.7)$$

dove

a_{max} = accelerazione orizzontale massima attesa al sito;

g = accelerazione di gravità.

In assenza di analisi specifiche della risposta sismica locale, l'accelerazione massima può essere valutata con la relazione

$$a_{max} = S \cdot a_g = S_s \cdot S_T \cdot a_g \quad (7.11.8)$$

dove

S = coefficiente che comprende l'effetto dell'amplificazione stratigrafica (S_s) e dell'amplificazione topografica (S_T), di cui al § 3.2.3.2;

a_g = accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido.

Nella precedente espressione, il coefficiente β_m assume i valori riportati nella Tab. 7.11-II.

Per muri che non siano in grado di subire spostamenti relativi rispetto al terreno, il coefficiente β_m assume valore unitario.





Con riferimento al valore da assegnare al coefficiente β_m , si è fatto riferimento alle indicazioni di cui alla Tabella 7.1.II riportata nella stessa sezione della norma, tenendo tuttavia conto della specifica che prescrive, nel caso di muri che non siano in grado di subire spostamenti (quale è il caso delle spalle del viadotto in questione che in virtù della elevata rigidità sia del sistema di fondazione che della parte in elevazione, è interessata da spostamenti trascurabili durante l'evento sismico) un valore del coefficiente β_m pari ad 1.0.

Assumendo tale valore si considera che, cautelativamente, il terreno di riempimento è rigidamente connesso alla spalla e non subisce deformazioni o movimenti relativi rispetto ad essa.

➤ Sovraspinta sismica del terreno

Per il calcolo della spinta del terreno sulle opere di sostegno, occorre tenere presente che la mobilitazione della spinta attiva avviene per spostamenti di entità contenuta, come si evince dalla seguente tabella desunta dall'EC7 - Parte 1 - Annesso C (C.3 "Movements to mobilise limit earth pressures):

Table C.1 — Ratios v_a/h

Kind of wall movement	v_a/h loose soil %	v_a/h dense soil %
a) 	0,4 to 0,5	0,1 to 0,2
b) 	0,2	0,05 to 0,1
c) 	0,8 to 1,0	0,2 to 0,5
d) 	0,4 to 0,5	0,1 to 0,2

where:
 v_a is the wall motion to mobilise active earth pressure
 h is the height of the wall

In condizioni sismiche, l'entità degli spostamenti dipende principalmente dall'intensità dell'azione sismica e dalla rigidità del sistema pali-terreno; pertanto, la possibilità di ammettere la mobilitazione della spinta attiva è subordinata alla valutazione degli spostamenti dell'opera e potrà essere valutata caso per caso. Cautelativamente, la valutazione degli spostamenti, da effettuarsi calcolando le spinte come somma della spinta attiva in condizioni statiche e dell'incremento di spinta attiva in condizioni sismiche, sarà riferita alla base dell'opera (i.e. alla sommità della palificata) e il confronto con i valori di riferimento per la mobilitazione della spinta attiva sarà effettuato in accordo con lo schema b) della tabella estratta dall'EC7 per terreni addensati (rilevati stradali e ferroviari). L'altezza h rispetto alla quale effettuare la verifica corrisponde all'altezza totale dell'opera su cui agisce la spinta del terreno, comprensiva dello spessore della fondazione.

Qualora, a seguito della verifica dell'entità degli spostamenti, non ricorressero le condizioni di spinta attiva, si procederà al calcolo delle spinte considerando la somma della spinta statica a riposo e dell'incremento di spinta sismica valutata con la teoria di Wood, secondo le indicazioni contenute nell'EC8 – Parte 5 – Annesso E (E.9 “Force due to earth pressure for rigid structures”):

$$\Delta S_S = (a_{\max}/g) \cdot \gamma \cdot H^2$$

Tale risultante è applicata ad un'altezza pari ad H/2.

Qualora, a seguito della verifica dell'entità degli spostamenti, ricorressero le condizioni di spinta attiva, si confermerà la correttezza dell'ipotesi di calcolo delle spinte come somma della spinta attiva in condizioni statiche e dell'incremento di spinta attiva in condizioni sismiche.

Per la valutazione del coefficiente di spinta attiva in condizioni statiche si farà in generale riferimento alla formulazione di Muller – Breslau:

$$k_a = \frac{\cos^2(\alpha + \phi)}{\cos^2 \alpha \cdot \cos(\alpha - \delta) \left[1 + \sqrt{\frac{\sin(\phi + \delta) \cdot \sin(\phi - \beta)}{\cos(\alpha - \delta) \cdot \cos(\alpha + \beta)}} \right]^2}$$

ϕ = angolo di attrito interno del terreno
 α = inclinazione del paramento di monte rispetto alla verticale
 β = inclinazione del pendio di monte rispetto al piano orizzontale
 δ = angolo di attrito terra-muro

Per la valutazione del coefficiente di spinta attiva in condizioni sismiche si farà riferimento alla formulazione di Mononobe-Okabe:

$$k_a = \frac{\cos^2(\phi - \alpha - \vartheta)}{\cos \vartheta \cdot \cos^2 \alpha \cdot \cos(\delta + \alpha + \vartheta) \left[1 + \sqrt{\frac{\sin(\phi + \delta) \cdot \sin(\phi - \beta - \vartheta)}{\cos(\delta + \alpha + \vartheta) \cdot \cos(\beta - \alpha)}} \right]^2} \quad \text{se } \beta \leq \phi - \theta$$

$$k_a = \frac{\cos^2(\phi - \alpha - \vartheta)}{\cos \vartheta \cdot \cos^2 \alpha \cdot \cos(\delta + \alpha + \vartheta)} \quad \text{se } \beta > \phi - \theta$$

dove θ = angolo sismico, definito secondo la seguente espressione (in assenza di falda) in funzione dei coefficienti sismici k_h e k_v :

$$\tan \theta = k_h / (1 \pm k_v)$$

Nella determinazione dei coefficienti sismici k_h e k_v , per le spalle di ponti e viadotti ferroviari fondate su pali si porrà $\beta_m = 1$ in accordo con l'EC8-5.

Le forze di inerzia agenti sulla massa della struttura e del terreno presente sulla sua fondazione saranno valutate applicando l'accelerazione massima al suolo a_g .


La spinta totale di progetto E_d esercitata dal terrapieno ed agente sull'opera di sostegno in condizioni sismiche è dunque data dalla somma della spinta a riposo, della spinta sismica e della spinta statica data dal sovraccarico accidentale combinata al 20% così come riportato nella Tabella 5.2.V delle NTC2008.

$$E_d = S_{stat} + 0.2 \cdot S_q + \Delta S_s$$

Infine, nel caso specifico non essendo presente la falda a tergo dell'opera, la spinta idrostatica è nulla.

➤ Valori di progetto

La pericolosità sismica di base è stata definita sulla base delle coordinate geografiche del sito di realizzazione dell'opera:



LONGITUDINE: 14.59886 LATITUDINE: 37.56053

REGIONE: Sicilia PROVINCIA: Enna COMUNE: Agira

Elaborazioni grafiche:
Grafici spettri di risposta
Variabilità dei parametri

Elaborazioni numeriche:
Tabella parametri

Nodi del reticolo intorno al sito

Reticolo di riferimento

Controllo sul reticolo:
 Sito esterno al reticolo
 Interpolazione su 3 nodi
 Interpolazione corretta

Interpolazione:
superficie rigata

La "Ricerca per comune" utilizza le coordinate ISTAT del comune per identificare il sito. Si sottolinea che all'interno del territorio comunale le azioni sismiche possono essere significativamente diverse da quelle così individuate e si consiglia, quindi, la "Ricerca per coordinate".

I parametri utilizzati per la definizione dell'azione sismica sono riportati di seguito.

Vita nominale della costruzione (in anni) - V_N info

Coefficiente d'uso della costruzione - C_U info

Valori di progetto

Periodo di riferimento per la costruzione (in anni) - V_R info


Periodi di ritorno per la definizione dell'azione sismica (in anni) - T_R info

Stati limite di esercizio - SLE	SLO - $P_{VR} = 81\%$	<input type="text" value="68"/>
	SLD - $P_{VR} = 63\%$	<input type="text" value="113"/>
Stati limite ultimi - SLU	SLV - $P_{VR} = 10\%$	<input type="text" value="1068"/>
	SLC - $P_{VR} = 5\%$	<input type="text" value="2193"/>

Elaborazioni

- Grafici parametrizzazione
- Grafici spettri di risposta
- Tabella parametrizzazione

Strategia di progettazione



LEGENDA GRAFICO

- Strategia per costruzioni ordinarie
- Strategia scelta

Stato Limite

Stato Limite considerato **SLV** info

Rispostasismica locale

Categoria di sottosuolo **E** info $S_B = 1.563$ $C_C = 1.475$ info

Categoria topografica **T1** info $h/H = 1.000$ $S_T = 1.000$ info
(h=quota sito, H=altezza rilievo topografico)

Compon. orizzontale

Spettro di progetto elastico (SLE) Smorzamento ξ (%) $\eta = 1.000$ info

Spettro di progetto inelastico (SLU) Fattore q_0 Regol. in altezza **si** info


Compon. verticale

Spettro di progetto Fattore q $\eta = 1.000$ info

Elaborazioni

- Grafici spettri di risposta
- Parametri e punti spettri di risposta

Spettri di risposta



— Spettro di progetto - componente orizzontale

— Spettro di progetto - componente verticale

— Spettro elastico di riferimento (Cat. A-T1, $\xi = 5\%$)

Parametri e punti dello spettro di risposta orizzontale per lo stato limite SLV

Parametri indipendenti

STATO LIMITE	SLV
a_g	0.157 g
F_a	2.527
T_C	0.537 s
S_a	1.563
C_C	1.475
S_T	1.000
q	1.000

Parametri dipendenti

S	1.563
η	1.000
T_B	0.264 s
T_C	0.792 s
T_D	2.229 s

Espressioni dei parametri dipendenti

$$S = S_g \cdot S_T \quad (\text{NTC-08 Eq. 3.2.5})$$

$$\eta = \sqrt{1.0 / (5 + \xi)} \geq 0.55; \eta = 1/q \quad (\text{NTC-08 Eq. 3.2.6; §. 3.2.3.5})$$

$$T_B = T_C / 3 \quad (\text{NTC-07 Eq. 3.2.8})$$

$$T_C = C_C \cdot T_C^* \quad (\text{NTC-07 Eq. 3.2.7})$$

$$T_D = 4.0 \cdot a_g / g + 1.6 \quad (\text{NTC-07 Eq. 3.2.9})$$

Espressioni dello spettro di risposta (NTC-08 Eq. 3.2.4)

$$0 \leq T < T_B \quad S_d(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_0 \cdot \left[\frac{T}{T_B} + \frac{1}{\eta \cdot F_0} \left(1 - \frac{T}{T_B} \right) \right]$$

$$T_B \leq T < T_C \quad S_d(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_0$$

$$T_C \leq T < T_D \quad S_d(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_0 \cdot \left(\frac{T_C}{T} \right)$$


$$T_D \leq T \quad S_d(T) = a_g \cdot S \cdot \eta \cdot F_0 \cdot \left(\frac{T_C \cdot T_D}{T} \right)$$

Lo spettro di progetto $S_d(T)$ per le verifiche agli Stati Limite Ultimi è ottenuto dalle espressioni dello spettro elastico $S_e(T)$ sostituendo η con $1/q$, dove q è il fattore di struttura. (NTC-08 § 3.2.3.5)

Punti dello spettro di risposta

T [s]	S_e [g]
0.000	0.246
0.264	0.621
0.792	0.621
0.860	0.571
0.928	0.529
0.997	0.493
1.065	0.461
1.134	0.433
1.202	0.409
1.271	0.387
1.339	0.367
1.407	0.349
1.476	0.333
1.544	0.318
1.613	0.305
1.681	0.292
1.750	0.281
1.818	0.270
1.886	0.260
1.955	0.251
2.023	0.243
2.092	0.235
2.160	0.227
2.229	0.221
2.313	0.205
2.397	0.191
2.482	0.178
2.566	0.166
2.650	0.156
2.735	0.146
2.819	0.138
2.903	0.130
2.988	0.123
3.072	0.116
3.156	0.110
3.241	0.104
3.325	0.099
3.410	0.094
3.494	0.090
3.578	0.086
3.663	0.082
3.747	0.078
3.831	0.075
3.916	0.071
4.000	0.068

Spettri di risposta (componenti orizz. e vert.) per lo stato limite: SLV



4.6.11 Incremento di spinta del terrapieno

Avendo valutato preliminarmente l'entità dello spostamento della struttura in fase sismica, e ricorrendo le condizioni sopra descritte (EC7 - Parte 1 - Annesso C), l'incremento di spinta del terrapieno viene valutato secondo la teoria di **Monobe-Okabe**. (si veda relazione la [RS3E50D09RBVI1803001A](#))

Mononobe e Okabe			
Inclinazione Paramento	α	90.0	
Angolo d'attrito interno	φ	35.0	°
Coefficiente sismico orizzontale	k_h	0.245	
Coefficiente per sisma verticale	k_v	0.123	
$\theta (+k_v)$		12.3	
$\theta (-k_v)$		15.6	
Mononobe e Okabe (+ k_v)	K_{AE}	0.410	
Mononobe e Okabe (- k_v)	K_{AE}	0.460	

4.6.12 Inerzie strutturali

Si valutano le inerzie legate alla massa degli elementi strutturali con la seguente formula:

$$F_i = k_h \cdot W_{str}$$

4.6.13 Calcolo delle sollecitazioni in testa pali

Le sollecitazioni agenti in testa palo vengono calcolate nell'ipotesi di platea di fondazione infinitamente rigida, attraverso la relazione

$$R(x, y) = \frac{N}{n} + \frac{M_l}{J_l} \cdot y + \frac{M_t}{J_t} \cdot x$$

dove

N, M_l, M_t sono lo sforzo normale e i momenti flettenti longitudinale e trasversale agenti al baricentro della palificata, n è il numero di pali e J_l, J_t sono le inerzie longitudinale e trasversale della palificata

$$J_l = \sum y_i^2 \quad J_t = \sum x_i^2$$

Per quanto riguarda le sollecitazioni orizzontali in testa palo, si assume che le azioni di taglio di ripartiscano uniformemente tra i pali, risultando

$$T(x, y) = \frac{\sqrt{H_l^2 + H_t^2}}{n}$$

dove H_l, H_t sono le forze orizzontali longitudinale e trasversale agenti al baricentro della palificata.

4.6.14 Riepilogo risultati

Il foglio automatico, sulla base di calcoli sviluppati nei fogli successivi, restituisce, per ciascuna combinazione i risultati del controllo di verifica.

Per ciascuna combinazione vengono riassunti:

- Le sollecitazioni al livello del piano di fondazione in termini di sforzo normale N , forza orizzontale T e momento ribaltante M .
- Per i carichi sui pali in termini di N_{\max} , N_{\min} , T ed M .

➤ Fase statica

PARAGHIAIA

AZIONI SU SPALLA [kN,m]

cond statica

Descrizione carico		F _Z	F _X	F _Y	b _{ix}	b _{iy}	b _{iz}	M _x	M _y
		[kN]	[kN]	[kN]	[m]	[m]	[m]	[kNm]	[kNm]
Paraghiaia	g1	294			0.00	0.00	1.61	0	0
Rinterro	g3		323		0.00	0.00	1.07	0	346
					0.00	0.00	3.22	0	0
Sovr. acc. sul rilevato			531		0.00	0.00	1.61	0	855

SPICCATO MURO FRONTALE

AZIONI SU SPALLA [kN,m]

cond statica

Descrizione carico		F _Z	F _X	F _Y	b _{ix}	b _{iy}	b _{iz}	M _x	M _y
		[kN]	[kN]	[kN]	[m]	[m]	[m]	[kNm]	[kNm]
Paraghiaia	g1	294	0	0	-0.60		7.99	0	-176
Muro frontale	g1	4177	0	0			3.19	0	0
Totale Permanenti		4471	0	0				0	-176
Rinterro	g3		3812	0			3.20	0	12198
Sovr. acc. sul rilevato			1584	0			4.80	0	7602

FONDAZIONE

AZIONI SU SPALLA [kN,m]

cond statica

Descrizione carico		F _Z	F _X	F _Y	b _{ix}	b _{iy}	b _{iz}	M _x	M _y
		[kN]	[kN]	[kN]	[m]	[m]	[m]	[kNm]	[kNm]
Paraghiaia	g1	294			1.30	0.00	9.99	0	382
Muro frontale	g1	4177			1.90	0.00	5.19	0	7937
Plinto	g1	6613			0.00	0.00	1.00	0	0
Muri andatori	g1	3629			-2.60	0.00	6.80	0	-9435
Totale Permanenti		14712						0	-1116
Rinterro	g3	8830			-2.60	0.00	6.80	0	-22958
Ricop. Plinto	g3	899			2.60	0.00	2.50	0	2337
Sovr. acc. sul rilevato		2437			-2.60	0.00	11.60	0	-6337

* Il sovraccarico accidentale a tergo della spalla è da considerarsi presente in tutte le combinazioni

Rinterro	g3		5566		-2.60	0.00	3.87	0	21521
Sovr. acc. sul rilevato			1914		0.00	0.00	5.80	0	11100

➤ Fase sismica Mononobe-Okabe / k_a

PARAGHIAIA

AZIONI SU SPALLA [kN,m]

cond statica

Descrizione carico		F _Z	F _X	F _Y	b _{ix}	b _{iy}	b _{iz}	M _x	M _y
		[kN]	[kN]	[kN]	[m]	[m]	[m]	[kNm]	[kNm]
Paraghiaia	g1	294			0.00	0.00	1.61	0	0
Rinterro	g3		205		0.00	0.00	1.07	0	220
Sovr. acc. sul rilevato			338		0.00	0.00	1.61	0	544

cond sismica x

Descrizione carico		F _Z	F _X	F _Y	b _{ix}	b _{iy}	b _{iz}	M _x	M _y
		[kN]	[kN]	[kN]	[m]	[m]	[m]	[kNm]	[kNm]
Paraghiaia	q6	0	72	0	0.00	0.00	1.61	0	116
Rinterro	Inerzia		727				1.61	0	1170
	Sovraspinta		190				1.07	0	204
Rinterro [totale]			917					0	1374
Sovr. acc. sul rilevato			338		0.00	0.00	1.61	0	544
Totale generale			1326					0	2034

cond sismica y

Descrizione carico		F _Z	F _X	F _Y	b _{ix}	b _{iy}	b _{iz}	M _x	M _y
		[kN]	[kN]	[kN]	[m]	[m]	[m]	[kNm]	[kNm]
Paraghiaia	q6	0	0	72	0.00	0.00	1.61	116	0

cond sismica vert

Descrizione carico		F _Z	F _X	F _Y	b _{ix}	b _{iy}	b _{iz}	M _x	M _y
		[kN]	[kN]	[kN]	[m]	[m]	[m]	[kNm]	[kNm]
Paraghiaia	q6	36	0	0	0.00	0.00	1.61	0	0

SPICCATO MURO FRONTALE

AZIONI SU SPALLA [kN,m]

cond statica

Descrizione carico		F _Z	F _X	F _Y	b _{ix}	b _{iy}	b _{iz}	M _x	M _y
		[kN]	[kN]	[kN]	[m]	[m]	[m]	[kNm]	[kNm]
Paraghiaia	g1	294	0	0	-0.60		7.99	0	-176
Muro frontale	g1	4177	0	0			3.19	0	0
Totale Permanenti		4471	0	0				0	-176
Rinterro	g3		2423	0			3.20	0	7752
Sovr. acc. sul rilevato			1007	0			4.80	0	4831

cond sismica x

Descrizione carico		F _Z	F _X	F _Y	b _{ix}	b _{iy}	b _{iz}	M _x	M _y
		[kN]	[kN]	[kN]	[m]	[m]	[m]	[kNm]	[kNm]
Paraghiaia	q6		72		-0.60	0.00	7.99	0	576
Muro frontale	q6		1025		0.00	0.00	3.19	0	3270
Rinterro	Inerzia		2167				4.80	0	10401
	Sovraspinta		1689				3.20	0	5404
Rinterro [totale]			3856					0	15805
Sovr. acc. sul rilevato			1007				4.80	0	4831
Totale generale			5959					0	24482

cond sismica y

Descrizione carico		F _Z	F _X	F _Y	b _{ix}	b _{iy}	b _{iz}	M _x	M _y
		[kN]	[kN]	[kN]	[m]	[m]	[m]	[kNm]	[kNm]
Paraghiaia	q6			72	-0.60	0.00	7.99	576	0
Muro frontale	q6			1025	0.00	0.00	3.19	3270	0
Rinterro					0.00	0.00	0.00	0	0
Totale generale				1097				3846	0

cond sismica vert

Descrizione carico		F _Z	F _X	F _Y	b _{ix}	b _{iy}	b _{iz}	M _x	M _y
		[kN]	[kN]	[kN]	[m]	[m]	[m]	[kNm]	[kNm]
Paraghiaia	q6	36			-0.60	0.00	7.99	0	-22
Muro frontale	q6	513			0.00	0.00	3.19	0	0
Totale generale		549						0	-22

FONDAZIONE

AZIONI SU SPALLA [kN.m]

cond statica

Descrizione carico		F _Z	F _X	F _Y	b _{ix}	b _{iy}	b _{iz}	M _x	M _y
		[kN]	[kN]	[kN]	[m]	[m]	[m]	[kNm]	[kNm]
Paraghiaia	g1	294			1.30	0.00	9.99	0	382
Muro frontale	g1	4177			1.90	0.00	5.19	0	7937
Plinto	g1	6613			0.00	0.00	1.00	0	0
Muri andatori	g1	3629			-2.60	0.00	6.80	0	-9435
Totale Permanenti		14712						0	-1116
Rinterro	g3	8830			-2.60	0.00	6.80	0	-22958
Ricop. Plinto	g3	899			2.60	0.00	2.50	0	2337
Sovr. acc. sul rilevato		2437			-2.60	0.00	11.60	0	-6337
* Il sovraccarico accidentale a tergo della spalla è da considerarsi presente in tutte le combinazioni									
Rinterro	g3		3537		-2.60	0.00	3.87	0	13677
Sovr. acc. sul rilevato			1216		0.00	0.00	5.80	0	7054

AZIONI SU SPALLA [kN.m]

cond sismica x

Descrizione carico		F _Z	F _X	F _Y	b _{ix}	b _{iy}	b _{iz}	M _x	M _y
		[kN]	[kN]	[kN]	[m]	[m]	[m]	[kNm]	[kNm]
Paraghiaia	q _s		72		1.30	0.00	9.99	0	720
Muro frontale	q _s		1025		1.90	0.00	5.19	0	5320
Plinto	q _s		1623		0.00	0.00	1.00	0	1623
Muri andatori	q _s		890		-2.60	0.00	6.80	0	6055
Rinterro	Inerzia		2167		-2.60	0.00	6.80	0	14734
	Sovrappinta		2466		-2.60	0.00	3.87	0	9534
Rinterro [totale]			4632				6.80	0	24268
Sovr. acc. sul rilevato			1216		-2.60		6.80	0	7054
Totale generale			9459						45041

cond sismica y

Descrizione carico		F _Z	F _X	F _Y	b _{ix}	b _{iy}	b _{iz}	M _x	M _y
		[kN]	[kN]	[kN]	[m]	[m]	[m]	[kNm]	[kNm]
Paraghiaia	q _s			72	1.30	0.00	9.99	720	0
Muro frontale	q _s			1025	1.90	0.00	5.19	5320	0
Plinto	q _s			1623	0.00	0.00	1.00	1623	0
Muri andatori	q _s			890	-2.60	0.00	6.80	6055	0
Rinterro	Inerzia			2167	0.00		6.80	14734	0
	Sovrappinta			165			3.87	638	0
Rinterro [totale]				2332				15372	0
Sovr. acc. sul rilevato				1216	-2.60		11.60	14108	0
Totale generale				7158				43198	0

cond sismica vert

Descrizione carico		F _Z	F _X	F _Y	b _{ix}	b _{iy}	b _{iz}	M _x	M _y
		[kN]	[kN]	[kN]	[m]	[m]	[m]	[kNm]	[kNm]
Paraghiaia	q _s	36			1.30	0.00	9.99	0.00	47
Muro frontale	q _s	513			1.90	0.00	5.19	0.00	974
Plinto	q _s	811			0.00	0.00	1.00	0.00	0
Muri andatori	q _s	445			-2.60	0.00	6.80	0.00	-1158
Rinterro	q _s	1083			0.00	0.00	0.00	0.00	0
Ricop. Plinto	q _s	110			2.60	0.00	2.50	0.00	287
Totale generale		2999						0.00	150



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA
PROGETTO DEFINITIVO
VI14 (ex VI06) - Singolo Binario

RELAZIONE DI CALCOLO SPALLE

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 09 CL	VI 14 04 001	A	41 di 70

4.7 Sollecitazioni


4.7.1 Muro paraghiaia

In condizioni statiche il muro paraghiaia è sollecitato dalla spinta del rilevato, dalla spinta dei sovraccarichi accidentali, dai sovraccarichi mobili agenti sulla mensola del muro e dall'azione di frenatura. In condizioni sismiche il muro paraghiaia è sollecitato dalla spinta sismica del rilevato, dalle masse del muro. Il modello di calcolo utilizzato è quello di mensola incastrata al muro frontale.

**CARATTERISTICHE DELLA SOLLECITAZIONE
INTERNA ALLA BASE DEL PARAGHIAIA**

	Nz	Tx	Ty	Mx	My
A2 - SLU - N max gr.1	294	1084	0	0	1519
A2 - SLU - MT max gr.1	294	1084	0	0	1519
A2 - SLU - ML max gr.1	294	1084	0	0	1519
A2 - SLU - N max gr.3	294	1084	0	0	1519
A2 - SLU - MT max gr.3	294	1084	0	0	1519
A2 - SLU - ML max gr.3	294	1084	0	0	1519
A2 - SLU - Vento ponte scarico	294	420	0	0	450
A2 - SLU Gmin - N max gr.1	294	664	0	0	1069
A2 - SLU Gmin - MT max gr.1	294	664	0	0	1069
A2 - SLU Gmin - ML max gr.1	294	664	0	0	1069
A2 - SLU Gmin - N max gr.3	294	664	0	0	1069
A2 - SLU Gmin - MT max gr.3	294	664	0	0	1069
A2 - SLU Gmin - ML max gr.3	294	664	0	0	1069
A2 - SLU Gmin - Vento ponte scarico	294	0	0	0	0
A1 - SLU - N max gr.1	397	1254	0	0	1760
A1 - SLU - MT max gr.1	397	1254	0	0	1760
A1 - SLU - ML max gr.1	397	1254	0	0	1760
A1 - SLU - N max gr.3	397	1254	0	0	1760
A1 - SLU - MT max gr.3	397	1254	0	0	1760
A1 - SLU - ML max gr.3	397	1254	0	0	1760
A1 - SLU - Vento ponte scarico	397	484	0	0	520
A1 - SLU Gmin - N max gr.1	294	770	0	0	1240
A1 - SLU Gmin - MT max gr.1	294	770	0	0	1240
A1 - SLU Gmin - ML max gr.1	294	770	0	0	1240
A1 - SLU Gmin - N max gr.3	294	770	0	0	1240
A1 - SLU Gmin - MT max gr.3	294	770	0	0	1240
A1 - SLU Gmin - ML max gr.3	294	770	0	0	1240
A1 - SLU Gmin - Vento ponte scarico	294	0	0	0	0
SLE rara - N max gr.1	294	854	0	0	1202
SLE rara - MT max gr.1	294	854	0	0	1202
SLE rara - ML max gr.1	294	854	0	0	1202
SLE rara - N max gr.3	294	854	0	0	1202
SLE rara - MT max gr.3	294	854	0	0	1202
SLE rara - ML max gr.3	294	854	0	0	1202
SLE rara - Vento ponte scarico	294	854	0	0	1202
SLE freq. - N max gr.1	294	854	0	0	1202
SLE freq. - MT max gr.1	294	854	0	0	1202
SLE freq. - ML max gr.1	294	854	0	0	1202
SLE freq. - N max gr.3	294	854	0	0	1202
SLE freq. - MT max gr.3	294	854	0	0	1202
SLE freq. - ML max gr.3	294	854	0	0	1202
SLE freq. - Vento ponte scarico	294	323	0	0	346
SLE quasi permanente	294	323	0	0	346
SLV - N max	330	569	22	35	776
SLV - MT max gr.1	305	569	72	116	776
SLV - ML max gr.1	305	1262	22	35	1819
SLV - MT max gr.3	283	569	72	116	776
SLV - ML max gr.3	283	1262	22	35	1819
SLV - N min	258	569	22	35	776

Tabella 3 – Sollecitazioni alla base del muro paraghiaia

	DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA PROGETTO DEFINITIVO VI14 (ex VI06) - Singolo Binario					
RELAZIONE DI CALCOLO SPALLE	COMMESSA RS3E	LOTTO 50	CODIFICA D 09 CL	DOCUMENTO VI 14 04 001	REV. A	FOGLIO 43 di 70

4.7.2 Muro frontale

Le sollecitazioni riportate nella seguente tabella sono state ottenute dal modello di calcolo descritto nei paragrafi precedenti.

Per la verifica del muro frontale, a quota spiccato, tali azioni possono essere considerate uniformemente distribuite in quanto l'altezza del muro frontale è tale che nell' ipotesi di ripartizione a 45°, tali scarichi si ripartiscono uniformemente alla base del muro

Ai carichi prima riportati, si aggiungono il peso proprio del muro frontale, del muro paraghiaia e la spinta del terreno e del sovraccarico sul rilevato a tergo.

Si ottengono quindi le seguenti sollecitazioni, con riferimento alle combinazioni maggiormente significative.

**CARATTERISTICHE DELLA SOLLECITAZIONE
INTERNA ALLA BASE DEL MURO FRONTALE**

	Nz	Tx	Ty	Mx	My
A2 - SLU - N max gr.1	16649	8310	776	7332	47599
A2 - SLU - MT max gr.1	16649	8310	776	7332	47599
A2 - SLU - ML max gr.1	16649	8310	776	7332	47599
A2 - SLU - N max gr.3	16649	9349	745	7054	56854
A2 - SLU - MT max gr.3	16649	9349	745	7054	56854
A2 - SLU - ML max gr.3	16649	9349	745	7054	56854
A2 - SLU - Vento ponte scarico	12164	5157	747	6802	23919
A2 - SLU Gmin - N max gr.1	12398	3354	776	7332	27958
A2 - SLU Gmin - MT max gr.1	12398	3354	776	7332	27958
A2 - SLU Gmin - ML max gr.1	12398	3354	776	7332	27958
A2 - SLU Gmin - N max gr.3	12398	4393	745	7054	37213
A2 - SLU Gmin - MT max gr.3	12398	4393	745	7054	37213
A2 - SLU Gmin - ML max gr.3	12398	4393	745	7054	37213
A2 - SLU Gmin - Vento ponte scarico	7913	201	747	6802	4278
A1 - SLU - N max gr.1	20790	9647	936	8747	55907
A1 - SLU - MT max gr.1	20790	9647	936	8747	55907
A1 - SLU - ML max gr.1	20790	9647	936	8747	55907
A1 - SLU - N max gr.3	20790	10854	900	8424	66658
A1 - SLU - MT max gr.3	20790	10854	900	8424	66658
A1 - SLU - ML max gr.3	20790	10854	900	8424	66658
A1 - SLU - Vento ponte scarico	15587	5990	902	8122	28439
A1 - SLU Gmin - N max gr.1	13115	3929	936	8747	32233
A1 - SLU Gmin - MT max gr.1	13115	3929	936	8747	32233
A1 - SLU Gmin - ML max gr.1	13115	3929	936	8747	32233
A1 - SLU Gmin - N max gr.3	13115	5136	900	8424	42984
A1 - SLU Gmin - MT max gr.3	13115	5136	900	8424	42984
A1 - SLU Gmin - ML max gr.3	13115	5136	900	8424	42984
A1 - SLU Gmin - Vento ponte scarico	7913	201	831	7635	4278
SLE rara - N max gr.1	14771	6536	649	6031	38331
SLE rara - MT max gr.1	14771	6536	649	6031	38331
SLE rara - ML max gr.1	14771	6536	649	6031	38331
SLE rara - N max gr.3	14771	7367	624	5808	45735
SLE rara - MT max gr.3	14771	7367	624	5808	45735
SLE rara - ML max gr.3	14771	7367	624	5808	45735
SLE rara - Vento ponte scarico	11183	5597	621	5554	26989
SLE freq. - N max gr.1	14053	6348	327	2835	36062
SLE freq. - MT max gr.1	14053	6348	327	2835	36062
SLE freq. - ML max gr.1	14053	6348	327	2835	36062
SLE freq. - N max gr.3	14053	7013	307	2657	41986
SLE freq. - MT max gr.3	14053	7013	307	2657	41986
SLE freq. - ML max gr.3	14053	7013	307	2657	41986
SLE freq. - Vento ponte scarico	11183	4013	411	3472	19387
SLE quasi permanente	11183	4013	201	1391	19387
SLV - N max	13360	5658	1008	7919	37032
SLV - MT max gr.1	12338	5658	3052	23885	36479
SLV - ML max gr.1	12338	11677	1008	7908	76804
SLV - MT max gr.3	11462	5658	3052	23876	36005
SLV - ML max gr.3	11462	11677	1008	7899	76330
SLV - N min	10440	5658	1008	7889	35453

Tabella 4 – Sollecitazioni alla base del muro frontale

Le sollecitazioni in direzione trasversale risultano trascurabili rispetto a quelle in direzione longitudinale, tenuto anche conto della geometria della sezione del muro frontale.

4.7.3 Plinto di fondazione

In questo paragrafo si riporta la determinazione delle sollecitazioni in quota testa pali che si ottengono sommando, alle azioni provenienti dall'impalcato, la risultante e il momento risultante dei pesi della struttura, del terreno interno alla spalla e delle spinte dovute al rilevato rispetto al baricentro del plinto. In condizioni sismiche si è tenuto conto dell'incremento di spinta delle inerzie.

Nella tabella che segue sono indicati la risultante e momento risultante rispetto al baricentro del plinto di fondazione.

**CARATTERISTICHE DELLA SOLLECITAZIONE
INTERNA INTRADOSSO FONDAZIONE**

	Nz	Tx	Ty	Mx	My
A2 - SLU - N max gr.1	42585	11002	776	8884	54309
A2 - SLU - MT max gr.1	42585	11002	776	8884	54309
A2 - SLU - ML max gr.1	42585	11002	776	8884	54309
A2 - SLU - N max gr.3	42585	12041	745	8543	65642
A2 - SLU - MT max gr.3	42585	12041	745	8543	65642
A2 - SLU - ML max gr.3	42585	12041	745	8543	65642
A2 - SLU - Vento ponte scarico	35053	7437	747	8297	23311
A2 - SLU Gmin - N max gr.1	25686	3767	776	8884	41278
A2 - SLU Gmin - MT max gr.1	25686	3767	776	8884	41278
A2 - SLU Gmin - ML max gr.1	25686	3767	776	8884	41278
A2 - SLU Gmin - N max gr.3	25686	4806	745	8543	52611
A2 - SLU Gmin - MT max gr.3	25686	4806	745	8543	52611
A2 - SLU Gmin - ML max gr.3	25686	4806	745	8543	52611
A2 - SLU Gmin - Vento ponte scarico	18154	201	747	8297	10280
A1 - SLU - N max gr.1	52743	12757	936	10619	64871
A1 - SLU - MT max gr.1	52743	12757	936	10619	64871
A1 - SLU - ML max gr.1	52743	12757	936	10619	64871
A1 - SLU - N max gr.3	52743	13963	900	10223	78035
A1 - SLU - MT max gr.3	52743	13963	900	10223	78035
A1 - SLU - ML max gr.3	52743	13963	900	10223	78035
A1 - SLU - Vento ponte scarico	44007	8621	902	9925	28914
A1 - SLU Gmin - N max gr.1	26891	4408	936	10619	46866
A1 - SLU Gmin - MT max gr.1	26891	4408	936	10619	46866
A1 - SLU Gmin - ML max gr.1	26891	4408	936	10619	46866
A1 - SLU Gmin - N max gr.3	26891	5614	900	10223	60030
A1 - SLU Gmin - MT max gr.3	26891	5614	900	10223	60030
A1 - SLU Gmin - ML max gr.3	26891	5614	900	10223	60030
A1 - SLU Gmin - Vento ponte scarico	18154	201	831	9297	10280
SLE rara - N max gr.1	37179	8620	649	7329	45102
SLE rara - MT max gr.1	37179	8620	649	7329	45102
SLE rara - ML max gr.1	37179	8620	649	7329	45102
SLE rara - N max gr.3	37179	9451	624	7057	54168
SLE rara - MT max gr.3	37179	9451	624	7057	54168
SLE rara - ML max gr.3	37179	9451	624	7057	54168
SLE rara - Vento ponte scarico	33591	7681	621	6796	25066
SLE freq. - N max gr.1	36461	8432	327	3490	41095
SLE freq. - MT max gr.1	36461	8432	327	3490	41095
SLE freq. - ML max gr.1	36461	8432	327	3490	41095
SLE freq. - N max gr.3	36461	9097	307	3272	48348
SLE freq. - MT max gr.3	36461	9097	307	3272	48348
SLE freq. - ML max gr.3	36461	9097	307	3272	48348
SLE freq. - Vento ponte scarico	31153	5767	411	4295	20304
SLE quasi permanente	31153	5767	201	1794	20304
SLV - N max	36269	7802	2535	17697	45189
SLV - MT max gr.1	33531	7802	8141	55862	43304
SLV - ML max gr.1	33531	16124	2535	17686	101569
SLV - MT max gr.3	31185	7802	8141	55853	41688
SLV - ML max gr.3	31185	16124	2535	17677	99953
SLV - N min	28448	7802	2535	17667	39803

Tabella 5 – Sollecitazioni ad intradosso del baricentro fondazione

RELAZIONE DI CALCOLO SPALLE

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 09 CL	VI 14 04 001	A	47 di 70

4.8 Pali di fondazione

Le sollecitazioni risultanti sono riportati nelle seguenti tabelle:

SOLL. TOTALI NEL BARICENTRO DELLA PALIFICATA								
C.C.	N	T _x	T _y	M _x	M _y	N _{max/palo}	N _{min/palo}	T _{/palo}
n°	kN	kN	kN	kNm	kNm	kN	kN	kN
AI - SLU - N max gr.1	52743	12757	936	10619	64871	8656	3064	1421
AI - SLU - MT max gr.1	52743	12757	936	10619	64871	8656	3064	1421
AI - SLU - ML max gr.1	52743	12757	936	10619	64871	8656	3064	1421
AI - SLU - N max gr.3	52743	13963	900	10223	78035	9129	2592	1555
AI - SLU - MT max gr.3	52743	13963	900	10223	78035	9129	2592	1555
AI - SLU - ML max gr.3	52743	13963	900	10223	78035	9129	2592	1555
AI - SLU - Vento ponte scarico	44007	8621	902	9925	28914	6328	3451	963
AI - SLU Gmin - N max gr.1	26891	4408	936	10619	46866	5117	859	501
AI - SLU Gmin - MT max gr.1	26891	4408	936	10619	46866	5117	859	501
AI - SLU Gmin - ML max gr.1	26891	4408	936	10619	46866	5117	859	501
AI - SLU Gmin - N max gr.3	26891	5614	900	10223	60030	5590	386	632
AI - SLU Gmin - MT max gr.3	26891	5614	900	10223	60030	5590	386	632
AI - SLU Gmin - ML max gr.3	26891	5614	900	10223	60030	5590	386	632
AI - SLU Gmin - Vento ponte scarico	18154	201	831	9297	10280	2742	1292	95

Tabella 6 – Sollecitazioni massime sul singolo palo C.C. SLU

SOLL. TOTALI NEL BARICENTRO DELLA PALIFICATA								
C.C.	N	T _x	T _y	M _x	M _y	N _{max/palo}	N _{min/palo}	T _{/palo}
n°	kN	kN	kN	kNm	kNm	kN	kN	kN
SLV - N max	36269	7802	2535	17697	45189	6359	1701	911
SLV - MT max gr.1	33531	7802	8141	55862	43304	7399	53	1253
SLV - ML max gr.1	33531	16124	2535	17686	101569	8143	-691	1814
SLV - MT max gr.3	31185	7802	8141	55853	41688	7078	-148	1253
SLV - ML max gr.3	31185	16124	2535	17677	99953	7822	-892	1814
SLV - N min	28448	7802	2535	17667	39803	5289	1032	911

Tabella 7 – Sollecitazioni massime sul singolo palo C.C. SLV

SOLL. TOTALI NEL BARICENTRO DELLA PALIFICATA								
C.C.	N	T _x	T _y	M _x	M _y	N _{max/palo}	N _{min/palo}	T _{/palo}
n°	kN	kN	kN	kNm	kNm	kN	kN	kN
SLE rara - N max gr.1	37179	8620	649	7329	45102	6073	2189	960
SLE rara - MT max gr.1	37179	8620	649	7329	45102	6073	2189	960
SLE rara - ML max gr.1	37179	8620	649	7329	45102	6073	2189	960
SLE rara - N max gr.3	37179	9451	624	7057	54168	6399	1863	1052
SLE rara - MT max gr.3	37179	9451	624	7057	54168	6399	1863	1052
SLE rara - ML max gr.3	37179	9451	624	7057	54168	6399	1863	1052
SLE rara - Vento ponte scarico	33591	7681	621	6796	25066	4912	2552	856

Tabella 8 – Sollecitazioni massime sul singolo palo C.C. SLE

4.9 Verifiche degli elementi strutturali

Per tutti gli elementi strutturali della spalla (muro frontale, muro paraghiaia, ...) vengono svolte le seguenti verifiche:

- verifiche a rottura (pressoflessione e taglio) per le combinazioni allo stato limite ultimo (SLU).
- verifiche tensionali per le combinazioni rare, frequenti e quasi permanenti (SLE)
- verifiche a fessurazione per le combinazioni rara (SLE)

CARATTERISTICHE DELLA SOLLECITAZIONE INTERNA ALLA BASE DEL PARAGHIAIA

			Nz,A [kN]	Tx,A [kN]	Ty,A [kN]	Mxx [kNm]	Myy [kNm]
SLU GEO	Nz,A _{max}	A2 - SLU - N max gr.1	294	1084	0	0	1519
	Tx,A _{max}	A2 - SLU - N max gr.1	294	1084	0	0	1519
	Ty,A _{max}	A2 - SLU - N max gr.1	294	1084	0	0	1519
	Mxx _{max}	A2 - SLU - N max gr.1	294	1084	0	0	1519
	Myy _{max}	A2 - SLU - N max gr.1	294	1084	0	0	1519
SLU STR	Nz,A _{max}	A1 - SLU - N max gr.1	397	1254	0	0	1760
	Tx,A _{max}	A1 - SLU - N max gr.1	397	1254	0	0	1760
	Ty,A _{max}	A1 - SLU - N max gr.1	397	1254	0	0	1760
	Mxx _{max}	A1 - SLU - N max gr.1	397	1254	0	0	1760
	Myy _{max}	A1 - SLU - N max gr.1	397	1254	0	0	1760
SLE RARA	Nz,A _{max}	SLE rara - N max gr.1	294	854	0	0	1202
	Tx,A _{max}	SLE rara - N max gr.1	294	854	0	0	1202
	Ty,A _{max}	SLE rara - N max gr.1	294	854	0	0	1202
	Mxx _{max}	SLE rara - N max gr.1	294	854	0	0	1202
	Myy _{max}	SLE rara - N max gr.1	294	854	0	0	1202
SLE FREQUENTE	Nz,A _{max}	SLE freq. - N max gr.1	294	854	0	0	1202
	Tx,A _{max}	SLE freq. - N max gr.1	294	854	0	0	1202
	Ty,A _{max}	SLE freq. - N max gr.1	294	854	0	0	1202
	Mxx _{max}	SLE freq. - N max gr.1	294	854	0	0	1202
	Myy _{max}	SLE freq. - N max gr.1	294	854	0	0	1202
SLE Q.P.		SLE quasi permanente	294	323	0	0	346
SLV	Nz,A _{max}	SLV - N max	330	569	22	35	776
	Tx,A _{max}	SLV - ML max gr.1	305	1262	22	35	1819
	Ty,A _{max}	SLV - MT max gr.1	305	569	72	116	776
	Mxx _{max}	SLV - MT max gr.1	305	569	72	116	776
	Myy _{max}	SLV - ML max gr.1	305	1262	22	35	1819

**CARATTERISTICHE DELLA SOLLECITAZIONE
INTERNA ALLA BASE DEL MURO FRONTALE**

		Nz,A [kN]	Tx,A [kN]	Ty,A [kN]	Mxx [kNm]	Myy [kNm]	
SLU GEO	Nz,A _{max}	A2 - SLU - N max gr.1	16649	8310	776	7332	47599
	Tx,A _{max}	A2 - SLU - N max gr.3	16649	9349	745	7054	56854
	Ty,A _{max}	A2 - SLU - N max gr.1	16649	8310	776	7332	47599
	Mxx _{max}	A2 - SLU - N max gr.1	16649	8310	776	7332	47599
	Myy _{max}	A2 - SLU - N max gr.3	16649	9349	745	7054	56854
SLU STR	Nz,A _{max}	A1 - SLU - N max gr.1	20790	9647	936	8747	55907
	Tx,A _{max}	A1 - SLU - N max gr.3	20790	10854	900	8424	66658
	Ty,A _{max}	A1 - SLU - N max gr.1	20790	9647	936	8747	55907
	Mxx _{max}	A1 - SLU - N max gr.1	20790	9647	936	8747	55907
	Myy _{max}	A1 - SLU - N max gr.3	20790	10854	900	8424	66658
SLE RARA	Nz,A _{max}	SLE rara - N max gr.1	14771	6536	649	6031	38331
	Tx,A _{max}	SLE rara - N max gr.3	14771	7367	624	5808	45735
	Ty,A _{max}	SLE rara - N max gr.1	14771	6536	649	6031	38331
	Mxx _{max}	SLE rara - N max gr.1	14771	6536	649	6031	38331
	Myy _{max}	SLE rara - N max gr.3	14771	7367	624	5808	45735
SLE FREQUENTE	Nz,A _{max}	SLE freq.- N max gr.1	14053	6348	327	2835	36062
	Tx,A _{max}	SLE freq.- N max gr.3	14053	7013	307	2657	41986
	Ty,A _{max}	SLE freq.- Vento ponte scarico	11183	4013	411	3472	19387
	Mxx _{max}	SLE freq.- Vento ponte scarico	11183	4013	411	3472	19387
	Myy _{max}	SLE freq.- N max gr.3	14053	7013	307	2657	41986
SLE Q.P.		SLE quasi permanente	11183	4013	201	1391	19387
SLV	Nz,A _{max}	SLV - N max	13360	5658	1008	7919	37032
	Tx,A _{max}	SLV - ML max gr.1	12338	11677	1008	7908	76804
	Ty,A _{max}	SLV - MT max gr.1	12338	5658	3052	23885	36479
	Mxx _{max}	SLV - MT max gr.1	12338	5658	3052	23885	36479
	Myy _{max}	SLV - ML max gr.1	12338	11677	1008	7908	76804

RELAZIONE DI CALCOLO SPALLE

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 09 CL	VI 14 04 001	A	50 di 70

**CARATTERISTICHE DELLA SOLLECITAZIONE
INTERNA INTRADOSSO FONDAZIONE**

			Nz,A [kN]	Tx,A [kN]	Ty,A [kN]	Mxx [kNm]	Myy [kNm]
SLU GEO	Nz,A _{max}	A2 - SLU - N max gr.1	42585	11002	776	8884	54309
	Tx,A _{max}	A2 - SLU - N max gr.3	42585	12041	745	8543	65642
	Ty,A _{max}	A2 - SLU - N max gr.1	42585	11002	776	8884	54309
	Mxx _{max}	A2 - SLU - N max gr.1	42585	11002	776	8884	54309
	Myy _{max}	A2 - SLU - N max gr.3	42585	12041	745	8543	65642
SLU STR	Nz,A _{max}	A1 - SLU - N max gr.1	52743	12757	936	10619	64871
	Tx,A _{max}	A1 - SLU - N max gr.3	52743	13963	900	10223	78035
	Ty,A _{max}	A1 - SLU - N max gr.1	52743	12757	936	10619	64871
	Mxx _{max}	A1 - SLU - N max gr.1	52743	12757	936	10619	64871
	Myy _{max}	A1 - SLU - N max gr.3	52743	13963	900	10223	78035
SLE RARA	Nz,A _{max}	SLE rara - N max gr.1	37179	8620	649	7329	45102
	Tx,A _{max}	SLE rara - N max gr.3	37179	9451	624	7057	54168
	Ty,A _{max}	SLE rara - N max gr.1	37179	8620	649	7329	45102
	Mxx _{max}	SLE rara - N max gr.1	37179	8620	649	7329	45102
	Myy _{max}	SLE rara - N max gr.3	37179	9451	624	7057	54168
SLE FREQUENTE	Nz,A _{max}	SLE freq.- N max gr.1	36461	8432	327	3490	41095
	Tx,A _{max}	SLE freq.- N max gr.3	36461	9097	307	3272	48348
	Ty,A _{max}	SLE freq.- Vento ponte scarico	31153	5767	411	4295	20304
	Mxx _{max}	SLE freq.- Vento ponte scarico	31153	5767	411	4295	20304
	Myy _{max}	SLE freq.- N max gr.3	36461	9097	307	3272	48348
SLE Q.P.		SLE quasi permanente	31153	5767	201	1794	20304
SLV	Nz,A _{max}	SLV - N max	36269	7802	2535	17697	45189
	Tx,A _{max}	SLV - ML max gr.1	33531	16124	2535	17686	101569
	Ty,A _{max}	SLV - MT max gr.1	33531	7802	8141	55862	43304
	Mxx _{max}	SLV - MT max gr.1	33531	7802	8141	55862	43304
	Myy _{max}	SLV - ML max gr.1	33531	16124	2535	17686	101569

4.9.1 Paraghiaia

Viene verificata la sezione di incastro con lo spiccato del muro frontale. Nella determinazione dei momenti flettenti di verifica il muro paraghiaia viene considerato come una mensola incastrata allo spiccato del muro frontale, trascurando a favore di sicurezza gli effetti dovuti alla eventuale presenza dei muri di risvolto.

Caratteristiche della sezione :

Sezione rettangolare 50x970 cm

Armatura verticale

$$A_s = \phi 20/10 \text{ (lato controterra)}$$

$$A'_s = \phi 16/20 \text{ (lato esterno)}$$

Armatura orizzontale

$$A_s = \phi 14/20$$

$$A'_s = \phi 12/20$$

La verifica a taglio è soddisfatta come elemento non armato a taglio. Si prevede comunque un minimo di armatura a taglio costituita da spilli $9\phi 8/m^2$

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI

CALCESTRUZZO -	Classe:	C32/40	
	Resis. compr. di progetto fcd:	18.800	MPa
	Def.unit. max resistenza ec2:	0.0020	
	Def.unit. ultima ecu:	0.0035	
	Diagramma tensione-deformaz.:	Parabola-Rettangolo	
	Modulo Elastico Normale Ec:	33643.0	MPa
	Resis. media a trazione fctm:	3.100	MPa
	Coeff. Omogen. S.L.E.:	15.00	
	Coeff. Omogen. S.L.E.:	15.00	
	Sc limite S.L.E. comb. Frequenti:	182.60	daN/cm ²
	Ap.Fessure limite S.L.E. comb. Frequenti:	0.200	mm
	Sc limite S.L.E. comb. Q.Permanenti:	0.00	Mpa
	Ap.Fess.limite S.L.E. comb. Q.Perm.:	0.200	mm
ACCIAIO -	Tipo:	B450C	
	Resist. caratt. snervam. fyk:	450.00	MPa
	Resist. caratt. rottura ftk:	450.00	MPa
	Resist. snerv. di progetto fyd:	391.30	MPa
	Resist. ultima di progetto ftd:	391.30	MPa
	Deform. ultima di progetto Epu:	0.068	
	Modulo Elastico Ef	2000000	daN/cm ²
	Diagramma tensione-deformaz.:	Bilineare finito	
	Coeff. Aderenza istantaneo $\beta_1 \cdot \beta_2$:	1.00	
	Coeff. Aderenza differito $\beta_1 \cdot \beta_2$:	0.50	
Sf limite S.L.E. Comb. Rare:	337.50	MPa	

CARATTERISTICHE DOMINIO CONGLOMERATO

Forma del Dominio: Poligonale

RELAZIONE DI CALCOLO SPALLE

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 09 CL	VI 14 04 001	A	52 di 70

Classe Conglomerato: C32/40

N°vertice:	X [cm]	Y [cm]
1	-25.0	0.0
2	-25.0	970.0
3	25.0	970.0
4	25.0	0.0

DATI BARRE ISOLATE

N°Barra	X [cm]	Y [cm]	DiamØ[mm]
1	-16.0	9.0	20
2	-16.0	961.0	20
3	16.0	961.0	20
4	16.0	9.0	20

DATI GENERAZIONI LINEARI DI BARRE

N°Gen. Numero assegnato alla singola generazione lineare di barre
 N°Barra Ini. Numero della barra iniziale cui si riferisce la generazione
 N°Barra Fin. Numero della barra finale cui si riferisce la generazione
 N°Barre Numero di barre generate equidistanti cui si riferisce la generazione
 Ø Diametro in mm delle barre della generazione

N°Gen.	N°Barra Ini.	N°Barra Fin.	N°Barre	Ø
1	1	2	94	20
2	4	3	57	16

CALCOLO DI RESISTENZA - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baric. (+ se di compressione)
 Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia con verso positivo se tale da comprimere il lembo sup. della sez.
 My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sez.
 Vy Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia y
 Vx Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia x

N°Comb.	N	Mx	My	Vy	Vx
1	397.00	0.00	1760.00	0.00	1254.00
2	397.00	0.00	1760.00	0.00	1254.00
3	397.00	0.00	1760.00	0.00	1254.00
4	397.00	0.00	1760.00	0.00	1254.00
5	397.00	0.00	1760.00	0.00	1254.00
6	330.00	35.00	776.00	22.00	569.00
7	305.00	35.00	1819.00	22.00	1262.00
8	305.00	116.00	776.00	72.00	569.00
9	305.00	116.00	776.00	72.00	569.00
10	305.00	35.00	1819.00	22.00	1262.00

COMB. RARE (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

RELAZIONE DI CALCOLO SPALLE

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 09 CL	VI 14 04 001	A	53 di 70

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)
Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione
My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione

N°Comb.	N	Mx	My
1	294.00	0.00	1202.00
2	294.00	0.00	1202.00
3	294.00	0.00	1202.00
4	294.00	0.00	1202.00
5	294.00	0.00	1202.00

COMB. FREQUENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)
Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione
My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione

N°Comb.	N	Mx	My
1	294.00	0.00 (0.00)	1202.00 (1527.14)
2	294.00	0.00 (0.00)	1202.00 (1527.14)
3	294.00	0.00 (0.00)	1202.00 (1527.14)
4	294.00	0.00 (0.00)	1202.00 (1527.14)
5	294.00	0.00 (0.00)	1202.00 (1527.14)

COMB. QUASI PERMANENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)
Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione
My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione)
con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione

N°Comb.	N	Mx	My
1	294.00	0.00 (0.00)	346.00 (1606.63)

RISULTATI DEL CALCOLO

Sezione verificata per tutte le combinazioni assegnate

Copriferro netto minimo barre longitudinali: 8.0 cm
Interferro netto minimo barre longitudinali: 8.0 cm

VERIFICHE DI RESISTENZA IN PRESSO-TENSO FLESSIONE ALLO STATO LIMITE ULTIMO

Ver S = combinazione verificata / N = combin. non verificata
N Sforzo normale assegnato [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compressione)
Mx Componente del momento assegnato [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia
My Componente del momento assegnato [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia
N Res Sforzo normale resistente [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compress.)
Mx Res Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia

RELAZIONE DI CALCOLO SPALLE

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 09 CL	VI 14 04 001	A	54 di 70

My Res Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia
 Mis.Sic. Misura sicurezza = rapporto vettoriale tra (N r, Mx Res, My Res) e (N, Mx, My)
 Verifica positiva se tale rapporto risulta ≥ 1.000
 As Tesa Area armature trave [cm²] in zona tesa. [Tra parentesi l'area minima ex (4.1.15)NTC]

N°Comb	Ver	N	Mx	My	N Res	Mx Res	My Res	Mis.Sic.	As Tesa
1	S	397.00	0.00	1760.00	397.05	0.02	4527.05	2.57	301.6(86.9)
2	S	397.00	0.00	1760.00	397.05	0.02	4527.05	2.57	301.6(86.9)
3	S	397.00	0.00	1760.00	397.05	0.02	4527.05	2.57	301.6(86.9)
4	S	397.00	0.00	1760.00	397.05	0.02	4527.05	2.57	301.6(86.9)
5	S	397.00	0.00	1760.00	397.05	0.02	4527.05	2.57	301.6(86.9)
6	S	330.00	35.00	776.00	330.24	186.50	4531.19	5.82	301.6(86.9)
7	S	305.00	35.00	1819.00	304.85	85.86	4518.39	2.48	301.6(86.9)
8	S	305.00	116.00	776.00	305.01	679.27	4522.64	5.81	301.6(86.9)
9	S	305.00	116.00	776.00	305.01	679.27	4522.64	5.81	301.6(86.9)
10	S	305.00	35.00	1819.00	304.85	85.86	4518.39	2.48	301.6(86.9)

METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - DEFORMAZIONI UNITARIE ALLO STATO ULTIMO

ec max Deform. unit. massima del conglomerato a compressione
 x/d Rapporto di duttilità [§ 4.1.2.1.2.1 NTC] deve essere < 0.45
 Xc max Ascissa in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,O sez.)
 Yc max Ordinata in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,O sez.)
 es min Deform. unit. minima nell'acciaio (negativa se di trazione)
 Xs min Ascissa in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,O sez.)
 Ys min Ordinata in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,O sez.)
 es max Deform. unit. massima nell'acciaio (positiva se di compress.)
 Xs max Ascissa in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,O sez.)
 Ys max Ordinata in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,O sez.)

N°Comb	ec max	x/d	Xc max	Yc max	es min	Xs min	Ys min	es max	Xs max	Ys max
1	0.00350	0.209	25.0	970.0	-0.00018	16.0	961.0	-0.01327	-16.0	9.0
2	0.00350	0.209	25.0	970.0	-0.00018	16.0	961.0	-0.01327	-16.0	9.0
3	0.00350	0.209	25.0	970.0	-0.00018	16.0	961.0	-0.01327	-16.0	9.0
4	0.00350	0.209	25.0	970.0	-0.00018	16.0	961.0	-0.01327	-16.0	9.0
5	0.00350	0.209	25.0	970.0	-0.00018	16.0	961.0	-0.01327	-16.0	9.0
6	0.00350	0.208	25.0	970.0	-0.00017	16.0	961.0	-0.01333	-16.0	9.0
7	0.00350	0.208	25.0	970.0	-0.00019	16.0	961.0	-0.01335	-16.0	9.0
8	0.00350	0.209	25.0	970.0	-0.00016	16.0	961.0	-0.01327	-16.0	9.0
9	0.00350	0.209	25.0	970.0	-0.00016	16.0	961.0	-0.01327	-16.0	9.0
10	0.00350	0.208	25.0	970.0	-0.00019	16.0	961.0	-0.01335	-16.0	9.0

POSIZIONE ASSE NEUTRO PER OGNI COMB. DI RESISTENZA

a, b, c Coeff. a, b, c nell'eq. dell'asse neutro $aX+bY+c=0$ nel rif. X,Y,O gen.
 x/d Rapp. di duttilità (travi e solette)[§ 4.1.2.1.2.1 NTC]: deve essere < 0.45
 C.Rid. Coeff. di riduz. momenti per sola flessione in travi continue

N°Comb	a	b	c	x/d	C.Rid.
1	0.000409068	0.000000000	-0.006726712	0.209	0.701
2	0.000409068	0.000000000	-0.006726712	0.209	0.701
3	0.000409068	0.000000000	-0.006726712	0.209	0.701
4	0.000409068	0.000000000	-0.006726712	0.209	0.701
5	0.000409068	0.000000000	-0.006726712	0.209	0.701
6	0.000408230	0.000000095	-0.006798223	0.208	0.700
7	0.000409864	0.000000044	-0.006789170	0.208	0.700

RELAZIONE DI CALCOLO SPALLE

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 09 CL	VI 14 04 001	A	55 di 70

8	0.000406198	0.000000119	-0.006770141	0.209	0.701
9	0.000406198	0.000000119	-0.006770141	0.209	0.701
10	0.000409864	0.000000044	-0.006789170	0.208	0.700

METODO SLU - VERIFICHE A TAGLIO SENZA ARMATURE TRASVERSALI (§ 4.1.2.1.3.1 NTC)

Ver	S = comb.verificata a taglio/ N = comb. non verificata
Ved	Taglio agente [daN] uguale al taglio Vy di comb. (sollecit. retta)
Vwct	Taglio trazione resistente [kN] in assenza di staffe [formula (4.1.23)NTC]
d	Altezza utile sezione [cm]
bw	Larghezza minima sezione [cm]
Ro	Rapporto geometrico di armatura longitudinale [<0.02]
Scp	Tensione media di compressione nella sezione [Mpa]

N°Comb	Ver	Ved	Vwct	d	bw	Ro	Scp
1	S	1254.00	2706.99	41.0	970.0	0.0106	0.08
2	S	1254.00	2706.99	41.0	970.0	0.0106	0.08
3	S	1254.00	2706.99	41.0	970.0	0.0106	0.08
4	S	1254.00	2706.99	41.0	970.0	0.0106	0.08
5	S	1254.00	2706.99	41.0	970.0	0.0106	0.08
6	S	569.01	2698.77	41.0	970.0	0.0106	0.07
7	S	1262.00	2695.69	41.0	970.0	0.0106	0.06
8	S	569.02	2695.70	41.0	970.0	0.0106	0.06
9	S	569.02	2695.70	41.0	970.0	0.0106	0.06
10	S	1262.00	2695.69	41.0	970.0	0.0106	0.06

COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE (NTC/EC2)

Ver	S = comb. verificata/ N = comb. non verificata
Sc max	Massima tensione (positiva se di compressione) nel conglomerato [Mpa]
Xc max, Yc max	Ascissa, Ordinata [cm] del punto corrisp. a Sc max (sistema rif. X,Y,O)
Sf min	Minima tensione (negativa se di trazione) nell'acciaio [Mpa]
Xs min, Ys min	Ascissa, Ordinata [cm] della barra corrisp. a Sf min (sistema rif. X,Y,O)
Ac eff.	Area di calcestruzzo [cm²] in zona tesa considerata aderente alle barre
As eff.	Area barre [cm²] in zona tesa considerate efficaci per l'apertura delle fessure

N°Comb	Ver	Sc max	Xc max	Yc max	Sf min	Xs min	Ys min	Ac eff.	As eff.
1	S	4.28	25.0	970.0	-106.9	-16.0	359.7	11155	301.6
2	S	4.28	25.0	970.0	-106.9	-16.0	359.7	11155	301.6
3	S	4.28	25.0	970.0	-106.9	-16.0	359.7	11155	301.6
4	S	4.28	25.0	970.0	-106.9	-16.0	359.7	11155	301.6
5	S	4.28	25.0	970.0	-106.9	-16.0	359.7	11155	301.6

COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE [§ 7.3.4 EC2]

Ver.	La sezione viene assunta sempre fessurata anche nel caso in cui la trazione minima del calcestruzzo sia inferiore a fctm
e1	Esito della verifica
e2	Massima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata
k1	Minima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata
kt	= 0.8 per barre ad aderenza migliorata [eq.(7.11)EC2]
k2	= 0.4 per comb. quasi permanenti / = 0.6 per comb. frequenti [cfr. eq.(7.9)EC2]
k3	= 0.5 per flessione; = (e1 + e2)/(2*e1) per trazione eccentrica [eq.(7.13)EC2]
k4	= 3.400 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali
Ø	= 0.425 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali
Cf	Diametro [mm] equivalente delle barre tese comprese nell'area efficace Ac eff [eq.(7.11)EC2]
e sm - e cm	Copriferro [mm] netto calcolato con riferimento alla barra più tesa
sr max	Differenza tra le deformazioni medie di acciaio e calcestruzzo [(7.8)EC2 e (C4.1.7)NTC]
	Tra parentesi: valore minimo = 0.6 Smax / Es [(7.9)EC2 e (C4.1.8)NTC]
	Massima distanza tra le fessure [mm]

RELAZIONE DI CALCOLO SPALLE

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 09 CL	VI 14 04 001	A	56 di 70

wk Apertura fessure in mm calcolata = $sr \max^*(e_{sm} - e_{cm}) [(7.8)EC2 \text{ e } (C4.1.7)NTC]$. Valore limite tra parentesi
Mx fess. Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse X [kNm]
My fess. Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse Y [kNm]

Comb.	Ver	e1	e2	k2	Ø	Cf	e sm - e cm sr max	wk	Mx fess	My fess
1	S	-0.00072	0	0.500	20.0	80	0.00032 (0.00032) 398	0.128 (0.20)	0.00	1527.14
2	S	-0.00072	0	0.500	20.0	80	0.00032 (0.00032) 398	0.128 (0.20)	0.00	1527.14
3	S	-0.00072	0	0.500	20.0	80	0.00032 (0.00032) 398	0.128 (0.20)	0.00	1527.14
4	S	-0.00072	0	0.500	20.0	80	0.00032 (0.00032) 398	0.128 (0.20)	0.00	1527.14
5	S	-0.00072	0	0.500	20.0	80	0.00032 (0.00032) 398	0.128 (0.20)	0.00	1527.14

COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE (NTC/EC2)

N°Comb	Ver	Sc max	Xc max	Yc max	Sf min	Xs min	Ys min	Ac eff.	As eff.
1	S	4.28	25.0	970.0	-106.9	-16.0	359.7	11155	301.6
2	S	4.28	25.0	970.0	-106.9	-16.0	359.7	11155	301.6
3	S	4.28	25.0	970.0	-106.9	-16.0	359.7	11155	301.6
4	S	4.28	25.0	970.0	-106.9	-16.0	359.7	11155	301.6
5	S	4.28	25.0	970.0	-106.9	-16.0	359.7	11155	301.6

COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE [§ 7.3.4 EC2]

Comb.	Ver	e1	e2	k2	Ø	Cf	e sm - e cm sr max	wk	Mx fess	My fess
1	S	-0.00072	0	0.500	20.0	80	0.00032 (0.00032) 398	0.128 (0.20)	0.00	1527.14
2	S	-0.00072	0	0.500	20.0	80	0.00032 (0.00032) 398	0.128 (0.20)	0.00	1527.14
3	S	-0.00072	0	0.500	20.0	80	0.00032 (0.00032) 398	0.128 (0.20)	0.00	1527.14
4	S	-0.00072	0	0.500	20.0	80	0.00032 (0.00032) 398	0.128 (0.20)	0.00	1527.14
5	S	-0.00072	0	0.500	20.0	80	0.00032 (0.00032) 398	0.128 (0.20)	0.00	1527.14

COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE (NTC/EC2)

N°Comb	Ver	Sc max	Xc max	Yc max	Sf min	Xs min	Ys min	Ac eff.	As eff.
1	S	1.25	25.0	970.0	-27.4	-16.0	951.0	10670	301.6

COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE [§ 7.3.4 EC2]

Comb.	Ver	e1	e2	k2	Ø	Cf	e sm - e cm sr max	wk	Mx fess	My fess
1	S	-0.00019	0	0.500	20.0	80	0.00008 (0.00008) 392	0.032 (0.20)	0.00	1606.63

4.9.2 Muro frontale

Viene verificata la sezione di incastro con la platea di fondazione. Nella determinazione dei momenti flettenti di verifica il muro frontale viene considerato come una mensola incastrata nella platea di fondazione, trascurando a favore di sicurezza gli effetti dovuti alla eventuale presenza dei muri di risvolto.

Caratteristiche della sezione :

Sezione rettangolare 200x970 cm

Armatura verticale

$$A_s = \phi 26/10 + \phi 26/10 \text{ (lato controterra)}$$

$$A'_s = \phi 26/10 \text{ (lato esterno)}$$

Armatura orizzontale

$$A_s = \phi 20/20 + \phi 20/20 \text{ (lato controterra)}$$

$$A'_s = \phi 20/20 \text{ (lato esterno)}$$

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI

CALCESTRUZZO -	Classe:	C32/40	
	Resis. compr. di progetto fcd:	18.800	MPa
	Resis. compr. ridotta fcd':	9.400	MPa
	Def.unit. max resistenza ec2:	0.0020	
	Def.unit. ultima ecu:	0.0035	
	Diagramma tensione-deformaz.:	Parabola-Rettangolo	
	Modulo Elastico Normale Ec:	33643.0	MPa
	Resis. media a trazione fctm:	3.100	MPa
	Coeff. Omogen. S.L.E.:	15.00	
	Coeff. Omogen. S.L.E.:	15.00	
	Sc limite S.L.E. comb. Frequenti:	182.60	daN/cm ²
	Ap.Fessure limite S.L.E. comb. Frequenti:	0.200	mm
	Sc limite S.L.E. comb. Q.Permanenti:	0.00	Mpa
	Ap.Fess.limite S.L.E. comb. Q.Perm.:	0.200	mm
ACCIAIO -	Tipo:	B450C	
	Resist. caratt. snervam. fyk:	450.00	MPa
	Resist. caratt. rottura ftk:	450.00	MPa
	Resist. snerv. di progetto fyd:	391.30	MPa
	Resist. ultima di progetto ftd:	391.30	MPa
	Deform. ultima di progetto Epu:	0.068	
	Modulo Elastico Ef	2000000	daN/cm ²
	Diagramma tensione-deformaz.:	Bilineare finito	
	Coeff. Aderenza istantaneo $\beta_1 \cdot \beta_2$:	1.00	
	Coeff. Aderenza differito $\beta_1 \cdot \beta_2$:	0.50	
Sf limite S.L.E. Comb. Rare:	337.50	MPa	

CARATTERISTICHE DOMINIO CONGLOMERATO

Forma del Dominio:	Poligonale
Classe Conglomerato:	C32/40

RELAZIONE DI CALCOLO SPALLE

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 09 CL	VI 14 04 001	A	58 di 70

N°vertice:	X [cm]	Y [cm]
1	-135.0	0.0
2	-135.0	970.0
3	135.0	970.0
4	135.0	0.0

DATI BARRE ISOLATE

N°Barra	X [cm]	Y [cm]	DiamØ[mm]
1	-125.9	9.1	26
2	-125.9	960.9	26
3	125.9	960.9	26
4	125.9	9.1	26
5	-120.7	960.9	26
6	-120.7	12.0	26

DATI GENERAZIONI LINEARI DI BARRE

N°Gen.	Numero assegnato alla singola generazione lineare di barre
N°Barra Ini.	Numero della barra iniziale cui si riferisce la generazione
N°Barra Fin.	Numero della barra finale cui si riferisce la generazione
N°Barre	Numero di barre generate equidistanti cui si riferisce la generazione
Ø	Diametro in mm delle barre della generazione

N°Gen.	N°Barra Ini.	N°Barra Fin.	N°Barre	Ø
1	1	2	96	26
2	3	4	96	26
3	5	6	96	26

ARMATURE A TAGLIO

Diametro staffe:	8 mm
Passo staffe:	2.0 cm
Staffe:	Una sola staffa chiusa perimetrale

CALCOLO DI RESISTENZA - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N	Sforzo normale [kN] applicato nel Baric. (+ se di compressione)
Mx	Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia con verso positivo se tale da comprimere il lembo sup. della sez.
My	Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sez.
Vy	Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia y
Vx	Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia x

N°Comb.	N	Mx	My	Vy	Vx
1	20790.00	8747.00	55907.00	936.00	9647.00
2	20790.00	8424.00	66658.00	900.00	10854.00
3	20790.00	8747.00	55907.00	936.00	9647.00
4	20790.00	8747.00	55907.00	936.00	9647.00
5	20790.00	8424.00	66658.00	900.00	10854.00
6	13360.00	7919.00	37032.00	1008.00	5658.00

RELAZIONE DI CALCOLO SPALLE

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 09 CL	VI 14 04 001	A	59 di 70

7	12338.00	7908.00	76804.00	1008.00	11677.00
8	12338.00	23885.00	36479.00	3052.00	5658.00
9	12338.00	23885.00	36479.00	3052.00	5658.00
10	12338.00	7908.00	76804.00	1008.00	11677.00

COMB. RARE (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N	Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)
Mx	Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione
My	Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione

N°Comb.	N	Mx	My
1	14771.00	6031.00	38331.00
2	14771.00	5808.00	45735.00
3	14771.00	6031.00	38331.00
4	14771.00	6031.00	38331.00
5	14771.00	5808.00	45735.00

COMB. FREQUENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N	Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)
Mx	Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione
My	Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione

N°Comb.	N	Mx	My
1	14053.00	2835.00 (4313.32)	36062.00 (54866.67)
2	14053.00	2657.00 (3383.97)	41986.00 (53473.64)
3	11183.00	3472.00 (10566.77)	19387.00 (59002.88)
4	11183.00	3472.00 (10566.77)	19387.00 (59002.88)
5	14053.00	2657.00 (3383.97)	41986.00 (53473.64)

COMB. QUASI PERMANENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N	Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)
Mx	Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione
My	Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione

N°Comb.	N	Mx	My
1	11183.00	1391.00 (4429.98)	19387.00 (61742.68)

RISULTATI DEL CALCOLO

Sezione verificata per tutte le combinazioni assegnate

Copriferro netto minimo barre longitudinali:	7.8 cm
Interferro netto minimo barre longitudinali:	2.6 cm
Copriferro netto minimo staffe:	7.0 cm

RELAZIONE DI CALCOLO SPALLE

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 09 CL	VI 14 04 001	A	60 di 70

VERIFICHE DI RESISTENZA IN PRESSO-TENSO FLESSIONE ALLO STATO LIMITE ULTIMO

Ver	S = combinazione verificata / N = combin. non verificata
N	Sforzo normale assegnato [kN] nel baricentro B sezione cls. (positivo se di compressione)
Mx	Componente del momento assegnato [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia
My	Componente del momento assegnato [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia
N Res	Sforzo normale resistente [kN] nel baricentro B sezione cls. (positivo se di compress.)
Mx Res	Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia
My Res	Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia
Mis.Sic.	Misura sicurezza = rapporto vettoriale tra (N r, Mx Res, My Res) e (N, Mx, My) Verifica positiva se tale rapporto risulta >=1.000
As Totale	Area totale barre longitudinali [cm ²]. [Tra parentesi il valore minimo di normativa]

N°Comb	Ver	N	Mx	My	N Res	Mx Res	My Res	Mis.Sic.	As Totale
1	S	20790.00	8747.00	55907.00	20789.93	19365.80	126318.11	2.241560.9(785.7)	
2	S	20790.00	8424.00	66658.00	20790.14	16055.48	126397.79	1.881560.9(785.7)	
3	S	20790.00	8747.00	55907.00	20789.93	19365.80	126318.11	2.241560.9(785.7)	
4	S	20790.00	8747.00	55907.00	20789.93	19365.80	126318.11	2.241560.9(785.7)	
5	S	20790.00	8424.00	66658.00	20790.14	16055.48	126397.79	1.881560.9(785.7)	
6	S	13360.00	7919.00	37032.00	13359.98	25024.41	117713.12	3.151560.9(785.7)	
7	S	12338.00	7908.00	76804.00	12338.01	12124.47	116795.35	1.521560.9(785.7)	
8	S	12338.00	23885.00	36479.00	12337.89	73913.48	114846.67	3.111560.9(785.7)	
9	S	12338.00	23885.00	36479.00	12337.89	73913.48	114846.67	3.111560.9(785.7)	
10	S	12338.00	7908.00	76804.00	12338.01	12124.47	116795.35	1.521560.9(785.7)	

METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - DEFORMAZIONI UNITARIE ALLO STATO ULTIMO

ec max	Deform. unit. massima del conglomerato a compressione
Xc max	Ascissa in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,O sez.)
Yc max	Ordinata in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,O sez.)
es min	Deform. unit. minima nell'acciaio (negativa se di trazione)
Xs min	Ascissa in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,O sez.)
Ys min	Ordinata in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,O sez.)
es max	Deform. unit. massima nell'acciaio (positiva se di compress.)
Xs max	Ascissa in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,O sez.)
Ys max	Ordinata in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,O sez.)

N°Comb	ec max	Xc max	Yc max	es min	Xs min	Ys min	es max	Xs max	Ys max
1	0.00350	135.0	970.0	0.00259	125.9	960.9	-0.02341	-125.9	9.1
2	0.00350	135.0	970.0	0.00256	125.9	960.9	-0.02420	-125.9	9.1
3	0.00350	135.0	970.0	0.00259	125.9	960.9	-0.02341	-125.9	9.1
4	0.00350	135.0	970.0	0.00259	125.9	960.9	-0.02341	-125.9	9.1
5	0.00350	135.0	970.0	0.00256	125.9	960.9	-0.02420	-125.9	9.1
6	0.00350	135.0	970.0	0.00250	125.9	960.9	-0.02626	-125.9	9.1
7	0.00350	135.0	970.0	0.00230	125.9	960.9	-0.03158	-125.9	9.1
8	0.00350	135.0	970.0	0.00285	125.9	960.9	-0.01716	-125.9	9.1
9	0.00350	135.0	970.0	0.00285	125.9	960.9	-0.01716	-125.9	9.1
10	0.00350	135.0	970.0	0.00230	125.9	960.9	-0.03158	-125.9	9.1

POSIZIONE ASSE NEUTRO PER OGNI COMB. DI RESISTENZA

a, b, c	Coeff. a, b, c nell'eq. dell'asse neutro $aX+bY+c=0$ nel rif. X,Y,O gen.
x/d	Rapp. di duttilità (travi e solette) [§ 4.1.2.1.2.1 NTC]: deve essere < 0.45
C.Rid.	Coeff. di riduz. momenti per sola flessione in travi continue

N°Comb	a	b	c	x/d	C.Rid.

RELAZIONE DI CALCOLO SPALLE

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 09 CL	VI 14 04 001	A	61 di 70

1	0.000098998	0.000001129	-0.010959397	----	----
2	0.000102484	0.000000996	-0.011301739	----	----
3	0.000098998	0.000001129	-0.010959397	----	----
4	0.000098998	0.000001129	-0.010959397	----	----
5	0.000102484	0.000000996	-0.011301739	----	----
6	0.000108946	0.000001389	-0.012555476	----	----
7	0.000131506	0.000000799	-0.015028313	----	----
8	0.000068703	0.000002846	-0.008535929	----	----
9	0.000068703	0.000002846	-0.008535929	----	----
10	0.000131506	0.000000799	-0.015028313	----	----

VERIFICHE A TAGLIO

Diam. Staffe: 8 mm
Passo staffe: 2.0 cm [Passo massimo di normativa = 25.0 cm]

Ver S = comb. verificata a taglio / N = comb. non verificata
Ved Taglio di progetto [kN] = proiezione di Vx e Vy sulla normale all'asse neutro
Vcd Taglio compressione resistente [kN] lato conglomerato [formula (4.1.28)NTC]
Vwd Taglio resistente [kN] assorbito dalle staffe [(4.1.18) NTC]
d | z Altezza utile media pesata sezione ortogonale all'asse neutro | Braccio coppia interna [cm]
Vengono prese nella media le strisce con almeno un estremo compresso.
I pesi della media sono costituiti dalle stesse lunghezze delle strisce.
bw Larghezza media resistente a taglio [cm] misurate parallel. all'asse neutro
E' data dal rapporto tra l'area delle sopradette strisce resistenti e Dmed.
Ctg Cotangente dell'angolo di inclinazione dei puntoni di conglomerato
Acw Coefficiente maggiorativo della resistenza a taglio per compressione
Ast Area staffe+legature strettam. necessarie a taglio per metro di pil.[cm²/m]
A.Eff Area staffe+legature efficaci nella direzione del taglio di combinaz.[cm²/m]
Tra parentesi è indicata la quota dell'area relativa alle sole legature.
L'area della legatura è ridotta col fattore L/d_max con L=lungh.legat.proietta-
ta sulla direz. del taglio e d_max= massima altezza utile nella direz. del taglio.

N°Comb	Ver	Ved	Vcd	Vwd	d z	bw	Ctg	Acw	Ast	A.Eff
1	S	9657.04	81451.75	12237.01260.8	248.9	968.8	2.500	1.042	39.7	50.3(0.0)
2	S	10862.24	81568.63	12245.10260.8	249.0	969.6	2.500	1.042	44.6	50.3(0.0)
3	S	9657.04	81451.75	12237.01260.8	248.9	968.8	2.500	1.042	39.7	50.3(0.0)
4	S	9657.04	81451.75	12237.01260.8	248.9	968.8	2.500	1.042	39.7	50.3(0.0)
5	S	10862.24	81568.63	12245.10260.8	249.0	969.6	2.500	1.042	44.6	50.3(0.0)
6	S	5670.39	80790.49	12313.21260.8	250.4	969.1	2.500	1.027	23.1	50.3(0.0)
7	S	11682.91	81013.65	12359.57260.8	251.4	970.1	2.500	1.025	47.5	50.3(0.0)
8	S	5779.49	79779.69	12209.76260.6	248.3	967.0	2.500	1.025	23.8	50.3(0.0)
9	S	5779.49	79779.69	12209.76260.6	248.3	967.0	2.500	1.025	23.8	50.3(0.0)
10	S	11682.91	81013.65	12359.57260.8	251.4	970.1	2.500	1.025	47.5	50.3(0.0)

COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE (NTC/EC2)

Ver S = comb. verificata/ N = comb. non verificata
Sc max Massima tensione (positiva se di compressione) nel conglomerato [Mpa]
Xc max, Yc max Ascissa, Ordinata [cm] del punto corrisp. a Sc max (sistema rif. X,Y,O)
Sf min Minima tensione (negativa se di trazione) nell'acciaio [Mpa]
Xs min, Ys min Ascissa, Ordinata [cm] della barra corrisp. a Sf min (sistema rif. X,Y,O)
Ac eff. Area di calcestruzzo [cm²] in zona tesa considerata aderente alle barre
As eff. Area barre [cm²] in zona tesa considerate efficaci per l'apertura delle fessure

N°Comb	Ver	Sc max	Xc max	Yc max	Sf min	Xs min	Ys min	Ac eff.	As eff.
1	S	4.65	135.0	970.0	-103.7	-125.9	9.1	31318	1040.6

RELAZIONE DI CALCOLO SPALLE

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 09 CL	VI 14 04 001	A	62 di 70

2	S	5.44	135.0	970.0	-133.3	-125.9	9.1	31318	1040.6
3	S	4.65	135.0	970.0	-103.7	-125.9	9.1	31318	1040.6
4	S	4.65	135.0	970.0	-103.7	-125.9	9.1	31318	1040.6
5	S	5.44	135.0	970.0	-133.3	-125.9	9.1	31318	1040.6

COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE [§ 7.3.4 EC2]

Ver.	La sezione viene assunta sempre fessurata anche nel caso in cui la trazione minima del calcestruzzo sia inferiore a f_{ctm}
e1	Esito della verifica
e2	Massima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata
k1	Minima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata
kt	= 0.8 per barre ad aderenza migliorata [eq.(7.11)EC2]
k2	= 0.4 per comb. quasi permanenti / = 0.6 per comb.frequenti [cfr. eq.(7.9)EC2]
k3	= 0.5 per flessione; $=(e1 + e2)/(2 \cdot e1)$ per trazione eccentrica [eq.(7.13)EC2]
k4	= 3.400 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali
Ø	= 0.425 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali
Cf	Diametro [mm] equivalente delle barre tese comprese nell'area efficace $A_{c\ eff}$ [eq.(7.11)EC2]
e sm - e cm	Copriferro [mm] netto calcolato con riferimento alla barra più tesa
sr max	Differenza tra le deformazioni medie di acciaio e calcestruzzo [(7.8)EC2 e (C4.1.7)NTC]
wk	Tra parentesi: valore minimo = $0.6 S_{max} / E_s$ [(7.9)EC2 e (C4.1.8)NTC]
Mx fess.	Massima distanza tra le fessure [mm]
My fess.	Apertura fessure in mm calcolata = $sr \cdot \max(e_{sm} - e_{cm})$ [(7.8)EC2 e (C4.1.7)NTC]. Valore limite tra parentesi
	Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse X [kNm]
	Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse Y [kNm]

Comb.	Ver	e1	e2	k2	Ø	Cf	e sm - e cm	sr max	wk	Mx fess	My fess
1	S	-0.00055	0	0.500	26.0	78	0.00031 (0.00031)	398	0.124 (0.20)	8358.70	53125.08
2	S	-0.00070	0	0.500	26.0	78	0.00040 (0.00040)	398	0.159 (0.20)	6589.66	51890.17
3	S	-0.00055	0	0.500	26.0	78	0.00031 (0.00031)	398	0.124 (0.20)	8358.70	53125.08
4	S	-0.00055	0	0.500	26.0	78	0.00031 (0.00031)	398	0.124 (0.20)	8358.70	53125.08
5	S	-0.00070	0	0.500	26.0	78	0.00040 (0.00040)	398	0.159 (0.20)	6589.66	51890.17

COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE (NTC/EC2)

N°Comb	Ver	Sc max	Xc max	Yc max	Sf min	Xs min	Ys min	Ac eff.	As eff.
1	S	4.24	135.0	970.0	-94.8	-125.9	9.1	31224	1040.6
2	S	4.86	135.0	970.0	-118.4	-125.9	9.1	31127	1040.6
3	S	2.40	135.0	970.0	-40.0	-125.9	9.1	31318	1040.6
4	S	2.40	135.0	970.0	-40.0	-125.9	9.1	31318	1040.6
5	S	4.86	135.0	970.0	-118.4	-125.9	9.1	31127	1040.6

COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE [§ 7.3.4 EC2]

Comb.	Ver	e1	e2	k2	Ø	Cf	e sm - e cm	sr max	wk	Mx fess	My fess
1	S	-0.00050	0	0.500	26.0	78	0.00028 (0.00028)	398	0.113 (0.20)	4313.32	54866.67
2	S	-0.00062	0	0.500	26.0	78	0.00036 (0.00036)	397	0.141 (0.20)	3383.97	53473.64
3	S	-0.00021	0	0.500	26.0	78	0.00012 (0.00012)	398	0.048 (0.20)	10566.77	59002.88
4	S	-0.00021	0	0.500	26.0	78	0.00012 (0.00012)	398	0.048 (0.20)	10566.77	59002.88
5	S	-0.00062	0	0.500	26.0	78	0.00036 (0.00036)	397	0.141 (0.20)	3383.97	53473.64

COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE (NTC/EC2)

N°Comb	Ver	Sc max	Xc max	Yc max	Sf min	Xs min	Ys min	Ac eff.	As eff.
1	S	2.31	135.0	970.0	-38.6	-125.9	9.1	31186	1040.6

COMBINAZIONI QUASI PERMANENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE [§ 7.3.4 EC2]



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
 NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA
 PROGETTO DEFINITIVO
 VI14 (ex VI06) - Singolo Binario

RELAZIONE DI CALCOLO SPALLE

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 09 CL	VI 14 04 001	A	63 di 70

Comb.	Ver	e1	e2	k2	Ø	Cf	e sm - e cm sr max	wk	Mx fess	My fess
1	S	-0.00021	0	0.500	26.0	78	0.00012 (0.00012)	398	0.046 (0.20)	4429.98 61742.68

l'armatura minima posta in opera non rispetta i minimi previsti dalla norma per gli elementi "trave" di media duttilità

Per la verifica a taglio della sezione si considera l'area di ferro necessaria, come indicata dal codice di calcolo, e si assegna una armatura equivalente; in particolare si utilizzeranno:

Spille $9\phi 10/mq$ per metro di sezione.

4.9.3 Zattera di fondazione

Per la valutazione delle sollecitazioni nel plinto di fondazione, è necessario valutare preventivamente le sollecitazioni agenti nei pali di fondazione. Tali sollecitazioni sono state valutate mediante una ripartizione rigida delle sollecitazioni agenti a base plinto.

Si vedano i paragrafi precedenti da cui risulta :

$$N_{max} = 9129kN \text{ (CC. SLU)}$$

$$T_{max} = 1555kN \text{ (CC. SLV)}$$

$$N_{max} = 8143kN \text{ (CC. SLV)}$$

$$T_{max} = 1814kN \text{ (CC. SLV)}$$

4.9.3.1 Unghia anteriore platea fondazione

Il tacco anteriore del plinto di fondazione è stato verificato ipotizzando un meccanismo di tirante puntone. Si riporta di seguito la verifica. La larghezza di diffusione è stata valutata in corrispondenza del filo anteriore del muro frontale, mediante una diffusione a 45° a partire dal piano medio del palo (vedi figura seguente), mentre l'altezza della biella compressa è stata valutata pari a $0.2 d_p$ (con d_p altezza utile della sezione del plinto).

La verifica è stata eseguita in corrispondenza del palo più sollecitato.





Figura 3 – Diffusione delle azioni dal palo al muro frontale

Di seguito si riportano i risultati delle verifiche strutturali del plinto di fondazione, condotte con riferimento al metodo usualmente utilizzato per la verifica delle mensole tozze, ovvero il metodo del tirante-puntone, di cui nel seguito si riporta lo schema e di verifica generale e relative formulazioni proposte a riguardo al C4.1.2.1.5 dalla Circolare Ministeriale n° 617/09.

VERIFICA - MECCANISMO TIRANTE PUNTONE.



P, H : Carichi Esterni di Progetto (P_{Ed}, H_{Ed})

P_r : Portanza mensola in termini di resistenza dell'armatura metallica

$$P_r = P_{Rs} = \left(A_s f_{yd} - H_{Ed} \right) \frac{1}{\lambda} \quad \lambda = \text{ctg} \psi \approx l / (0,9d).$$

P_{Rc} : Portanza mensola in termini di resistenza della Biella compressa

$$P_{Rc} = 0,4bd f_{cd} \frac{c}{1 + \lambda^2} \geq P_{Rs}$$

CONDIZIONI DI VERIFICA

- 1 $P_r \geq P_{Ed}$
- 2 $P_{Rc} \geq P_{Rc}$

RELAZIONE DI CALCOLO SPALLE

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 09 CL	VI 14 04 001	A	65 di 70

Dati di progetto

$b(m) =$	2.55	m	dimensione trasversale verifica
$P_{Ed} (KN) =$	9129.00	KN	Carico complessivo VERTICALE sulla fascia di dimensione b
$H_{Ed} (KN) =$	1555.00	KN	Carico complessivo ORIZZONTALE sulla fascia di dimensione b
$a(m) =$	0.56	m	distanza P da incastro
$h(m) =$	2.00	m	spessore mensola
$\bar{\delta}(m) =$	0.10	m	coprifero riferito al baricentro delle armature complessive in trazione
$d(m) =$	1.90	m	altezza utile
$l(m) =$	0.94	m	$a+0,2d$
$\lambda =$	0.55		$\lambda=ctg\psi \leq l/(0,9d)$

Tipo di mensola (Valutazione coefficiente c)

sblazi di piastre (no staffatura)

$c(m) =$ 1.00

Caratteristiche Materiali

$f_{cd} =$	14.1	MPa	Calcestruzzo
$f_{yd} =$	391.0	MPa	Acciaio

Caratteristiche Armature di Progetto

Registro tipo	R1						
$n^{\circ} R1 =$	1	$\phi 1(mm) =$	24.0	$p1(cm) =$	10.0	$\theta 1^{\circ} =$	0.0
$A_{\phi i} (mm^2) =$	452.39	$nb\ tot\ 1 =$	25.5	$A_{\phi\ TOT} (mm^2) =$	11535.92	$A_{\phi\ CAL}(mm^2) =$	11535.92
Registro tipo	R2						
$n^{\circ} R2 =$	1	$\phi 2(mm) =$	24.0	$p2(cm) =$	10.0	$\theta 2^{\circ} =$	0.0
$A_{\phi i} (mm^2) =$	452.39	$nb\ tot\ 2 =$	25.5	$A_{\phi\ TOT} (mm^2) =$	11535.92	$A_{\phi\ CAL}(mm^2) =$	11535.92
Registro tipo	R3						
$n^{\circ} R3 =$	0	$\phi 3(mm) =$	26.0	$p3(cm) =$	10.0	$\theta 3^{\circ} =$	0.0
$A_{\phi i} (mm^2) =$	530.93	$nb\ tot\ 3 =$	0.0	$A_{\phi\ TOT} (mm^2) =$	0.00	$A_{\phi\ CAL}(mm^2) =$	0.00

Verifiche di resistenza

$\Psi =$ rad = °

$P_{RS} =$ KN

$P_{RC} =$ KN

4.9.4 Palo di fondazione $L=32.0m$

Viene verificata la sezione di incastro con la platea di fondazione.

Il momento flettente agente in testa palo viene derivato dal taglio in testa palo nell'ipotesi di elasticità lineare sia per il palo che per il terreno. Risulta

$$M = T * \alpha$$

$$\alpha = 3.14 \text{ (vedi relazione geotecnica)}$$

$$N_{\max} = 9129 \text{ kN} \quad T = 1555 \text{ kN} \quad M = 1555 * 3.14 = 4897 \text{ kNm}$$

$$N_{\min} = -892 \text{ kN} \quad T = 1814 \text{ kN} \quad M = 1814 * 3.14 = 5713 \text{ kNm}$$

$$N = -892 \text{ kN} \quad T = 1814 \text{ kN} \quad M_{\max} = 1814 * 3.14 = 5713 \text{ kNm}$$

Caratteristiche della sezione:

Sezione circolare $\varnothing 150 \text{ cm}$

$$A_s = 46+46 \phi 26 \quad \text{staffe } \phi 14/15$$

La lunghezza del palo è pari a $L = 32.00m$

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI MATERIALI IMPIEGATI

CALCESTRUZZO -	Classe:	C25/30	
	Resis. compr. di progetto fcd:	14.160	MPa
	Resis. compr. ridotta fcd':	7.080	MPa
	Def.unit. max resistenza ec2:	0.0020	
	Def.unit. ultima ecu:	0.0035	
	Diagramma tensione-deformaz.:	Parabola-Rettangolo	
	Modulo Elastico Normale Ec:	31475.0	MPa
	Resis. media a trazione fctm:	2.560	MPa
	Coeff. Omogen. S.L.E.:	15.00	
	Coeff. Omogen. S.L.E.:	15.00	
	Sc limite S.L.E. comb. Frequenti:	137.50	daN/cm ²
	Ap.Fessure limite S.L.E. comb. Frequenti:	0.200	mm
	ACCIAIO -	Tipo:	B450C
Resist. caratt. snervam. fyk:		450.00	MPa
Resist. caratt. rottura ftk:		450.00	MPa
Resist. snerv. di progetto fyd:		391.30	MPa
Resist. ultima di progetto ftd:		391.30	MPa
Deform. ultima di progetto Epu:		0.068	
Modulo Elastico Ef		2000000	daN/cm ²
Diagramma tensione-deformaz.:		Bilineare finito	
Coeff. Aderenza istantaneo $\beta 1 * \beta 2$:		1.00	
Coeff. Aderenza differito $\beta 1 * \beta 2$:		0.50	
Sf limite S.L.E. Comb. Rare:	337.50	MPa	

CARATTERISTICHE DOMINIO CONGLOMERATO



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA
PROGETTO DEFINITIVO
VI14 (ex VI06) - Singolo Binario

RELAZIONE DI CALCOLO SPALLE

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 09 CL	VI 14 04 001	A	67 di 70

Forma del Dominio: Circolare
 Classe Conglomerato: C25/30

Raggio circ.: 75.0 cm
 X centro circ.: 0.0 cm
 Y centro circ.: 0.0 cm

DATI GENERAZIONI CIRCOLARI DI BARRE

N°Gen. Numero assegnato alla singola generazione circolare di barre
 Xcentro Ascissa [cm] del centro della circonferenza lungo cui sono disposte le barre generate
 Ycentro Ordinata [cm] del centro della circonferenza lungo cui sono disposte le barre generate
 Raggio Raggio [cm] della circonferenza lungo cui sono disposte le barre generate
 N°Barre Numero di barre generate equidistanti disposte lungo la circonferenza
 Ø Diametro [mm] della singola barra generata

N°Gen.	Xcentro	Ycentro	Raggio	N°Barre	Ø
1	0.0	0.0	66.0	46	26
2	0.0	0.0	61.0	46	26

ARMATURE A TAGLIO

Diametro staffe: 14 mm
 Passo staffe: 15.0 cm
 Staffe: Una sola staffa chiusa perimetrale

CALCOLO DI RESISTENZA - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baric. (+ se di compressione)
 Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia con verso positivo se tale da comprimere il lembo sup. della sez.
 My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sez.
 Vy Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia y
 Vx Componente del Taglio [kN] parallela all'asse princ.d'inerzia x

N°Comb.	N	Mx	My	Vy	Vx
1	9129.00	4897.00	0.00	1555.00	0.00
2	386.00	4897.00	0.00	1555.00	0.00
3	8143.00	5713.00	0.00	1814.00	0.00
4	-892.00	5713.00	0.00	1814.00	0.00

COMB. RARE (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)
 Mx Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione
 My Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione

N°Comb.	N	Mx	My
1	6399.00	3315.00	0.00
2	1863.00	3315.00	0.00

RELAZIONE DI CALCOLO SPALLE

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 09 CL	VI 14 04 001	A	68 di 70

COMB. FREQUENTI (S.L.E.) - SFORZI PER OGNI COMBINAZIONE ASSEGNATA

N	Sforzo normale [kN] applicato nel Baricentro (+ se di compressione)
Mx	Momento flettente [kNm] intorno all'asse x princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) con verso positivo se tale da comprimere il lembo superiore della sezione
My	Momento flettente [kNm] intorno all'asse y princ. d'inerzia (tra parentesi Mom.Fessurazione) con verso positivo se tale da comprimere il lembo destro della sezione

N°Comb.	N	Mx	My
1	5963.00	3186.00 (2239.56)	0.00 (0.00)
2	2139.00	3186.00 (1577.12)	0.00 (0.00)

RISULTATI DEL CALCOLO

Sezione verificata per tutte le combinazioni assegnate

Copriferro netto minimo barre longitudinali:	7.7 cm
Interferro netto minimo barre longitudinali:	2.4 cm
Copriferro netto minimo staffe:	6.3 cm

VERIFICHE DI RESISTENZA IN PRESSO-TENSO FLESSIONE ALLO STATO LIMITE ULTIMO

Ver	S = combinazione verificata / N = combin. non verificata
N	Sforzo normale assegnato [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compressione)
Mx	Componente del momento assegnato [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia
My	Componente del momento assegnato [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia
N Res	Sforzo normale resistente [kN] nel baricentro B sezione cls.(positivo se di compress.)
Mx Res	Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse x princ. d'inerzia
My Res	Momento flettente resistente [kNm] riferito all'asse y princ. d'inerzia
Mis.Sic.	Misura sicurezza = rapporto vettoriale tra (N r,Mx Res,My Res) e (N,Mx,My) Verifica positiva se tale rapporto risulta >=1.000
As Totale	Area totale barre longitudinali [cm²]. [Tra parentesi il valore minimo di normativa]

N°Comb	Ver	N	Mx	My	N Res	Mx Res	My Res	Mis.Sic.	As Totale
1	S	9129.00	4897.00	0.00	9129.17	10781.94	0.00	2.20	488.5(53.0)
2	S	386.00	4897.00	0.00	385.83	9530.84	0.00	1.95	488.5(53.0)
3	S	8143.00	5713.00	0.00	8142.90	10748.61	0.00	1.88	488.5(53.0)
4	S	-892.00	5713.00	0.00	-892.08	9167.94	0.00	1.60	488.5(53.0)

METODO AGLI STATI LIMITE ULTIMI - DEFORMAZIONI UNITARIE ALLO STATO ULTIMO

ec max	Deform. unit. massima del conglomerato a compressione
Xc max	Ascissa in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,O sez.)
Yc max	Ordinata in cm della fibra corrisp. a ec max (sistema rif. X,Y,O sez.)
es min	Deform. unit. minima nell'acciaio (negativa se di trazione)
Xs min	Ascissa in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,O sez.)
Ys min	Ordinata in cm della barra corrisp. a es min (sistema rif. X,Y,O sez.)
es max	Deform. unit. massima nell'acciaio (positiva se di compress.)
Xs max	Ascissa in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,O sez.)
Ys max	Ordinata in cm della barra corrisp. a es max (sistema rif. X,Y,O sez.)

N°Comb	ec max	Xc max	Yc max	es min	Xs min	Ys min	es max	Xs max	Ys max
1	0.00350	0.0	75.0	0.00307	0.0	66.0	-0.00317	0.0	-66.0
2	0.00350	0.0	75.0	0.00287	0.0	66.0	-0.00633	0.0	-66.0
3	0.00350	0.0	75.0	0.00306	0.0	66.0	-0.00342	0.0	-66.0
4	0.00350	0.0	75.0	0.00283	0.0	66.0	-0.00706	0.0	-66.0

RELAZIONE DI CALCOLO SPALLE

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 09 CL	VI 14 04 001	A	69 di 70

POSIZIONE ASSE NEUTRO PER OGNI COMB. DI RESISTENZA

a, b, c Coeff. a, b, c nell'eq. dell'asse neutro $aX+bY+c=0$ nel rif. X,Y,O gen.
x/d Rapp. di duttilità (travi e solette) § 4.1.2.1.2.1 NTC; deve essere < 0.45
C.Rid. Coeff. di riduz. momenti per sola flessione in travi continue

N°Comb	a	b	c	x/d	C.Rid.
1	0.000000000	0.000047337	-0.000050290	----	----
2	0.000000000	0.000069683	-0.001726241	----	----
3	0.000000000	0.000049078	-0.000180879	----	----
4	0.000000000	0.000074880	-0.002116016	----	----

VERIFICHE A TAGLIO

Diam. Staffe: 14 mm
Passo staffe: 15.0 cm [Passo massimo di normativa = 25.0 cm]

Ver S = comb. verificata / N = comb. non verificata
Ved Taglio di progetto [kN] = proiez. di V_x e V_y sulla normale all'asse neutro
Vcd Taglio compressione resistente [kN] lato conglomerato [formula (4.1.28)NTC]
Vwd Taglio resistente [kN] assorbito dalle staffe [(4.1.18) NTC]
d | z Altezza utile media pesata sezione ortogonale all'asse neutro | Braccio coppia interna [cm]
 Vengono prese nella media le strisce con almeno un estremo compresso.
 I pesi della media sono costituiti dalle stesse lunghezze delle strisce.
bw Larghezza media resistente a taglio [cm] misurate parallel. all'asse neutro
 E' data dal rapporto tra l'area delle sopradette strisce resistenti e Dmed.
Ctg Cotangente dell'angolo di inclinazione dei puntoni di conglomerato
Acw Coefficiente maggiorativo della resistenza a taglio per compressione
Ast Area staffe+legature strettam. necessarie a taglio per metro di pil.[cm²/m]
A.Eff Area staffe+legature efficaci nella direzione del taglio di combinaz.[cm²/m]
 Tra parentesi è indicata la quota dell'area relativa alle sole legature.
 L'area della legatura è ridotta col fattore L/d_{max} con $L=lungh.legat.proietta-$
 sulla direz. del taglio e d_{max} = massima altezza utile nella direz.del taglio.

N°Comb	Ver	Ved	Vcd	Vwd	d z	bw	Ctg	Acw	Ast	A.Eff
1	S	1555.00	3922.47	3632.88118.3]	94.0	136.7	2.500	1.250	16.9	39.5(0.0)
2	S	1555.00	3485.36	4010.67119.7]	103.8	135.4	2.500	1.015	15.3	39.5(0.0)
3	S	1814.00	3970.50	3669.52118.3]	95.0	137.0	2.500	1.250	19.5	39.5(0.0)
4	S	1814.00	3436.49	4091.68120.6]	105.9	132.9	2.500	1.000	17.5	39.5(0.0)

COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE (NTC/EC2)

Ver S = comb. verificata/ N = comb. non verificata
Sc max Massima tensione (positiva se di compressione) nel conglomerato [Mpa]
Xc max, Yc max Ascissa, Ordinata [cm] del punto corrisp. a Sc max (sistema rif. X,Y,O)
Sf min Minima tensione (negativa se di trazione) nell'acciaio [Mpa]
Xs min, Ys min Ascissa, Ordinata [cm] della barra corrisp. a Sf min (sistema rif. X,Y,O)
Ac eff. Area di calcestruzzo [cm²] in zona tesa considerata aderente alle barre
As eff. Area barre [cm²] in zona tesa considerate efficaci per l'apertura delle fessure

N°Comb	Ver	Sc max	Xc max	Yc max	Sf min	Xs min	Ys min	Ac eff.	As eff.
1	S	9.64	0.0	0.0	-70.7	0.0	-66.0	1231	63.7
2	S	8.85	0.0	0.0	-151.8	0.0	-66.0	2280	116.8

COMBINAZIONI RARE IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE [§ 7.3.4 EC2]

RELAZIONE DI CALCOLO SPALLE

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3E	50	D 09 CL	VI 14 04 001	A	70 di 70

La sezione viene assunta sempre fessurata anche nel caso in cui la trazione minima del calcestruzzo sia inferiore a f_{ctm}

Ver.	Esito della verifica
e1	Massima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata
e2	Minima deformazione unitaria di trazione nel calcestruzzo (trazione -) valutata in sezione fessurata
k1	= 0.8 per barre ad aderenza migliorata [eq.(7.11)EC2]
k2	= 0.4 per comb. quasi permanenti / = 0.6 per comb. frequenti [cfr. eq.(7.9)EC2]
k3	= 0.5 per flessione; $= (e1 + e2) / (2 * e1)$ per trazione eccentrica [eq.(7.13)EC2]
k4	= 3.400 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali
\emptyset	= 0.425 Coeff. in eq.(7.11) come da annessi nazionali
Cf	Diametro [mm] equivalente delle barre tese comprese nell'area efficace $A_{c\ eff}$ [eq.(7.11)EC2]
e sm - e cm	Copriferro [mm] netto calcolato con riferimento alla barra più tesa Differenza tra le deformazioni medie di acciaio e calcestruzzo [(7.8)EC2 e (C4.1.7)NTC] Tra parentesi: valore minimo = $0.6 S_{max} / E_s$ [(7.9)EC2 e (C4.1.8)NTC]
sr max	Massima distanza tra le fessure [mm]
wk	Apertura fessure in mm calcolata = $sr\ max * (e_{sm} - e_{cm})$ [(7.8)EC2 e (C4.1.7)NTC]. Valore limite tra parentesi
Mx fess.	Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse X [kNm]
My fess.	Componente momento di prima fessurazione intorno all'asse Y [kNm]

Comb.	Ver	e1	e2	k2	\emptyset	Cf	e sm - e cm	sr max	wk	Mx fess	My fess
1	S	-0.00042	0	0.500	26.0	77	0.00021 (0.00021)	347	0.074 (0.20)	2286.53	0.00
2	S	-0.00085	0	0.500	26.0	77	0.00056 (0.00046)	348	0.195 (0.20)	1535.72	0.00

COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - MASSIME TENSIONI NORMALI ED APERTURA FESSURE (NTC/EC2)

N°Comb	Ver	Sc max	Xc max	Yc max	Sf min	Xs min	Ys min	Ac eff.	As eff.
1	S	9.23	0.0	0.0	-70.6	0.0	-66.0	1300	74.3
2	S	8.57	0.0	0.0	-138.7	0.0	-66.0	2221	106.2

COMBINAZIONI FREQUENTI IN ESERCIZIO - APERTURA FESSURE [§ 7.3.4 EC2]

Comb.	Ver	e1	e2	k2	\emptyset	Cf	e sm - e cm	sr max	wk	Mx fess	My fess
1	S	-0.00042	0	0.500	26.0	77	0.00021 (0.00021)	339	0.072 (0.20)	2239.56	0.00
2	S	-0.00078	0	0.500	26.0	77	0.00048 (0.00042)	354	0.171 (0.20)	1577.12	0.00