



- 2: uno bimodale da imbocco e un carrabile da marciapiede parallelo
- UFFP
- AREA DI SICUREZZA (500 m²) (art. 2.4 "definizioni" - STI/SRT 2014)
- Marcipiede esterno nel "Punto antincendio": lung^(*)=350 m ca.; largh minima=2 m; altezza=+55 cm; vasca antincendio 100 mc; idranti UNI 45 ogni 125 m; illuminazione; segnaletica;
- SSE
- Marcipiede in galleria
- PNZ
- Posto di Manutenzione e di Ricovero Mezzi
- UFFP
- Punto antincendio
- AREA DI SICUREZZA (500 m²) (art. 2.4 "definizioni" - STI/SRT 2014)
- Marcipiede esterno nel "Punto antincendio": lung^(*)=350 m ca.; largh minima=2 m; altezza=+55 cm; vasca antincendio 100 mc; idranti UNI 45 ogni 125 m; illuminazione; segnaletica;
- UFFP
- Uscita/Accesso di soccorso
- Punto antincendio
- AREA DI SICUREZZA (500 m²) (art. 2.4 "definizioni" - STI/SRT 2014)
- Marcipiede esterno nel "Punto antincendio": lung^(*)=350 m ca.; largh minima=2 m; altezza=+55 cm; vasca antincendio 100 mc; idranti UNI 45 ogni 125 m; illuminazione; segnaletica;
- UFFP
- Galleria parallela carrabile in macrofase l/possibile sede binario di raddoppio
- Collegamento trasversale galleria/cunicolo parallelo ogni 1000 m pedonale/ogni 4000 m carrabile
- Stazione/Fermata
- Vasca Antincendio (100 m³)
- PGEP
- Messa a terra della linea di contatto

N.B. (1): In una galleria equivalente, il tratto all'aperto tra le gallerie ha un marciapiede con le stesse caratteristiche di quello di galleria (segnaletica; illuminazione; larghezza 1,2 m; altezza +55cm)

N.B. (2): Il tratto all'aperto tra l'imbocco delle gallerie ed il marciapiede dei FFP ha un marciapiede con le stesse caratteristiche di quello di galleria (segnaletica; illuminazione; larghezza 1,2 m; altezza +55 cm)

Dati di base:

- lunghezza massima del treno ammesso a circolare sulla linea= 350 m * (* RFI DCE)
- materiale rotabile di categoria B
- Specifiche Tecniche Interoperabilità 2019
- Manuale di progettazione RFI 2018

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
 NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

DIREZIONE TECNICA
 U.O. SICUREZZA, MANUTENZIONE ED INTEROPERABILITA'

PROGETTO DEFINITIVO

TRATTA NUOVA ENNA - DITTAINO (LOTTO 4B)

Schema generale accessi, vie di esodo e predisposizioni di sicurezza

SCALA: XXX

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERADISCIPLINA	PROGR.	REV.
RS3V	40	D	97	DX	SC0003	001	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	G. Lazzarini	12.2019	L. Gentilomo	12.2019	F. Sparaco	12.2019	A. Nardocchi
B	Emissione esecutiva	G. Lazzarini	4.2020	G. Gentilomo	4.2020	F. Sparaco	4.2020	4.2020

ITAFERR S.p.A.
 Ordine degli Ingegneri della
 Provincia di Palermo
 iscritto all'Albo Professionale
 COPIA N. A/263/

File: nome file n. Elab.: 164