



LEGENDA	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Palina Hft = 6.0 m, proiettore a LED (P LED = 85 W) con ottica stradale a luce diretta IP67, 10000lm, classe isolamento II.
	Proiettore a LED (P LED = 54W) a luce diretta IP66, 7750lm, classe isolamento II, installato su struttura in acciaio.
	Pozzetto di derivazione con palo per illuminazione 400x400mm
	Pozzetto di derivazione 800x800mm
	n°1 Ø tubo 100mm - Polifora piazzale - Pali illuminazione
	Risalita cavi

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

U.O. TECNOLOGIE CENTRO

PROGETTO DEFINITIVO
TRATTA NUOVA ENNA - DITTAINO (LOTTO 4B)

STAZIONE DI ENNA
 Planimetria piazzale esterno Stazione con disposizione apparecchiature LFM e cavidotti

SCALA: 1:200

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RS3V	40	D	18	P9	LF0300	002	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione esecutiva	G. Agnello	Dic. 2019	M. Cavallari	Dic. 2019	F. Spasiano	Dic. 2019	G. Di Stefano	Dic. 2019
B	Emissione esecutiva	G. Agnello	Gen. 2020	M. Cavallari	Gen. 2020	F. Spasiano	Gen. 2020	G. Di Stefano	Gen. 2020

File: RS3V40D18P9LF030002B.dwg n. Elab.: 1194