PIANTA QUOTA BANCHINA

scala 1:200

TABELLA FINITURE - MURATURE - SERRAMENTI

N. ALTEZZA RETTA AMBIENTE
N. ALTEZZA MEDIA AMBIENTE
N. FINITURA PARETE
N. FINITURA SOFFITTO

Pfq SUPERFICIE
TIPOLOGIA MURATURA
INFISSI FINITURE

FINITURE PAVIMENTI

R1	Pavimentazione in piastrelle di gres fine porcellanato non smaltato e non assorbente, coeff. attrito dinamico > 0.4 dimensioni 30x60x2 cm, posata con specifico collante.
B1.1	Fascia grafa di sicurezza in lastre di cemento, posate tal tello (l media, dim. 30x40 x15 cm).
B1.2	Chiusino zincato a rempiemento piatto pavimentazione per tratto di marciapiede larghezza 1.50 m con Eskdale n.9, cm 60x60x 9.5; cm 10x10x6 ft 8 (n° 9ft).
B1.a	Pavimentazione per esterni in pietra riconquista sp. 5,3 cm. dim. 40x20 cm.
B1.b	Pavimentazione drenante in massetti autobloccanti di cls cavi con tenuto vegetale.
B2	Rampe di raccordo alla banchina in battuto di cls rigato sp. 10 cm.
R3	Pavimentazione in gres porcellanato posata con specifico collante, dimensioni variabili, idonea per la formazione di percorsi tattile pianiare per disabili visivi, sistema LVE (Loges Vet Evolution), comprensivo di TAG - RFID (Radio Frequency Identification) da posare sotto la pavimentazione ogni 60 cm.

FINITURE PARETI

R6	Pavimentazione: gradone scala di gres fine porcellanato non smaltato e non assorbente, posata con specifico collante, coeff. attrito dinamico > 0.4 dim. 30x60x2 cm.
R6	Pavimentazione: in piastrelle di gres porcellanato, smaltato ed riassorbente posata con specifico collante, coeff. attrito dinamico > 0.4 dim. 60x60x1.4 cm

CORDOLI

L1	Elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrato armato con rete elettrosaldata di Tipo 2 - Cordolo marciapiede

FINITURA e RIVESTIMENTI PARETI

H1	Rivestimento in lastre di cemento fibrorinforzato composito ecologico compresso, sp. 8 mm, pigmentato in massa, con trattamento HR (High Resistence) per la protezione contro graffiti e imbrattanti, complete di sottostruttura metallica.
H2	Rivestimento in lastre di gres porcellanato 30x60cm sp.2mm su rasatura per un h. di 2.10 m.
V1	Pannello rimovibile in cartongesso su sottostruttura metallica - rivestito in gres porcellanato h 1.20 m (lavoro speciale).
V4	Rivestimento esterno in lastre di calcestruzzo rinforzato con fibra di vetro (GRC), con trattamento idrorepellente e anti-graffiti della superficie a vista, complete di sottostruttura metallica, staffature e bullonerie per l'ancoraggio alle strutture.
V5	Rivestimento in pannelli compositi costituiti da due lamiere in lega di alluminio magnesio Peraluman (5052ALMg2) e da un nucleo in polietilene del tipo LDPE(Ipex Alucobond), con trattamento superficiale ad elevata resistenza agli agenti chimici, che ne consente il taglio a misura. Larghezza variabile da 1000 mm a 1750 mm (standard 1250-1500 mm) , spessore totale 4 mm, peso 5,4 kg/mq circa. La faccia esterna è preverniciata a forno con sistema multistrato a base di vernici polmeriche di alta qualità (Ipex Alucobond). Fissaggio alla sumaiada E.C.A. Su sottostruttura metallica.
V6	Lamiera stirata in alluminio EN AW 1050 con maglie delle seguenti dimensioni (diagonale lunga x diagonale corta x avanzamento + spessore) 200 x 73/80 x 24/25 x 2/3 mm.

FINITURA SOFFITTI

S1	Controsoffitto modulare in lastre di cartongesso sp. 15 mm, ispezionabile con orditura di sostegno metallica.
S2	Controsoffitto metallico a pannelli, di dimensioni 500x1000mm su struttura secondaria e pendini in acciaio zincato con guide ad U 27x30mm e profilo a C 50x27mm ad interasse non superiore a 500 mm, con materassino in lana di vetro dello sp. 25 mm.

FINITURE COPERTURE

G1	Sistema di rivestimento delle copertura composto da: - lamiera grecata in acciaio zincato con isolante in poliuretano con profilo grecato - ordtura di profili scatolari in acciaio - controsoffitto in lastre di gesso
G2	Pacchetto di copertura tradizionale ingresso: - doppia lastra di Perspex (sp. 6+8) su infisso scatolare a tenuta all'acqua (dim. 335x400 cm) con cernieri compatibili interni
G3	Pacchetto di copertura tradizionale: - pendenza su massetto delle pendenze in conglomerato cementizio alleggerito (sp.8cm), impermeabilizzazione con guaina bituminosa (2 strati sp.4mm), isolamento in poliaterane (sp.ist. 5cm), barriera al vapore
G4	Brise-soleil costituita da elementi tubolari a sezione rettangolare sp. 5 mm di dimensioni 150 x 300 mm zincati e verniciati.
G5	Rivestimento in pannelli compositi costituiti da due lamiere in lega di alluminio magnesio Peraluman (5052ALMg2) (Ipex Alucobond).

INFISSI

F1, F1*	Porta esterna binidata a 2 ante(1 in acciaio zincato e verniciato con caratteristiche antincendio; certiaere antitrazione, serratura di sicurezza e chiave, maniglione antipanico, vetro stratificato 33mm; telaio costituito in alluminio in linea con le porte (dim. 230x230 cm)
F2	Porta interna ad un battente; dim.70x230cm
F3	Porta interna scorrevole : dim 90x230cm.
F4	Porta interna ad un battente : dim.100x230cm
F5	Parete vetrata di sicurezza con caratteristiche isolanti termo-acustiche, composte da struttura portante in profilati di alluminio anodizzato, vetrate costituite da vetrocamera da doppi vetri temperati e stratificati di sicurezza, avente tra loro una intercapedine di sp. 16 mm riempita con gas argon (F5 - 33.1 mm; F5* - 44.1 mm); telaio perimetrale in alluminio, trattamento bassoemissivo, con distanziatore isolato, fattore solare inferiore al 20%. Classe 1b1 EN12600
F1.1	Porta scorrevole in vetro temperato e stratificato a due ante con dispositivo antipanico linea sud, dim.180/190x230cm.

OPERE METALLICHE

C1	Corrimano doppio comprensi i supporti, Ø40 mm sp. 2mm, in acciaio inox.
C2	Parapetto banchine con montanti sagomati, tondini orizzontali e tubolari Ø50mm in acciaio inox spazzolato
C3	Zoccolino con carter di acciaio inox h=16 cm, sp. 8/10
C4	Lanterna in acciaio zincato per scossalina,gronda e carter di acciaio inox h=16 cm
C5	Chiavicione Ø 100 mm in lamiera di acciaio inox con paraligne.
C6	Rivestimento esterno composto da una struttura e pannelli in lamiera di (descrizione alluiodbond) su disegno N 2.0 m
C7	Sistema anticaduta conforme alla norma EN795:2012 Linea vita, completata di punti di ancoraggio singoli.

GIUNTI

G1	Giunto in alluminio a pavimento stonco per il tipo di pavimentazione
G2*	Giunto in alluminio a parete

SOGLIE

Z1	Soglia in gresso porcellanato

SISTEMAZIONI ESTERNE

Bpa	Pavimentazione realizzata in massetti autobloccanti in pietra ricostruita formato 100X50 cm sp. 8 cm, allettati su sabbia. Lavorazione delle superfici con bocciarda.
Bpa	Pavimentazione drenante in massetti autobloccanti di cls cavi con terreno vegetale
B3c	Pavimentazione stradale in asfalto
L1d	Cordolo marciapiede in pietra basaltica dis taglio 12x12x25 e (cm 20x25)
L2d	Cordolo prefabbricato in c.a.v.
Bs	Scivolo per disabili motori in pietra, sp. 5 cm.
Pa	Formazione e semina prato con miscuglio di semi selezionati su colle di terreno vegetale.

ARREDI URBANI

A1	Panchina ergonomica completa di bracchi e braccioli intermedi. Dimensioni:220 x 70 cm
A2	Panca lineare in conglomerato cementizio con superficie sdrittoia e fissata sulla parte della seduta.
A3	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata, fissato su palo. Dimensioni Ø 300 mm, altezza 450 mm.
A4	Portabiciclette in acciaio zincato a caldo e verniciato RAL, con tubi bitocularmente curvati.

NOTE
Tutti i tipi di verniciatura verranno effettuati secondo circolare FS vigente sulle le strutture a vista verrà effettuato un ciclo di verniciatura
Tutti i manicotti delle scale e tempi interne alle stazioni/fermate dovranno essere realizzati con materiali ignifughi
Tutti i cassetti sono soggetti con sigilli porta pavimentazione
In tutte le pavimentazioni vanno previsti i giunti di frazionamento

N.B: Per strutture, tecnologie e impianti compresi i drenaggi si rimanda agli elaborati specialistici.

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE TECNICA
U.O. Architettura, Stazioni e Territorio

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO LINEA FERROVIARIA ROMA-VITERBO

TRATTA CESANO-VIGNA DI VALLE

Stazione di vigna di Valle

Pianta quota banchina con percorsi di orientamento per disabili visivi

SCALA: 1:200

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NR1J	01	D	AE	PB	FV0200	001	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Verificato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	D.Modena		G.Gabellini	2018	G.Pongelli	2018	G.Fadda	2018

UFFICIO TECNICO
ARCHITETTURA
Arch. Giuseppe FADDA
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI
E CONSERVATORI
Prov. Roma
n. 4197

NR1J01GAPPR0200001.ln.dwg

n. Elab.: 320