1	AREE SOGGETTE AD ESPROPRIO
2	AREE SOGGETTE A V.P.E.
3	IMPIANTI
4	STRADE DI ACCESSO DEFINITIVE
5	AREE D'PASSAGGIO
6	AREE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
7	ALLARGAMENTI
8	STRADE DI ACCESSO PROVVISORIE ALLE AREE D'PASSAGGIO
9	PIAZZOLE PROVVISORIE PER MATERIALI
10	MANUFATTI

PICHETTO N. - DIVISIO N.° | PK PICHETTO N. - DIVISIO N.° | PK PICHETTO N. - DIVISIO N.° | PK PICHETTO N. - DIVISIO N.°

A1 A2 A3 A4 A5

B1 B2

PK 0 | PK 1 | PK 2

CONFIN AMMINISTRATIVI

DATI CARATTERISTICI

DATI DI COSTRUZIONE

PRESSONE DI PROGETTO : 75,0 bar

GRADO DI UTILIZZAZIONE DEFINITIVO f = 0,57

REALIZZATO IN CONFORMITA' AL D.M.17/04/2008

RIVESTIMENTO GIUNTI DI SALDATURA

Fasce Termoresistenti CSO PRIMER 1A.07.10.021

DATI GENERALI

DN 100 SP 5,2 GAS ENI 200 AT =

LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO 2010 m.

FASE EMISSIONE PER COSTRUZIONE

PLANIMETRIA 1:2000

Com. Casier F.13 — Com. Casier F.13 — Com. Casier F.13 — F.13 — F.12

MET. MOTORE TRIFASE DN 200 / 8" L MP 24 bar ESISTENTE

MET. MOTORE TRIFASE DN 200 / 8" L MP 24 bar ESISTENTE

PIC MT. MOTORE TRIFASE DN 400 / 16" L MP/75bar bar ESISTENTE

VAR. PER NUOVO STACCO DEL SERBING FONTEBASSO DN 400 / 16" L DP 75 bar IN PROGETTO

PIC. DI PROGETTO

PIC. SERBING DA SMANTELLARE

Tratto da dismettere

Tratto in progetto

Tratto da dismettere

Tratto in progetto

Tratto da dismettere

Tratto in progetto