



DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI B.O.E

- In ragione delle opere in progetto si distinguono tre diverse tipologie d'intervento di bonifica:
- 1) tutte le aree interessate da lavori di qualunque tipo, comprendendosi tra queste anche quelle di cantiere e piste di servizio, saranno soggette a bonifica di tipo superficiale con garanzia fino ad 1,00 m di profondità, e comunque con la metodologia prevista dal Genio Militare competente;
 - 2) aree interessate da lavori di adeguamento del rilevato esistente; aree interessate da rilevati provvisori per deviazioni stradali; con relative zone marginali (calette e fossi di guardia); tutte le predette aree verranno sottoposte a bonifica profonda mediante trivellazione fino alla profondità di 2,00 m dal p.c. con garanzia pari alla profondità del foro, e comunque con limiti e metodologie prescritti dal Genio Militare competente;
 - 3) per aree interessate da scavi profondi si rende necessaria una bonifica profonda con garanzia fino al piano di imposta delle opere con le seguenti due limitazioni:
 - a. la profondità massima di indagine non sarà superiore a 5,00 m dal nel caso in cui dovessero essere presenti, nell'ambito dei primi 5,00 m dal p.c., banchi rocciosi o masse compatte, esse costituiranno il limite di indagine di bonifica.
 - b. La metodologia e prescrizioni sono comunque dettate dal Genio Militare competente.

LEGENDA QUANTITA' BONIFICA DA ORDIGNI RESIDUATI BELLICI

| ATTIVITA' | |
|-----------|---|
| | BONIFICA DI SUPERFICIE per la ricerca fino a 1m di profondità dal p.c., da eseguirsi su tutta l'area interessata dai lavori per un'area di sicurezza di 1,5m lungo il perimetro della predetta area. La bonifica di superficie è propedeutica a qualsiasi bonifica profonda. |
| | BONIFICA PROFONDA con trivellazioni aperte fino a 3,00 con garanzia fino a m 4,00 a partire dal p.c. e comunque fino a rifilo di roccia o ghiaia compatta e/o argilla compatta, da eseguirsi su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a m 1,00 e fino a m 3,00 e dove verranno realizzate opere a carattere permanente fino a m 2,00 di altezza. |

NOTA: Ogni lavorazione di bonifica profonda deve preventivamente prevedere la relativa bonifica di superficie

| Superficie BOE | | |
|----------------|-------------|--------------|
| Fondazione | Profonda | Superficiale |
| Pila 1 | 315 | 735 |
| Pila 2 | 315 | 735 |
| Pila 3 | 315 | 735 |
| Pila 4 | 345 | 735 |
| Pila 5 | 345 | 756 |
| Pila 6 | 345 | 756 |
| Pila 7 | 345 | |
| Pila 8 | 345 | |
| Pila 9 | 345 | |
| Pila 10 | 345 | |
| Pila 11 | 345 | |
| Pila 12 | 345 | 8385 |
| Pila 13 | 345 | |
| Pila 14 | 345 | |
| Pila 15 | 345 | |
| Pila 16 | 287 | |
| Pila 17 | 287 | 688 |
| Pila 18 | 287 | 804 |
| Pila 19 | 287 | 802 |
| Pila 20 | 280 | 782 |
| Pila 21 | 342 | 0 |
| Pila 22 | 342 | 0 |
| Pila 23 | 375 | |
| Pila 24 | 387 | |
| Pila 25 | 356 | 4870 |
| Pila 26 | 356 | |
| Pila 27 | 356 | |
| Spalla A | 0 | 75 |
| Spalla B | 0 | 60 |
| Tot. | 9030 | 20920 |

COMMITTENTE:

RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

PROGETTAZIONE:

DIREZIONE TECNICA
U.O. OPERE CIVILI E GESTIONE DELLE VARIANTI

PROGETTO DEFINITIVO

Nuova linea Ferrandina - Matera La Martella per il collegamento di Matera con la rete ferroviaria nazionale
NUOVA LINEA FERRANDINA - MATERA LA MARTELLA

VI08 - VIADOTTO GRAVINA
Planimetria BOE 2/2

SCALA:
1:500

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IA5F 01 D 09 P8 V10801 002 A

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato Data |
|------|----------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|-----------|-------------|----------------------------|
| A | EMMISSIONE ESECUTIVA | L. LAROMI | LUGLIO 2019 | S. DI SPINNO | LUGLIO 2019 | E. GERONE | LUGLIO 2019 | A. VITTOZZI LUGLIO 2019 |

n. Etab.: _____