



LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	Sezionatore a corna 3 kVc manovra elettrica "NORMALMENTE CHIUSO" telecomandato
	Sezionatore a corna 3 kVc manovra elettrica "NORMALMENTE APERTO" telecomandato
	Dispositivo di corto circuito e messa a terra
	Conduttura attiva
	Conduttore di alimentazione
	Binari non elettrificati
	Sezionamento TE a spazio d'aria
	Sezionamento TE con isolatore di sezione
	Rilevatore volmetrico

CARATTERISTICHE DELLA LINEA DI CONTATTO 3kVcc

Binari di corsa - Catenaria 440mmq:
 -> n°2 Corde Portanti Cu 120mmq - Tiro 2x1125daN con regolazione automatica
 -> n°2 Filii di contatto Cu-Ag 100mmq - Tiro 2x1000daN con regolazione automatica
 -> Sospensione a mensola in acciaio

Binari di precedenza e Comunicazioni P/D - Catenaria 220mmq:
 -> n°1 Corda Portante Cu 120mmq - Tiro 819daN (a 15°C)
 -> n°1 Filio di contatto Cu-Ag 100mmq - Tiro 750daN con regolazione automatica
 -> Sospensione a mensola in acciaio

Circuito di messa a terra e protezione TE
 -> n°2 corde nude TACSR Ø15,82mm (170mmq) - Tiro (a 15°C) 2x350daN fisso

COMMITTENTE: **DIREZIONE INVESTIMENTI PROGETTI PALERMO**

SOGGETTO TECNICO: **DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI PALERMO S.O. INGEGNERIA**

PROGETTAZIONE: **SINTAGMA S.r.l. - ITALIANA SISTEMI S.r.l.**

TIMBRO E FIRMA DEL PROGETTISTA:

PROGETTO DEFINITIVO

ELETTRIFICAZIONE LINEA: PALERMO - TRAPANI (Via Milo)
TRATTA: ALCAMO DIRAMAZIONE (e) - TRAPANI (i)

IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA
 STAZIONE DI CALATAFIMI
 Schema di alimentazione TE e zone TE

SCALA: ---
 Foglio - di -

PROGETTO/ANNO: 304817
 SOTTOPR.: S01
 LIVELLO: PD
 NOME DOC.: TTLC
 PROGR.OP.: 48
 FASE FUNZ.: 001
 NUMERAZ.: EE01A

Revis.	Descrizione	Progettista	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione	Ing. A. La Tessa	06.2019						

LINEA	SEDE TECN.	NOME DOC.	NUMERAZ.
Verificato e trasmesso	Data	Convalidata	Data
		Archiviata	Data

Nome File: _____